160629 + 50618

SIDERINOX S.p.A.
Welded stainless steel tubes

Fraz. Caselle 20081 - Morimondo (MI) - ITA
Tel +39 02 9498151 - www.siderinox.it

Stock Capital € 3.300.000 f.p. - R.E.A. MI878116
VAT Nr. IT 01825510157 - C. Reg. MI 01825510157

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001

CERTIFICAT D'ESSAI EN 10204 3.1 N° 736145 du 26.06.2024

Client **LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE**

DDT	Commande SIDERINOX	Commande Client
N 2725 du 26.06.2024	**N 1834 du 30.04.2024**	**N 541037 du 30.04.2024**

Produit
Tube rond inox Ø 40 x 1 mm AISI 304/304L recuit brossé EN 10357 TC2 soudé sur la longueur

Dimension	Acier	Quantité (m)	Poids (kg)
40 x 1 mm	**EN 1.4301/1.4307 / AISI 304/304L**	**312**	**284**

Norme de production	Laminage	Tolérances	Facteur de soudure
EN 10357-EN 10217-7 AD2000-W2/W10	**À froid**	**EN 10357 \ EN 10357**	**V=1**

Marcage **SIGLE PRODUCTEUR - DIMENSION - ACIER - COULEE - NORME DE PRODUCTION- EXECUTION - INSPECTEUR E.C. - CHEF DE PRODUCTION**

Route **03** | Manufacturing process, requirements and surface characteristics **W2Rb**

Country of melt: | Made In: **IT** | Spécification technique client

COMPOSITION CHIMIQUE DE LA COULEE

Coulée	% C	% Mn	% P	% S	% Si	% Cr	% Ni	% N		
	0,000 - 0,030	0,000 - 2,000	0,000 - 0,045	0,000 - 0,015	0,000 - 1,000	17,500 - 19,500	8,000 - 10,000	0,000 - 0,110		
50618	**0,026**	**1,280**	**0,032**	**0,001**	**0,460**	**18,300**	**8,100**	**0,072**		

Les valeurs chimiques se réfèrent au certificat émis par l'aciérie selon EN 10088 / 10028-7 / ASTM A240 et sont archiviées chez nous.

RESULTATS DES ESSAIS

* (D) Direction: (L) Longitudinal, (T) Transversal - ** (P) Position: (S) Soudure, (M) Matériel

Lot	Classe d'essai	(D)	(P)	ESSAI DE TRACTION en N/mm²=MPa				DURETÉ
				Limite elastique		Charge de rupture	Allongement	
				Rp 0,2%	Rp 1%	Rm	A %	HRB
				220 -	250 -	520 - 700	40 -	
T24030089	**TC2**	**L**	**M**	**367**	**412**	**636**	**59**	
T24030090	**TC2**	**L**	**M**	**367**	**402**	**655**	**60**	

SODIME CONTRÔLE RÉCEPTION
DATE DE CONTRÔLE : 27/06/2024
CONTRÔLEUR : CT
CODE ART. : TUAL4LPES401
COULÉE N°/LOT N° : 50618
541037 312M

Contrôle visuel **OK**	Essai d'évasement **UNI EN ISO 8493** **OK**	Essai d'étanchéité **UNI EN ISO 10893-1** **OK**
Contrôle des dimensions **OK**	Essai d'aplatissement **UNI EN ISO 8492** **OK**	Contrôle Courent de Foucault 100% **UNI EN ISO 10893-2** **OK**
Contrôle d'identification **OK**	Essai de pliage de la soudure **N.P.** **N.P.**	Essai de corrosion intergranulaire **EN ISO 3651-2 Method A** **OK**

Rugosité interne Ra max de 0,8 µm-Soudure Ra max de 1,6 µm

Note:
Le passage à un certificat de contrôle 3.1 est confirmé dans la lettre du TÜV SÜD Industrie Service GmbH 2023-09-01 - Traitement thermique a T=1050 °C
Émis conformément à TüV SÜD Industrie Service GmbH. QS approuvé selon DESP, Annexe I, Paragraphe 4.3 par l'organisme notifié 0036 (Certification n° DGR-0036-QS-W 497/2011/MUC-002)

Certificats:
UNI EN ISO 9001
Dir. PED 2014/68/EU
Qualifications:
Le procédé de soudage est qualifié selon
Norme EN et DESP 2014/68/UE All.I par.3.1.2 de l'organisme notifié 1370
Les WPQR sont disponibles sur demande
WPS/WPAR: UNI EN ISO 15609-4/UNI EN ISO 15614-11
WPS/WPAR: UNI EN ISO 15609-1/UNI EN ISO 15614-1
Personnel WLD: UNI EN ISO 14732
Personnel NDT: UNI EN ISO 9712

Document délivré par:
D. Ricco
Ingénieur qualité

Document émis par:
V. Brandonisio
Responsable qualité

Toutes les normes mentionnées dans ce document se réfèrent à leur dernière édition valide

NOUS CERTIFIONS QUE LES PRODUITS CI-DESSUS MENTIONNÉS ET FOURNIS RÉPONDENT AUX EXIGENCES DE LA COMMANDE ET DES NORME MENTIONNÉES DANS CE CERTIFICAT

Cert. Coll. - Rev. 6 - 06/23