

Tema: Gestión de la Configuración de Software (SCM)

Temas Abordados (Índice)

Tema 1: Introducción y Fundamentos de SCM

Definición formal y orígenes históricos.

Propósito fundamental y el concepto de "Integridad del Producto".

El software como "blanco móvil" y los problemas típicos en el control de componentes.

Tema 2: Conceptos Estructurales Clave

Ítem de Configuración de Software (ICS).

Configuración de Software, Versión y Variante.

El Repositorio de Configuración como metamodelo.

Líneas Base (Baselines): Tipos e importancia estratégica.

Ramificaciones (Branching) y Fusión (Merging).

Tema 3: Las Actividades Fundamentales de SCM (SWEBOK / IEEE)

Identificación de la Configuración.

Control de Cambios: Procedimiento formal, Clasificación y el Comité de Control de Cambios (CCC/CCB).

Auditorías de Configuración: Auditoría Funcional (FCA) y Física (PCA), y su relación con la Validación y Verificación (V&V).

Registro y Reporte de Estado de la Configuración (CSA).

Tema 4: Planificación de SCM y Gestión en Ambientes Ágiles

El Plan de Gestión de la Configuración de Software (SCMP).

SCM en ambientes Ágiles y de Integración Continua (CI).

Prácticas de XP y Scrum aplicadas al control de código.

Tema 1: Introducción y Fundamentos de SCM

Orígenes e Historia de la Disciplina

La **Gestión de la Configuración de Software** (SCM, por sus siglas en inglés) tiene sus orígenes a mediados de la década de 1950, cuando la disciplina de Gestión de la Configuración (CM), tradicionalmente empleada en el desarrollo de hardware y el control de producción industrial, comenzó a aplicarse de manera sistemática en los primeros proyectos de desarrollo de software militar y de defensa. Desde entonces, SCM se ha consolidado como una disciplina de soporte indispensable dentro de la Ingeniería de Software. Se define como una **actividad "sombrija" (transversal)**, debido a que acompaña al producto de software de manera continua a lo largo de todo su ciclo de vida útil, cruzando todas las fases de desarrollo, mantenimiento y evolución de sistemas.

Definición Formal (ANSI/IEEE Std 828)

De acuerdo con el estándar ANSI/IEEE 828-1990, la SCM se define formalmente como:

*"Una disciplina que **aplica dirección y monitoreo administrativo y técnico** a: identificar y documentar las características funcionales y técnicas de los ítems de configuración, controlar los cambios de esas características, registrar y reportar los cambios y su estado de implementación y verificar la correspondencia con los requerimientos."*

En un sentido amplio, SCM es la práctica de identificar sistemáticamente las piezas o artefactos de un proyecto de software y controlar meticulosamente sus modificaciones, permitiendo **mantener la trazabilidad, orden y coherencia** del sistema ante las constantes fuerzas del cambio.

El Propósito de SCM y la "Integridad del Producto"

El propósito medular de implementar un proceso riguroso de SCM consiste en **establecer y mantener la integridad** de los productos de software a lo largo de su ciclo de vida.

En la Ingeniería de Software, la "Integridad del Producto" se alcanza cuando el sistema cumple con las siguientes condiciones:

Satisfacción de necesidades: Resuelve las expectativas y requerimientos del usuario de manera apropiada.

Trazabilidad: Todos sus componentes y cambios pueden ser fácil y completamente rastreados durante el ciclo de vida.

Performance: Satisface plenamente los criterios cuantitativos de rendimiento y operatividad definidos.

Costo y Plazo: Cumple con las expectativas financieras y de calendario del proyecto.

Sin SCM, el proyecto carece de disciplina operativa y el éxito del desarrollo se deja al azar, sin importar la capacidad técnica de los programadores o el presupuesto disponible. SCM actúa como el cimiento que previene la degradación caótica del diseño y la construcción del software.

El Software como un "Blanco Móvil" y Problemas Típicos

El software es, por naturaleza, sumamente **maleable y dinámico**. Durante su desarrollo, los requerimientos, el diseño, el código y los datos de prueba cambian en forma permanente. Esto convierte al software en un "blanco móvil".

Cuando un equipo de desarrollo trabaja sin controles de configuración formalizados, se presentan de manera recurrente problemas graves en el manejo de componentes:

Pérdida de un componente: Pérdida física de código fuente, scripts o documentación clave debido a descuidos en el almacenamiento.

Pérdida de cambios (Sobrescritura): Cuando dos desarrolladores trabajan sobre el mismo archivo simultáneamente y uno de ellos sobrescribe el trabajo del otro al guardar sus cambios, perdiendo valiosas horas de esfuerzo.

Problemas de sincronía fuente-objeto-ejecutable: Incapacidad de determinar con exactitud qué versión del código objeto corresponde a qué versión del código fuente compilado, lo que genera fallos inexplicables en producción.

Regresión de fallas (Bugs resucitados): Errores que ya habían sido corregidos en el pasado y que vuelven a aparecer en versiones nuevas debido a que se utilizó una base de código antigua u obsoleta.

Doble mantenimiento: Modificar un componente idéntico de forma duplicada en diferentes versiones del sistema sin coordinar los cambios.

Superposición de cambios: Realizar modificaciones sobre componentes desactualizados, lo que genera inconsistencias al integrarlos en la rama principal.

Cambios no validados: Modificaciones aplicadas directamente sobre el código sin haber pasado por el proceso de control de calidad o verificación correspondiente.

Tema 2: Conceptos Estructurales Clave

Ítem de Configuración de Software (ICS / SCI)

Se define como **Ítem de Configuración de Software (ICS)** a:

"Todos y cada uno de los artefactos que forman parte del producto o del proyecto, que pueden sufrir cambios o necesitan ser compartidos entre los miembros del equipo y sobre los cuales necesitamos conocer su estado y evolución."

Cualquier **pieza de información generada durante el ciclo de vida del software** es susceptible de ser tratada como un ICS. En proyectos de sistemas reales, un ICS representa un bloque de construcción unívoco y nominado. Para evitar una burocracia inmanejable, se debe buscar un equilibrio al seleccionar los ICS, garantizando suficiente visibilidad para el control del proyecto sin atomizar excesivamente los elementos.

Los ICS se clasifican convencionalmente en **tres ámbitos del desarrollo**:

Ámbito del Producto: Documento de Especificación de Requerimientos de Software (ERS), Arquitectura de Software, Código Fuente (módulos, clases), Código Objeto, Archivos de Datos, Manuales de Usuario y Datos de Prueba.

Ámbito del Proyecto: Plan de Proyecto, Cronogramas de Actividades, Planes de Configuración (Plan de CM), Presupuestos e Informes de Riesgos.

Ámbito de la Iteración/Soporte: Planes de Iteración, Casos de Prueba, Reportes de Defectos y Listas de Control de Entregas.

Configuración del Software, Versión y Variante

Configuración del Software: Es un conjunto ordenado de Ítems de Configuración de Software (ICS) con sus respectivas versiones específicas en un instante de tiempo determinado. Representa la "fotografía" o estado lógico del sistema completo en un hito del proyecto.

Versión: Desde la perspectiva de la evolución del software, una versión es la forma o estado particular en que se encuentra un artefacto en un momento cronológico o contexto dado. El **control de versiones** se enfoca en gestionar la historia secuencial de cambios de cada ICS de forma aislada.

Variante: Es una instancia o forma de un ICS que coexiste en paralelo con otras versiones para cumplir con un requerimiento técnico o funcional específico, por ejemplo, dar soporte a distintos sistemas operativos (Linux vs Windows) o arquitecturas de hardware. Las variantes no reemplazan a la versión original, sino que se desarrollan y mantienen simultáneamente.

El Repositorio de Configuración como Metamodelo

El **repositorio** de SCM es el conjunto de mecanismos lógicos y estructuras de datos que permiten a un equipo de desarrollo administrar los cambios con máxima eficacia. A diferencia de una base de datos convencional, un repositorio avanzado se define como un metamodelo. El metamodelo define formalmente cómo se almacena la información, las reglas que rigen las operaciones de configuración, las interrelaciones semánticas entre los ICS (vínculos de trazabilidad) y las restricciones de seguridad.

El contenido mínimo del repositorio de SCM se estructura en los siguientes dominios:

Contenido de Gestión: Estimaciones, cronogramas, planes SQA y planes de configuración.

Contenido del Modelo: Casos de uso, diagramas UML (clases, secuencia, actividades, etc.) e interfaces.

Contenido de Construcción: Código fuente, código objeto, scripts de compilación automática e instrucciones de ensamblado.

Contenido de Verificación y Validación (V&V): Casos de prueba, scripts de testing automatizado, resultados de pruebas y métricas de calidad.

Líneas Base (Baselines)

Una Línea Base (Baseline) se define como:

"Una colección de versiones de componentes (ICS) que construyen un sistema, la cual ha sido revisada formalmente y aprobada, y que a partir de ese momento sirve como base sólida para desarrollos posteriores."

Una vez que un conjunto de ICS se ha convertido en línea base, su estado queda "congelado". Ningún desarrollador puede modificar un elemento que pertenezca a una línea base de manera informal; cualquier cambio requiere de forma obligatoria un procedimiento formal de control de cambios.

Las líneas base permiten a los equipos "ir atrás en el tiempo" para reproducir exactamente el entorno de desarrollo y la configuración del sistema tal como existían en cualquier hito del proyecto.

Las líneas base más comunes definidas en los estándares de ingeniería son:

Línea Base Funcional: Corresponde al análisis y revisión formal de los requerimientos iniciales del sistema (ERS).

Línea Base Asignada: Corresponde a la especificación detallada de los requisitos del software y de las interfaces del sistema.

Línea Base de Desarrollo: Representa la evolución y construcción del software en momentos clave de la codificación interna.

Línea Base de Producto: Corresponde al producto de software completamente terminado y validado para su integración final y entrega al cliente.

Ramificaciones (Branching) y Fusión (Merging)


El desarrollo concurrente en equipos de trabajo requiere técnicas para bifurcar el código y permitir la experimentación paralela sin desestabilizar la rama principal:

Ramas (Branches): Bifurcaciones lógicas de la secuencia de desarrollo que parten de una línea base común. La rama principal donde se consolida el producto operativo se denomina línea principal (trunk, master o mainline). Las ramas permiten a los desarrolladores probar nuevas funciones, refactorizar o corregir errores en un espacio aislado.

Fusión (Merging): Operación técnica para integrar los cambios realizados en una rama de desarrollo de vuelta a la línea principal. Si durante la fusión se detectan ediciones incompatibles sobre una misma línea de código por distintos programadores, se produce un conflicto de integración, el cual debe resolverse formalmente (por ejemplo, con herramientas de visualización de diferencias o diff).

Tema 3: Las Actividades Fundamentales de SCM (SWEBOK / IEEE)

De acuerdo con el cuerpo de conocimiento de la Ingeniería de Software (SWEBOK de la IEEE), el proceso de SCM se compone de seis sub-áreas temáticas o actividades principales integradas:



1. Gestión del Proceso de SCM

Involucra la definición del contexto organizacional, las responsabilidades SCM, la selección de herramientas de automatización, el control de proveedores externos y la vigilancia (surveillance) del cumplimiento de las políticas de configuración establecidas en la empresa.

2. Identificación de la Configuración

Es la fase de inicio que establece el cimiento para todas las demás actividades de SCM. Sus tareas operativas abarcan:

- Identificación unívoca de cada Ítem de Configuración mediante convenciones claras y reglas de nombrado.

- Establecimiento de esquemas de codificación de versiones y asignación de identificadores a las líneas base.
- Definición de la arquitectura interna del Repositorio de SCM (ubicación física y lógica de los archivos).
- Gestión de la Biblioteca de Software (Software Library), determinando las reglas para la adquisición de componentes y asignación de privilegios de acceso.

3. Control de Cambios de la Configuración

Es la actividad orientada a procesar y evaluar formalmente cada solicitud de modificación aplicada sobre ítems que ya se encuentran bajo el resguardo de una línea base formal. El cambio es inevitable, pero debe ser administrado con disciplina rigurosa para evitar que degenerate en caos operativo.

El Comité de Control de Cambios (CCC / CCB / SCCB)

El Comité de Control de Cambios (CCC) (también llamado Change Control Board - CCB o Software CCB - SCCB) es la entidad organizacional formal responsable de **evaluar técnicamente, clasificar, priorizar y autorizar o rechazar las solicitudes de cambio del proyecto**. Está constituido de manera multidisciplinaria por representantes de todas las áreas involucradas en el sistema:

- Ingenieros de Requerimientos y Diseñadores (Análisis y Arquitectura).
- Líderes de Implementación y Desarrollo.
- Especialistas de Pruebas de Software (Testing / QA).
- Clientes o administradores del producto (Product Owners / Marketing).

El Flujo de Trabajo Formal del Cambio

El procedimiento sistemático para instrumentar una modificación se compone de las siguientes fases secuenciales:

Generación de la Petición de Cambio (CR / SCR): Cualquier parte interesada (desarrollador, cliente, tester) documenta formalmente la necesidad de cambio (reporte de bug, mejora o requerimiento nuevo) en un Formulario de Solicitud de Cambio (CRF).

Análisis de Impacto (Evaluación Técnica): Un ingeniero evalúa exhaustivamente el cambio para medir su impacto técnico en la arquitectura del sistema, los costos asociados, los esfuerzos de re-programación, los efectos colaterales en otros ICS y el impacto en el cronograma global.

Adjudicación por el CCB (CCC): El comité examina la solicitud junto con el análisis de impacto. El cambio es aprobado, rechazado o diferido (puesto en cola).

Emisión de la Orden de Cambio de Ingeniería (OCI / ECO): Si el cambio es aprobado, el CCB emite una OCI que describe con precisión el trabajo por realizar, los criterios de revisión, los plazos de entrega y los ítems que deben modificarse.

Extracción del ICS (Check-out): El desarrollador asignado copia el ICS baselinizado desde el repositorio común hacia su espacio de trabajo privado. El sistema de SCM bloquea el ítem o activa controles de sincronización y acceso para evitar conflictos con otros miembros del equipo.

Implementación del Cambio y Aseguramiento de Calidad: Se codifica el cambio, se realiza una revisión técnica formal con colegas para evaluar la corrección del diseño y se ejecutan las pruebas unitarias y de regresión necesarias.

Ingreso al Repositorio (Check-in / Promoción): Tras superar con éxito las pruebas de calidad, el componente modificado se ingresa al repositorio común de SCM, donde se le asigna un número de versión secuencial y se actualiza el historial de cambios.

Clasificación de Cambios (Regla SWEBOK/IEEE)

No todos los cambios requieren el mismo grado de rigor. Por ello, se clasifican de manera formal:

Cambios de Clase I (Mayores): Modificaciones que alteran los requerimientos funcionales, el rendimiento, los costos de contrato, los cronogramas comprometidos con el cliente o las garantías técnicas. Requieren obligatoriamente la intervención y aprobación del CCB y del cliente.

Cambios de Clase II (Menores): Ajustes de documentación, errores tipográficos simples o cambios de interfaz locales que no impactan en las especificaciones contractuales. Pueden ser aprobados de manera ágil y directa por el líder del proyecto sin pasar por el CCB.

4. Auditorías de Configuración de Software

La SCM no solo rastrea la historia, sino que valida que lo que está construido corresponda exactamente a lo planificado y aprobado. Las auditorías de configuración complementan las revisiones técnicas de los modelos de diseño mediante evaluaciones independientes y objetivas antes de la liberación final del software.

Se dividen estrictamente en dos tipos fundamentales:

Auditoría Funcional de Configuración (FCA): Es una evaluación independiente que comprueba que la funcionalidad real y el rendimiento operativo del software construido sean consistentes y cumplan fielmente con los requisitos especificados en la ERS (Especificación de Requerimientos de Software). El responsable de QA comprueba que todos los casos de prueba asociados a cada requerimiento tengan estado exitoso (Ok) o figuren con desvíos menores debidamente mitigados.

Auditoría Física de Configuración (PCA): Compara el código ejecutable y las versiones físicas de los fuentes reales contruados con la documentación de soporte técnica que se entregará al usuario. Su propósito es asegurar la integridad del producto, validando que los manuales, especificaciones de diseño, de base de datos y de despliegue describen correctamente y de forma consistente al sistema físico real. El software solo se entrega cuando se corrigen todas las desviaciones encontradas en la PCA.

Relación con Validación y Verificación (V&V)

Las auditorías sirven de soporte directo a la calidad en dos dimensiones críticas:

Validación: Asegura que el problema planteado por el negocio sea resuelto de manera apropiada (que el usuario obtenga el producto correcto).

Verificación: Asegura que el producto de software físico cumple con los objetivos y especificaciones establecidos en los documentos de línea base aprobados.

5. Registro y Reporte de Estado de la Configuración (CSA)

Llamado también contabilidad de estado de la configuración (Configuration Status Accounting), es la actividad que registra de manera continua toda la información administrativa y técnica de la evolución del software. Sirve como base empírica para el monitoreo cuantitativo del proyecto.

CSA se encarga de dar respuesta objetiva a preguntas clave del estado de la configuración:

¿Cuál es el estado del ICS en particular (en desarrollo, revisado, baselinizado)?

¿Una solicitud de cambio (CR) determinada fue aprobada, diferida o rechazada por el CCB?

¿Qué versión de un ICS específico implementa un cambio o requerimiento de mejora aprobado por el comité?

¿Cuál es la diferencia exacta (delta) y el historial de cambios entre una versión y otra del sistema?

Tema 4: Planificación de SCM y Gestión en Ambientes Ágiles

El Plan de Gestión de Configuración (SCMP)

La SCM no se implementa de manera improvisada; requiere una planificación estructurada plasmada en el Plan de Gestión de Configuración de Software (SCMP, por sus siglas en inglés), el cual debe someterse a revisiones periódicas por el área de QA de la organización.

El SCMP debe **documentar** de manera obligatoria las siguientes pautas de control:

Organización SCM y Responsabilidades: Quiénes componen el equipo, definición de roles en el proyecto y los canales de comunicación SCM.

Reglas de Nombrado de ICS: Estándares formales de nomenclatura para nombrar y versionar carpetas, ramas, archivos fuentes, bases de datos y manuales.

Herramientas SCM: Herramientas seleccionadas para el control de versiones, repositorios de bases de datos y herramientas de seguimiento de errores.

Comité de Control de Cambios: Constitución de roles, miembros formales con derecho a voto y procedimientos de adjudicación del CCB.

Procedimiento Formal de Cambios: Flujo detallado para registrar, evaluar, aprobar e implementar solicitudes de cambio (Clase I y Clase II).

Procesos de Auditoría: Cronograma de auditorías funcionales (FCA) y físicas (PCA) asociadas a los hitos de entrega del sistema.

SCM en Ambientes Ágiles (Agile SCM)

Las filosofías ágiles (Scrum, XP) e incremental-evolutivas exigen que el sistema de SCM sea sumamente dinámico y libre de trabas burocráticas pesadas. En ambientes ágiles, SCM adopta los siguientes principios operativos:

Servicio al Desarrollador: SCM sirve de apoyo a los programadores para coordinar el trabajo concurrente frecuente, en lugar de actuar como un freno burocrático de control disciplinario.

Automatización Máxima: Todo proceso repetitivo (compilación, pruebas unitarias, análisis estático, generación de instaladores) debe automatizarse por completo (sin fricción) para eliminar desperdicios operativos.

Trazabilidad y Documentación Lean: La documentación de configuración es concisa pero suficiente para cumplir con los estándares de control de calidad.

Responsabilidad Compartida: SCM es responsabilidad activa de todo el equipo de desarrollo, no de un administrador de configuración aislado.

Integración Continua (CI)

Para responder ágilmente ante el cambio, se utiliza el enfoque de **Integración Continua (CI)**. La compilación de software automatizada y diaria actúa como un termómetro en tiempo real de la salud de la configuración del sistema.

El proceso de Integración Continua se rige bajo los siguientes pasos técnicos:

Sincronización: El desarrollador descarga (check-out) la última versión de la línea principal (mainline/trunk) a su espacio de trabajo privado en su máquina de desarrollo.

Construcción y Prueba Local: Implementa los cambios programados de forma muy modular, construye el sistema de manera local y ejecuta una batería de pruebas automatizadas unitarias.

Actualización y Resolución de Conflictos: Descarga los cambios recientes que otros desarrolladores hayan ingresado al repositorio central mientras él trabajaba, resuelve los conflictos en su máquina privada (mediante diff) y verifica que el sistema compile y pase todas las pruebas.

Ingreso al Servidor de CI: Envía (check-in / commit) sus cambios aprobados al repositorio central común.

Compilación en Máquina de Integración: Un servidor de integración continua dedicado e independiente compila de manera automática el código completo del repositorio central desde cero (limpio) y ejecuta de forma integral todas las pruebas de regresión automáticas (denominadas pruebas de humo o smoke tests).

Acción ante Fallas: Si la construcción falla en el servidor de CI (se dice que "se rompió la build"), el equipo suspende sus actividades de promoción y se asigna prioridad inmediata al programador que provocó la falla para resolver el error y restablecer la estabilidad de la mainline.

Prácticas de XP y Scrum Aplicadas al Control de Código

En las trincheras del desarrollo ágil, se aplican políticas esenciales para guiar las **ramas de código**:

Línea Principal Consistente: Mantener el tronco principal (trunk/mainline) siempre en un estado 100% consistente. Todo el código en la mainline debe compilar de manera perfecta y pasar la totalidad de los casos de prueba en cualquier instante de tiempo.

Sincronización Frecuente (Commits Diarios): Los programadores deben enviar sus cambios al menos una vez al día para evitar fusionar ramas que hayan divergido demasiado, lo cual ocasiona un "infierno de integración" sumamente costoso de resolver.

Minimizar Ramificaciones (Evitar el Branching Excesivo): Ramificar líneas de código sólo cuando sea estrictamente necesario (por ejemplo, para separar diferentes ciclos de vida del producto). Cada nueva rama incrementa de manera lineal el costo de administración de configuración del software y la complejidad de las pruebas.

Etiquetado Formal de Releases (Tags): Cada vez que se libera una versión de software funcional para pre-producción o producción (entregas al cliente), se debe crear una etiqueta (tag) unívoca en la línea principal, garantizando que el equipo pueda regresar y recrear de forma exacta esa entrega en el futuro ante cualquier reporte de bug.