CISCO CERTIFIED SUPPORT TECHNICIAN

CCST Cybersecurity

Guía de estudio: 21 preguntas probables, respuestas y explicaciones

Objetivo

Repasar conceptos fundamentales de ciberseguridad mediante preguntas situacionales, respuestas y explicaciones.

Nota: Las introducciones se conservan según el texto proporcionado. Los enunciados completos y las respuestas son reconstrucciones probables, no preguntas oficiales verificadas. Cuando el fragmento no permite determinar una respuesta única, se indican las posibilidades que debes estudiar.

Contenido

1. Detección de actividad sospechosa
2. Plan de recuperación ante desastres
3. Interfaz de línea de comandos de Windows
4. Relacionar escenarios con conceptos de seguridad
5. Identificación y evaluación de vulnerabilidades
6. Seguridad mediante un sistema señuelo
7. Identificación de contraseñas seguras
8. Seguridad durante el trabajo remoto
9. Análisis mediante espacios aislados
10. Ataques de ingeniería social
11. Recopilación de información en Linux
12. Envío accidental de información confidencial
13. Prueba de penetración en una LAN
14. Métricas para evaluar riesgos
15. Protección de información hospitalaria
16. Prevención de la suplantación de identidad en el correo
17. Cifrado de disco y datos en reposo
18. Empleado remoto que visita una sucursal
19. Selección de software de seguridad
20. Evaluación de seguridad de sistemas informáticos
21. Cifrado de disco en macOS
Resumen final · Repaso rápido · Recomendación

1. DETECCIÓN DE ACTIVIDAD SOSPECHOSA

Introducción original

«Su supervisor sospecha que alguien está intentando...»

Pregunta probable

Su supervisor sospecha que alguien está intentando acceder sin autorización a los sistemas de la organización. ¿Qué herramienta podría ayudar a detectar esta actividad?

> **Respuesta probable:** IDS (Intrusion Detection System).

Explicación

Un IDS supervisa el tráfico de red o los eventos de un sistema para identificar comportamientos

sospechosos y generar alertas.

Es importante distinguirlo de otras herramientas:

- IDS: detecta intrusiones y genera alertas.
- IPS: detecta y puede bloquear tráfico malicioso.
- Firewall: permite o bloquea conexiones según reglas de seguridad.
- SIEM: recopila y correlaciona registros de diferentes sistemas para detectar posibles incidentes.

Para memorizar: IDS = detección; IPS = prevención o bloqueo.

2. PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES

Introducción original

«¿Cuál es la finalidad principal de un plan de recu...»

Pregunta probable

¿Cuál es la finalidad principal de un plan de recuperación ante desastres (DRP)?

Respuesta correcta: Recuperar los sistemas informáticos, los datos y los servicios tecnológicos después de una interrupción o un desastre.

Explicación

Un DRP (Disaster Recovery Plan) establece procedimientos para restaurar la infraestructura tecnológica después de un fallo grave, un ciberataque o la pérdida de un centro de datos.

No debe confundirse con un BCP:

- DRP (Disaster Recovery Plan): recuperación de sistemas, datos y servicios tecnológicos.
- BCP (Business Continuity Plan): continuidad de las funciones esenciales del negocio durante una interrupción.

Ejemplo: Si un ransomware afecta los servidores de una empresa, el DRP establece cómo recuperar los sistemas y los datos.

Para memorizar: DRP = recuperación tecnológica; BCP = continuidad del negocio.

3. INTERFAZ DE LÍNEA DE COMANDOS DE WINDOWS

Introducción original

«¿Qué aplicación de Windows es una interfaz de líne...»

Pregunta probable

¿Qué aplicación de Windows proporciona una interfaz de línea de comandos?

Respuesta posible: Símbolo del sistema (Command Prompt o CMD).

Explicación

Una interfaz de línea de comandos permite introducir instrucciones de texto para interactuar con el sistema operativo.

Debes reconocer las siguientes herramientas:

- CMD: ejecuta comandos tradicionales de Windows.
- PowerShell: permite ejecutar comandos y automatizar tareas administrativas.
- Bash: shell habitual en Linux y otros sistemas Unix.
- Terminal de Windows: aplicación que puede alojar CMD, PowerShell y otros shells.

Importante: CMD y PowerShell son respuestas posibles según el enunciado completo. El fragmento disponible no permite determinar cuál espera la pregunta.

4. RELACIONAR ESCENARIOS CON CONCEPTOS DE SEGURIDAD

Introducción original

«Mueva cada escenario desde la lista de la izquierd...»

Pregunta probable

Relaciona cada escenario con el concepto de ciberseguridad correspondiente.

> **Respuesta:** Depende de los escenarios y las opciones que aparezcan en pantalla.

Explicación

Relaciones que debes estudiar:

- Un usuario demuestra su identidad al iniciar sesión: autenticación.
- Se determina qué archivos puede consultar ese usuario: autorización.
- Un sistema detecta tráfico sospechoso: IDS.
- Un sistema bloquea tráfico malicioso: IPS.
- Se recuperan los sistemas después de un desastre: DRP.
- Se mantienen las operaciones esenciales durante una interrupción: BCP.
- Se ejecuta un archivo sospechoso en un entorno aislado: sandbox.
- Se atrae a un atacante hacia un sistema señuelo: honeypot.
- Se limita a los usuarios a los permisos estrictamente necesarios: principio de mínimo privilegio.
- Se protege la comunicación mediante un túnel cifrado: VPN.

Este formato evalúa la capacidad de reconocer qué concepto corresponde a una situación concreta. Identifica primero la acción principal descrita en cada escenario.

5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE VULNERABILIDADES

Introducción original

«Observa que se ha compartido una nueva CVE con un...»

Pregunta probable

Se ha publicado una nueva CVE para un producto utilizado por la organización. ¿Qué información debería consultar un analista para evaluar la gravedad de la vulnerabilidad?

Respuesta probable: La puntuación CVSS, junto con la información técnica de la vulnerabilidad y el contexto del sistema afectado.

Explicación

Una CVE identifica una vulnerabilidad conocida. CVSS permite evaluar su gravedad mediante un sistema de puntuación.

- CVE (Common Vulnerabilities and Exposures): identificador de una vulnerabilidad conocida.
- CVSS (Common Vulnerability Scoring System): sistema de puntuación de gravedad.
- Parche: actualización que puede corregir una vulnerabilidad.
- Mitigación: medida que reduce el riesgo.

Una puntuación alta no determina por sí sola toda la prioridad de actuación. También importan la exposición del sistema, la existencia de exploits y el impacto potencial.

Ejemplo: Si un servidor expuesto a Internet presenta una vulnerabilidad crítica, puede ser necesario priorizar su mitigación.

Para memorizar: CVE identifica; CVSS puntúa la gravedad.

6. SEGURIDAD MEDIANTE UN SISTEMA SEÑUELO

Introducción original

«¿De qué forma mejora un señuelo la seguridad de re...»

Pregunta probable

¿De qué forma mejora un honeypot la seguridad de una red?

Respuesta correcta: Atrae actividad potencialmente maliciosa para detectarla, observarla y analizarla.

Explicación

Un honeypot es un sistema señuelo diseñado para parecer interesante para un atacante.

Puede utilizarse para detectar intentos de intrusión y recopilar información sobre las técnicas utilizadas.

Debe configurarse y supervisarse adecuadamente para evitar que se convierta en una vía de acceso a otros sistemas.

Diferencia importante:

- Honeypot: atrae y observa actividad sospechosa.
- Sandbox: permite ejecutar o analizar contenido en un entorno aislado.

Para memorizar: honeypot = señuelo; sandbox = entorno aislado.

7. IDENTIFICACIÓN DE CONTRASEÑAS SEGURAS

Introducción original

«¿Qué dos contraseñas siguen las directrices de la...»

Pregunta probable

¿Qué dos contraseñas cumplen las directrices de seguridad establecidas?

Respuesta: No es posible identificar las dos contraseñas concretas sin ver las opciones.

Explicación

Características que debes buscar:

1. Longitud suficiente.
2. Dificultad para ser adivinadas.
3. Ausencia de datos personales evidentes.
4. Ausencia de patrones extremadamente comunes.
5. Uso de contraseñas únicas para cada servicio.

Ejemplo de contraseña débil: Maria123

Una alternativa más segura es utilizar una frase de contraseña larga, única y difícil de predecir, almacenada en un gestor de contraseñas.

La autenticación multifactor (MFA) añade una capa adicional de protección.

Importante: si la pregunta presenta varias contraseñas, habrá que evaluar las opciones concretas para identificar las dos respuestas correctas.

8. SEGURIDAD DURANTE EL TRABAJO REMOTO

Introducción original

«Está pensando trabajar desde casa. Su empresa le e...»

Pregunta probable

Está pensando trabajar desde casa y su empresa le exige conectarse de forma segura a la red corporativa. ¿Qué solución podría utilizar?

Respuesta probable: Una VPN corporativa, si ese es el mecanismo establecido por la organización.

Explicación

Una VPN puede establecer un túnel protegido entre el dispositivo remoto y la infraestructura de la empresa.

Otros controles importantes para el trabajo remoto incluyen:

- Autenticación multifactor (MFA).
- Actualizaciones de seguridad.
- Protección del endpoint.
- Redes Wi-Fi protegidas.
- Control de acceso basado en los permisos del usuario.

Una VPN protege la comunicación, pero no garantiza por sí sola que el dispositivo o la red sean seguros.

Para memorizar: VPN = conexión protegida a través de una red.

9. ANÁLISIS MEDIANTE ESPACIOS AISLADOS

Introducción original

«¿De qué forma los espacios aislados ayudan a anali...»

Pregunta probable

¿Cómo ayudan los espacios aislados o sandboxes a analizar archivos potencialmente maliciosos?

Respuesta correcta: Permiten ejecutar o analizar archivos en un entorno aislado para observar su comportamiento y reducir el riesgo para los sistemas principales.

Explicación

Un analista puede recibir un archivo adjunto sospechoso y analizarlo en un entorno controlado en lugar de ejecutarlo directamente en su computadora habitual.

Durante el análisis, puede observar si el archivo intenta:

- Crear procesos sospechosos.
- Modificar archivos.
- Establecer conexiones de red.
- Descargar otros componentes maliciosos.

Para memorizar: sandbox = entorno aislado para analizar archivos o programas.

10. ATAQUES DE INGENIERÍA SOCIAL

Introducción original

«¿Cómo lanzan los agentes de amenazas ataques de so...»

Pregunta probable

¿Cómo utilizan los agentes de amenazas la ingeniería social para comprometer sistemas?

Respuesta correcta: Manipulan a las personas para obtener información confidencial, credenciales o acciones que comprometan la seguridad.

Explicación

La ingeniería social explota la confianza, el miedo, la urgencia o la curiosidad de las personas.

Sus formas más comunes incluyen:

- Phishing: engaños mediante correos electrónicos o sitios web fraudulentos.
- Vishing: engaños mediante llamadas de voz.
- Smishing: engaños mediante mensajes SMS.

- Pretexting: creación de una historia falsa para obtener información.

Ejemplo: Un atacante se hace pasar por un técnico de soporte y solicita la contraseña de un empleado.

Para memorizar: la ingeniería social manipula a las personas para comprometer la seguridad.

11. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EN LINUX

Introducción original

«Está usando una estación de trabajo Linux para rec...»

Pregunta probable

Está utilizando una estación de trabajo Linux para recopilar información del sistema o investigar un problema de seguridad. ¿Qué comando debería utilizar?

Respuesta: Depende de la información que solicite el enunciado completo.

Explicación

Comandos importantes:

- pwd: muestra el directorio actual.
- ls: lista archivos y directorios.
- whoami: muestra el usuario actual.
- ip addr: muestra información de las interfaces de red y sus direcciones IP.
- ip route: muestra las rutas de red.
- ps: muestra información sobre procesos.
- ss -tuln: muestra sockets TCP/UDP en escucha, según las opciones utilizadas.
- grep: busca patrones de texto.
- sudo: permite ejecutar comandos con privilegios elevados cuando se dispone de autorización.

Los comandos de Linux permiten inspeccionar archivos, procesos, usuarios y conexiones de red. Para seleccionar la respuesta correcta, identifica qué información necesita obtener el usuario.

Para memorizar: aprende qué hace cada comando, no solo su nombre.

12. ENVÍO ACCIDENTAL DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Introducción original

«Un empleado envía por error un correo electrónico...»

Pregunta probable

Un empleado envía accidentalmente información confidencial a un destinatario no autorizado. ¿Qué debería hacer?

Respuesta probable: Informar inmediatamente del incidente al equipo responsable y seguir el procedimiento de respuesta a incidentes de la organización.

Explicación

El envío accidental de información puede constituir un incidente de seguridad o privacidad.

Las medidas pueden incluir:

1. Notificar el incidente.
2. Identificar qué información se envió y a quién.
3. Intentar retirar el mensaje si el sistema lo permite.
4. Solicitar al destinatario que no utilice ni comparta la información, según las instrucciones del equipo responsable.
5. Evaluar el impacto y cumplir los procedimientos aplicables.

Eliminar el correo de la carpeta de enviados no garantiza que se elimine la copia del destinatario.

Para memorizar: notificación rápida y gestión adecuada del incidente.

13. PRUEBA DE PENETRACIÓN EN UNA LAN

Introducción original

«Va a realizar una prueba de penetración en la LAN ...»

Pregunta probable

Va a realizar una prueba de penetración en una red de área local. ¿Qué debe hacer antes de comenzar?

Respuesta probable: Obtener autorización explícita y definir el alcance, los objetivos y las reglas de la prueba.

Explicación

Una prueba de penetración busca identificar vulnerabilidades mediante técnicas controladas de evaluación de seguridad.

Antes de comenzar, se deben definir:

- Sistemas y direcciones IP autorizados.
- Técnicas permitidas.
- Horarios de ejecución.
- Riesgos y posibles interrupciones.
- Procedimientos de comunicación y reporte.

Las herramientas de evaluación deben utilizarse dentro del alcance autorizado.

Para memorizar: una prueba de penetración debe estar autorizada y tener un alcance definido.

14. MÉTRICAS PARA EVALUAR RIESGOS

Introducción original

«¿Qué dos métricas básicas se deben considerar al a...»

Pregunta probable

¿Qué dos métricas básicas deben considerarse al analizar un riesgo de seguridad?

Respuesta probable: La probabilidad de que ocurra un evento y el impacto que tendría.

Explicación

Una evaluación de riesgos considera qué tan probable es que ocurra un incidente y cuáles serían sus consecuencias.

Por ejemplo, una vulnerabilidad expuesta a Internet que afecta a un servicio crítico podría recibir una prioridad alta.

Sin embargo, el fragmento podría referirse a otras métricas específicas. Debes distinguir:

- Probabilidad e impacto: evaluación general del riesgo.
- RTO y RPO: objetivos de recuperación ante interrupciones.
- CVSS: puntuación de gravedad de una vulnerabilidad.

Para memorizar: riesgo = probabilidad e impacto, en una evaluación general.

15. PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA

Introducción original

«Trabaja para un hospital que almacena la información...»

Pregunta probable

Trabaja para un hospital que almacena información sensible de sus pacientes. ¿Qué medidas deberían proteger esos datos?

Respuesta probable: Controles de acceso, cifrado y medidas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Explicación

Los registros médicos contienen información sensible y deben protegerse frente a accesos no autorizados, modificaciones indebidas y pérdida de disponibilidad.

Entre los controles relevantes se encuentran:

- Cifrado de datos.
- Autenticación multifactor.
- Permisos basados en funciones.
- Registros de auditoría.
- Copias de seguridad protegidas.

La tríada CIA:

- Confidencialidad: solo las personas autorizadas pueden acceder a los datos.
- Integridad: los datos no deben modificarse indebidamente.
- Disponibilidad: los datos y servicios deben estar accesibles cuando se necesitan.

Para memorizar: CIA = confidencialidad, integridad y disponibilidad.

16. PREVENCIÓN DE LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD EN EL CORREO

Introducción original

«¿Qué debe crear para evitar la suplantación de ide...»

Pregunta probable

¿Qué registro o mecanismo de seguridad debería configurar una organización para reducir la suplantación de identidad de su dominio de correo electrónico?

Respuesta probable: SPF, DKIM o DMARC, dependiendo del enunciado completo.

Explicación

Estos mecanismos ayudan a proteger los dominios de correo electrónico:

- SPF (Sender Policy Framework): especifica qué servidores están autorizados para enviar correo en nombre de un dominio.
- DKIM (DomainKeys Identified Mail): utiliza una firma criptográfica que ayuda a verificar la autenticidad e integridad del mensaje.
- DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance): permite establecer una política para gestionar mensajes que no superan determinadas comprobaciones de autenticación y recibir informes.

Cómo distinguirlos:

- Si pregunta qué servidores están autorizados a enviar correo: SPF.
- Si pregunta por una firma criptográfica del mensaje: DKIM.
- Si pregunta por una política para gestionar mensajes que no superan las comprobaciones SPF/DKIM: DMARC.

Para memorizar: SPF = servidores autorizados; DKIM = firma; DMARC = política e informes.

17. CIFRADO DE DISCO Y DATOS EN REPOSO

Introducción original

«¿Qué tipo de datos se protege con el cifrado del d...»

Pregunta probable

¿Qué tipo de datos protege el cifrado de disco?

Respuesta correcta: Los datos en reposo.

Explicación

El cifrado de disco protege la información almacenada en un dispositivo.

Si una computadora portátil se pierde o es robada, el cifrado de disco puede dificultar que una persona

no autorizada acceda a los datos almacenados.

Debes distinguir:

- Datos en reposo: archivos, bases de datos y otros datos almacenados.
- Datos en tránsito: información transmitida por una red.

Para memorizar: cifrado de disco = protección de datos en reposo.

18. EMPLEADO REMOTO QUE VISITA UNA SUCURSAL

Introducción original

«Un empleado remoto visita una sucursal para asisti...»

Pregunta probable

Un empleado remoto visita una sucursal para asistir a una reunión o trabajar temporalmente. ¿Qué mecanismo permitiría conectarse de forma segura a los recursos corporativos?

Respuesta: Depende de la necesidad específica descrita en el enunciado.

Explicación

Posibilidades que debes estudiar:

- VPN: si necesita establecer una conexión protegida a la red corporativa.
- MFA: si debe verificar su identidad mediante dos o más factores de categorías distintas.
- Wi-Fi empresarial seguro: si necesita conectarse a una red inalámbrica corporativa.
- Control de acceso: si el problema se refiere a los recursos a los que puede acceder.

La solución correcta depende del problema que se intenta resolver. No basta con saber que el empleado es remoto: hay que identificar si la pregunta trata sobre conexión, autenticación o autorización.

19. SELECCIÓN DE SOFTWARE DE SEGURIDAD

Introducción original

«Necesita una solución de software que realice las ...»

Pregunta probable

Necesita una solución de software que realice automáticamente determinadas tareas de seguridad. ¿Qué herramienta debería seleccionar?

Respuesta: No se puede determinar una herramienta concreta sin el resto del enunciado.

Explicación

Herramientas que debes reconocer:

- Antivirus o EDR: detección y respuesta ante amenazas en endpoints.
- SIEM: centralización y correlación de registros.
- IDS: detección de actividad sospechosa.
- IPS: detección y posible bloqueo de tráfico malicioso.

- Sandbox: análisis de archivos en un entorno aislado.
- Escáner de vulnerabilidades: identificación de posibles vulnerabilidades.
- Firewall: filtrado del tráfico de red.

Cada solución tiene una función principal. Para responder correctamente, identifica qué tarea necesita realizar la organización.

> *Para memorizar: asocia cada herramienta con su propósito.*

20. EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Introducción original

«¿Qué evaluación de seguridad de sistemas informáti...»

Pregunta probable

¿Qué evaluación de seguridad permite identificar vulnerabilidades y comprobar si pueden explotarse?

> **Respuesta probable:** Una prueba de penetración, si el enunciado indica que se intentan explotar vulnerabilidades de forma controlada.

Explicación

Existen distintos tipos de evaluación de seguridad:

- Evaluación de vulnerabilidades: identifica y analiza posibles debilidades.
- Prueba de penetración: intenta explotar vulnerabilidades de manera autorizada y controlada.
- Auditoría de seguridad: examina controles, políticas y cumplimiento.
- Análisis de riesgos: evalúa la probabilidad y el impacto de posibles incidentes.

Diferencia fundamental: identificar una vulnerabilidad no es lo mismo que intentar explotarla para demostrar su impacto.

21. CIFRADO DE DISCO EN macOS

Introducción original

«¿Qué característica de seguridad de macOS cifra to...»

Pregunta probable

¿Qué característica de seguridad de macOS cifra el disco para proteger los datos almacenados?

> **Respuesta correcta:** FileVault.

Explicación

FileVault es la función de cifrado de disco de macOS que protege los datos almacenados en el dispositivo.

El cifrado dificulta que una persona no autorizada acceda a la información si obtiene acceso físico al equipo.

Comparación entre sistemas operativos:

- macOS: FileVault.

- Windows: BitLocker.
- Linux: LUKS, entre otras opciones.

Para memorizar: FileVault = macOS; BitLocker = Windows.

RESUMEN FINAL: CONCEPTOS QUE DEBES MEMORIZAR

1. Herramientas de seguridad

- IDS: detecta y alerta.
- IPS: detecta y puede bloquear.
- SIEM: centraliza y correlaciona registros.
- Firewall: filtra conexiones de red.
- Honeypot: atrae y permite observar actividad sospechosa.
- Sandbox: analiza contenido en un entorno aislado.
- Antivirus: detecta y bloquea malware.
- EDR: permite detectar, investigar y responder a amenazas en endpoints.
- Escáner de vulnerabilidades: identifica posibles debilidades de seguridad.

2. Gestión de vulnerabilidades

- CVE: identifica una vulnerabilidad conocida.
- CVSS: puntúa su gravedad.
- Parche: actualización que corrige una vulnerabilidad u otro problema.
- Mitigación: medida para reducir el riesgo.
- Vulnerabilidad: debilidad que puede aprovecharse.
- Amenaza: actor, situación o evento capaz de causar daño.
- Riesgo: posibilidad e impacto de que una amenaza aproveche una vulnerabilidad.

3. Continuidad y recuperación

- BCP: mantiene las operaciones esenciales del negocio.
- DRP: recupera sistemas, datos y servicios tecnológicos.
- RTO: objetivo de tiempo de recuperación.
- RPO: objetivo de punto de recuperación; se relaciona con la pérdida de datos tolerable medida en tiempo.

4. Identidad y acceso

- Autenticación: verifica quién eres.
- Autorización: determina qué puedes hacer.
- MFA: utiliza dos o más factores de categorías distintas.
- Mínimo privilegio: concede solo los permisos necesarios.
- VPN: establece una conexión protegida a través de una red.

5. Seguridad del correo electrónico

- SPF: identifica los servidores autorizados para enviar correo por un dominio.
- DKIM: utiliza firmas criptográficas para verificar mensajes.
- DMARC: establece políticas e informes relacionados con la autenticación del correo.

6. Protección de datos

- Datos en reposo: datos almacenados.
- Datos en tránsito: datos transmitidos por una red.
- Cifrado: transforma información para que no pueda leerse sin la clave adecuada.
- Confidencialidad: evita la divulgación no autorizada.

- Integridad: protege frente a modificaciones indebidas.
- Disponibilidad: permite acceder a datos y servicios cuando se necesitan.

7. Sistemas operativos

- CMD: línea de comandos tradicional de Windows.
- PowerShell: comandos y automatización en Windows.
- Bash: shell habitual en Linux.
- FileVault: cifrado de disco en macOS.
- BitLocker: cifrado de disco en Windows.
- LUKS: tecnología de cifrado de dispositivos de almacenamiento utilizada en Linux.

8. Amenazas y evaluaciones

- Phishing: engaño mediante mensajes o sitios fraudulentos.
- Vishing: engaño mediante llamadas de voz.
- Smishing: engaño mediante SMS.
- Ingeniería social: manipulación de personas para comprometer la seguridad.
- Evaluación de vulnerabilidades: identifica debilidades.
- Prueba de penetración: intenta explotar vulnerabilidades de forma autorizada.
- Respuesta a incidentes: proceso de detección, contención, erradicación, recuperación y mejora.

REPASO RÁPIDO: 10 PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Pregunta 1

¿Qué herramienta detecta intrusiones y genera alertas?

Respuesta: IDS.

Pregunta 2

¿Qué herramienta puede bloquear automáticamente tráfico malicioso?

Respuesta: IPS.

Pregunta 3

¿Qué sistema puntúa la gravedad de una vulnerabilidad?

Respuesta: CVSS.

Pregunta 4

¿Qué plan busca mantener las operaciones esenciales del negocio?

Respuesta: BCP.

Pregunta 5

¿Qué plan se centra en recuperar los sistemas tecnológicos después de un desastre?

Respuesta: DRP.

Pregunta 6

¿Qué mecanismo atrae a posibles atacantes para observar su actividad?

Respuesta: Honeypot.

Pregunta 7

¿Qué entorno permite analizar un archivo potencialmente malicioso de forma aislada?

Respuesta: Sandbox.

Pregunta 8

¿Qué tipo de datos protege el cifrado de disco?

Respuesta: Datos en reposo.

Pregunta 9

¿Qué función de macOS cifra el disco?

Respuesta: FileVault.

Pregunta 10

¿Qué mecanismo ayuda a establecer una política contra la suplantación del dominio de correo y generar informes?

Respuesta: DMARC.

RECOMENDACIÓN FINAL

Para preparar el examen CCST Cybersecurity, estudia primero las diferencias entre herramientas y conceptos que pueden parecer similares: IDS e IPS, CVE y CVSS, BCP y DRP, honeypot y sandbox, autenticación y autorización, y datos en reposo y en tránsito.

Después, practica escenarios en los que tengas que seleccionar una herramienta o una medida de seguridad según el problema descrito.

> *Importante: esta guía es material de práctica elaborado a partir de las introducciones proporcionadas. No es un banco oficial de preguntas de Cisco. Para conocer la respuesta exacta a cada pregunta reconstruida, sería necesario ver el enunciado completo y, preferiblemente, sus opciones.*

Pares clave para el examen

Concepto	Idea clave
IDS	Detecta y alerta
IPS	Detecta y puede bloquear
CVE	Identifica vulnerabilidad
CVSS	Puntúa gravedad
BCP	Continuidad del negocio
DRP	Recuperación tecnológica
Honeypot	Sistema señuelo
Sandbox	Entorno aislado
FileVault	Cifrado macOS
BitLocker	Cifrado Windows
SPF / DKIM / DMARC	Protección del correo
CIA	Confidencialidad, integridad, disponibilidad