

**Créer une ODD à partir de  
ODDbyExample**

# Tutoriel Oddbyexample

- Mise à jour des add-on dans Oxygen :
  - Options/Préférences/Association de type de document
    - Tout désactiver
    - Bien vérifier que la ligne "options globales" est cochée
- Add-ons
  - aide/installer les nouveaux add-ons
  - Ajouter <https://www.tei-c.org/release/oxygen/updateSite.oxygen>
  - Appliquer et accepter
    - Aide/Gérer les Add-ons/Installer
      - Tout activer et tout appliquer
    - Options/Préférences/Association de type de document
      - Tout activer, appliquer, accepter

# Appliquer ODDbyExample

- Mise en place du scénario
  - Configurer un scénario de transformation (CTRL+MAJ+C ou menu Document/Transformation/Configurer...)
  - Créer un nouveau scénario : XML transformation with XSLT;
  - Renseigner le chemin de l'XSL
    - `${frameworks}/tei/xml/tei/stylesheet/tools/oddbyexample.xsl` ;
  - Sélectionner processeur Saxon 9.xX
    - Options avancées, template (-it) : main;
    - Paramètres : corpus `${cfdu}` (i.e. répertoire courant)
  - Configurer la sortie (onglet Sortie) : définir un nom et un emplacement pour la future ODD.
  - Appliquer l'ODD sur le fichier Mon\_reve\_familierTEI.xml

