

SÉANCE 9 : ENCODER UNE ÉDITION CRITIQUE

I-Déclaration des sources dans le <sourceDesc>

<listWit> : donne une liste de tous les témoins cités dans un apparat critique ;
<witness> : témoin d'une édition.

Exemple :

```
<listWit>
  <witness xml:id="C1">Paris, BnF, ms 412</witness>
  <witness xml:id="C2">Paris, BnF, ms 411</witness>
  <witness xml:id="C3">London, British Library, royal 20 D. VI.</witness>
</listWit>
```

II-Constitution de l'apparat critique

<app> contient une entrée dans un apparat critique, constituée d'un lemme facultatif ou d'au moins une leçon;
<lem> contient le lemme ;
<rdg> contient une variante/leçon du texte.

Exemple :

```
<app>
  <lem wit="#El #Hg">Experience</lem>
  <rdg wit="#La" type="substantive">Experiment</rdg>
  <rdg wit="#Ra2" type="substantive">Eryment</rdg>
</app>
```

<rdgGrp> regroupe deux leçons ou plus qui sont perçues comme ayant une relation génétique ou une autre affinité;

Exemple :

```
<app>
  <lem wit="#fr_wit1">comte</lem>
  <rdgGrp type="orthographic">
    <rdg wit="#fr_wit2">cante</rdg>
    <rdg wit="#fr_wit3">contes</rdg>
  </rdgGrp>
</app>
```