

Glossário — HTML e CSS

Os termos do projeto **projeto-eventos-2-ciclo** e da atividade de revisão, explicados em uma linha cada.

HTML — a estrutura da página

Termo	O que é
CONCEITOS	
Tag	A marcação entre <code>< ></code> . Ex: <code><p></code>
Elemento	A tag completa com o conteúdo: <code><p>Olá</p></code>
Atributo	Informação extra dentro da tag: <code>href</code> , <code>class</code> , <code>src</code>
Semântica	Usar a tag que descreve o que o bloco é (<code><nav></code> , <code><footer></code>)
ESTRUTURA DO DOCUMENTO	
<code><!DOCTYPE html></code>	1ª linha de todo arquivo; declara HTML5
<code><html lang="pt-BR"></code>	Envolve tudo; <code>lang</code> diz o idioma
<code><head></code>	Configurações invisíveis da página
<code><meta charset="UTF-8"></code>	Faz os acentos funcionarem
<code><meta name="viewport"></code>	Faz a página se adaptar ao celular
<code><title></code>	Texto da aba do navegador
<code><link></code>	Liga um arquivo externo — no curso, o CSS
<code><script src></code>	Liga um arquivo JavaScript
<code><body></code>	Tudo que aparece na tela
TAGS SEMÂNTICAS	
<code><header></code>	Cabeçalho visível do topo
<code><nav></code>	Menu / grupo de links de navegação
<code><main></code>	Conteúdo principal da página
<code><section></code>	Seção / bloco do conteúdo
<code><article></code>	Conteúdo independente (post, card)
<code><footer></code>	Rodapé
CONTEÚDO	
<code><h1></code> a <code><h6></code>	Títulos, do maior (<code>h1</code>) ao menor (<code>h6</code>)
<code><p></code>	Parágrafo
<code></code>	Pedaco de texto sem significado próprio, pra estilizar (o destaque rosa do título)
<code></code>	Link — leva pra outra página

Termo	O que é
<code><button></code>	Botão — ação na própria página
<code></code>	Imagem. <code>src</code> = onde está · <code>alt</code> = texto alternativo (acessibilidade)
<code></code> / <code></code> / <code></code>	Lista com bolinha / lista numerada / item da lista
<code><input></code>	Campo pra digitar
<code>placeholder</code>	Texto cinza de exemplo dentro do <code><input></code>
IDENTIFICAÇÃO	
<code>class</code>	Nome de grupo, pode repetir . No CSS: <code>.nome</code>
<code>id</code>	Nome único, não repete . No CSS: <code>#nome</code> · o JS usa pra achar o elemento
<code>data-*</code>	Atributo de dado próprio pro JS. Ex: <code>data-categoria="Workshop"</code>
<code>?id=</code> na URL	<i>Query string</i> : passa informação pra próxima página

Termo	O que é
SINTAXE	
Seletor	Quem recebe o estilo: <code>p</code> , <code>.classe</code> , <code>#id</code> , <code>*</code>
Propriedade	O que muda: <code>color</code> , <code>padding</code> , <code>display</code>
Valor	Como muda: <code>red</code> , <code>20px</code> , <code>flex</code>
<code>*</code>	Seletor universal: todos os elementos
<code>:root</code>	A raiz da página; onde se declaram as variáveis
<code>--nome</code>	Variável CSS
<code>var(--nome)</code>	Usa uma variável
<code>&</code>	No CSS aninhado, "o próprio elemento"
BOX MODEL	
Box Model	Toda caixa = conteúdo + padding + border + margin
<code>padding</code>	Espaço interno (entre o conteúdo e a borda)
<code>margin</code>	Espaço externo (fora da borda)
<code>border</code>	Borda
<code>border-radius</code>	Arredonda os cantos
<code>box-sizing: border-box</code>	A largura passa a incluir padding e borda
DISPLAY	
<code>display</code>	Define como o elemento se organiza
<code>display: block</code>	Ocupa a linha inteira, empilha
<code>display: none</code>	Esconde
FLEXBOX — 1 DIREÇÃO	
<code>display: flex</code>	Liga o Flexbox: filhos em linha (ou coluna)
<code>justify-content</code>	Alinha no eixo principal (horizontal, numa linha)
<code>align-items</code>	Alinha no eixo cruzado (vertical, numa linha)
<code>flex-direction</code>	Direção: <code>row</code> (linha) ou <code>column</code> (coluna)
<code>flex-wrap: wrap</code>	Deixa quebrar pra linha de baixo
<code>gap</code>	Espaço entre os itens (vale pra flex e grid)
GRID — 2 DIREÇÕES	
<code>display: grid</code>	Liga o Grid: linhas e colunas
<code>grid-template-columns</code>	Define as colunas do grid
<code>fr</code>	Fração do espaço livre

Termo	O que é
<code>repeat()</code>	Repete colunas: <code>repeat(3, 1fr)</code> = 3 colunas iguais
<code>minmax(280px, 1fr)</code>	Mínimo 280px, máximo uma fração
<code>auto-fill</code>	Cria quantas colunas couberem
ESTADOS E RESPONSIVIDADE	
Pseudo-classe	Estado do elemento, escrito com <code>:</code> — <code>:hover</code> , <code>:focus</code>
<code>:hover</code>	Enquanto o mouse está em cima
Media query	<code>@media (...)</code> — CSS que só vale em certo tamanho de tela
<code>min-width</code>	"A partir de" — usado no mobile-first
<code>max-width</code>	"Até" — usado no desktop-first
Mobile-first	CSS base pro celular; media queries acrescentam pro desktop
Responsivo	Site que se adapta a qualquer tamanho de tela
MEDIDAS	
<code>px</code>	Pixel, medida fixa
<code>%</code>	Porcentagem do elemento pai

JavaScript — o básico que aparece no projeto

Termo	O que é
DOM	A página vista pelo JavaScript, como uma árvore de elementos
<code>document.createElement("a")</code>	Cria um elemento novo pelo JS
<code>document.getElementById("x")</code>	Acha o elemento com <code>id="x"</code>
<code>.textContent</code>	O texto dentro do elemento
<code>.href</code>	O endereço de um link