

Glossário — HTML e CSS

Os termos do projeto **projeto-eventos-2-ciclo** e da atividade de revisão, explicados em uma linha cada.

HTML — a estrutura da página

Termo	O que é
CONCEITOS	
Tag	A marcação entre <code><</code> <code>></code> . Ex: <code><p></code>
Elemento	A tag completa com o conteúdo: <code><p>Olá</p></code>
Atributo	Informação extra dentro da tag: <code>href</code> , <code>class</code> , <code>src</code>
Semântica	Usar a tag que descreve o que o bloco é (<code><nav></code> , <code><footer></code>)
ESTRUTURA DO DOCUMENTO	
<code><!DOCTYPE html></code>	1ª linha de todo arquivo; declara HTML5
<code><html lang="pt-BR"></code>	Envolve tudo; <code>lang</code> diz o idioma
<code><head></code>	Configurações invisíveis da página
<code><meta charset="UTF-8"></code>	Faz os acentos funcionarem
<code><meta name="viewport"></code>	Faz a página se adaptar ao celular
<code><title></code>	Texto da aba do navegador
<code><link></code>	Liga um arquivo externo — no curso, o CSS
<code><script src></code>	Liga um arquivo JavaScript
<code><body></code>	Tudo que aparece na tela
TAGS SEMÂNTICAS	
<code><header></code>	Cabeçalho visível do topo
<code><nav></code>	Menu / grupo de links de navegação
<code><main></code>	Conteúdo principal da página
<code><section></code>	Seção / bloco do conteúdo
<code><article></code>	Conteúdo independente (post, card)
<code><footer></code>	Rodapé
<code><div></code>	Caixa genérica, sem significado — só agrupa e estiliza. Não é semântica
CONTEÚDO	
<code><h1></code> a <code><h6></code>	Títulos, do maior (<code>h1</code>) ao menor (<code>h6</code>)
<code><p></code>	Parágrafo
<code></code>	Pedaço de texto sem significado próprio, pra estilizar (o destaque rosa do título)
<code></code>	Negrito com ênfase (texto importante)
<code><i></code>	Itálico (o "Eventos" do botão Explorar)

Termo	O que é
<code></code>	Link — leva pra outra página
<code><button></code>	Botão — ação na própria página
<code></code>	Imagem. <code>src</code> = onde está · <code>alt</code> = texto alternativo (acessibilidade)
<code></code> / <code></code> / <code></code>	Lista com bolinha / lista numerada / item da lista
<code><input></code>	Campo pra digitar
<code>placeholder</code>	Texto cinza de exemplo dentro do <code><input></code>
FORMULÁRIOS	
<code><form></code>	O formulário: envolve os campos que coletam dados
<code><label for="x"></code>	Nome do campo. O <code>for</code> = o <code>id</code> do input (clique no texto foca o campo)
<code>name</code>	Nome com que o dado do campo é enviado
<code>type="text"</code>	Campo de texto comum
<code>type="email"</code>	Exige formato de e-mail
<code>type="password"</code>	Esconde o que é digitado
<code>type="number"</code>	Só números
<code>type="date"</code>	Calendário pra escolher data
<code>type="checkbox"</code>	Caixinha de marcar
<code>type="color"</code>	Seletor de cor
<code><select></code> / <code><option></code>	Lista suspensa / cada opção dela
<code><textarea></code>	Campo de texto grande, várias linhas
<code>type="submit"</code>	Botão que envia o formulário
<code>type="button"</code>	Botão que não envia, só faz uma ação
TABELAS	
<code><table></code>	A tabela
<code><thead></code> / <code><tbody></code>	Cabeçalho da tabela / corpo com os dados
<code><tr></code>	Uma linha (<i>table row</i>)
<code><th></code>	Célula de título (fica em negrito)
<code><td></code>	Célula de dado
IDENTIFICAÇÃO	
<code>class</code>	Nome de grupo, pode repetir . No CSS: <code>.nome</code>
<code>id</code>	Nome único, não repete . No CSS: <code>#nome</code> · o JS usa pra achar o elemento
<code>data-*</code>	Atributo de dado próprio pro JS. Ex: <code>data-categoria="Workshop"</code>
<code>?id=</code> na URL	<i>Query string</i> : passa informação pra próxima página
<code>#id</code> na URL	Âncora: link pra um pedaço da mesma página . Ex: <code>index.html#categorias</code>

Termo	O que é
<code>./</code> no caminho	"A partir da pasta onde estou" — caminho relativo. Ex: <code>./assets/css/styles.css</code>
<code>hidden</code>	Atributo que esconde o elemento

Termo	O que é
SINTAXE	
Seletor	Quem recebe o estilo: <code>p</code> , <code>.classe</code> , <code>#id</code> , <code>*</code>
Propriedade	O que muda: <code>color</code> , <code>padding</code> , <code>display</code>
Valor	Como muda: <code>red</code> , <code>20px</code> , <code>flex</code>
<code>*</code>	Seletor universal: todos os elementos
<code>:root</code>	A raiz da página; onde se declaram as variáveis
<code>--nome</code>	Variável CSS
<code>var(--nome)</code>	Usa uma variável
<code>&</code>	No CSS aninhado, "o próprio elemento"
BOX MODEL	
Box Model	Toda caixa = conteúdo + padding + border + margin
<code>padding</code>	Espaço interno (entre o conteúdo e a borda)
<code>margin</code>	Espaço externo (fora da borda)
<code>border</code>	Borda
<code>border-radius</code>	Arredonda os cantos
<code>box-sizing: border-box</code>	A largura passa a incluir padding e borda
<code>margin-top</code> / <code>-bottom</code> / <code>-left</code> / <code>-right</code>	Margem de um lado só (vale igual pro <code>padding</code>)
<code>padding: 10px 20px</code>	2 valores: 10 em cima/embaixo, 20 nas laterais
<code>padding: 1px 2px 3px 4px</code>	4 valores, sentido horário: cima, direita, baixo, esquerda
DISPLAY	
<code>display</code>	Define como o elemento se organiza
<code>display: block</code>	Ocupa a linha inteira, empilha
<code>display: none</code>	Esconde
FLEXBOX — 1 DIREÇÃO	
<code>display: flex</code>	Liga o Flexbox: filhos em linha (ou coluna)
<code>justify-content</code>	Alinha no eixo principal (horizontal, numa linha)
<code>align-items</code>	Alinha no eixo cruzado (vertical, numa linha)
<code>flex-direction</code>	Direção: <code>row</code> (linha) ou <code>column</code> (coluna)
<code>flex-wrap: wrap</code>	Deixa quebrar pra linha de baixo
<code>gap</code>	Espaço entre os itens (vale pra flex e grid)
GRID — 2 DIREÇÕES	
<code>display: grid</code>	Liga o Grid: linhas e colunas

Termo	O que é
<code>grid-template-columns</code>	Define as colunas do grid
<code>fr</code>	Fração do espaço livre
<code>repeat()</code>	Repete colunas: <code>repeat(3, 1fr)</code> = 3 colunas iguais
<code>minmax(280px, 1fr)</code>	Mínimo 280px, máximo uma fração
<code>auto-fill</code>	Cria quantas colunas couberem
ESTADOS E RESPONSIVIDADE	
Pseudo-classe	Estado do elemento, escrito com <code>:</code> — <code>:hover</code> , <code>:focus</code>
<code>:hover</code>	Enquanto o mouse está em cima
Pseudo-elemento	Uma parte do elemento, com <code>::</code>
<code>::placeholder</code>	Estiliza o texto de exemplo dentro do campo
Media query	<code>@media (...)</code> — CSS que só vale em certo tamanho de tela
<code>min-width</code>	"A partir de" — usado no mobile-first
<code>max-width</code>	"Até" — usado no desktop-first
Mobile-first	CSS base pro celular; media queries acrescentam pro desktop
Responsivo	Site que se adapta a qualquer tamanho de tela
TEXTO E COR	
<code>color</code>	Cor do texto
<code>background-color</code>	Cor de fundo
<code>font-family</code>	A fonte (o professor usa a Inter , do Google Fonts)
<code>font-size</code>	Tamanho da letra
<code>font-weight</code>	Peso da letra (negrito = 700)
<code>line-height</code>	Espaço entre as linhas
<code>text-align</code>	Alinha o texto: <code>left</code> , <code>center</code> , <code>right</code>
<code>text-decoration: none</code>	Tira o sublinhado dos links
<code>text-transform</code>	Muda maiúsculas/minúsculas (<code>uppercase</code>)
<code>list-style: none</code>	Tira as bolinhas da lista
TAMANHO E POSIÇÃO	
<code>width</code> / <code>height</code>	Largura / altura
<code>max-width</code>	Largura máxima (a página não passa disso)
<code>min-height</code>	Altura mínima
<code>position: absolute</code>	Tira o elemento do fluxo e posiciona com <code>top</code> / <code>left</code>
<code>overflow-x</code>	O que fazer quando o conteúdo passa da largura (ex: rolar)
<code>border-collapse: collapse</code>	Junta as bordas das células da tabela
EFEITOS	

Termo	O que é
<code>background-image: linear-gradient()</code>	Degradê de cores como imagem de fundo
<code>background-clip: text</code>	Recorta o fundo no formato das letras (o título degradê)
<code>opacity</code>	Transparência: 0 = invisível, 1 = normal
<code>box-shadow</code>	Sombra em volta da caixa
<code>outline</code>	Contorno fora da borda (aparece no campo em foco)
<code>transition</code>	Deixa a mudança suave (par do <code>:hover</code>)
<code>transform</code>	Move, aumenta ou gira o elemento
<code>animation</code> + <code>@keyframes</code>	Animação que se repete; o <code>@keyframes</code> define os passos
<code>scroll-behavior: smooth</code>	Rolagem suave até a âncora
MEDIDAS	
<code>px</code>	Pixel, medida fixa
<code>%</code>	Porcentagem do elemento pai

JavaScript — o básico que aparece no projeto

Termo	O que é
DOM	A página vista pelo JavaScript, como uma árvore de elementos
<code>document.createElement("a")</code>	Cria um elemento novo pelo JS
<code>document.getElementById("x")</code>	Acha o elemento com <code>id="x"</code>
<code>.textContent</code>	O texto dentro do elemento
<code>.href</code>	O endereço de um link
<code>addEventListener("click", ...)</code>	Fica "escutando" um evento (clique, digitação, envio) e reage
<code>querySelector(".x")</code>	Acha o primeiro elemento pelo seletor CSS · <code>querySelectorAll</code> acha todos
<code>appendChild()</code>	Coloca um elemento dentro de outro (é assim que os cards aparecem)
<code>.innerHTML</code>	O HTML dentro do elemento
<code>classList.add</code> / <code>.remove</code>	Liga / desliga uma classe (o filtro ativo)
<code>preventDefault()</code>	Impede o comportamento padrão (o formulário recarregar a página)
<code>URLSearchParams</code>	Lê o <code>?id=</code> da URL (é assim que a página do evento sabe qual abrir)
<code>.filter()</code> / <code>.forEach()</code> / <code>.find()</code>	Filtra uma lista / percorre item a item / acha um item