

# *Linguagens de Programação 1*

**Francisco Sant'Anna**

**Sala 6020-B**

`francisco@ime.uerj.br`

`http://github.com/fsantanna-uerj/LP1`

# Tipos Compostos

# O que é um tipo?

- “Natureza” ou “Classificação” de um dado
- Número, Texto (string), Booleano
  - Número real, inteiro, inteiro de 1 byte, ...
- `v=100 ; type(v)`
- `v=100.0 ; type(v)`
- `int v = 100;`
- `float v = 100;`

# Para que tipos?

- Recusar operações inválidas
- Documentar o código
- Especializar por tamanho
- Desempenho

# Tipos “Básicos”

- Numéricos: **char**, **short**, **int**, **float**, *etc.*
- Ponteiros: *tipo\**
- Vetores/Arrays: *tipo[n]*
- **int** x;  
**int** xs[10];  
**int**\* p = xs;  
\*(p+3) = 100;

**structs**

# structs

- *Record, Registro, Product Type*
- Construtor de tipos novos
  - construtor **E**
  - *campo1 (de tipo1) E campo2 (de tipo2) E ...*
- Exemplo:
  - Um Personagem é representado por um tipo composto por `forca(int)` **E** `energia(int)` **E** `experiencia(int)`.

```
#include <stdio.h>

struct Personagem {
    int forca;
    int energia;
    int experiencia;
};

int main (void) {
    struct Personagem p1;
    p1.forca      = 10;
    p1.energia     = 100;
    p1.experiencia = 0;

    struct Personagem p2;
    p2.forca      = 13;
    p2.energia     = 150;
    p2.experiencia = 200;

    printf("> %d %d\n", p1.forca, p2.forca);

    return 0;
}
```



# Exercício 7.1

- Crie uma `struct` qualquer relacionada ao seu projeto.
  - Seja criativo!
- Crie uma função `preenche` que recebe um ponteiro para o novo tipo criado e leia os campos para a variável passada, ex.:
  - ```
struct T t;  
preenche (&t) ;  
printf ("A=%d, B=%d\n", t.a, t.b) ;
```

# Exercício 7.2

- Crie uma `struct` que contenha outra `struct`.
  - Seja criativo!
- Crie uma função `preenche2` que recebe um ponteiro para o novo tipo criado e leia os campos para a variável passada.
  - A função deve usar a `preenche` do exercício anterior.

# Exercício 7.3

- Um jogo possui 10 personagens, cada um com as seguintes características:
  - Um número que representa a sua “identidade”
  - Um posição (x,y) no espaço bi-dimensional
  - Uma quantidade de pontuação (inicialmente 0)
- Crie uma `struct` para representar um personagem
  - A posição também deve ser uma `struct`
- Crie um vetor com 10 personagens



```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

struct Personagem {
    char nome[20];
    int  forca;
    int  energia;
    int  experiencia;
};

int main (void) {
    struct Personagem p1;
    struct Personagem p2;

    printf("Nome: ");
    scanf("%s", p1.nome);
    strncpy(p2.nome, p1.nome, strlen(p1.nome));

    printf("> %s %s\n", p1.nome, p2.nome);

    return 0;
}
```

**unions**

# unions

- União, Variante, *Sum Type*
- Construtor de tipos novos
  - construtor **OU**
  - *campo1 (de tipo1) OU campo2 (de tipo2) OU ...*
- Exemplo:
  - Uma Identidade é representada por um tipo composto por IFP (`int`) **OU** CPF (`int`) **OU** experiencia.