

# *Linguagens de Programação 1*

**Francisco Sant'Anna**

**Sala 6020-B**

`francisco@ime.uerj.br`

`http://github.com/fsantanna-uerj/LP1`

**Vetores**  
**Arrays**  
**Strings**

# Vetores

```
int xs[4];
```

```
int ys[4];
```

```
printf("%p %p\n", &xs, &ys);
```

```
printf("%p %p %p %p %p %p\n",  
       xs, xs+0, xs+1, xs+2, xs+3, xs+4);
```

endereço	id	valor
	xs	
	ys	
	...	

# Vetores

```
int xs[4];
```

```
int ys[4];
```

```
*(xs+3) = 10; // xs[3]=10
```

```
printf("%d\n", xs[3]);
```

```
printf("%p %p\n", (xs+3), &xs[3]);
```

```
scanf("%d", &xs[1]);
```

endereço	id	valor
	XS	
	YS	
	...	

# Arrays

- Vetor: array de dimensão 1
  - `int vs[2];`
- C também suporta arrays de múltiplas dimensões
  - `int vs[3][2];`
  - 3 linhas e 2 colunas

# Arrays

```
int vs[3][2] = { {1,2},{3,4},{5,6} };  
printf("%d %d\n", vs[0][1], vs[1][0]);  
printf("%p %p\n", &vs, &vs[0][0]);  
printf("%p\n",      &vs[0][1]);  
printf("%p\n",      &vs[1][0]);
```

endereço	id	valor
	VS	

# Exercício 6.1

- Crie um vetor de tamanho máximo fixo na função `main`, ex:
  - `int vec[100];`
- Crie uma função `preenche` que receba um vetor `xs` de inteiros, uma quantidade `n` e preencha o vetor `xs` com `n` números lidos do teclado.
  - `void preenche (int* xs, int n);`
- Crie uma função `media` que receba um vetor `xs`, a quantidade de elementos `n` no vetor `xs` e retorne a média entre todos os valores do vetor.
- Dentro das funções, use a notação de ponteiros em vez da de índices (‘\*’ vs ‘[]’)
- Crie um programa que leia um número e preencha o vetor `vec` com essa quantidade de elementos e em seguida calcule a média dos valores do vetor.

# Exercício 6.2

- Crie uma função `preenche` que receba um array bidimensional `arr` de inteiros com uma dimensão fixa ( $L \times C$ ), e preencha o array com  $l * c$  números lidos do teclado, ex:
  - `void preenche (int arr[L][C], int l, int c);`
- Crie uma função `media` que receba um array bidimensional `arr`, a quantidade de linhas `l`, a quantidade de colunas `c`, e retorne a média entre todos os valores do array, ex:
  - `float media (int arr[L][C], int l, int c);`
- `L` e `C` devem ser constantes quaisquer



# Strings

```
char s1[] = "abc";
```

```
char s2[] = "def";
```

```
printf("%s/%s\n", s1, s2);
```

```
printf("%d\n", strlen(s1));
```

```
printf("%d %d %d %d %d\n",  
      s1[0], s1[1], s1[2], s1[3], s1[4]);
```

endereço	id	valor
	s1	

# Strings

```
char s1[] = "abc";
```

```
char s2[4];
```

```
char s2[0] = 'a';
```

```
char s2[1] = 'b';
```

```
char s2[2] = 'c';
```

```
char s2[3] = '\0'; // 0
```

```
printf("%s/%s\n", s1, s2);
```

# Exercício 6.4

- Implementar a função `strlen2`:
  - Recebe uma string
  - Retorna a quantidades de caracteres da string
  - `int strlen2 (char* str);`

# Exercício 6.5

- Implementar a função `strjoin2`:
  - Recebe uma string de destino
  - Recebe duas strings de origem
  - Junta em destino as duas strings de origem
    - (sobrescrevendo o conteúdo de destino, se houver)
  - Deve usar a `strlen2`
  - `void strjoin2 (char* d, char* o1, char* o2);`