## OMS 接口错误码规范

版本 1.0

请自行处理空格、回车等特殊字符,验证按照传入的数据进行验证,避免验证失败.

错误码	错误码编号	错误提示	错误说明
1000	SUCCESS	成功	成功
2000	ERROR	失败	非传参错误,一般性错误
1001	APP_KEY_INVALID	请填写 app key	请求接口没有传入 app key 参数
1002	APP_KEY_ERROR	错误的 app key	传入的 app key 不是规定的数值
1003	APP_ID_INVALID	无效的 app id	请求接口没有传入的 app id 参数
1004	APP_ID_ERROR	错误的 app id	传入的 app id 不是规定的数值
1005	METHOD_ERROR	接口指向不明	空的接口名称,或者传入了错误的接口名称
1006	SIGN_INVALID	无效的签名	空的签名信息,或者与验证的签名不符
1007	FORMAT_ERROR	无效的数据格式	错误的数据格式,可选址为: json, xml
1008	SIGN_METHOD_ERROR	签名算法无效	签名的摘要算法,可选值为: md5
1009	TIMES_ERROR	无效的时间戳	请传入时间戳,格式为 yyyy-mm-dd HH:mm:ss
1010	WAREHOUSE_ERROR	无效的仓库	无效的仓库编码
1011	SELLER_ERROR	无效的店铺	无效的店铺信息
1012	RECEIPT_ERROR	无效的单据	无效的单据信息
1013	SECRET_ERROR	密钥错误	密钥验证错误
1014	BODY_ERROR	数据错误	传输的数据错误,无法解析数据
1015	PARAM_ERROR	参数错误	参数验证错误,无法解析参数
3000	SYSTEM_ERROR	系统错误	系统错误