

Panduan Lengkap Reseller & Panduan Bangun Website Toko Sendiri

Dokumentasi terpadu untuk reseller perorangan, pemilik konter, hingga developer yang ingin **membangun website / bot topup sendiri** dengan mengambil produk & harga modal dari NexShop via REST API dan Webhook Relay.

 Daftar Isi Panduan Lengkap

BAB 1

Apa itu Program Reseller NexShop?

Program Reseller NexShop adalah solusi kemitraan terpadu yang dirancang bagi:

- **Reseller Web / Konter:** Langsung belanja di NexShop dengan harga diskon otomatis saat login.
- **Pemilik Website Toko Sendiri / Bot:** Menghubungkan website/bot Anda ke API NexShop untuk mengambil katalog, harga reseller, dan menerima notifikasi pesanan otomatis.

Konsep Kemitraan

Setelah akun Anda disetujui, harga di seluruh etalase (Marketplace & Topup Diamond Game) **otomatis dipotong sesuai tingkatan tier diskon** saat Anda login di web maupun saat memanggil Open API dengan API Key dan Secret Key. Anda bebas menentukan harga jual sendiri ke pelanggan untuk mendapatkan margin keuntungan maksimal.

BAB 2

Keuntungan Menjadi Reseller NexShop

Nikmati kemudahan bertransaksi tanpa beban operasional yang rumit.



Harga Otomatis Terpasang

Katalog API dan Web langsung menghasilkan harga modal reseller berdasarkan tier diskon akun Anda.

Pendaftaran Tanpa Biaya

Tidak ada biaya pendaftaran. Belanja langsung di web dapat dibayar per transaksi; penggunaan Open API memotong saldo reseller yang Anda isi melalui Partner Portal.



API Lengkap & Stabil

Endpoint katalog, validasi Player ID Game, pembuatan order idempoten, cek status, saldo, dan webhook transaksi.



Jalur Dukungan Prioritas

Konsultasi, penanganan kendala transaksi, dan integrasi teknis ditangani langsung via WhatsApp khusus.

BAB 3

Cara Mendaftar Menjadi Reseller NexShop

Pendaftaran mitra dilakukan langsung di **Partner Portal** dan tidak dipungut biaya. Ikuti urutan berikut agar akun, KYC, dan akses API terbentuk dengan benar.

Penting: akun portal benar-benar terpisah

Akun belanja/storefront NexShop **tidak dapat dipakai** untuk masuk ke Partner Portal dan tidak otomatis menjadi akun reseller. Gunakan email khusus Portal Reseller yang **belum pernah dipakai untuk akun NexShop**, lalu buat password portal tersendiri. Jangan memasukkan password akun belanja pada formulir portal.

1

Buka tab “Daftar Baru & KYC”

Buka [Partner Portal NexShop](#). Tautan tersebut langsung membuka tab **Daftar Baru & KYC**; Anda tidak perlu membuat atau login ke akun belanja NexShop lebih dahulu.

2

Siapkan identitas portal dan data KYC

Isi data sesuai dokumen dan kondisi usaha yang sebenarnya:

- **Wajib:** email Portal Reseller khusus, password portal minimal 8 karakter, Nama Lengkap sesuai KTP, nomor WhatsApp aktif, NIK 16 digit, dan Foto KTP asli yang jelas.
- **Profil usaha:** Nama Usaha/Toko, Kanal Penjualan, Estimasi Transaksi Bulanan, serta Catatan Tambahan bila diperlukan.

- **Berkas KTP:** JPG atau PNG, maksimal 5 MB, tidak buram, tidak terpotong, dan seluruh data utama dapat dibaca.

KTP diproses melalui penyimpanan privat dan dienkripsi untuk pemeriksaan admin terautentikasi; berkas KYC bukan dokumen publik.

3

Selesaikan verifikasi keamanan dan kirim formulir

Selesaikan verifikasi keamanan/Turnstile (“bukan robot”), periksa kembali email, NIK, nomor WhatsApp, serta Foto KTP, lalu tekan **Daftar Akun Portal Reseller & Kirim Berkas KYC** satu kali.

Satu pengiriman membuat tiga hal sekaligus: identity Portal Reseller terpisah, pengajuan reseller, dan berkas KYC. Jangan mengulang formulir atau mendaftar lewat login storefront.

4

Akun terbentuk dengan status “Menunggu Verifikasi”

Setelah pengiriman berhasil, sistem memasukkan Anda ke Partner Portal dengan status **pending/menunggu verifikasi**. Anda dapat membuka dashboard, membaca panduan, melihat katalog, dan menekan **Cek Status Verifikasi Terkini** tanpa membuat akun baru.

Selama masih pending, akun **belum dapat melakukan transaksi reseller atau memakai API**. Jangan melakukan deposit atau mengandalkan API Key sebelum status disetujui.

5

Admin meninjau identitas dan KYC

Tim NexShop memeriksa kecocokan identitas, kelengkapan KYC, profil usaha, dan kelayakan pengajuan. Waktu peninjauan maksimal **3x24 jam kerja**. Pantau status di dashboard dan pastikan nomor WhatsApp yang didaftarkan tetap aktif bila tim memerlukan klarifikasi.

- **Approved:** akses transaksi reseller dibuka dan tier awal ditetapkan admin.
- **Rejected:** baca catatan peninjauan atau hubungi Customer Service sebelum memperbaiki data.
- **Suspended:** akses dibekukan; penyelesaiannya wajib melalui admin NexShop.

6

Mulai memakai saldo, harga reseller, dan integrasi API

Setelah disetujui, login memakai **email dan password Portal Reseller** yang dibuat pada langkah 2. Harga modal mengikuti tier aktif. Pasangan **API Key** dan **Secret Key** tersedia untuk integrasi server; simpan Secret Key hanya di environment backend dan jangan menaruhnya di browser atau source publik.

7

Aktifkan 2FA opsional untuk memperkuat login

Di menu **Pengaturan** → **Two-Factor Authentication**, Anda dapat mengaktifkan 2FA opsional menggunakan aplikasi authenticator. Konfirmasi setup dengan kode 6 digit, kemudian simpan seluruh **recovery code** di tempat aman.

Setelah 2FA aktif, login memerlukan kode authenticator atau satu recovery code yang belum pernah dipakai. Recovery code bersifat sekali pakai dan tidak dapat diminta kembali dalam bentuk plaintext.

BAB 4

Tingkatan Tier & Diskon Reseller

Diskon reseller dihitung otomatis oleh server NexShop di setiap produk berdasarkan tier tingkatan akun Anda.



Rumus Perhitungan Diskon

Harga Reseller = Harga Normal × (1 – Diskon%)

Contoh: Jika harga normal produk adalah Rp100.000 dan tier akun Anda memiliki diskon 5%, maka harga modal yang Anda bayar ke NexShop adalah **Rp95.000**. Anda bebas menjual di website Anda misalnya seharga Rp99.000 atau Rp100.000.

TINGKATAN TIER

PERSENTASE DISKON

DESKRIPSI & FASILITAS

Gagal memuat data tier. Coba refresh halaman.



BAB 5 (DEVELOPER)

Alur Membangun Website Toko Reseller Sendiri

Jika Anda ingin membangun website toko topup atau bot jualan sendiri, berikut adalah arsitektur integrasi standar yang direkomendasikan:



Quick start: satu transaksi PPOB

Mulai dari backend toko: uji kredensial lewat saldo, ambil katalog, lalu kirim satu order dengan

`ref_id` yang tetap sama saat retry.

1. Cek saldo

GET /api/v1/reseller/balance

```
curl https://nexshop.cloud/api/v1/reseller/balance \
-H "X-NexShop-Api-Key: $NEXSHOP_API_KEY" \
-H "X-NexShop-Secret: $NEXSHOP_SECRET_KEY"
```

2. Buat order token PLN

POST /api/v1/reseller/orders

```
{
  "kode_produk": "PLN50",
  "tujuan": "51234567890",
  "ref_id": "TOKO-10003"
}
```

Alur status: order dapat berawal dari **PROCESSING**, lalu menjadi **SUCCESS** atau **FAILED**. Terima perubahan melalui webhook dan verifikasi **X-NexShop-Signature** sebagai HMAC SHA-256 sebelum membalas HTTP 200.

Siklus Alur Transaksi Toko Anda

1

Tarik Katalog Produk dari NexShop

Backend toko Anda memanggil `GET /api/v1/reseller/products` memakai API Key dan Secret Key. Respons berisi seluruh produk aktif beserta `harga_reseller` sesuai tier akun. Simpan atau cache katalog di server Anda; jangan membuka kredensial ini di browser.

2

Pelanggan Memilih Produk & Memasukkan Data

Pelanggan memasukkan User ID Game / No HP / nomor tujuan. Untuk game yang didukung, backend toko Anda dapat memanggil `POST /api/v1/reseller/check-nickname` sebelum membuat order.

3

Teruskan Pesanan ke API NexShop

Setelah pelanggan membayar ke toko Anda, backend memanggil `POST /api/v1/reseller/orders`. Harga reseller dipotong otomatis dari saldo Partner Portal. Kirim `ref_id` unik dan gunakan nilai yang sama saat retry agar saldo tidak terpotong dua kali.

4

Terima Callback Webhook Real-time

NexShop mengirim HTTP POST bertanda tangan HMAC ke Webhook URL milik akun Anda saat status berubah. Verifikasi signature, balas HTTP 200, lalu perbarui pesanan menggunakan `reference_id`, status, dan Serial Number. Jika callback terlambat, cek dengan `GET /api/v1/reseller/orders/:id`.



BAB 6 (DEVELOPER)

Autentikasi Open API Reseller

Seluruh endpoint `/api/v1/reseller/*` diautentikasi memakai **pasangan API Key dan Secret Key** yang bisa Anda lihat di [Partner Portal > API & Integrasi](#). Keduanya dikirim sebagai HTTP header pada setiap permintaan — tidak ada langkah login terpisah dan tidak ada token yang kedaluwarsa.

⚠️ Perubahan penting bagi integrasi lama. Sebelumnya Secret Key hanya diperiksa apabila kebetulan dikirim, sehingga API Key saja sudah cukup untuk memesan atas nama akun Anda — artinya satu kunci yang bocor langsung bisa dipakai menghabiskan saldo deposit. Header `X-NexShop-Secret` kini **wajib**. Permintaan tanpa header tersebut dijawab `401 SECRET_KEY_REQUIRED`.

Header Wajib

HTTP Request Headers

semua endpoint `/api/v1/reseller`

```
X-NexShop-Api-Key: nx_live_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X-NexShop-Secret: nx_sec_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Content-Type:      application/json
```

API Key juga boleh dikirim lewat `Authorization: Bearer nx_live_...`, tetapi `X-NexShop-Secret` tetap harus disertakan.

Aturan Keamanan yang Ditegakkan Server

- **Secret Key wajib & dibandingkan secara timing-safe.** Server tidak membocorkan berapa banyak karakter awal yang sudah benar lewat selisih waktu respons.
- **IP Whitelist (opsional, sangat disarankan).** Isi dengan alamat IP publik server toko Anda di Partner Portal. Selama daftar itu terisi, permintaan dari IP lain ditolak `403 IP_NOT_WHITELISTED`. Alamat pemanggil ditentukan server dari koneksi yang sebenarnya — header `X-Forwarded-For` yang Anda kirim sendiri tidak dipercaya dan tidak bisa dipakai menyamar.
- **Batas laju 120 permintaan per menit per API Key.** Melebihi itu dijawab `429 RATE_LIMITED`. Beri jeda antar permintaan, jangan mengulang seketika.
- **Status akun diperiksa di setiap permintaan.** Akun yang belum disetujui, sedang disuspend, atau diblokir dijawab `403` walau kuncinya benar.
- **Secret Key tidak pernah dikirim balik utuh** oleh endpoint mana pun kecuali saat Anda menekan "Tampilkan" di Partner Portal. Simpan sebagai environment variable di server, jangan pernah ditaruh di kode frontend/aplikasi yang bisa dibaca pengguna.

Uji Koneksi Pertama

Endpoint teringan untuk memastikan kredensial sudah benar adalah cek saldo:

cURL

GET /api/v1/reseller/balance

```
curl https://nexshop.cloud/api/v1/reseller/balance \  
-H "X-NexShop-API-Key: $NEXSHOP_API_KEY" \  
-H "X-NexShop-Secret: $NEXSHOP_SECRET_KEY"
```

Response

200 OK

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "balance": 1250000,  
    "currency": "IDR",  
    "tier": "Gold",  
    "tier_code": "gold",  
    "discount_percent": 5,  
    "reseller_status": "approved"  
  }  
}
```



tier dan **discount_percent** berisi nilai akun Anda yang sebenarnya. Bila akun belum diberi tingkatan, **tier** bernilai **null** dan diskonnya **0** — bukan nilai contoh. Jangan mengasumsikan ada diskon default.

! Daftar Kode Error Autentikasi

HT TP	CODE	ARTINYA & TINDAKAN
40 1	INVALID_API_KEY	API Key tidak dikenal atau dinonaktifkan. Cek ulang di Partner Portal.
40 1	SECRET_KEY_REQUIRED	Header <code>X-NexShop-Secret</code> tidak dikirim.
40 1	INVALID_SECRET_KEY	Secret Key tidak cocok dengan API Key tersebut.
40 3	IP_NOT_WHITELISTED	IP server Anda belum terdaftar. Respons menyertakan <code>client_ip</code> yang terbaca server — salin nilai itu ke pengaturan whitelist.
40 3	RESELLER_NOT_APPROVED	Akun belum diverifikasi admin atau sedang disuspend.
40 3	ACCOUNT_BLOCKED	Akun diblokir. Hubungi dukungan NexShop.
42 9	RATE_LIMITED	Melebihi 120 permintaan per menit. Tunggu, lalu coba lagi dengan jeda.

Kode Error Validasi Nickname

HT TP	CODE	ARTINYA & TINDAKAN
40 0	UNSUPPORTED_GAME	kode_game belum didukung oleh provider validasi nickname.
42 2	INVALID_GAME_ACCOUNT	User ID atau Zone ID tidak valid. Jangan lanjutkan order.
50 3	NICKNAME_PROVIDER_UNAVAILABLE	Provider sedang tidak tersedia atau belum dikonfigurasi. Retry terbatas, jangan menganggap akun valid.

BAB 7 (DEVELOPER)

API Get Produk & Harga Modal Reseller

Open API menyediakan satu endpoint katalog resmi untuk seluruh produk aktif—Topup Game, Pulsa, Paket Data, E-Wallet, PLN, dan produk Marketplace lain. Harga pada respons dihitung dengan tier akun yang terautentikasi.

GET `/api/v1/reseller/products`

Wajib mengirim **X-NexShop-API-Key** dan **X-NexShop-Secret**. Gunakan **harga_reseller** sebagai modal saat menghitung harga jual toko Anda.

Contoh Response Open API (JSON)

200 OK

```
{
  "success": true,
  "total": 245,
  "data": [{
    "kode_produk": "ML86",
    "nama": "Mobile Legends 86 Diamond",
    "kategori": "Topup Game",
    "operator": "Mobile Legends",
    "harga_normal": 22000,
    "harga_reseller": 21340,
    "diskon_persen": 3,
    "hemat": 660,
    "butuh_server_id": true,
  ]
}
```

```
"status": "ACTIVE"
}]
}
```

BAB 8 (DEVELOPER)

API Transaksi, Validasi ID & Status

Seluruh endpoint berikut memakai pasangan API Key + Secret Key dan dijalankan dari backend toko Anda:

POST `/api/v1/reseller/check-nickname`

Mengecek username / nickname akun game pemain sebelum transaksi dibuat. Endpoint ini memakai provider validasi game NexShop (bukan endpoint TokoVoucher), sehingga hasilnya hanya tersedia untuk kode game yang didukung dan ketika provider sedang aktif.

Request Body (JSON)

application/json

```
{
  "kode_game": "mobile-legends",
  "user_id": "12345678",
  "zone_id": "2123"
}
```

Response Berhasil (JSON)

200 OK

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "kode_game": "mobile-legends",
    "username": "SkyWalker_99",
    "user_id": "12345678",
    "zone_id": "2123"
  }
}
```

POST `/api/v1/reseller/orders`

Membuat pesanan produk digital dan memotong saldo reseller secara atomik. `ref_id` wajib unik untuk satu pesanan dan harus digunakan kembali ketika retry karena timeout.

Format Parameter Tujuan per Kategori

Kamus Data

```
// 1. Topup Game (Misal: Mobile Legends)
{ "kode_produk": "ML86", "tujuan": "12345678", "server_id": "2123", "ref_id":
  "TOKO-10001" }

// 2. E-Wallet / Pulsa / Paket Data (Misal: DANA)
{ "kode_produk": "DANA50", "tujuan": "08123456789", "ref_id": "TOKO-10002" }

// 3. Token PLN Prabayar
{ "kode_produk": "PLN50", "tujuan": "51234567890", "ref_id": "TOKO-10003" }

// 4. Transfer Antar Bank (tujuan = No Rekening, server_id = Kode Bank 3 digit
  misal 014 BCA)
{ "kode_produk": "TFBANK", "tujuan": "1234567890", "server_id": "014", "ref_id":
  "TOKO-10004" }
```

Response Pembuatan Order (JSON)

201 Created

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "order_id": "NXA1B2C3D4E5F6",
    "ref_id": "TOKO-10001",
    "status": "PROCESSING",
    "kode_produk": "ML86",
    "nama_produk": "Mobile Legends 86 Diamond",
    "target": "12345678",
    "price": 21340,
    "serial_number": null,
    "balance_remaining": 478660
  }
}
```

GET `/api/v1/reseller/orders/:id`

Mengecek status memakai `order_id` NexShop atau `ref_id` milik toko Anda. Nilai status adalah `PROCESSING`, `SUCCESS`, atau `FAILED`. Gunakan endpoint ini setelah timeout dan sebagai fallback jika webhook terlambat.

↩ BAB 9 (WEBHOOK)

Konsep & Alur Webhook Reseller

Webhook Reseller NexShop mengirim perubahan status order Open API (`PROCESSING`, `SUCCESS`, `FAILED`, dan SN resmi) ke URL HTTPS yang Anda simpan sendiri di Partner Portal > API & Integrasi.

🔗 Hubungkan Callback dengan ref_id

Setiap order harus memakai `ref_id` unik dari sistem toko Anda (misalnya `MYSTORE-10293`). Nilai yang sama dikembalikan sebagai `reference_id` pada webhook, sehingga callback dapat dipasangkan ke pesanan lokal dan diproses secara idempoten.

BAB 10 (WEBHOOK)

Format Header & Payload JSON Webhook

Setiap kali status transaksi berubah, server NexShop mengirimkan HTTP POST ke endpoint Anda:

🌐 HTTP Request Headers

```
Content-Type: application/json
User-Agent: NexShop-Webhook-Relay/1.0
X-NexShop-Event: transaction.updated
X-NexShop-Signature: a1b2c3d4e5f6... (hex HMAC SHA-256)
```

</> Payload JSON Body

```
{
  "event": "transaction.updated",
  "reference_id": "MYSTORE-984210",
  "order_id": "NX260823102938",
  "status": "SUCCESS",
```

```
{
  "product_code": "ML86",
  "product_name": "Mobile Legends 86 Diamond",
  "target": "12345678",
  "server_id": "2123",
  "amount": 21340,
  "serial_number": "MP26082300019283",
  "message": "Transaksi Berhasil",
  "timestamp": "2026-08-23T20:30:00.000Z"
}
```

BAB 11 (WEBHOOK)

Verifikasi Signature Kriptografis (HMAC SHA-256)

Rumus yang dipakai Partner Portal: `signature = HEX(HMAC_SHA256(webhook_secret, raw_body))`.

Hitung dari byte body mentah sebelum JSON di-parse.

[Node.js \(Express\)](#)

[PHP Native](#)

[Python \(FastAPI\)](#)

webhook-handler.js (Node.js Express)

JavaScript

```
const express = require("express");
const crypto = require("crypto");

const app = express();
const WEBHOOK_SECRET = "whsec_secret_toko_anda";

app.post("/api/webhook/nexshop", express.raw({ type: "application/json" })), (req, res)
=> {
  const signatureHeader = req.headers["x-nexshop-signature"];
  const rawBody = req.body.toString("utf8");

  if (!signatureHeader) {
    return res.status(400).send("Missing signature");
  }

  const expectedSignature = crypto
    .createHmac("sha256", WEBHOOK_SECRET)
    .update(rawBody)
    .digest("hex");

  const actual = Buffer.from(signatureHeader);
  const expected = Buffer.from(expectedSignature);
```

```

    if (actual.length !== expected.length || !crypto.timingSafeEqual(actual, expected))
    {
        return res.status(401).send("Invalid signature");
    }

    const payload = JSON.parse(rawBody);
    console.log("Status Transaksi:", payload.reference_id, payload.status, "SN:",
payload.serial_number);

    // Update status pesanan di database toko Anda & kirim SN ke pembeli
    // ...

    res.status(200).json({ received: true });
});

app.listen(8000, () => console.log("Webhook server running on port 8000"));

```

>_ BAB 12 (FULL EXAMPLE)

Contoh Skrip Integrasi Lengkap (Node.js)

Klien siap pakai untuk backend toko Anda. Perhatikan bahwa kredensial dibaca dari environment variable — API Key dan Secret Key tidak boleh ditulis langsung di dalam kode yang ikut masuk ke repositori.

 Panggil API NexShop **hanya dari server toko Anda**, tidak pernah dari browser atau aplikasi mobile. Kredensial yang dikirim dari sisi klien bisa dibaca siapa pun yang membuka DevTools, dan saldo deposit Anda yang akan terpakai.

nexshop-client.js

Node.js

```

const axios = require("axios");
const crypto = require("crypto");

// Kredensial dari environment, BUKAN ditulis di dalam kode.
const client = axios.create({
  baseURL: "https://nexshop.cloud/api/v1/reseller",
  timeout: 15000,
  headers: {
    "X-NexShop-API-Key": process.env.NEXSHOP_API_KEY,
    "X-NexShop-Secret": process.env.NEXSHOP_SECRET_KEY,
    "Content-Type": "application/json"
  }
});

```

```

});

// 1. Katalog + harga modal sesuai tingkatan akun Anda.
//   Simpan/cache hasilnya; jangan panggil per pengunjung toko.
async function getKatalog() {
    const res = await client.get("/products");
    return res.data.data; // [{ kode_produk, harga_normal, harga_reseller, ... }]
}

// 2. Validasi ID game pelanggan SEBELUM order dibuat.
//   Order ke tujuan yang salah tidak bisa dibatalkan.
async function cekNickname(kodeGame, userId, zoneId) {
    const res = await client.post("/check-nickname", {
        kode_game: kodeGame,
        user_id: userId,
        zone_id: zoneId
    });
    return res.data.data; // { username: "..."}
}

// 3. Buat pesanan.
//   ref_id WAJIB unik per pesanan DAN stabil: kalau permintaan ini
//   perlu diulang karena timeout jaringan, kirim ref_id yang SAMA.
//   NexShop akan mengembalikan pesanan yang sudah ada alih-alih
//   memotong saldo dua kali (idempotency).
async function buatPesanan({ kodeProduk, tujuan, serverId, refId }) {
    try {
        const res = await client.post("/orders", {
            kode_produk: kodeProduk,
            tujuan: tujuan,
            server_id: serverId,
            ref_id: refId
        });
        return res.data.data;
    } catch (err) {
        // Timeout BUKAN berarti pesanan gagal -- bisa jadi sudah
        // terbuat di sisi NexShop tapi responsnya tidak sampai.
        // Jangan langsung menandai gagal; cek statusnya dulu.
        if (!err.response) {
            return await cekStatus(refId);
        }
        throw err;
    }
}

// 4. Cek status pesanan (pakai order_id ATAU ref_id Anda sendiri).
async function cekStatus(idAtauRef) {

```



```

const res = await client.get(`/orders/${encodeURIComponent(idAtauRef)}`);
return res.data.data; // status: SUCCESS | PROCESSING | FAILED
}

// 5. Sisa saldo deposit.
async function cekSaldo() {
  const res = await client.get("/balance");
  return res.data.data.balance;
}

module.exports = { getKatalog, cekNickname, buatPesanan, cekStatus, cekSaldo };

```

Penerima Webhook (Express)

Endpoint ini menerima pemberitahuan status dari NexShop. Yang paling penting: **verifikasi signature sebelum mempercayai isinya**, dan balas **200** secepat mungkin.

webhook.js

Express

```

// PENTING: pakai raw body. Signature dihitung atas byte mentah;
// JSON.stringify hasil parse bisa berbeda susunannya dan bikin
// verifikasi selalu gagal.
app.post("/webhook/nexshop",
  express.raw({ type: "application/json" }),
  (req, res) => {
    const signature = req.headers["x-nexshop-signature"] || "";
    const harusnya = crypto
      .createHmac("sha256", process.env.NEXSHOP_WEBHOOK_SECRET)
      .update(req.body)
      .digest("hex");

    // timingSafeEqual, bukan !== : perbandingan biasa membocorkan
    // berapa karakter awal yang sudah benar lewat selisih waktu.
    const a = Buffer.from(signature);
    const b = Buffer.from(harusnya);
    if (a.length !== b.length || !crypto.timingSafeEqual(a, b)) {
      return res.status(401).send("signature tidak valid");
    }

    const event = JSON.parse(req.body.toString());

    // Balas 200 DULU, proses belakangan. NexShop menganggap
    // respons lambat sebagai gagal dan akan mengirim ulang.
    res.status(200).json({ received: true });
  }
);

```

```
// Webhook bisa datang lebih dari sekali untuk pesanan yang
// sama (retry). Pastikan pemrosesannya idempoten -- kunci
// pada reference_id, jangan menambah saldo/mengirim barang
// dua kali untuk satu reference_id.
prosesStatusPesanan(event.reference_id, event.status);
}
);
```

☰ PANDUAN BERTAHAP

Menjalankan Partner Portal: Tahap demi Tahap

Urutan di bawah adalah jalur terpendek dari akun baru sampai transaksi pertama berhasil. Kerjakan berurutan — tiap tahap bergantung pada tahap sebelumnya.

1

Daftar & unggah KTP

Buka [Partner Portal](#) > tab **Daftar Baru & KYC**. Buat email dan password khusus Portal Reseller yang **berbeda dari akun belanja NexShop**, isi data usaha, lalu unggah foto KTP yang jelas dan tidak terpotong.

Foto KTP dienkrpsi (AES-256-GCM) sebelum disimpan dan hanya bisa dibuka admin lewat halaman peninjauan yang terautentikasi. Berkasnya tidak punya URL publik, jadi tidak bisa dibuka siapa pun yang kebetulan menerima tautannya.

Akun belanja NexShop **tidak otomatis menjadi akun portal** dan password akun belanja tidak berlaku di sini. Jika sudah punya akun belanja, tetap buat akun Portal Reseller terpisah dengan email dan password baru.

2

Tunggu verifikasi admin

Peninjauan memakan waktu maksimal 3×24 jam kerja. Selama menunggu, Anda tetap bisa masuk portal untuk membaca dokumentasi dan melihat katalog.

Tombol **Cek Status Verifikasi Terkini** di banner dashboard memuat ulang status akun tanpa perlu logout.

3

Isi saldo deposit

Menu **Deposit** → pilih nominal → bayar via QRIS atau Virtual Account. Saldo masuk otomatis setelah pembayaran terverifikasi ke gateway — tidak perlu konfirmasi manual. Nominal deposit minimal Rp 10.000.

Setiap transaksi API memotong saldo ini. Pesanan yang ditolak provider dikembalikan otomatis ke saldo, tercatat di menu **Mutasi**.

4

Ambil kredensial API

Menu **API & Integrasi** berisi API Key (`nx_live_...`) dan Secret Key (`nx_sec_...`). Keduanya **wajib** dikirim di setiap permintaan — lihat [Bab 6](#).

Simpan Secret Key sebagai environment variable di server toko Anda. Menekan **Buat Ulang Kunci** membatalkan pasangan lama seketika; integrasi yang masih memakai kunci lama akan langsung berhenti bekerja.

5

Kunci akses ke IP server Anda

Masih di menu yang sama, isi **IP Whitelist** dengan alamat IP publik server toko Anda (pisahkan dengan koma bila lebih dari satu). Setelah terisi, kunci yang bocor pun tidak bisa dipakai dari mesin lain.

Belum tahu IP servernya? Panggil API tanpa whitelist sekali; bila ditolak, respons `403` menyertakan `client_ip` berisi alamat yang terbaca server.

6

Pasang Webhook URL

Isi **Webhook URL** dengan endpoint HTTPS milik toko Anda, lalu tekan **Tes Webhook** untuk memastikan server Anda membalas `200`.

Syarat URL yang diterima:

- **HTTPS wajib.** Endpoint HTTP polos ditolak karena data transaksi lewat di sana.
- **Port 80 atau 443 saja.**
- **Domain publik.** Alamat internal (`localhost` , `10.x` , `192.168.x` , `169.254.x`) ditolak.
- **Tanpa username/password di URL dan tanpa redirect** — berikan alamat akhirnya langsung.

7

Transaksi uji, lalu go-live

Lakukan satu order bernominal terkecil ke ID milik Anda sendiri. Pastikan tiga hal terjadi: saldo terpotong sesuai harga tier, webhook diterima dengan signature valid, dan status akhir tercatat benar di menu **Transaksi**.

📄 Mengunduh Rincian Harga Semua Level

Di menu **Produk** tersedia tombol **Rincian Harga Semua Level**. Berkas yang diunduh memuat satu kolom harga untuk *setiap* tingkatan reseller beserta nominal hematnya — berguna untuk menyusun harga jual dan membandingkan keuntungan antar tingkatan.

- **CSV** — langsung bisa dibuka di Excel/Google Sheets.
- **JSON** — untuk diproses otomatis oleh sistem toko Anda.

Seluruh angkanya dihitung di server memakai rumus yang sama persis dengan checkout, sehingga harga di berkas tidak akan pernah berbeda dari yang benar-benar ditagih. Kolom hemat bisa lebih kecil daripada persentase tingkatan bila harga menyentuh batas margin minimum NexShop — itu perilaku yang disengaja, bukan kesalahan hitung.

Ambil lewat API

GET /api/reseller/portal/price-list

```
curl "https://nexshop.cloud/api/reseller/portal/price-list?format=json" \
-H "Authorization: Bearer <token_portal>"
```

✅ Checklist Sebelum Go-Live

- Kredensial disimpan di environment variable, **tidak** di dalam kode atau di sisi browser.
- IP Whitelist terisi alamat server produksi.
- Webhook memverifikasi signature dengan perbandingan timing-safe, dan memproses ulang kiriman yang sama secara idempoten.
- `ref_id` dibuat unik per pesanan dan **dipakai ulang** saat mengulang permintaan yang timeout.
- Timeout jaringan ditangani dengan mengecek status, bukan langsung menandai pesanan gagal.
- Harga jual di toko Anda dihitung ulang dari respons API, bukan dari angka yang disalin manual.
- Ada pemantauan saldo agar transaksi tidak berhenti mendadak karena deposit habis.

🔍 BAB 13

Pertanyaan Umum (FAQ Reseller & Developer)

Jawaban atas pertanyaan seputar akun reseller dan integrasi teknis.

Apakah saya bisa menghubungkan website toko / bot Telegram saya ke NexShop? 

Bagaimana cara mendaftarkan URL Webhook Callback toko saya? 

Apakah ada batas request (Rate Limit) pada API? 

Apakah ada kewajiban deposit saldo minimum? 

 BAB 14

Kontak Dukungan & Integrasi Reseller

Butuh bantuan integrasi webhook, pembuatan akun reseller, atau konsultasi API toko Anda?

Pusat Dukungan Teknis & Reseller NexShop

Tim Admin dan Developer NexShop siap membantu integrasi toko Anda.
Jam Layanan: Setiap Hari, 08.00 – 22.00 WIB.

 [Daftar Reseller](#)

[↑ Kembali ke atas](#)



NEXSHOP
DEVELOPER

Dokumentasi resmi program kemitraan reseller & Developer API NexShop.

NAVIGASI

[Beranda](#)
[Marketplace](#)
[Program Reseller](#)
[Panduan & API](#)

LEGALITAS

NexShop · Usaha Mikro

NIB 1408260072494

KBLI 60390

[Informasi legalitas](#) 

© 2026 NexShop. All Rights Reserved.

Dokumentasi teknis diperbarui secara berkala mengikuti sistem NexShop.