

<p>Come sono separati il path ed i parametri in un URL che invia dati con il metodo GET?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Virgola (,) ○ Punto (.) ○ Punto interrogativo (?) ○ Tutti i precedenti 	<p>Quale è l'elemento HTML corretto per l'inserimento di un'interruzione di riga?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <lb> ○
 ○ <break> ○ <line break>
<p>Scegli l'elemento HTML corretto per inserire l'intestazione più grande:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <h1> ○ <h6> ○ <head> ○ <heading> 	<p>Quale è l'HTML corretto per creare un form?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <form action="function" get="yes"></form> ○ <form action="function" method="get"></form> ○ <form name="function"></form> ○ <form method="function" type="get"></form>
<p>Quale è l'HTML corretto per creare un elenco a discesa?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <list> ○ <select> ○ <input type="list"> ○ <input type="dropdown"> <p>Testo</p>	<p>In HTML, quale è l'attributo che specifica un campo di input deve essere compilato prima di inviare i dati di una form?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ autofocus ○ placeholder ○ readonly ○ required
<p>Quale è il codice HTML corretto per creare una casella checkbox?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <check> ○ <checkbox> ○ <input type="checkbox"> ○ <input type="check"> 	<p>Quale attributo HTML viene utilizzato per definire gli stili in linea?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ font ○ class ○ styles ○ style
<p>Il World Wide Web è rappresentato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ URL, HTTP e HTML ○ URL, SMTP e HTML ○ URL, HTTP e Javascript ○ TCP, IP e HTML 	<p>Come sono inviati i dati di una froma con il metodo GET?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Attraverso il body ○ Attraverso l'URL ○ Attraverso il payload ○ Nessuno delle precedenti
<p>In HTML, come si crea un elenco numerato?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <dl> ○ ○ ○ <list> 	<p>Quel di questi è un valido MIME-type?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ application/vnd.ms-excel ○ image/bmp ○ text/html ○ All of the above
<p>Quale è l'HTML corretto per la creazione di un collegamento ipertestuale?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Unisa ○ <a>http://www.unisa.it ○ Unisa.it ○ Unisa.it 	<p>In HTML, quale delle seguenti proprietà di un tag ancora implica un collegamento ipertestuale ancora non visitato?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ :visited ○ :hover ○ :link ○ :active
<p>Quale è l'HTML corretto per l'inserimento di un'immagine?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <image src="image.gif" alt="MyImage"> ○ ○ ○ image.gif 	<p>In HTML, quali di questi elementi sono tutti elementi relati al tag <table>?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <table><th><tr><td> ○ <table><th><tr><tt> ○ <thead><body><tr><tdata> ○ <table><head><td><tfoot>
<p>Quale è l'HTML corretto per creare un campo di inserimento del testo?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <input type="textfield"> ○ <textfield> ○ <textinput type="text"> ○ <input type="text"> 	<p>Quale è l'HTML corretto per riferire ad un foglio di stile esterno "mystyle.css"?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <link rel="stylesheet" type="text/css" src="mystyle.css"> ○ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css"> ○ <stylesheet>mystyle.css</stylesheet> ○ <style src="mystyle.css">
<p>Quale attributo HTML specifica un testo alternativo per un'immagine (se l'immagine non può essere visualizzata)?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ alt ○ title ○ src ○ longdesc 	<p>Come sono inviati i dati in un metodo POST?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Attraverso il body ○ Attraverso l'URL ○ Attraverso il payload ○ Nessuno delle precedenti

<p>Come sono separati i parametri in un URL che invia dati?</p> <ul style="list-style-type: none"> o Virgola (,) o Punto (.) o E commerciale (&) o Punto interrogativo (?) 	<p>Quale è l'elemento HTML corretto per l'inserimento di riga solida orizzontale?</p> <ul style="list-style-type: none"> o <hr> o
 o <hrow> o <lhref>
<p>Quale è l'HTML corretto per caricare un foglio di stile esterno?</p> <ul style="list-style-type: none"> o <link rel="stylesheet" type="text/css" src="mystyle.css"> o <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css"> o <stylesheet>mystyle.css</stylesheet> o <style src="mystyle.css"> 	<p>Quale è l'HTML corretto per creare un elenco a discesa con 3 linee visibili?</p> <ul style="list-style-type: none"> o <list view="3"> o <select size="3"> o <input type="list" value="3"> o <input type="dropdown" size="3">
<p>Quale è l'HTML corretto per creare un form con metodo post?</p> <ul style="list-style-type: none"> o <form action="function" post="true"></form> o <form name="function"></form> o <form action="function" method="post"></form> o <form method="function" type="post"></form> 	<p>In HTML, quale è l'attributo che specifica un suggerimento che descrive il valore atteso nei campi di un form?</p> <ul style="list-style-type: none"> o autofocus o placeholder o readonly o required
<p>Quale dei seguenti non è mai contenuto in una richiesta?</p> <ul style="list-style-type: none"> o Il metodo HTTP o L'URL della pagina a cui accedere o Lo status code o I parametri del form 	<p>In HTML, si specifica un radiobutton:</p> <ul style="list-style-type: none"> o <input type="radio"> o <radio> o <radiobutton> o <input type="check">
<p>Chi controlla il ciclo di vita di una servlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> o browser o client o container o web server 	<p>Quale codice è usato per ottenere un particolare attributo da una servlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> o response.getAttribute(name) o request.getAttribute(name) o new Attribute(name) o Nessuna delle precedenti
<p>Imposta il refresh del browser a 5 secondi:</p> <ul style="list-style-type: none"> o response.setIntHeader("Refresh", 5); o request.setIntHeader("Refresh", 5); o header.setInt("Refresh", 5); o Nessuna delle precedenti 	<p>Nel modello MVC:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Una JSP processa la request o Una JSP ottiene dati dai bean o La servlet formatta la risposta o Nessuna delle precedenti
<p>Quale codice viene utilizzato per ottenere i nomi degli header nella servlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> o response.getHeaderNames() o request.getHeaderNames() o header.getHeaderNames() o Nessuna delle precedenti 	<p>Quale codice recupera il valore di un parametro dalla request?</p> <ul style="list-style-type: none"> o request.getParameter(name) o header.getParameter(name) o response.getParameter(name) o Nessuna delle precedenti
<p>Una servlet dirige il flusso di esecuzione al link http://www.google.com utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> o header.sendRedirect("http://www.google.com"); o response.sendRedirect("http://www.google.com"); o request.sendRedirect("http://www.google.com"); o Nessuna delle precedenti 	<p>Quale codice viene utilizzato per eliminare un attributo da una sessione HTTP in una servlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> o session.removeAttribute(name) o session.updateAttribute(name) o session.removeAttribute(name) o Nessuna delle precedenti
<p>Quale delle seguenti affermazioni vale per il metodo service () di una servlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> o Il servlet container (i.e., il web server) chiama il metodo service() per gestire le richieste che arrivano dal client o Ogni volta che il server riceve una request per una servlet, il server genera un nuovo thread e chiama il metodo service() o Il metodo service() verifica il tipo di richiesta HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, etc.) e chiama i metodi doGet, doPost, doPut, doDelete, etc. in maniera appropriata o Tutte le precedenti 	<p>Quale metodo della servlet viene chiamato quando appena arriva una richiesta dal client?</p> <ul style="list-style-type: none"> o Get() o Post() o Service() o Init()
<p>Come estrarre i dati dal nome "username" dalla sessione?</p> <ul style="list-style-type: none"> o request.getSession("username"); o response.getSession("username"); o session.getAttribute("username"); o Nessuna delle precedenti 	<p>Quale codice può essere utilizzato per scrivere un cookie?</p> <ul style="list-style-type: none"> o request.addCookie(cookie) o response.addCookie(cookie) o header.addCookie(cookie) o Nessuna delle precedenti

<p>Quale del seguente codice recupera il nome del metodo HTTP?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <code>header.getMethod()</code> ○ <code>response.getMethod()</code> ○ <code>request.getMethod()</code> ○ Nessuna delle precedenti 	<p>Quale codice è utilizzato per aggiungere un header con un nome e un valore intero?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <code>request.addHeader(name, value)</code> ○ <code>response.addIntHeader(name, value)</code> ○ <code>header.addDateHeader(name, value)</code> ○ Nessuna delle precedenti
<p>Quale delle seguenti modalità può essere utilizzata per tenere traccia delle richieste precedenti fatte dal client?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Usando i cookie ○ Usando i campi hidden dei form ○ Usando l'URL rewriting ○ Tutte le precedenti 	<p>Quale codice viene utilizzato per ottenere i nomi degli attributi da una servlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <code>header.getAttributeNames()</code> ○ <code>response.getAttributeNames()</code> ○ <code>request.getAttributeNames()</code> ○ Nessuna delle precedenti
<p>Quando il metodo <code>service</code> di una servlet viene invocato?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ È chiamato quando viene creata la servlet per la prima volta ○ È chiamato ognivolta che la servlet è invocata ○ Entrambi le precedenti ○ Nessuna delle precedenti 	<p>Quale codice può essere utilizzato per impostare il codice di stato di una servlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <code>response.setStatus(statusCode)</code> ○ <code>request.setStatus(statusCode)</code> ○ <code>header.setStatus(statusCode)</code> ○ Nessuna delle precedenti
<p>JSP ci permette di includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Codice Java in una servlet ○ Codice Html in un documento Java ○ Codice Java in un documento XML ○ Codice Java in un documento HTML 	<p>Quale codice viene utilizzato per ottenere un oggetto sessione HTTP in una servlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <code>request.getSession();</code> ○ <code>response.getSession();</code> ○ <code>new Session();</code> ○ Nessuna delle precedenti
<p>Quale codice può essere utilizzato per impostare il tipo di contenuto fornito in output da una servlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <code>request.setContentType(type)</code> ○ <code>response.setContentType(type)</code> ○ <code>header.setContentType(type)</code> ○ Nessuna delle precedenti 	<p>Quale codice è usato per ottenere un particolare attributo in una servlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <code>request.getAttribute(name)</code> ○ <code>response.getAttribute(name)</code> ○ <code>new Attribute(name)</code> ○ Nessuna delle precedenti