chemflow

Skrining Virtual Otomatis dengan Python



Arif Maulana Azis

v3.1.0 · Lisensi MIT · github.com/Arifmaulanaazis/chemflow

Python 3.10+ | RDKit | AutoDock Vina | OpenBabel | ADMETLab 3.0

Agenda: dari konsep in silico sampai menjalankan chemflow sendiri

A · Pembuka
Mengapa in silico dan apa itu chemflow

B · Python dan arsitektur
Ekosistem dan desain paket

C · Pipeline in silico
12 tahap, metode, rumus, analitik

D · Praktik
Instalasi, run, opsi, library

E · Diskusi dan penutup
Keterbatasan, referensi, tanya jawab

Tujuan belajar

- Menjelaskan alur virtual screening: preparasi, docking, ADMET, validasi
- Membaca keluaran chemflow secara kritis
- Menjalankan pipeline dari dua file Excel
- Mengenali keterbatasan sebelum menarik kesimpulan

Prasyarat

Python 3.10 atau lebih baru, OpenBabel, koneksi internet, dan Excel atau LibreOffice Calc. Tidak perlu pengalaman docking.

A · PEMBUKA

In silico memangkas daftar kandidat sebelum masuk laboratorium

Target

Identifikasi dan validasi protein sasaran

Hit

Skrining senyawa, termasuk virtual screening

Lead

Optimasi struktur dan sifat

Praklinik

Uji laboratorium dan hewan

Blok biru: tahap kerja chemflow (skrining virtual)

Docking

Memprediksi pose dan skor ikatan ligan pada protein.

di chemflow

ADMET

Memprediksi penyerapan, distribusi, metabolisme, ekskresi, toksisitas.

di chemflow

Kemometrik dan QSAR

PCA, HCA, dan PLS-DA (GC-MS); QSAR menghubungkan struktur dan aktivitas.

tanpa QSAR

Dinamika molekul

Menguji kestabilan kompleks dari waktu ke waktu.

di luar cakupan

Alur manual terpecah di banyak alat; chemflow menyatukannya

Alur manual

1. Cari SMILES di situs web
2. Siapkan ligan: konversi format, minimisasi
3. Siapkan protein: bersihkan, tambah H, muatan
4. Tentukan gridbox dengan tangan
5. Jalankan docking satu per satu
6. Salin skor ke spreadsheet
7. Buka situs ADMET, salin hasil
8. Buat grafik dan tabel sendiri

Dengan chemflow

```
python -m chemflow run \
  --ligands ligan.xlsx \
  --receptors reseptor.xlsx \
  --run-rmsd-validation
```

Dapat diulang

Seed, konfigurasi, dan Excel tersimpan; run terhenti bisa dilanjutkan

Terdokumentasi

chemflow.log mencatat setiap tahap

Fail-soft

Satu ligan gagal, sisanya tetap diproses

ChemFlow 3.1.0: paket dan hasil pengujian

Sumber dan antarmuka

91 berkas Python paket
47 berkas sumber WebUI
27.847 baris Python + WebUI
Python 3.10 atau lebih baru
CLI, library dan WebUI
Lisensi MIT

Verifikasi 1 November 2026

949 tes Python lulus
1 tes Python dilewati
18 tes frontend lulus
Build TypeScript dan Vite lulus
27 pose dihitung oleh BIOVIA
Sumber: docs/testing-3.1.0.md

Ekosistem Python menutup seluruh rantai in silico

RDKit

Kemoinformatika: SMILES, konformasi 3D, MMFF94, deskriptor

≥ 2023.9.1

Open Babel

Konversi PDB ke PDBQT lewat subprocess. Bukan paket pip

biner eksternal

pandas · openpyxl

Baca Excel input, tulis workbook hasil berwarna

≥ 2.0 · ≥ 3.1

requests · bs4 · pubchempy

RCSB, PubChem, ADMETLab3, GitHub Releases

≥ 2.31 · ≥ 4.12 · ≥ 1.0.4

scikit-learn · scipy

PCA dan linkage Ward untuk kemometrik

≥ 1.3 · ≥ 1.10

matplotlib · numpy

Grafik 300 dpi dengan backend Agg

≥ 3.7 · ≥ 1.24

tqdm

Progress bar per tahap panjang

≥ 4.66


AutoDock Vina

Biner eksternal, diunduh otomatis. Demo memakai 1.2.7

bukan paket pip

Versi = batas bawah di pyproject.toml. Tanpa batas atas dan tanpa lock file, jadi hasil bisa bergeser antar versi pustaka.

Arsitektur v3: WebUI, API, CLI dan modul domain



Alur browser ke CLI melalui API. Pemanggilan CLI / library langsung tetap tersedia.

Satu mesin perhitungan

CLI langsung, library dan WebUI memakai modul ilmiah yang sama.

Form mengikuti parser CLI

schema.py menyusun opsi browser dan memvalidasi argv sebelum job masuk antrean.

Workspace persisten

SQLite menyimpan job; uploads, runs dan logs menyimpan input, checkpoint dan hasil.

Pemisahan proses

Worker menjalankan CLI sebagai child process tanpa shell. Pembatalan menghentikan pohon proses.

Konfigurasi dan pengujian

PipelineConfig memvalidasi parameter. Runner dan converter dapat diganti pada tes regresi.

Alur end-to-end: 12 tahap, sekuensial, fail-soft

Masukan: ligan.xlsx + reseptor.xlsx



Keluaran: hasil_chemflow.xlsx · analytics/*.png · complexes/*.pdb · chemflow.log

Semua tahap berjalan berurutan dalam satu proses. Setiap item yang selesai ditulis sebagai checkpoint di _state/ dan folder hasil, sehingga chemflow resume --output hasil/ melanjutkan run yang terhenti tanpa mengulang tahap yang selesai.

Input: dua file Excel, satu untuk ligan dan satu untuk reseptor

ligan.xlsx

name	smiles	group
naproxen	*(kosong)*	Obat_Sintetis
paracetamol	*(kosong)*	Obat_Sintetis
omeprazole	*(kosong)*	Obat_Sintetis
aspirin	*(kosong)*	Obat_Sintetis
caffeine	*(kosong)*	Obat_Sintetis
luteolin	*(kosong)*	Senyawa_Alami
piperine	*(kosong)*	Senyawa_Alami
emodin	*(kosong)*	Senyawa_Alami
curcumin	*(kosong)*	Senyawa_Alami
berberine	*(kosong)*	Senyawa_Alami

Data demonstrasi: input run yang sama dengan hasil di slide berikutnya. Kolom native_ligand hanya catatan, tidak dibaca chemflow.

reseptor.xlsx

pdb_code	center_x	center_y	center_z	size_x/y/z	native_ligand
1UWH	75,153	44,833	65,026	22	BAX_A1723
4EY7	−14,108	−43,833	27,670	22	E20_A604
1HCK	100,541	97,891	81,717	19	ATP_A400
1HSG	13,073	22,467	5,557	23	MK1_B902
1EVE	2,781	64,383	67,971	20	E20_A2001

- **Tidy atau wide, otomatis.** Ada kolom smiles berarti tidy (satu baris satu senyawa). Tanpa kolom smiles berarti wide: tiap kolom satu kelompok, isi sel nama senyawa.
- **SMILES boleh kosong.** Nama senyawa dicari di PubChem. Kolom group dipakai PCA dan HCA (minimal 2 kelompok).
- **Gridbox opsional.** Bila kosong, chemflow menampilkan ligan native untuk dipilih. Kode PDB yang sama di beberapa baris berarti docking multi-situs.
- **Mulai cepat:** python -m chemflow init membuat templat dengan sheet Petunjuk.

Nama senyawa cukup: SMILES dicari otomatis di PubChem


Cuplikan chemflow.log (run demonstrasi)

```
23:22:31 === chemflow: memulai pipeline ===
23:22:31 [Ligan] Mode TIDY: nama='name', smiles='smiles',
group='group'
23:22:31 [Ligan] 10 senyawa dimuat (10 perlu resolusi PubChem, 2
kelompok terdeteksi).
23:22:31 Resolusi PubChem untuk 10 senyawa tanpa SMILES ...
23:22:42 [PubChem] 'curcumin' ->
COC1=C(C=CC(=C1)/C=C/C(=O)CC(=O)/C=C/C2=CC(=C(C=C2)O)OC)O
23:22:43 Ligan siap docking: 10/10
```


Nama file aman untuk Windows

- Karakter terlarang, spasi, kurung menjadi garis bawah
- Nama perangkat (CON, NUL, COM1) diberi garis bawah; aksara non-Latin menjadi unnamed_ + hash
- Nama kembar dirapikan dengan akhiran _2, _3; maksimal 60 karakter, menyusut agar path < 260


Struktur 2D dibuat RDKit dari SMILES hasil PubChem




curcumin



berberine



aspirin




caffeine

Bila PubChem gagal

Pemakai ditawari SMILES manual atau melewati senyawa itu. chemflow memakai hasil pertama untuk nama tersebut tanpa memeriksa kecocokan struktur.

Preparasi ligan: dari SMILES ke PDBQT siap docking




```
for factory in (AllChem.ETKDGv3, AllChem.ETKDGv2):
    params = factory()
    params.randomSeed = 42
    if AllChem.EmbedMolecule(mol, params) == 0:
        break
props = AllChem.MMFFGetMoleculeProperties(mol)
ff = AllChem.MMFFGetMoleculeForceField(mol, props)
ff.Minimize(maxIts=1000)    # cadangan: UFFGetMoleculeForceField
```

ligand_preparer.py:155-195 (disederhanakan)

Muatan pada PDBQT ligan

Muatan Gasteiger dihitung OpenBabel saat konversi (--partialcharge gasteiger). Run demonstrasi memakai versi lama (muatan 0,000); pada uji ulang skor dan pose Vina identik.

Preparasi reseptor: satu struktur, dua keluaran terpisah

1 RCSB .pdb
Diunduh dan di-cache. Format PDB saja, bukan mmCIF

→

2 Muat RDKit
proximityBonding, sanitasi tidak fatal

→

3 Bersihkan
Air dibuang; HETATM dibuang kecuali logam dan residu backbone lengkap

Logam dipertahankan: ZN, MG, FE, MN, CU, CO, NI, CA, NA, K, CD, HG. Residu HETATM dengan atom N, CA, C lengkap (mis. MSE) dianggap bagian protein.

prepare_for_docking menulis *_docking.pdbqt

- AddHs penuh, lalu buang H yang terikat karbon (sisakan H polar)
- Muatan parsial per residu dan nama atom (tabel, slide 13)
- Tipe atom AutoDock4: HD, A, NA, OA, SA
- Tulis PDBQT datar: reseptor rigid, TER per rantai

prepare_for_merge menulis *_clean.pdb

- Buang semua atom H
- Nolkan muatan formal dan properti muatan
- Tulis PDB polos. Bila Can't kekulize, ulangi tanpa penanda aromatik (receptor_preparer.py:126-153)

Mengapa dua jalur?
PDBQT ber-H polar dan muatan tidak boleh dipakai untuk file kompleks. Struktur yang dilihat pemakai di PyMOL atau Discovery Studio harus tampil polos.

Muatan parsial keluarga AMBER dan tipe atom AutoDock4

Muatan backbone (tabel di kollman_charges.py)

Atom	Muatan (e)
N	−0,4157
H amida	+0,2719
CA	+0,0337
HA	+0,0823
C karbonil	+0,5973
O karbonil	−0,5679


- **Rantai samping tercakup:** ASP, GLU, LYS, ARG, CYS/CYX, HID/HIE/HIP
- **Di luar tabel:** 0,0 (bawaan) atau Gasteiger via --kollman-fallback
- **Varian His/Cys** dipilih dari atom H yang ada (HD1/HE2, HG)

Tipe atom AutoDock4 (atom_typing.py)

Elemen	Kondisi	Tipe
H	tetangga bukan C	HD
H	tetangga C	H
C	aromatik	A
C	lainnya	C
N	aromatik, atau bukan amida	NA
N	berdekatan C=O (amida)	N
O	semua	OA
S	tanpa ikatan rangkap ke O	SA
S	sulfoksida atau sulfon	S

Catatan:
Vina tidak memakai Coulomb eksplisit, jadi cakupan tabel muatan berdampak kecil pada skor. Di run percobaan, 622 sampai 3.314 atom per reseptor jatuh ke muatan 0,0. Modul bernama Kollman, tetapi nilainya keluarga AMBER (Cornell et al. 1995).

Gridbox dihitung dari ligan native



pusat = rata-rata koordinat atom ligan

`ukuran = min(ceil(max(L+8, 18)), 30) Å`

L = sisi bounding-box terpanjang ligan

Gridbox nyata di run demonstrasi

Reseptor	Ligan native	Pusat (x, y, z) Å	Kotak Å
1UWH	BAX_A1723	75,153, 44,833, 65,026	22
4EY7	E20_A604	−14,108, −43,833, 27,670	22
1HCK	ATP_A400	100,541, 97,891, 81,717	19
1HSG	MK1_B902	13,073, 22,467, 5,557	23
1EVE	E20_A2001	2,781, 64,383, 67,971	20

`chemflow receptor-config`

1 Kode PDB → **2 Pilih ligan native** → **3 Ukuran kotak** → **4 reseptor.xlsx**

- Ukuran yang diketik pemakai tidak dibatasi; batas 30 Å hanya untuk usulan otomatis (grid_box.py:9)
- Kode PDB yang sama di beberapa baris berarti multi-situs. Kuncinya 1UWH_R001, 1UWH_R002, dan seterusnya
- Tanpa gridbox di Excel, chemflow menampilkan daftar ligan native dan meminta pilihan (perlu terminal interaktif)
- Ukuran bawaan kotak diambil dari native itu; pusat tanpa ukuran di Excel memakai native terdekat (maks 8 Å). Opsi --default-box-size hanya cadangan tanpa native.

AutoDock Vina: diunduh otomatis, dijalankan dengan path lengkap

Resolusi biner

1. GET GitHub Releases API, tanpa autentikasi
2. Klasifikasi aset: sembilan regex per era nama, OS dan arsitektur
3. --vina-version memilih versi; bawaan: terbaru yang kompatibel
4. Unduh ke <output>/_cache/vina, chmod +x di POSIX
5. Jalankan lewat path absolut, tidak memakai PATH

```
vina --receptor R.pdbqt --ligand L.pdbqt \
     --out out.pdbqt --exhaustiveness 8 \
     --num_modes 9 --energy_range 3.0 \
     --center_x .. --center_y .. \
     --center_z .. --size_x .. \
     --size_y .. --size_z .. [--seed N]
```

8
exhaustiveness (bawaan; demo memakai 16)

9
num_modes: pose per run


3,0
energy_range (kcal/mol)

acak
seed bawaan per replikat

Skor dan parsing

- Fungsi skor empiris: steric, hidrofobik, ikatan hidrogen, penalti torsi (Trott dan Olson 2010)
- Satuan kcal/mol; makin negatif makin baik; mode 1 = terbaik
- Tabel skor dibaca dari stdout: baris setelah -----+ yang berawalan angka
- --log tidak dipakai (tidak didukung Vina > 1.1.2). stdout distream, log ditulis manual

Matriks docking: ligan × reseptor × replikat, satu kegagalan tidak menghentikan yang lain



Kolom: 10 ligan sesuai urutan Excel (naproxen sampai berberine). Baris: 5 reseptor. Warna = skor terbaik dari kedua replikat; lebih gelap = lebih negatif.

```
seed = base_seed + replicate - 1
# atau random.randint(1, 2_000_000_000)
#   bila --seed tidak diberikan
```

100
run docking

100/100
sukses

±8 mnt
waktu docking

2
replikat: seed 42, 43

- **Urutan loop:** reseptor, lalu ligan, lalu replikat (docking_matrix.py:122-127)
- **Kunci target:** <PDB>_R001; mendukung multi-situs dan multi-PDB
- **Statistik per pasangan:** rata-rata, simpangan baku populasi (ddof = 0), terbaik = minimum
- **Kegagalan:** dicatat di .error, matriks lanjut. Tiap run tersimpan di repNN.json dan dilewati saat resume. Eksekusi serial; Vina sendiri multithread

RMSD native aktif sejak awal

Siapkan dua molekul

Sebelum: ligan native dari kristal.
Sesudah: setiap pose hasil docking.
Pemetaan atom berat memperhitungkan simetri dan konektivitas penuh.
Koordinat tetap dalam kerangka reseptor.
Berkas preparasi SMILES bukan referensi kristal.

Pilih backend otomatis

BIOVIA dihitung melalui DiscoveryScript.
Clipboard menjadi pilihan pertama.
Satu berkas script menjadi transport cadangan.
Jika BIOVIA tidak tersedia atau gagal, gunakan perhitungan RDKit yang ada.
Alasan fallback disimpan; overlay tidak dibuat.


ADMET: prediksi ADMETLab 3.0 langsung, atau dari file unduhan

Jalur A: scraper ADMETLab 3.0


1. GET /server/screening, ambil token CSRF
2. POST /server/screeningCal: SMILES unik, batch ≤ 50 (maks 100)
3. Cari tautan /download/csv/ di halaman hasil
4. Unduh CSV; baris ke-N = SMILES unik ke-N, disalin ke ligan kembar
5. Retry 5×, jeda 10 dtk × percobaan, untuk 429/5xx/timeout
6. Baris tak cocok: dicocokkan lewat raw_smiles, atau batch dilewati

Jalur B: --admet-file

CSV atau XLSX (sheet pertama) hasil unduhan ADMETLab3. Baris ke-N adalah ligan ke-N di Excel ligan, atau SMILES unik ke-N bila ada senyawa kembar antar grup (baris disalin); jumlah baris harus sama dengan salah satunya. Bila ada kolom smiles, dicocokkan dengan SMILES ligan dan memberi peringatan bila beda.



Satu tabel aturan mengubah 120 kolom ADMET menjadi lampu hijau, kuning, merah



Sumber: admet_rules.py. 108 aturan terskor dan 12 deskriptif.

Kolom	Hijau	Kuning atau merah
MW	100 sampai 600 Da	di luar rentang: merah
TPSA	0 sampai 140 Å²	di luar rentang: merah
QED	> 0,67	selain itu merah
Lipinski	≤ 1 pelanggaran	selain itu merah
hERG, HIA, BBB	≤ 0,3	0,3 sampai 0,7 kuning; > 0,7 merah
cl-plasma	≤ 5 mL/min/kg	5 sampai 15 kuning; > 15 merah
PAINS, BMS	tanpa peringatan	ada peringatan: merah

```
skor kategori = rata-rata( hijau 1,0 · kuning 0,5 · merah 0,0 ),
atas aturan terskor yang bukan N/A
```

Fisikokimia: Lipinski Rule of Five dihitung lokal dengan RDKit

```
mw   = Descriptors.MolWt(mol)
logp = Descriptors.MolLogP(mol)    # Crippen
hbd  = rdMolDescriptors.CalcNumLipinskiHBD(mol)
hba  = rdMolDescriptors.CalcNumLipinskiHBA(mol)

violations = sum([mw > 500, logp > 5, hbd > 5, hba > 10])
passes_ro5 = violations <= 1
```

descriptors.py:62-67 dan :33

- **Batas Lipinski (1997):** MW ≤ 500, logP ≤ 5, HBD ≤ 5, HBA ≤ 10; lolos bila pelanggaran ≤ 1
- **Dihitung pada mol ternetralkan** berhidrogen, tanpa perlu konformer 3D
- **Deskriptor tambahan** (TPSA, ikatan rotasi, cincin aromatik, Fsp3) ada di library tetapi belum dipakai pipeline
- **PCA, HCA, dan heatmap** memakai empat deskriptor ini: MW, LogP, HBD, HBA

Ligan	MW	LogP	HBD	HBA	Pelanggaran
naproxen	230,26	3,04	1	3	0
paracetamol	151,17	1,35	2	3	0
omeprazole	345,42	2,90	1	6	0
aspirin	180,16	1,31	1	4	0
caffeine	194,19	0,06	0	6	0
luteolin	286,24	2,13	4	6	0
piperine	285,34	3,00	0	4	0
emodin	270,24	1,89	3	5	0
curcumin	368,38	3,37	2	6	0
berberine	336,37	3,10	0	5	0

Data demonstrasi

Semua 10 ligan lolos Ro5 dengan 0 pelanggaran. Ro5 memprediksi potensi absorpsi oral, bukan aktivitas.

Merge: pose terbaik dan reseptor bersih menjadi satu file kompleks




```
{
  "ligand_name": "curcumin",
  "ligand_code": "",
  "ligand_chain": "X",
  "ligand_resname": "CUR",
  "is_native": false
}
```

Sidecar nyata dari run demonstrasi

Langkah merge_complex

- resName 3 karakter dari nama ligan; chain ligan = huruf bebas pertama, mundur dari X
- Atom ligan ditandai HETATM, residu 1, nama = unsur + indeks
- CombineMols dan satu konformer gabungan, disusun menurut posisi (bukan substruktur)
- TER disisipkan setelah blok reseptor dan blok ligan

Mode dan referensi

- **best:** satu file per pasangan; pose dari replikat terbaik secara global
- **all:** <ligan>_repNN_modeMM_complex.pdb untuk setiap pose. Demo: 181 file per reseptor (180 pose + 1 native)
- **NATIVE_<label>_complex.pdb:** ligan kristal asli (bukan hasil docking) sebagai baseline similaritas

Keluaran: folder terstruktur dan satu workbook Excel


```
hasil/
├─ chemflow.log
├─ hasil_chemflow.xlsx
├─ ligands/<nama>/            2D.png · .pdb · .pdbqt
├─ receptors/<PDB>_R001/      _docking.pdbqt · _clean.pdb
├─ docking/<PDB>_R001/<ligan>/ repNN_out.pdbqt · repNN.log
│   (ligan native: NATIVE_<label>/, isi sama)
├─ complexes/<PDB>_R001/      <ligan>_complex.pdb + .json
├─ analytics/                 PNG (+ SVG, PDF)
├─ _state/                    config.json · progress.json ·
inputs/
└─ _cache/                    vina · ligand_templates
```

Kunci reseptor selalu <PDB>_R###, juga untuk satu situs (excel_receptors.py:46-49).

Sheet	Baris × kolom	Isi
Ringkasan Ligan	10 × 4	nama, nama_file, smiles, group, status
Hasil Docking	100 × 8	satu baris per run: seed, skor, jumlah pose
Fisikokimia (Lipinski)	10 × 7	MW, LogP, HBD, HBA, pelanggaran
ADMET	10 × 123	kolom ADMETLab3, sel berwarna
Legenda ADMET	120 × 7	kategori, satuan, ambang, rujukan
Validasi RMSD	5 × 7	RMSD, status, skor redock, metode
Statistik Replikasi	50 × 6	rata-rata, simpangan baku, terbaik

Baris data tanpa header, run demonstrasi. Sheet ditulis kondisional. Versi terbaru menambah kolom group, tipe, delta_vs_native, dan sheet per grup (lihat A5).

Analitik 1: heatmap dan peringkat afinitas dari matriks docking






Keluaran chemflow: heatmap_afinitas.png. Data demonstrasi: skor Vina terbaik dari 2 replikat (kcal/mol). Estimasi skor, bukan afinitas eksperimen.


Pasangan terbaik

curcumin dengan 4EY7: −11,05 kcal/mol (rerata dua replikat −10,92 ± 0,13).

Analitik 2: radar gabungan dan klasifikasi ADMET per kategori




radar_combined.png (data demonstrasi). ΔG docking = skor Vina.




admet_klasifikasi_absorpsi.png (data demonstrasi, 10 ligan).

- **Radar:** ΔG, MW, LogP, HBD, HBA dibalik (kecil = lebih baik) + skor tiap kategori ADMET; min-max per kriteria; enam ligan terbaik pada reseptor terbaik masing-masing
- **Batang:** persentase ligan baik, sedang, buruk per parameter

Analitik 3: PCA dan HCA membaca ruang kimia senyawa





pca_2d.png (gaya jurnal, dihitung ulang dari data demonstrasi) dan hca_dendrogram.png.

Klaster k = 3: {caffeine, paracetamol, aspirin}, {naproxen, piperine, berberine}, {omeprazole, luteolin, emodin, curcumin}.

Cara baca

- Fitur: MW, LogP, HBD, HBA; z-score
- PCA: PC1 49,6%, PC2 28,9%, PC3 21,2%
- Elips 95% (χ^2 5,991) per kelompok, minimal 3 titik
- HCA: Ward, jarak Euclid
- Kedua kelompok sumber bercampur

Empat deskriptor tidak memisahkan kelompok sumber.

Similaritas interaksi: kemiripan pola kontak dengan ligan native

1. **`chemflow run`**
   menghasilkan kompleks ligan dan NATIVE_*_complex.pdb

2. **`Otomatis lewat BIOVIA (Windows)`**
   Windows: tiap kompleks dibuka di GUI BIOVIA dengan input terkunci, diagram 2D dan tabel Non-bond diekspor sendiri; ekspor manual tetap bisa


3. **`Simpan berkas interaksi`**
   interaksi/<PDB>_R001/<nama>_complex_interaksi.xlsx dan .png

4. **`chemflow similarity --output hasil/`**
   membaca interaksi protein-ligan; ligan uji vs native

5. **`Keluaran`**
   similaritas_interaksi.xlsx, similaritas_bar.png, similaritas_vs_deltag.png, similaritas_jejak_<reseptor>.png

$$\%sim = (0{,}5 \cdot nAAuji/nAAref + 0{,}5 \cdot intAAuji/intAAref) \times 100$$

nAA: residu yang berinteraksi dengan ligan uji dan ligan referensi. intAA: pasangan (residu, tipe interaksi) yang sama. ΔG = skor uji − skor referensi; negatif berarti lebih kuat dari native.



- Asimetris: mengukur cakupan kontak native, bukan Jaccard
- Kunci residu tanpa chain, jadi rantai kembar bisa menyatu
- ΔG referensi: terbaik-dari-n replikat native, seperti ligan uji

Diagram konsep tanpa data: run demonstrasi tidak memuat berkas interaksi BIOVIA. Metode: Pratama dkk. (2021).

Gaya publikasi bawaan: aman buta warna, 300 dpi, PNG, SVG, PDF

Palet kategorikal (analytics/style.py)

#0072B2	#D55E00	#009E73	#E69F00	#56B4E9
#CC79A7	#F0E442	#000000	#999999	#66C2A5

Semantik kualitas

baik | sedang | buruk | netral

Okabe dan Ito (2008). Palet ke-10 (#66C2A5) tambahan dari chemflow.

300 dpi, tiga format

--dpi dan --figure-formats png svg pdf; PNG selalu ditulis

Teks tetap teks

svg.fonttype none dan pdf.fonttype 42 agar bisa disunting di Illustrator atau Inkscape

Tidak mengubah global

Gaya lewat rc_context, jadi rcParams matplotlib pemanggil utuh

Label tanpa tumpang tindih

annotate_without_overlap mencoba beberapa posisi label

Teks grafik berbahasa Indonesia

Judul dan sumbu ditulis langsung di kode; naskah Inggris perlu render ulang

D · PRAKTIK

Instalasi dan cek kesiapan dalam lima menit

1 Pasang dependensi Python

```
pip install -r requirements.txt
pip install -e .
```

2 Pasang OpenBabel (contoh via conda)

```
conda create -n chemflow_tools \
  -c conda-forge openbabel -y
```

3 Cek kesiapan dan buat templat

```
python -m chemflow init --output contoh/
```

Yang perlu dicermati

Tanda !! berarti perlu perhatian. v2.1.0 mencari cache, PATH, dan lokasi instalasi umum. Path manual cukup diberikan sekali. Vina tidak perlu dipasang: diunduh otomatis.

```
=== Pemeriksaan Kesiapan Mesin chemflow ===

[Python]
  OK  Versi interpreter: 3.14.6 (OK)
[Paket Python]
  OK  rdkit: terpasang (v2026.03.5)
  OK  pandas: terpasang (v3.0.5)
  OK  openpyxl: terpasang (v3.1.5)
  ... (9 paket diperiksa)
[Tool eksternal]
  !!  OpenBabel: tidak ditemukan di PATH
[AutoDock Vina]
  OK  GitHub Releases: 5 versi kompatibel
      tersedia: 1.2.7, 1.2.6, 1.2.5, 1.2.4, 1.2.3
[Jaringan]
  OK  RCSB (unduh struktur PDB): terjangkau
  OK  PubChem (resolusi SMILES): terjangkau
  OK  ADMETLab3 (prediksi ADMET): terjangkau
  OK  GitHub Releases (auto-download Vina): terjangkau

1 hal butuh perhatian (lihat tanda '!!' di atas).
```

Arsip keluaran init versi sebelumnya (dipotong).

D · PRAKTIK

Menjalankan chemflow: dari gridbox sampai similaritas

```
# 1. susun reseptor.xlsx secara interaktif
python -m chemflow receptor-config
```

```
# 2. pipeline penuh (contoh perintah)
python -m chemflow run \
  --ligands ligan.xlsx \
  --receptors reseptor.xlsx \
  --output hasil/ \
  --run-rmsd-validation \
  --n-replicates 2 --exhaustiveness 16
```

```
# 3. lanjutkan run yang terhenti
python -m chemflow resume --output hasil/
```

```
# 4. opsional: interaksi BIOVIA, similaritas, dan GC-MS
python -m chemflow interactions --output hasil/
python -m chemflow similarity --output hasil/
python -m chemflow gcms --data data-gcms/ --output hasil/
```

Progress bar (tqdm) tampil di tiap tahap panjang; --no-progress mematikannya.

Cuplikan chemflow.log run demonstrasi (path dipendekkan)

```
23:22:31 === chemflow: memulai pipeline ===
23:22:31 [Ligan] Mode TIDY: nama='name', smiles='smiles', group='group'
23:22:31 [Ligan] 10 senyawa dimuat (10 perlu resolusi PubChem, 2
kelompok terdeteksi).
23:22:31 Resolusi PubChem untuk 10 senyawa tanpa SMILES ...
23:22:42 [PubChem] 'curcumin' ->
COC1=C(C=CC(=C1)/C=C/C(=O)CC(=O)/C=C/C2=CC(=C(C=C2)O)OC)O
23:22:43 Ligan siap docking: 10/10
23:22:52 ADMET diperoleh untuk 10/10 senyawa.
23:22:52 Mengunduh Vina 1.2.7 (windows/x86_64) dari GitHub Releases
23:22:53 [Reseptor] Kolom gridbox ditemukan: center_x, center_y,
center_z
23:23:01 Reseptor siap docking: 5/5
23:23:01 [1/100] Docking 'naproxen' -> '1UWH_R001' (replikat 1/2)
23:23:04 Vina selesai: 9 pose, afinitas terbaik=-8.607 kcal/mol
23:31:14 [100/100] Docking 'berberine' -> '1EVE_R005' (replikat 2/2)
23:35:12 Hasil diekspor ke: hasil_chemflow.xlsx
23:35:28 PCA kemometrik berhasil dibuat.
23:35:29 === chemflow: pipeline selesai ===
```

Perintah RMSD dan pilihan operator

Perilaku awal

chemflow run --receptors reseptor.xlsx

Validasi RMSD: aktif
Backend: auto
Overlay BIOVIA: aktif

Native yang tersedia diproses untuk semua pose.

Opsi penyesuaian

--rmsd-backend rdkit
Gunakan RDKit secara langsung.

--no-rmsd-overlay
Hitung RMSD tanpa gambar.

--no-run-rmsd-validation
Matikan tahap validasi RMSD.

D · PRAKTIK

Library Python: pipeline penuh atau komponen tunggal

Pipeline penuh

```
from chemflow import Pipeline, PipelineConfig

config = PipelineConfig(
    ligand_excel="ligan.xlsx",
    receptor_excel="reseptor.xlsx",
    output_dir="hasil",
    exhaustiveness=16,
    n_replicates=2,
    run_rmsd_validation=True,
)
exit_code = Pipeline(config).run()    # 0 selesai, 1 fatal
# 130 bila Ctrl+C. Lanjutkan dengan:
Pipeline(config, resume=True).run()
```

Komponen tunggal

```
from rdkit import Chem
from chemflow import LipinskiCalculator, classify_admet_value

mol = Chem.MolFromSmiles("CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)O")
r = LipinskiCalculator.calculate(mol)
print(r.molecular_weight, r.violations, r.passes_ro5)

classify_admet_value("hERG", 0.82).flag   # Flag.RED
```

64 nama publik diekspor dari chemflow/__init__.py, antara lain:


LigandPreparer · ReceptorPreparer · OpenBabelConverter · VinaReleaseManager · VinaRunner · GridBox · ChartBuilder

HeatmapBuilder · ChemometricPCA · HierarchicalClustering · SimilarityAnalyzer · run_gcms_analysis

Catatan: run() mengembalikan 0 walau tidak ada pasangan yang berhasil di-docking. Periksa log atau pipeline.failed_ligands dan failed_receptors.

Pengujian 3.1.0 dan cakupan bukti

949 lulus, 1 dilewati



18 tes frontend dan build produksi lulus.

BIOVIA nyata: 27 pose tersimpan, 27 perhitungan dan 27 ekspor PNG berhasil.

Uji fallback memeriksa BIOVIA tidak tersedia, eksekusi gagal, dan pilihan RDKit.

Tidak ada docking baru dalam verifikasi ini.

Laporan dan batas pengujian: docs/testing-3.1.0.md

E · PENUTUP

Keterbatasan ilmiah sebelum menafsirkan hasil

RMSD in place bersifat ketat

RMSD in place mengukur ketepatan posisi, jadi ketat untuk ligan besar dan fleksibel: 1HSG 10,52 Å (4,04 Å bila diselaraskan dulu).

Skor Vina bukan afinitas eksperimen

Estimasi empiris (kcal/mol) dengan kecenderungan terhadap ukuran ligan. Validasi eksperimen tetap diperlukan.

Reseptor kaku dan model sederhana

Rigid, tanpa air, tanpa model protonasi (His menjadi HIE, gugus asam dan basa netral); muatan parsial hanya sebagian tercakup.

ADMET adalah prediksi model

Keluaran ADMETLab 3.0, bukan pengukuran. Pita 0,3/0,7 generik untuk sekitar 64 endpoint adalah asumsi.

Similaritas interaksi

Asimetris, kunci residu tanpa chain. Ekspor BIOVIA otomatis hanya di Windows; mouse dan keyboard dikunci selama ekspor.

Ruang kimia sempit

PCA dan HCA hanya memakai MW, LogP, HBD, HBA. Tanpa dinamika molekul atau perhitungan energi bebas.

Saran pelaporan

Catat versi Vina, exhaustiveness, seed, replikat, gridbox, dan padding; sebutkan RMSD dihitung in place; tulis bahwa skor adalah estimasi komputasi.

Keterbatasan teknis dan keamanan yang perlu dijaga saat dipakai

ADMETLab3 lewat scraping

Verifikasi TLS mati secara bawaan (--admet-ssl-verify untuk mengaktifkan). SMILES dikirim ke server pihak ketiga; ketentuan layanan belum ditinjau. Untuk jalur aman, pakai file unduhan.

Biner Vina tanpa checksum

Diunduh dari GitHub Releases dan dijalankan tanpa verifikasi checksum atau tanda tangan. Cache per folder output.

Serial, resume tersedia

Satu proses berurutan tanpa batas waktu subprocess; hasil per item tersimpan, jadi chemflow resume melanjutkan. --cpu tidak terekspos di CLI.

Kode keluar dan galat

run() bernilai 0 walau tidak ada yang berhasil di-docking. Galat konfigurasi muncul sebagai traceback.

Input terbatas

Hanya .pdb dari RCSB (bukan mmCIF) dan Excel .xlsx. Kolom PDBQT reseptor berlebih bila serial melewati 99.999.

Windows dan library

Batas path 260 karakter: nama file ligan dipendekkan otomatis. Mengimpor chemflow memaksa backend Agg matplotlib.

Referensi

1. Lipinski CA, Lombardo F, Dominy BW, Feeney PJ. Experimental and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and development settings. Adv Drug Deliv Rev. 1997;23:3-25.

2. Trott O, Olson AJ. AutoDock Vina: improving the speed and accuracy of docking with a new scoring function, efficient optimization, and multithreading. J Comput Chem. 2010;31(2):455-461. doi:10.1002/jcc.21334

3. Eberhardt J, Santos-Martins D, Tillack AF, Forli S. AutoDock Vina 1.2.0: new docking methods, expanded force field, and Python bindings. J Chem Inf Model. 2021;61(8):3891-3898. doi:10.1021/acs.jcim.1c00203

4. Morris GM, Huey R, Lindstrom W, et al. AutoDock4 and AutoDockTools4: automated docking with selective receptor flexibility. J Comput Chem. 2009;30:2785-2791. doi:10.1002/jcc.21256

5. Fu L, Shi S, Yi J, et al. ADMETlab 3.0: an updated comprehensive online ADMET prediction platform enhanced with broader coverage, improved performance, API functionality and decision support. Nucleic Acids Res. 2024;52(W1):W422-W431. doi:10.1093/nar/gkae236

6. Xiong G, Wu Z, Yi J, et al. ADMETlab 2.0: an integrated online platform for accurate and comprehensive predictions of ADMET properties. Nucleic Acids Res. 2021;49(W1):W5-W14. doi:10.1093/nar/gkab255

7. Hevener KE, Zhao W, Ball DM, et al. Validation of molecular docking programs for virtual screening against dihydropteroate synthase. J Chem Inf Model. 2009;49(2):444-460. doi:10.1021/ci800293n

8. Pratama MRF, Poerwono H, Siswodihardjo S. Introducing a two-dimensional graph of docking score difference vs. similarity of ligand-receptor interactions. Indones J Biotechnol. 2021;26(1):54-60. doi:10.22146/ijbiotech.62194

9. Cornell WD, Cieplak P, Bayly CI, et al. A second generation force field for the simulation of proteins, nucleic acids, and organic molecules. J Am Chem Soc. 1995;117:5179-5197. doi:10.1021/ja00124a002

10. O'Boyle NM, Banck M, James CA, et al. Open Babel: an open chemical toolbox. J Cheminform. 2011;3:33. doi:10.1186/1758-2946-3-33

11. Okabe M, Ito K. Color Universal Design (CUD): how to make figures and presentations that are friendly to colorblind people. 2008.

12. Landrum G. RDKit: open-source cheminformatics. https://www.rdkit.org

Kesimpulan: dari dua Excel ke hasil yang dapat diuji ulang

1. Pipeline in silico dapat diotomasi dari dua file Excel dengan Python, RDKit, OpenBabel, dan AutoDock Vina.
2. Validasi redocking dan ADMET memberi konteks, tetapi skor docking tetap estimasi.
3. Keluaran siap publikasi: Excel berwarna, grafik 300 dpi, kompleks PDB.
4. Baca hasil secara kritis: tinjau RMSD, replikat, dan asumsi sebelum menyimpulkan.

Tanya jawab

Arif Maulana Azis · github.com/Arifmaulanaazis/chemflow · Lisensi MIT

APPENDIX

Ambang ADMET (1/2): aturan dengan batas numerik

Fisikokimia (aturan numerik; alert dan tiered di A2)

Kolom	Parameter	Hijau bila
MW	Molecular Weight (Da)	100 s.d. 600
nHA	H-Bond Acceptors	0 s.d. 12
nHD	H-Bond Donors	0 s.d. 7
TPSA	TPSA (Å²)	0 s.d. 140
nRot	Rotatable Bonds	0 s.d. 11
nRing	Ring Count	0 s.d. 6
MaxRing	Max Ring Size (atoms)	0 s.d. 18
nHet	Heteroatom Count	1 s.d. 15
fChar	Formal Charge	−4 s.d. 4
nRig	Rigid Bonds	0 s.d. 30
nStereo	Stereo Centers	≤ 2
logS	logS (log mol/L)	−4 s.d. 0,5
logP	logP (log mol/L)	0 s.d. 3
logD	logD 7.4 (log mol/L)	1 s.d. 3
QED	QED	> 0,67
Synth	SAscore (1-10)	< 6
gasa	GASA (0/1)	0
Fsp3	Fsp3	≥ 0,42
MCE-18	MCE-18	≥ 45
Lipinski	Lipinski Rule (pelanggaran)	≤ 1
Pfizer	Pfizer Rule (pelanggaran)	≤ 1
GSK	GSK Rule (pelanggaran)	≤ 0
GoldenTriangle	Golden Triangle (pelanggaran)	≤ 0

Absorpsi, Distribusi, Ekskresi

Kolom	Parameter	Hijau bila
caco2	Caco-2 Permeability (log cm/s)	> −5,15
MDCK	MDCK Permeability (log cm/s)	≥ −5,7
PPB	Plasma Protein Binding (%)	≤ 90
VDss	VDss (log10(L/kg))	−1,4 s.d. 1,3
Fu	Fraction Unbound (%)	≥ 5
cl-plasma	Plasma Clearance (mL/min/kg)	≤ 5 hijau / 5-15 kuning / > 15 merah
t0.5	Half-life (jam)	> 8 hijau / 1-8 kuning / < 1 merah

Cara baca

Di luar batas hijau berarti merah, kecuali tipe tiered_range (Ekskresi) yang punya pita kuning. Batas strik (>, <) di kode ditulis dengan toleransi 1e-9. Sumber: admet_rules.py.

APPENDIX

Ambang ADMET (2/2): kelompok probabilitas dan peringatan

Kategori	Tipe	Kolom
Fisikokimia	tiered: ≤ 0,3 hijau, ≤ 0,7 kuning, > 0,7 merah	Aggregators, Fluc, Blue_fluorescence, Green_fluorescence, Reactive, Promiscuous, Other_assay_interference
Fisikokimia	alert: tanpa peringatan hijau, ada peringatan merah	Alarm_NMR, BMS, Chelating, PAINS
Fisikokimia	deskriptif: tanpa ambang	Vol, Dense, Flex, mp, bp, pka_acidic, pka_basic, Natural Product-likeness
Absorpsi	tiered: ≤ 0,3 hijau, ≤ 0,7 kuning, > 0,7 merah	PAMPA, pgp_inh, pgp_sub, hia, f20, f30, f50
Distribusi	tiered: ≤ 0,3 hijau, ≤ 0,7 kuning, > 0,7 merah	OATP1B1, OATP1B3, BSEP, MRP1, BBB
Distribusi	tiered terbalik: ≤ 0,3 merah, ≤ 0,7 kuning, > 0,7 hijau	BCRP
Metabolisme	tiered: ≤ 0,3 hijau, ≤ 0,7 kuning, > 0,7 merah	CYP1A2-inh, CYP1A2-sub, CYP2C19-inh, CYP2C19-sub, CYP2C9-inh, CYP2C9-sub, CYP2D6-inh, CYP2D6-sub, CYP3A4-inh, CYP3A4-sub, CYP2B6-inh, CYP2B6-sub, CYP2C8-inh
Metabolisme	tiered terbalik: ≤ 0,3 merah, ≤ 0,7 kuning, > 0,7 hijau	LM-human
Toksisitas	tiered: ≤ 0,3 hijau, ≤ 0,7 kuning, > 0,7 merah	Neurotoxicity-DI, Ototoxicity, Hematotoxicity, Nephrotoxicity-DI, Genotoxicity, RPMI-8226, A549, HEK293, hERG-10um, hERG, H-HT, DILI, Ames, ROA, FDAMDD, SkinSen, Carcinogenicity, EC, EI, Respiratory, NR-AhR, NR-AR, NR-AR-LBD, NR-Aromatase, NR-ER, NR-ER-LBD, NR-PPAR-gamma, SR-ARE, SR-ATAD5, SR-HSE, SR-MMP, SR-p53
Toksisitas	alert: tanpa peringatan hijau, ada peringatan merah	LD50_oral, NonBiodegradable, NonGenotoxic_Carcinogenicity, SureChEMBL, Skin_Sensitization, Acute_Aquatic_Toxicity, Genotoxic_Carcinogenicity_Mutagenicity, FAF-Drugs4 Rule
Toksisitas	deskriptif: tanpa ambang	BCF, IGC50, LC50DM, LC50FM

Konfigurasi RMSD 3.1.0

CLI dan PipelineConfig

run_rmsd_validation = True
rmsd_backend = "auto"
rmsd_overlay = True

WebUI mengambil nilai awal dari parser CLI.
Opsi resume dapat mengganti pengaturan RMSD.

Hasil yang perlu dibaca

rmsd_angstrom: minimum seluruh pose
rmsd_affinity_best_angstrom: RMSD pose dengan afinitas terbaik
rmsd_backend: backend yang dipakai
fallback_reason: alasan memakai RDKit
rmsd_pair: pasangan molekul
rmsd_overlay: gambar jika tersedia

APPENDIX

Format PDBQT: reseptor datar, ligan dengan pohon torsi

Reseptor (4EY7_R002, 10.028 atom): 9 baris pertama

```
REMARK  Reseptor rigid, ditulis oleh chemflow.chem.pdbqt_writer
ATOM      1 N    GLU A   4       2.514 -35.401  69.696  1.00  0.00    -0.416 NA
ATOM      2 CA   GLU A   4       2.230 -35.193  68.280  1.00  0.00     0.034 C
ATOM      3 C    GLU A   4       3.436 -35.566  67.408  1.00  0.00     0.597 C
ATOM      4 O    GLU A   4       4.572 -35.606  67.889  1.00  0.00    -0.568 OA
ATOM      5 CB   GLU A   4       1.808 -33.745  68.027  1.00  0.00     0.000 C
ATOM      6 CG   GLU A   4       1.007 -33.544  66.749  1.00  0.00     0.000 C
ATOM      7 CD   GLU A   4       0.729 -32.081  66.462  1.00  0.00     0.805 C
ATOM      8 OE1  GLU A   4       1.240 -31.222  67.218  1.00  0.00    -0.819 OA
```

Ligan (curcumin): cuplikan

```
REMARK  12 active torsions:
ROOT
ATOM      1  C11 UNL     1      -0.715  -0.229  -2.653  1.00  0.00    +0.000 C
ENDROOT
BRANCH   1   2
ATOM      2  C10 UNL     1       0.550  -0.854  -2.134  1.00  0.00    +0.000 C
ATOM      3  O2  UNL     1       0.606  -2.063  -1.900  1.00  0.00    +0.000 OA
BRANCH   2   5
ATOM      4  C8  UNL     1       1.794   1.314  -1.914  1.00  0.00    +0.000 C
ATOM      5  C9  UNL     1       1.758  -0.026  -1.868  1.00  0.00    +0.000 C
...
ENDBRANCH   1  16
TORSDOF 10
```

- **Kolom:** record PDB standar, lalu occupancy 1,00, B 0,00, muatan parsial (6 lebar), tipe AD4 (2 lebar)
- **Reseptor:** datar tanpa ROOT/BRANCH, TER per rantai. Ditulis chemflow, bukan OpenBabel, agar muatan tidak tertimpa
- **Ligan:** OpenBabel menulis REMARK torsi aktif, ROOT/ENDROOT, BRANCH/ENDBRANCH, dan TORSDOF
- **Tipe AD4 umum:** C, A, N, NA, OA, SA, HD, H
- **Run demonstrasi:** ligan versi lama bermuatan 0,000 (10 dari 10); versi sekarang menulis muatan Gasteiger. Reseptor tercakup tabel muatan sebagian

APPENDIX

Skema kolom setiap sheet hasil_chemflow.xlsx

Sheet	Kolom
Ringkasan Ligan	`name, nama_file, smiles, group, tipe (uji atau native), status`
Hasil Docking	`ligand, group, receptor, replicate, seed, affinity_best, n_poses, status, error`
Fisikokimia (Lipinski)	`ligand, group, MW, LogP, HBD, HBA, Lipinski_Violations, Lolos_Ro5`
ADMET	`ligand, group, raw_smiles, smiles, lalu 120 kolom parameter ADMETLab3 berurutan per kategori (MW, Vol, Dense, ...)`
Legenda ADMET	`Kategori, Kolom, Label, Satuan, Ambang, Rujukan, Catatan`
Validasi RMSD	`receptor, native_ligand, rmsd_angstrom, status, redock_affinity, metode, catatan`
Statistik Replikasi	`ligand, group, receptor, n_replicates_success, affinity_mean, affinity_std, affinity_best, delta_vs_native`
Ringkasan per Grup	`grup, n_ligan, lolos_Ro5_persen, MW_rata2, LogP_rata2, HBD_rata2, HBA_rata2, ADMET_<kategori>`
Docking per Grup	`reseptor, grup, n_ligan, dG_rata2, dG_sd, dG_terbaik, dG_native`

Nama kolom mengikuti versi terbaru; run demonstrasi lama belum memuat group, tipe, delta_vs_native, dan dua sheet per grup. Sheet ADMET diwarnai per sel menurut tabel aturan; header diwarnai per kategori.

APPENDIX

Modul dan tanggung jawabnya

Modul	Tanggung jawab
pipeline.py	Orkestrasi 12 tahap, fail-soft, resume
cli.py	argparse: init, run, resume, receptor-config, interactions, similarity, gcms
config.py	PipelineConfig tervalidasi, to_dict/from_dict
state.py, checkpoints.py	Folder _state dan checkpoint atomik untuk resume
chem/ligand_preparer	SMILES ke PDB/PDBQT
chem/receptor_preparer	Bersihkan, H polar, dua keluaran
chem/kollman_charges	Muatan parsial (tabel AMBER)
chem/atom_typing	Tipe atom AutoDock4
chem/pdbqt_writer	PDBQT reseptor datar
chem/mol_converter	Pembungkus OpenBabel, muatan Gasteiger
chem/pubchem_client	SMILES dari nama
chem/descriptors	Lipinski dan deskriptor tambahan
io/excel_ligands, excel_receptors	Baca Excel (tidy, wide, gridbox)
io/pdb_fetcher	Unduh RCSB, ligan native
io/receptor_config	Excel reseptor interaktif
io/ligand_template	SMILES templat CCD RCSB
io/pdbqt_reader, result_exporter	Baca pose; tulis Excel berwarna
interaction/*	Ekspor interaksi lewat GUI BIOVIA (Windows), kunci input

Modul	Tanggung jawab
docking/vina_manager, vina_runner	Unduh biner Vina; jalankan dan parse skor
docking/docking_matrix	Loop ligan × reseptor × replikat, resume
docking/grid_box	Parameter gridbox, ukuran dari native
docking/rmsd_validation	RMSD in place (CalcRMS)
docking/merge	Kompleks PDB + JSON
admet/admetlab_scraper	Scraper ADMETLab 3.0
admet/admet_file	Baca CSV/XLSX ADMET
admet/dedup	SMILES unik, salin ke ligan kembar
admet/admet_rules	120 aturan klasifikasi
analytics/charts, heatmap	Bar, radar, heatmap (terpecah otomatis)
analytics/pca, hca	PCA gaya jurnal dan HCA
analytics/paging	Pemecahan plot menjadi bagian
analytics/group_stats, group_charts	Statistik dan grafik per grup
analytics/style	Gaya grafik bersama
similarity/*	Pembaca BIOVIA, rumus, plot, laporan
gcms/*	GC-MS: pembaca, sinyal, statistik, pustaka, grafik
utils/name_sanitizer, residue_backbone	Nama file aman, deteksi backbone
utils/subprocess_stream	Subprocess dan log (logging_setup)
templates, system_check, banner	Templat, cek kesiapan, header

APPENDIX

Resume: melanjutkan run dari titik terakhir

Checkpoint atomik

Tiap item yang selesai (ligan, reseptor beserta gridbox, satu run Vina, hasil ADMET) ditulis ke file sementara lalu diganti atomik, jadi aman terhadap mati listrik.

Folder _state/

Berisi config.json, progress.json, salinan Excel input (inputs/), dan admet_cache.json. Path disimpan relatif, jadi folder hasil boleh dipindah.

chemflow resume

chemflow resume --output hasil/ membaca konfigurasi dari _state/ lalu melanjutkan. Ringkasan awal menyebut berapa ligan, reseptor, run docking, dan batch ADMET yang dipakai ulang.

Ctrl+C dan child process

Ctrl+C mengembalikan kode 130 dan mencetak perintah resume. Child process Vina ikut dimatikan, jadi tidak ada proses yatim setelah interupsi.

Dilewati dan diulang

Run Vina yang sukses dan berkas keluarannya ada dilewati. Run gagal, run terputus, atau checkpoint rusak diulang. Kompleks dianggap selesai bila PDB dan JSON-nya ada.

Setelan dan batasan

Log level serta jalur OpenBabel atau Vina boleh diganti saat resume; parameter ilmiah tetap dari run awal. Folder tanpa _state (versi lama) ditolak dengan pesan jelas.

Pemakaian

chemflow resume --output hasil/ · dari kode: Pipeline(RunState("hasil").load_config(), resume=True).run(). Ekspor Excel dan analitik selalu dibuat ulang karena murah.

APPENDIX

Native, plot per grup, dan pemecahan plot otomatis

Native otomatis

Ligan native di-dock ulang dengan parameter dan replikat yang sama, lalu ikut ADMET, Lipinski, heatmap, PCA, dan HCA sebagai grup Native. Matikan dengan --no-native.

Gridbox dari native

Ukuran kubus = ekstensi native + padding 8 Å (minimal 18, maksimal 30). Berlaku pada mode interaktif dan Excel tanpa ukuran; --default-box-size hanya cadangan.

ADMET multi-grup

Senyawa yang sama di beberapa grup dikirim sekali (SMILES kanonik), lalu hasilnya disalin ke tiap ligan menurut indeksnya. Berlaku juga untuk --admet-file.

Plot per grup

Box plot ΔG per reseptor, heatmap grup × reseptor, persentase ligan lebih baik dari native, dan ADMET per grup (heatmap, radar, klasifikasi), plus sheet Ringkasan per Grup.

Pemecahan plot

Bila baris atau kolom melebihi --plot-max-rows (30) atau --plot-max-cols (20), gambar dibagi _part01of03 dan seterusnya dengan skala warna dan sumbu yang sama.

RMSD in place

RMSD native dihitung tanpa superposisi ulang (CalcRMS) dari pose terbaik lintas replikat. Ambang: < 2,0 Å baik, 2,0 sampai 3,0 Å cukup, ≥ 3,0 Å buruk.

Cara membaca

Grup Native adalah pembanding: garis putus-putus pada plot ΔG dan kolom Native (ref) pada heatmap menunjukkan skor ligan kristal pada reseptor yang sama.

APPENDIX

Interaksi otomatis dari BIOVIA untuk similaritas

Sekali jalan

chemflow run menyambung dari docking ke ekspor interaksi lalu similaritas, otomatis bila BIOVIA terdeteksi. chemflow interactions dan chemflow similarity tetap bisa dipakai terpisah.

Deteksi instalasi

DiscoveryStudio<tahun>.exe dicari di registry App Paths dan Program Files. Tahun terbaru dipilih, folder tanpa bin diabaikan, --biovia-exe menimpa.

Galat lisensi teratasi

Popen tidak membawa PATH dari registry App Paths yang dibutuhkan modul lisensi BIOVIA. chemflow menambahkannya, jadi BIOVIA terbuka tanpa galat lisensi.

Kendali lewat pohon UI

Tombol, tab, dan tabel dicari lewat nama dan kelas kontrol, bukan koordinat layar. Fokus jendela diperiksa sebelum tiap input dikirim; input Anda dikunci.

Keluaran

interaksi/<kunci>/<basis>_interaksi.png dan .xlsx (tabel Non-bond). Kompleks yang sudah lengkap dilewati, jadi ekspor yang terhenti bisa dilanjutkan.

Batasan

Hanya Windows. Mouse dan keyboard dikunci selama ekspor (sekitar 20 detik per kompleks); Esc tiga kali membatalkan. Diuji pada Discovery Studio 2021.

Perintah

```
python -m chemflow run --ligands ligan.xlsx --receptors reseptor.xlsx --output hasil/
```

APPENDIX

Analisis GC-MS opsional (chemflow 2.0)

Mandiri dan opsional

chemflow gcms --data ... --output ... berjalan tanpa docking dan bisa diulang pada folder yang sama. chemflow run --gcms menambahkannya sebagai tahap akhir; tanpa argumen GC-MS pipeline tidak berubah.

Banyak format

Ekspor Shimadzu (xls, xlsx, txt), CSV/TSV, ANDI-MS .cdf, mzML, mzXML: kromatogram, tabel puncak, atau matriks fitur. Satuan RT, termasuk menit terkali 1000, dikoreksi otomatis.

Pemrosesan sinyal

Baseline ALS, Savitzky-Golay, penyelarasan RT lewat korelasi silang, deteksi puncak berbasis S/N, pengelompokan puncak antar sampel, dan sidik jari per bin waktu.

Kemometrik dan statistik

PCA gaya jurnal, HCA, kemiripan, uji univariat dengan koreksi FDR, PLS-DA dan LDA dengan validasi silang, uji permutasi, skor VIP, dan pencilan T2.

Identifikasi dan alergen

Nama dari laporan instrumen, pustaka RT atau RI, dan indeks Kovats. Skrining 24 alergen wewangian UE; senyawa bernama bersmiles jadi daftar ligan untuk docking.

Batasan


Hanya TIC, tanpa pencocokan spektrum. Persen luas puncak bukan konsentrasi. Model terawasi butuh minimal 6 sampel dan 2 per kelas, dan kurang bermakna dengan sedikit ulangan.


Perintah

```
python -m chemflow gcms --data data-gcms/ --output hasil/
```

APPENDIX

GC-MS: PCA gaya jurnal dan kromatogram (data sintetis)





pca_2d.png dan kromatogram_tumpang_tindih.png dari studi sintetis: 2 kelas x 2 seri x 3 ulangan.

Studi sintetis dibuat oleh tests/gcms_data.py; format masukan asli: xls, csv, cdf, mzML, mzXML.

Cara baca

- Warna: seri (Mawar, Melati)
- Penanda: kelas (Asli, Tiruan)
- Elips 95% per kelas, gaya garis berbeda
- Puncak 12,0 dan 16,0 menit sengaja dibuat berbeda
- PLS-DA dan LDA: akurasi validasi silang 100%, p permutasi < 0,05

Data sintetis untuk ilustrasi, bukan hasil pengukuran.

Validasi RMSD saja: redocking native tanpa ligan uji

```
chemflow run --rmsd-only --receptors reseptor.xlsx --output validasi/
--no-similarity
```

1. Siapkan reseptor dan ligan native dari struktur kristal.
2. Redock native hanya ke reseptor asalnya.
3. Hitung RMSD setiap pose dari seluruh replikat sukses.
4. Pilih minimum; simpan mode, replikat, seed, dan afinitas.

--ligands diabaikan; ADMET dan analitik screening dilewati.

Gunakan --run-rmsd-validation untuk menambahkan validasi ke pipeline penuh.

Merge dan interaksi RMSD memilih pose secara terpisah

```
--merge-mode best                 : afinitas docking utama
--rmsd-merge-mode best/all        : minimum RMSD / semua pose
--rmsd-interaction-mode best/all: pilihan interaksi RMSD
```

Contoh: pose 1 = -9 kcal/mol, RMSD 3,5 Å; pose 2 = -7 kcal/mol, RMSD 0,8 Å.

Best docking memilih pose 1. Best RMSD memilih pose 2.

rmsd/hasil_rmsd.xlsx: ringkasan minimum + seluruh pose

rmsd/complexes/: mengikuti opsi merge RMSD

rmsd/interaction_source/complexes/: mengikuti opsi interaksi RMSD

rmsd/interaksi/: diagram 2D dan tabel BIOVIA

Ekspor kemudian: chemflow interactions --output validasi/ --rmsd

Open Babel: temukan instalasi dan simpan path sekali

Urutan pencarian

Path eksplisit → preferensi tersimpan → PATH → lokasi instalasi umum

```
chemflow run --rmsd-only --receptors reseptor.xlsx --openbabel-path "C:/Program
Files/OpenBabel-3.1.1/obabel.exe" --output validasi/ --no-similarity
```

Run berikutnya cukup tanpa --openbabel-path.

Windows: %LOCALAPPDATA%/chemflow/openbabel.json

Cache rusak atau file hilang: lanjutkan pencarian instalasi.

Folder portable lain: tentukan path manual sekali.

ChemFlow 3.1.0: CLI dan WebUI dalam satu pipeline

Antarmuka baru

React + TypeScript untuk desktop dan mobile.
Antrean eksperimen, log, checkpoint, preview dan unduhan.
CPU, RAM dan disk dibaca dari mesin server.

Perhitungan yang sama

WebUI memanggil subperintah CLI dalam proses terpisah.
Preparasi, docking, ADMET, RMSD, merge dan GC-MS tetap memakai modul ilmiah yang ada.
Opsi form mengikuti parser CLI.

Dari input hingga hasil, melalui browser

Konfigurasi eksperimen

Wizard: tujuan, bahan, parameter, tinjau.
Unggah atau buat workbook ligan/reseptor di browser.
Native RCSB dan gridbox terlihat dalam NGL.
Input SMILES/native/gridbox dijawab melalui form API.

Jalankan dan tinjau

Pilih screening, RMSD, GC-MS, interaksi atau similaritas.
Status dan log live dari mesin server.
Hentikan job bila perlu; lanjutkan dari checkpoint.

Preview struktur, pose, plot dan interaksi

Viewer molekuler NGL

PDB, PDBQT, SDF, MOL dan MOL2.
Cartoon, ball & stick, surface, pilihan model dan koordinat atom.
Native emas dan box sian mengikuti input XYZ.
Klik atom untuk membaca koordinat.
Kontak NGL adalah perkiraan geometri.

Hasil yang dapat diperiksa

Plot PNG, diagram BIOVIA, workbook, CSV dan teks.
Grafik numerik interaktif dengan ekspor SVG.
PDF workshop dibaca langsung di Materi & sitasi.
Unduh PPT/PDF dan BibTeX.
CLI: chemflow citations

Akses lokal, LAN atau Cloudflare Tunnel

Konfigurasi operator

pip install -e ".[web]"
chemflow web --host 127.0.0.1
LAN: --host 0.0.0.0 --allowed-host IP_SERVER
HTTPS: --allowed-host domain --secure-cookie

Batas akses yang jelas

Login satu operator, cookie HttpOnly / SameSite, CSRF dan pembatasan host.
Gunakan HTTPS serta kebijakan Cloudflare Access untuk tunnel publik.
Sesi berbagi seluruh job dalam workspace; bukan isolasi multi-tenant.

Modular agar mudah dirawat

Lapisan backend

server: API dan streaming snapshot.
security: sesi dan validasi permintaan.
jobs: SQLite, antrean, child process dan pembatalan.
storage / schema / receptors / updates: layanan terpisah.

Lapisan frontend

Atoms custom: Button, Select dan Disclosure.
Motion untuk transisi dan molekul berulang.
Reduced motion dan keyboard didukung.
Mobile: floating bottom navbar.
PDF, chart dan NGL di-load sesuai kebutuhan.

Lintas OS dan batas validasi

Windows, macOS, Linux

Web server, antrean, unduhan dan viewer berjalan lintas OS.
BIOVIA tetap membutuhkan desktop Windows aktif.
Release stabil dipasang otomatis oleh CLI/WebUI.
Runtime baru diverifikasi secara terpisah.
WebUI restart setelah antrean kosong.
Perubahan source lokal menunda update.

Pengujian dan referensi

Suite Python: regresi CLI dan integrasi API.
Vitest: komponen dan error state.
Playwright: login, job nyata, preview, NGL, unduhan, mobile dan aksesibilitas.
Rincian: docs/testing-webui-interactive.md

Overlay: sebelum dan sesudah redocking



Sian: sebelum redocking
Ligan native dari struktur kristal.

Oranye: sesudah redocking
Pose hasil docking.

Label dan nilai RMSD diekspor langsung oleh BIOVIA.
Contoh BAX/1UWH: 0,618 Angstrom.

RMSD minimum dan pose afinitas terbaik

Hasil 27 pose tersimpan

BAX / 1UWH: minimum 0,618 Angstrom
E20 / 4EY7: minimum 0,851 Angstrom
ATP / 1HCK: minimum 1,738 Angstrom

ATP: minimum berasal dari mode 2.
Pose afinitas terbaik adalah mode 1, dengan RMSD 2,742 Angstrom.

Cara membaca

RMSD minimum menilai pose terdekat yang ditemukan.
RMSD pose afinitas terbaik menilai pose yang dipilih berdasarkan skor.
Keduanya menjawab pertanyaan berbeda.

Bukti: preprint/data/rmsd_biovia_validation.csv
Tidak ada kesimpulan akurasi biologis dari uji ini.