
Funciones 2D 🔗

Existen múltiples propiedades CSS que ofrecen diferentes funcionalidades de transformación en dos dimensiones, que veremos a continuación:



Translaciones &

Las **funciones de translación** son aquellas que realizan una transformación en la que **mueven** un elemento de un lugar a otro. Si especificamos un valor positivo en el eje X (*horizontal*), lo moveremos hacia la derecha, y si especificamos un valor negativo, lo moveremos hacia la izquierda. Lo mismo con el eje Y (*vertical*):



Por ejemplo, transform: translate(20px, -30px) traslada el elemento 20 píxeles a la derecha y 30 píxeles hacia arriba, que es equivalente a utilizar transform: translateX(20px) translateY(-30px).

Escalado 🔗

Las **funciones de escalado** realizan una transformación en la que aumentan o reducen el tamaño de un elemento, basándose en el parámetro indicado, que no es más que un factor de escala:

Funciones	Significado
scaleX(fx)	Reescala el elemento a un nuevo tamaño con un factor NUMBER <u>fx</u> horizontal.
scaleY(fy)	Reescala el elemento a un nuevo tamaño con un factor NUMBER f.y. vertical.
<pre>scale(fx, fy)</pre>	Propiedad de atajo de las dos anteriores.

En este ejemplo, **transform: scale(2, 2)** realiza una transformación de escalado del elemento, ampliándolo al doble de su tamaño original. Si utilizamos **scale()** con dos parámetros iguales, estamos manteniendo la proporción del elemento, pero si utilizamos diferentes valores, acabaría deformándose.

Rotaciones &

Las **funciones de rotación** simplemente giran el elemento el número de grados indicado:



Con **transform: rotate(5deg)** realizamos una rotación de 5 grados del elemento sobre si mismo. Utilizando **rotateX()** y **rotateY()** podemos hacer lo mismo respecto al eje X o el eje Y respectivamente.

Deformaciones &

Por último, las **funciones de deformación** establecen un ángulo para torcer, tumbar o inclinar un elemento en 2D:



Aunque la función **skew()** existe, no debería ser utilizada, ya que está marcada como obsoleta y serán retiradas de los navegadores en el futuro. En su lugar deberían utilizarse **skewX()** o **skewY()**.

Transformaciones múltiples 🔗

Recuerda que si estableces varias propiedades **transform** en el mismo elemento con diferentes funciones de transformación, la segunda propiedad de transformación sobreescribirá a la anterior, como lo haría cualquier propiedad de CSS:

```
div {
   transform: rotate(5deg);
   transform: scale(2,2);  /* Sobreescribe la anterior */
}
```

Para evitar este comportamiento, una forma sencilla se basa en emplear múltiples transformaciones separándolas mediante un espacio. En el siguiente ejemplo, aplicamos una función de rotación, una función de escalado y una función de traslación de forma simultánea:

```
div {
   transform: rotate(5deg) scale(2,2) translate(20px, 40px);
}
```