企连(Qilian)企业级应用平台API v2.0开发指南

Contents

第一章 概述 3
1. 概述 3

第二章 快速开始 3
2. 快速开始 3

第三章 接口详情 5
3.1 身份认证接口 5
3.1.1 获取当前Token信息 (Get Token Information) 5
3.1.2 用户登录 **(Log In)** 6
3.1.3 授权码登录 **(Log In Via Authorization Code)** 7
3.1.4 用户登出 **(Log Out)** 8
3.2 发送短信接口 9
3.2 发送短信接口（SendSms） 9
3.3 OCR识别PDF文件接口 10
3.3 OCR识别**PDF**文件接口 10
3.4 获取文件预览或编辑信息 11
3.4 获取文件预览或编辑信息 11

第四章 错误码与故障排查 12
4. 错误码与故障排查 12

第五章 附录 14
5. 附录 14

第一章 概述

1. 概述

1.1 平台简介

企连(Qilian)企业服务平台是为企业开发者提供身份认证，消息通信，文档智能处理等基础能力的开放平台，能有效满足各类企业的日常主要商务需求。

1.2 核心功能

本平台的提供的核心功能如下：

- 身份认证：企业成员在平台的登录，登出和获得其所在组织的身份认证。
- 发送短信：自定义模板，实现对指定企业员工号码发送消息功能。
- **OCR**文件识别：快速识别PDF文件的内容，方便后续进行文字处理。
- 文件预览或编辑：支持持有权限的成员对文件进行在线预览及编辑。

1.3 版本说明

当前版本：v2.0

- 发布日期：2026年6月
- 版本状态：当前推荐使用的稳定版本。v1. 4 版本将于2027年9月停止维护，建议所以用户规划升级。

变更类型	**v 1.4**（旧版）	**v 2.0**（新版）	说明
API命名与路径	`/app-portal-service/*`	`/api.qilian/v2.0/*`	统一了资源路径，所有API路径以`/api.qilian/v2.0/`开头
身份认证方式	部分接口使用AppKey+Sign	同一为`Bearer Token (OAuth2.0)`	认证方式标准化，所有接口均需在请求头中传入`Authorization: Bearer <token>`
新增服务能力	无	OCR识别服务，文件存储与在线预览服务	平台能力增强，新增多个核心API，详见3.3-3.4节
废弃接口	`/v1/loginViaCode`(旧版单点登录)	使用新版`/api.qilian/v2.0/loginViaCode`	旧版单点登录接口已废弃，请迁移至新版接口

第二章 快速开始

2. 快速开始

本章指导您完成从平台注册到首次成功调用API的完整流程。

Before you begin

2.1 前置条件

在开始调用 API 之前，您需要完成以下准备工作。

2.1.1 注册并登录平台

访问企连企业服务平台官网（*https://www.qilian.com*），点击“立即注册”，填写企业信息，并完成手机号验证后即可登录控制台。

2.1.2 创建应用

1. 登录控制台后，进入“应用管理”界面，点击“创建应用”。
2. 填写应用名称（如“我的测试应用”），选择应用类型（如“Web应用”）
3. 创建成功后，系统会为您自动生成一组唯一的应用凭证：

   - **Client ID**（应用标识）：`9a7b8c6d5e4f3g2h1i0j`
   - **Client Secret**(应用密钥)：`k9l8m7n6o5p4q3r2s1t`

   请妥善保管Secret，它只在创建时显示一次

2.1.3 配置权限

在“应用详情”界面，为您的应用勾选所需的API权限（例如认证服务、短信服务）。完成配置后，即可调用API。

About this task

2.2 获取平台访问令牌

使用您注册平台时的用户账号（Account）和密码（Password），调用平台认证接口（参见 3.1.2 用户登录）来获取Access Token。所有后续**API**调用都需要携带此令牌。

Procedure

1. 调用登录接口获取Access Token

   请求示例（cURL）

   ```
   curl -X POST "https://api.qilian/v2.0/login" \
        -H "Content-Type: application/json" \
        -d '{"account": "Emily", "password": "xyz1239860"}'
   ```

   预期响应示例

   ```
   {
     "code": 0,
     "data": {
       "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
       "organizations": [
         {
           "id": "your_org_id",
           "name": "your_org_name"
         }
       ],
       "user": {
         "id": "your_user_id",
         "name": "your_user_name"
       }
     },
     "message": "OK"
   }
   ```

2. 请从响应中复制`data.accessToken`的值（如`eyJhbGci...`），并在后续所有API请求的Header中携带

格式为：`Authorization: Bearer eyJhbGci...`。

Results

2.3 首次调用示例

现在，使用上一步获取的令牌，调用一个只读接口来验证你的配置是否正确。我们以获取当前登录用户信息为例（参见 3.1.1）。

请求示例（cURL）

```
curl -X GET "https://api.qilian/v2.0/session/info" \
     -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
```

预期响应示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "userId": "your_user_id",
    "userName": "Emily",
    "currentOrgId": "your_org_id",
    "currentOrgName": "demo_org"
  },
  "message": "OK"
}
```

结果验证：如果接口返回了正确的用户和组织信息，恭喜你，平台接入已成功完成！现在，你可以开始探索第3章中的各类业务接口了。

第三章 接口详情

3.1 身份认证接口

3.1.1 获取当前Token信息 (Get Token Information)

接口功能描述：

登录应用门户并选择进入的组织后，获取 Access Token 所对应的当前登录用户的相关信息。

请求路径：

`GET https://api.qilian/v2.0/session/info`

请求参数表：

参数名称	类型	必填	描述	示例值
Authorization	String	是	Access Token，以 Bearer Token表示，其形式为 Bearer {your token}。需要通过调用 Log In 或 Refresh Access Token接口后获取。	`Bearer eyJhbGciOiJIUzIlNiIsInR5c`

返回参数说明：

名称	数据类型	描述
currentOrgId	String	当前组织ID
currentOrgName	String	当前组织名称
userId	String	用户ID
userName	String	用户名称

返回示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "OK",
  "data": {
    "userId": "your_user_id",
    "userName": "your_user_name",
    "currentOrgId": "your_org_id",
    "currentOrgName": "your_org_name"
  }
}
```

3.1.2 用户登录 (Log In)

接口功能描述：

使用账号密码登录企连应用门户。

请求路径：

`POST https://api.qilian/v2.0/login`

请求参数表：

参数名称	参数名称	必填	描述	示例值
Account	String	是	用户名	`Emily`
Password	String	是	密码	`xyz1239860`

返回参数说明：

名称	数据类型	描述
organizations_id	String	用户所在的组织id
organizations_name	String	用户所在的组织名称
user_id	String	用户ID
user_name	String	用户名称
accessToken	String	Access Token，以Bearer Token表示

返回示例：

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "accessToken": "your_access_token",
    "organizations": [
      {
        "id": "your_org_id",
        "name": "your_org_name"
      }
    ],
    "user": {
      "id": "your_user_id",
      "name": "your_user_name"
    }
  },
  "message": "OK"
}
```

3.1.3 授权码登录 (Log In Via Authorization Code)

接口功能描述：

通过单点登录（SSO）的授权码登录。

请求路径：

`POST https://api.qilian/v2.0/loginViaCode`

请求参数表：

参数名称	类型	必填	描述	示例值
Code	String	是	授权码	f1a3e14c831318cf44ffseb22

返回参数说明：

名称	数据类型	描述
organizations_id	String	用户所在的组织id
organizations_name	String	用户所在的组织名称
user_id	String	用户ID
user_name	String	用户名称

返回示例：

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "accessToken": "APP_PORTAL_S_WX89rC4pqsMc478tyP6gb9zFmT9qYaW7",
    "organizations": [
      {
        "id": "yourOrgId_1",
        "name": "Portal Demo"
      },
      {
```

```
        "id": "yourOrgId_2",
        "name": "rm_0726_001"
      }
    ],
    "user": {
      "id": "yourUserId",
      "name": "portal_demo"
    }
  },
  "message": "OK"
}
```

3.1.4 用户登出 (Log Out)

接口功能描述：

登出帐号（用户需已登录应用门户）。

请求路径：

```
GET https://api.qilian/v2.0/logout
```

请求参数表：

参数名称	类型	必填	描述	示例值
Authorization	String	是	Access Token，以Bearer Token表示，其形式为 Bearer {your token}。需要通过调用 Log In 或 Refresh Access Token接口后获取。	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5c

返回参数说明：

名称	数据类型	描述
data	Boolean	true表示登出成功， false表示登出失败。

返回示例：

```
{
  "code":0,
  "message":"OK",
  "data":true
}
```

3.2 发送短信接口

3.2 发送短信接口（SendSms）

接口功能描述：

向指定的手机号码发送短信内容，支持模板消息。

请求路径：

`POST https://api.qilian/v2.0/sms`

请求参数表：

参数名称	类型	必填	描述	示例值
PhoneNumbers	String	是	接收短信的手机号码，支持国际号码格式。	13800138000
TemplateCode	String	是	短信模板Code，需在控制台审核通过。	SMS_12345678
TemplateParam	Object	否	模板中的变量替换JSON对象。	{"code":"123456"}
SignName	String	是	短信签名，需在控制台申请。	XX科技

返回参数说明:

名称	数据类型	描述
RequestId	String	本次调用请求的 ID
Code	String	请求状态码。返回 OK 代表请求成功。
Message	String	状态码的描述。
BizId	String	发送回执 ID。

返回示例：

```
{
  "RequestId": "ABCD-1234-EFGH",
  "Code": "OK",
  "Message": ″成功″,
  "BizId": "1234567890^0"
}
```

3.3 OCR识别PDF文件接口

3.3 OCR识别PDF文件接口

上传PDF文件并获取识别结果，需分三步完成。

第一步：获得访问令牌 **(Access Token)**

请求路径：`POST https://api.qilian/v2.0/connect/token`

请求参数表：

参数名称	类型	必填	描述	示例值
client_id	String	是	客户ID	`9a7b8c6d5e4f3g2h1i0j`
client_secret	String	是	客户密钥	`k9l8m7n6o5p4q3r2s1t`

返回参数说明：

名称	数据类型	描述
access_token	String	Access Token，以Bearer Token表示

返回示例：

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "expires_in": 3600,
  "token_type": "bearer"
}
```

Important: 令牌有效期为1小时，过期后请刷新再使用

第二步：获得令牌后，上传需要识别的**PDF**文件，获取任务**ID**

请求路径：`POST https://api.qilian/v2.0/ocr/RecognizePdf`

请求参数表：

参数名称	类型	必填	描述	示例值
Authorization	String	是	Access Token，以Bearer Token表示，其形式为 Bearer {your token}。	`Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5c`

返回参数说明：

名称	数据类型	描述
task ID	String	当前任务ID

返回示例：

```
db03b9ea-3eed-4954-a1d4-b2712773bbe
```

第三步：上传**PDF**后，可通过上一步的任务**ID**查询识别结果

请求路径：`GET https://api.qilian/v2.0/ocr/RecognizePdf?id=YOUR_TASK_ID`

请求参数表：

参数名称	类型	必填	描述	示例值
id	String	是	识别任务ID	db03b9ea-3eed-4954-a1d4-b2712773bbe

返回参数说明：

名称	数据类型	描述
result	String	此数组包含识别的结果

返回示例：

```
{
  "id": "db03b9ea-3eed-4954-a1d4-b2712773bbe",
  "taskStatus": "Completed",
  "responseStatusCode": "Ok",
  "results": [
    {
      "type": "Text",
      "data": "SGVsbG8gd29ybGQhIFRoaXMgaXMgYSB0ZXN0IGRvY3VtZW50Lg=="
    }
  ],
  "error": null
}
```

3.4 获取文件预览或编辑信息

3.4 获取文件预览或编辑信息

获取存储空间内文件的预览或编辑链接。

接口功能描述：

获取存储空间内文件的预览或编辑链接，拥有权限的用户可进行预览或编辑操作。

请求路径：

`POST https://api.qilian/v2.0/storage/spaces/{spaceId}/dentries/{dentryId}/openInfos/query`

请求参数表：

参数名称	类型	必填	描述	示例值
access-token	String	是	调用该接口的访问凭证	eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5c
spaceId	String	是	空间Id，可调用添加空间接口获取id参数值	854xxxxx

参数名称	类型	必填	描述	示例值
dentryId	String	是	文件Id，可调用获取文件或文件夹列表接口获取id参数值。	989xxxxx
unionId	String	是	操作者unionId，可调用查询用户详情接口获取unionid参数值。	chyxxxxx
type	String	是	文件的打开方式：- **PREVIEW**：预览，默认值 - **EDIT**：编辑	PREVIEW
waterMark	String	是	是否需要水印：- **true**：需要 - **false**：不需要，默认值 目前仅WPS格式文件(Word、Excel、PPT、Pdf)支持水印。	true

返回参数说明：

名称	数据类型	描述
url	String	文件链接
hasWaterMark	Boolean	是否支持水印：- **true**：支持 - **false**：不支持

返回示例：

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/json

{
  "url" : "url",
  "hasWaterMark" : true
}
```

第四章 错误码与故障排查

4. 错误码与故障排查

汇总平台所有接口的通用错误码，并提供常见故障的排查流程。

错误码速查表

错误码	错误信息	描述	相关接口	解决方案
31400	The user name or password is wrong	用户账号密码不能为空或者填写错误	登录	检查账号密码是否正确，注意大小写

错误码	错误信息	描述	相关接口	解决方案
31401	Please login first / Access token is not valid	需要先登录或Token无效	获取信息、登出	重新调用登录接口获取新的Access Token
31429	Too many failed password or IP attempts. Please try again later.	安全策略限制	登录	等待15分钟后重试，或联系管理员
31512	Organization unselected	未选择OU	获取信息	登录后需选择进入的组织
40001	Missing required parameter	缺少必填参数	所有接口	对照接口文档检查请求参数是否完整
40002	invalid parameter format	参数格式错误	所有接口	检查参数类型（如手机号是否为字符串）
40301	insufficient permissions	权限不足	短信，OCR，文件接口	在控制台为应用勾选对应的API权限
42901	Rate limit exceeded	请求频率超限	短信，OCR接口	降低调用频率，或联系管理员提升配额
50001	Internal server error	服务器内部错误	所有接口	稍后重试，若持续出现请联系技术支持

常见故障排查流程

场景一：调用接口返回401（鉴权失败）

现象：调用任何任务接口时，返回{"Code" : 31401; "Message" : "Please login first"}

可能原因：

1. 未在Hearder中携带`Authorization`字段
2. Token格式错误（缺少`Bearer`前缀）
3. Access Token已过期（默认有效期为1小时）

排查步骤：

1. 检查请求头是否包含`Authorization: Bearer {your token}`
2. 调用3.1.1获取当前Token信息的接口，检查Token是否仍然有效
3. 若Token已过期，重新调用登录接口获取新Token

解决方案：在代码中实现Token的自动刷新机制，在Token过期前自动获取。

场景二：短信发送失败，返回**`isv.AMOUNT_NOT_ENOUGH`**

现象：调用OCR结果查询接口时，`taskStatus`一直处于`Processing`状态

可能原因：

1. 上传的PDF文件过大（超过50MB）
2. 上传文件页数过多（超过100页）
3. 任务队列拥挤

排查步骤：

1. 检查文件的大小和页数是否符合接口限制
2. 等待5分钟后重新查询
3. 若持续超过10分钟，联系技术支持并提供任务ID

第五章 附录

5. 附录

提供术语表、相关文档索引及版本历史信息。

术语表

收录文档中出现的技术术语或专有名词，按拼音或字母排序，格式如下：

术语	中文/缩写	说明
Access Token	访问令牌	调用API时用于身份验证的凭证，以Bearer Token形式传递
Bearer Token	持有者令牌	HTTP认证方式，格式为`Authorization: Bearer {token}`
Endpoint	服务地址	API的访问入口，如：*https://www.qilian.com*
OCR	光学字符识别	将图片或PDF中的文字转换为可编辑文本的技术
OU	组织单元	Organization Unit，企业内部门或组织层级
SSO	单点登录	一次登录可访问多个系统的认证机制

相关文档索引

文档名称	说明	获取方式
企连平台控制台使用指南	介绍如何在控制台创建应用、配置权限、查看用量	登录控制台后点击“帮助中心”
企连API完整接口列表	包含本文档未收录的全部接口及详细定义	*https://api.qilian.com/docs*
各语言SDK下载	提供Java、Python、Go等语言的SDK包及示例代码	*https://api.qilian.com/sdk*
常见问题（FAQ）	汇总开发者高频问题及官方解答	*https://api.qilian.com/faq*