

**ДОМАШНА ЗАДАЧА 3 ПО ПРЕДМЕТОТ
СОФТВЕРСКИ КВАЛИТЕТ И ТЕСТИРАЊЕ**

СТУДЕНТ: Аритон Веруш

“JMeter”

Прашање 1: Која е разликата помеѓу stress тестирање и load тестирање?

Одговор:

Главната разлика е тоа што load тестирање ни покажува како системот се однесува при очекуван load (оптоварување некакво), додека stress тестирањата ни ги покажуваат горните граници на капацитетот на еден систем користејќи load далеку од очекуваниот максимум (преоптоварување).

Прашање 2: Објаснете што е timer во JMeter и какви видови постојат?

Одговор:

Timers во JMeter се користат за да се одолговлекува пуштањето на следното барање. Ако тие не постојат, JMeter ќе ги испраќа барањата во милисекунди.

Постојат различни видови. Неколку од нив се:

- *Constant Timer* - следното барање доцни за константно време
- *Gaussian Random Timer* - го следи нормалниот или гаусовиот метод на дистрибуција. Обезбедува доцнење врз основа на константна и стандардна девијација.
- *Poisson Random Timer*
- *Synchronizing Timer*

итн.

Прашање 3: Наведете неколку JMeter Listeners.

Одговор:

Listeners обезбедуваат сликовно претставување на податоците собрани од JMeter за сите тест случаи за кои се извршува компонента за семплер на JMeter. Корисникот ги гледа резултатите од семплерите во форма на табели, графикони, дрвја или едноставен текст во некоја датотека и сл.

Неколку од типовите се:

- *Graph Results*
- *Spline Visualizer*
- *Assertion Results*
- *Simple Data Writer*
- *Monitor Results*
- *Distribution Graph (alpha)*
- *Aggregate Graph*