

Домашна задача 4: Логичко покривање на код

Предмет: Софтверски квалитет и тестирање

Студент: Аритон Веруш

1) Предикати кои произлегуваат од кодот:

- p : `person.moneySaved > person.moneyNeeded`
- q : `!vacationDates.datesAreWorkingDays`
- r : `person.canUseVacationDays == 1`
- `canGo (p & (q | r))` - boolean променлива која враќа true или false во зависност од комбинацијата на вредностите на предикатите p, q и r .

2) Таблица на вистинитост ($P = \text{canGo}$):

Row#	p	q	r	P	Pp	Pq	Pr
1	T	T	T	T	T		
2	T	T	F	T	T	T	
3	T	F	T	T	T		T
4	T	F	F	F		T	T
5	F	T	T	F	T		
6	F	T	F	F	T		
7	F	F	T	F	T		
8	F	F	F	F			

3) TR за покривање CACC:

Major Clause	Set of possible tests
p	(1,5), (1,6), (1,7), (2,5), (2,6), (2,7), (3,5), (3,6), (3,7)
q	(2, 4)
r	(3, 4)

TR за покривање RACC:

Major Clause	Set of possible tests
p	(1, 5), (2, 6), (3, 7)
q	(2, 4)
r	(3, 4)

4) Тест вредности:

- 1 5 2 4 3 – (1 2 3 4 5)
- 1 5 2 6 4 3 – (1 2 3 4 5 6)
- 1 5 2 6 3 7 4 – (1 2 3 4 5 6 7)
- 2 6 4 3 – (2 3 4 6)

- 2 6 3 7 4 – (2 3 4 6 7)
- 3 7 2 4 – (2 3 4 7)

Имплементацијата на овие тестови во Junit е во фолдерот. Тестовите 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 се направени според RACC покривањето, што во секој даден случај враќа false (person не може да оди на vacation). Тестовите 1,2 и 3 враќаат true бидејќи тоа се единствените можности за функцијата да врати true(TTT, TFT и TTF).