

Nexivarin 10 mg Tabletten — eCTD Einreichung
Modul 3 — Qualität

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)	Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15	Abschnitt	3.2.P.8
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.	Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

Inhaltsverzeichnis — 3.2.P.8 Arzneimittel — Stabilität

Abschnitt	Titel	Beschreibung
3.2.P.8	Stabilität – Arzneimittel	ICH Q1A(R2) Stabilitätsprogramm für das Arzneimittel
3.2.P.8.1	Zusammenfassung und Schlussfolgerungen zur Stabilität	Langzeit- 24 Monate beschleunigte und Stress-Stabilitätszusammenfassung
3.2.P.8.2	Stabilitätsprotokoll nach der Genehmigung und Stabilitätsverpflichtung	Laufende Verpflichtungen zur Stabilitätsüberwachung
3.2.P.8.3	Stabilitätsdaten	Vollständige tabellarische Stabilitätsergebnisse; Trenddiagramme für Auflösung und Gehaltsbestimmung

PharmaCorp Inc.
NDA-123456

Nexivarin 10 mg Tabletten

Abschnitt 3.2.P.8
Arzneimittel – Stabilität

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)
Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.
Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

3.2.P.8 Stabilität — Nexivarin 10 mg Filmtabletten

3.2.P.8.1 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen zur Stabilität

Stabilitätsprüfungen des Arzneimittels wurden nach ICH Q1A(R2) entworfen. Drei Primärstabilitätschargen (Pilotmaßstab, je 50 kg) wurden zum Zeitpunkt der NDA-Einreichung auf Stabilität gesetzt.

Studium	Zustand	Packmittel	Zeitpunkte
Langzeit	25 °C / 60 % RELATIVE LUFTFEUCHTE	HDPE-Flasche 60 cc, 30-ct, Trockenmittel	0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 Monate
Zwischenlagerung	30 °C / 65 % RELATIVE LUFTFEUCHTE	Dasselbe	0, 6, 12 Monate
Beschleunigt	40 °C / 75 % RELATIVE LUFTFEUCHTE	Dasselbe	0, 1, 2, 3, 6 Monate
Photostabilität	ICH Q1B (Option 1)	Exponiert + verpackte Kontrolle	Am Ende (± 1,2 M lux·h)

3.2.P.8.3 Stabilitätsdaten — Langfristig (25 °C / 60 % relative Luftfeuchte)

Zeitpunkt	Untersuchung (%)	Jeder einzelne Imp (%)	Gesamt-Imp (%)	Auflösung (% in 30 Minuten)	Wasser (%)	Aussehen
T=0	100.3	0.05	0.12	96.8	1.82	Gehorcht
T=3M	100.1	0.06	0.14	96.2	1.84	Gehorcht
T=6M	99.8	0.07	0.16	95.9	1.87	Gehorcht
T=9M	99.7	0.08	0.18	95.5	1.89	Gehorcht
T=12M	99.5	0.09	0.20	95.1	1.91	Gehorcht
T=18M	99.3	0.11	0.23	94.8	1.94	Gehorcht
T=24M	99.0	0.13	0.27	94.2	1.97	Gehorcht

3.2.P.8.3 Stabilitätsdaten — Beschleunigt (40 °C/75 % Luftfeuchte)

Zeitpunkt	Untersuchung (%)	Gesamt-Imp (%)	Auflösung (%)	Wasser (%)	Aussehen
T=0	100.3	0.12	96.8	1.82	Gehorcht
T=1M	99.9	0.19	95.8	2.10	Gehorcht
T=2M	99.5	0.26	95.0	2.34	Gehorcht
T=3M	99.1	0.33	94.3	2.51	Gehorcht
T=6M	98.3	0.47	93.0	2.78	Gehorcht

Fazit: Alle Stabilität-Daten liegen innerhalb der Spezifikationen. Die vorgeschlagene Haltbarkeit von 24 Monaten bei 15– 30 °C im genehmigten HDPE-Behälterverschlussystem wird vollständig durch das Stabilität-Datenpaket unterstützt. Es wurden keine signifikanten Veränderungen oder Ausfalltrends beobachtet.