



Universidad Pública de Navarra  
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas

Trabajo de fin de grado

# **Plataforma de adquisición de datos pluviométricos para la predicción y aviso de inundaciones**

**Autor:**  
**Arkaitz Oderiz Garin**

Supervisor:  
Unai Pérez-Goya

Pamplona, 2022



## Contenidos

<b>Lista de Figuras</b>	<b>iii</b>
<b>Lista de Tablas</b>	<b>iv</b>
<b>Lista de Códigos</b>	<b>vi</b>
<b>Lista de Teoremas</b>	<b>viii</b>
<b>Lista de Definiciones</b>	<b>x</b>
<b>Lista de Lemas</b>	<b>xii</b>
<b>1 Introducción</b>	<b>1</b>
1.1 Esto es una sección . . . . .	1
1.1.1 Esto es una subsección . . . . .	1
<b>2 Tecnologías</b>	<b>3</b>
2.1 Lenguaje de Programación Python . . . . .	3
2.1.1 Qué es Python? . . . . .	3
2.1.2 Por qué Python? . . . . .	3
2.2 Sistema Operativo Debian . . . . .	4
2.2.1 Historia . . . . .	4
2.2.2 Filosofía . . . . .	4
2.2.3 Modelo de negocio . . . . .	5
2.2.4 Por qué Debian? . . . . .	5
2.3 Framework . . . . .	7
2.3.1 Qué es un framework? . . . . .	7
2.3.2 Librería vs Framework . . . . .	8

2.3.3	Django . . . . .	8
2.3.4	Scrapy . . . . .	10
2.4	Base de Datos . . . . .	12
2.4.1	Relacional vs No Relacional . . . . .	12
2.4.2	PostGreSQL . . . . .	12
2.4.3	Por qué PostGreSQL? . . . . .	12
<b>3</b>	<b>Datos</b>	<b>13</b>
3.1	Aemet . . . . .	13
3.2	El Agua en Navarra . . . . .	14
3.3	MeteoNavarra . . . . .	15
<b>4</b>	<b>Evaluación</b>	<b>17</b>
<b>5</b>	<b>Conclusiones y Trabajo Futuro</b>	<b>19</b>
	<b>Referencias</b>	<b>21</b>
	<b>Glosario</b>	<b>23</b>
	<b>Anexos</b>	<b>25</b>

## Lista de Figuras

2.1	Diagrama patrón MVT . . . . .	8
2.2	Web Scraping (Krotov y Tennyson 2018) . . . . .	11
3.1	Página Aemet de la estación en Aranguren (Navarra) . . . . .	14
3.2	Página principal de aforos de El Agua en Navarra . . . . .	15
3.3	Error al cargar directamente la página de datos numéricos en El Agua en Navarra . . . . .	15
3.4	Apartado selección de datos MeteoNavarra . . . . .	16



## Lista de Tablas

1.1	Mi tabla de ejemplo . . . . .	1
-----	-------------------------------	---





## Lista de Códigos

1.1	pie de código . . . . .	1
A1	Mostrar notas. . . . .	25



**Lista de Teoremas**

1	Teorema (Sum) . . . . .	2
2	Teorema (About $C^1(0, 1)$ ) . . . . .	2



## Lista de Definiciones

1	Definición (Nice numbers) . . . . .	2
---	-------------------------------------	---



## Lista de Lemas

1	Lema . . . . .	2
---	----------------	---





## 1.1 Esto es una sección

Para generar entradas en el índice de palabras. SATA.

### 1.1.1 Esto es una subsección

Una lista de parámetros:

- uno.
- dos.
- tres.

Una lista enumerada

1. uno.
2. dos.

Tabla 1.1: Mi tabla de ejemplo

Nombre	Medida	Otra cosa
10	10	4

Código en R del ejemplo 1.1:

```
1 # Establecer las credenciales de la API [1]
2
3 library(rsat)
```

```

4  set_credentials("rsat.package", "UpnaSSG.2021")
5
6  #Definir la region
7
8  library(raster)
9  dir.create( "./RSATprueba/countries" ,recursive = TRUE)
10 spain<-getData('GADM', country= 'Spain', path=
    "./RSATprueba/countries", level=2)

```

Código 1.1: pie de código

**Teorema 1** (Sum).  $1 + 1 = 2$

**Definición 1** (Nice numbers). *A number is nice if it looks beautiful.*

**Teorema 2** (About  $C^1(0,1)$ ). *The set  $C^1(0,1)$  is interesting.*

Teoremaren erreferentzia [2](#)

*Proof.* To prove it by contradiction try and assume that the statemenet is false, proceed from there and at some point you will arrive to a contradiction.  $\square$

**Lema 1.** *To prove it by contradiction try and assume that the statemenet is false, proceed from there and at some point you will arrive to a contradiction.*

Lemaren erreferentzia [1](#)

$$1 + e^{i\pi} = 0. \tag{1.1}$$

Formularen erreferentzia [1.1](#)

## 2.1 Lenguaje de Programación Python

### 2.1.1 Qué es Python?

Siendo su primera aparición en el año 1991 por manos de Guido van Rossum, Python es un lenguaje de programación de alto nivel interpretado que prima la legibilidad del código, siendo este a veces nominado como "seudocódigo ejecutable". [\[1\]](#)

Python a su vez es un lenguaje multiplataforma, fuertemente tipado, dinámico y multiparadigma, pues soporta programación orientada a objetos, imperativa y funcional. [\[2\]](#)  
[\[3\]](#)

### 2.1.2 Por qué Python?

La elección de Python sobre otros lenguajes se basa en su sintaxis sencilla y clara que facilita la programación, junto a la gran cantidad de librerías y frameworks potentes de los que dispone para satisfacer las necesidades que presenta este proyecto, como pueden ser la extracción de datos meteorológicos mediante web scraping y la creación de una API.

## 2.2 Sistema Operativo Debian

### 2.2.1 Historia

Conforme la computación fue tomando terreno tanto en el ámbito comercial como en el escolar, no tener una forma de instalar y configurar los sistemas de una forma rápida sin tener que partir de cero y sin tener que compilar el software necesario manualmente se convirtió en un problema patente entre los usuarios. [4] [5]

En 1993, tras varios intentos fallidos por distintas empresas de solucionar el problema, Ian Murdock, por aquel entonces estudiante de la Universidad Purdue, encontró la solución al problema basándose en el reciente proyecto de Linus Torvalds, el kernel Linux. tras el anuncio de Ian para crear un sistema operativo de forma descentralizada en paralelo como es el caso del kernel Linux, docenas de usuarios se unieron para formar el proyecto Debian Linux con la intención de crear un sistema operativo de gran calidad y mantenimiento, publicando en enero de 1994 la primera versión de Debian 0.91. [6]

### 2.2.2 Filosofía

Debian no intenta seguir ni competir con los líderes del sector, por el contrario, desde sus inicios el proyecto se ha basado en una filosofía centrada en la robustez y estabilidad del sistema guiada por unos estrictos estándares de calidad, actualizándose conforme las necesidades de sus usuarios a la vez que promueve el software gratuito, lo que le ha ayudado a obtener fama entre los usuarios. [7] [8]

A su vez, debido al apoyo del software libre, hace uso de múltiples licencias de software como la Licencia Pública General GNU (GPL), licencias artísticas o del tipo BSD, lo cual ha llevado al desarrollo de las Directrices de Software Libre de Debian (DFSG) con el fin de definir la construcción del software libre. [9]

Definido por estas licencias, el software libre debe cumplir al menos las que están consideradas la cuatro libertades esenciales: [10]

- Ejecutar el programa como se desee, con cualquier propósito.
- Estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que se desee.
- Redistribuir copias para ayudar a otros.
- Distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros permitiendo ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones.

### 2.2.3 Modelo de negocio

Todo el modelo del proyecto Debian se basa en su Contrato Social respecto a la comunidad de software libre creado en 1997, sobre el cual se estipulan las directrices a seguir para crear y distribuir software libre. [11]

No hay que confundir el termino libre, definido dentro de DFSG, con gratuito, pues un programa de software puede ser libre aunque sea de pago. Por el contrario, Debian es un proyecto libre y gratuito.

Debian se mantiene gracias a su comunidad, disponiendo más de mil desarrolladores y contribuidores por todo el mundo aportando al proyecto con su tiempo y conocimiento de forma gratuita. Esto, junto a la asistencia de múltiples empresas que dan soporte a Debian dentro del proyecto de socios [12] y el sistema de donaciones [13] usado para hardware, dominios, certificados criptográficos, conferencias, etc han ayudado en el éxito y crecimiento del proyecto dentro de su filosofía.

### 2.2.4 Por qué Debian?

El mercado está repleto de distintas posibles alternativas a Debian, ya sean de pago, Windows Server OS o Red Hat Enterprise Linux (RHEL), gratuitos, Ubuntu Server y Fedora Server, o incluso en la nube, Amazon Web Services (AWS), Google's Cloud Platform.

Descartando todo sistema de pago, aunque las posibilidades se reducen aun hay múltiples opciones sobre las que elegir, pero son pocas las que ofrecen la misma usabilidad que Debian con sus más de 59000 paquetes en su versión estable o incluso puedes usar las versiones «en pruebas» o «inestable» en caso de querer probar las nuevas funciones antes de su lanzamiento oficial. [14]

Aunque todos los sistemas basados en Linux disponen de las mismas características, siendo software libre y gratuito con soporte multi-usuario, multi-proceso y uso en tiempo real, Debian siendo uno de los sistemas más longevos del mercado a tomado fama entre la competencia por su seguridad y estabilidad. Siendo la base para muchas de las distribuciones más populares contra las que compite, como Ubuntu, Knoppix, PureOS o Tails.

Cabe mencionar, que parte de esta seguridad y estabilidad puede llegar a ser un limitante a la hora de elegir Debian como sistema operativo dependiendo de tus necesidades a nivel de uso pues el software compatible igual no es la versión más reciente.

Finalmente, una característica distintiva de Debian frente a la competencia gratuita es su compatibilidad con un uso 24/7, pues otras alternativas gratuitas o no dan soporte a esta característica, Fedora Server o, necesitas disponer de una licencia de pago como es el caso de Ubuntu Server mediante Ubuntu Pro.

Una vez contado todo esto, puesto que no me afecta negativamente el no disponer de las versiones más recientes de software y necesito de un sistema 24/7 gratuito, parece lógica la elección de Debian como sistema operativo para usar en el servidor.

## 2.3 Framework

### 2.3.1 Qué es un framework?

Un framework es software que provee una infraestructura básica sobre la que desarrollar tus proyectos, aportando las funcionalidades y estructuras básicas necesarias para este sin la necesidad de programar todo desde cero, ahorrando tiempo de desarrollo y aportando robustez al proyecto. [15]

Cada framework aportará su propia colección de módulos y paquetes específicos para ayudar en el desarrollo, es por esto que generalmente se clasifican en tres clases distintas según funcionalidades. [16]

#### Tipos de frameworks

##### Full Stack

Un framework full-stack es apto tanto para desarrollo back-end como front-end, aportando todas las herramientas posibles que ayuden con el desarrollo gráfico de la interfaz de usuario (UI), gestión de bases de datos, protocolos de seguridad y lógica de negocio entre tantos. Siendo Django un ejemplo de framework full-stack.

##### Micro

Los framework micro son ligeros por definición, siendo en cierta medida lo contrario de un framework full-stack, pues aunque los componentes que aportan como puede ser la gestión de bases de datos son los mismos, estos no vienen incluidos de forma nativa. Esto se debe a que buscan aportar flexibilidad y libertad a los desarrolladores para que incluyan únicamente aquellas herramientas que necesiten.

Como se explica en la documentación de Flask, uno de los framework tipo micro más relevante, el 'micro' de microframework significa que el núcleo del framework es simple pero extensible.

##### Asíncrono

Estos framework están dirigidos por eventos. en vez de hacer un manejo operacional línea a línea de las funciones en la que se van ejecutando una detrás de otra, el código asíncrono no es bloqueante por lo que no se espera que un evento termine para ejecutar el siguiente, ejecutándolo de forma simultánea. Debido a esto un framework asíncrono puede llegar a conseguir un gran rendimiento si se usa en un servidor que lo permita.

### 2.3.2 Librería vs Framework

Aunque ambas ofrecen funcionalidades operacionales, su mayor diferencia radica en la especificidad y complejidad de estas.

Las librerías están compuestas por múltiples métodos para un uso específico sin aportar mucha complejidad, realizando una tarea por función.

Por el contrario, como los framework tienen en cuenta las posibles necesidades de tu proyecto, pudiéndose permitir ser aún más específicos, ofreciendo la arquitectura y comportamiento básico de la aplicación, dejando la flexibilidad de desarrollar las funcionalidades necesarias para su funcionamiento, aportando herramientas sobre las que trabajar. [17]

### 2.3.3 Django

#### Qué es Django?

Django es un framework web de tipo full-stack gratuito y de código abierto para Python. Sigue el principio DRY "Don't Repeat Yourself" por lo que se enfoca en el menor uso de código, el desarrollo rápido y la reutilización de componentes. [18] [19]

Hace uso de su auto denominado patrón Modelo-Vista-Template (MVT) 2.1 una variante del conocido Modelo-Vista-Controlador (MVC). [20]




Figura 2.1: Diagrama patrón MVT <sup>1</sup>

Para poder trabajar con bases de datos relacionales tales como, Oracle, MySQL y PostgreSQL, Django usa un Mapeador Relacional de Objetos (ORM) permitiendo interactuar con ellas mediante SQL.

---

<sup>1</sup><https://docs.hektorprofe.net/django/web-personal/patron-mvt-modelo-vista-template/>



### Por qué Django?

Partiendo de que el lenguaje de programación a usar es Python, Django es uno de los frameworks más reputados dirigidos a este lenguaje, teniendo en cuenta su naturaleza gratuita y de código abierto. Siendo usado tanto por la comunidad como por empresas tales como Instagram, Mozilla y Facebook. Aunque no por ello significa que no disponga de poca competencia, siendo TurboGears, web2py, Bottle y Flask de las más notables.

El que sea un framework full-stack no va a aportar la flexibilidad, libertad y ligereza que da el uso de un microframework, sobre todo a la hora de agregar únicamente aquellas herramientas que considere necesarias, pero si que atenuará la carga de trabajo que puede suponer un microframework si no se dispone de la experiencia necesaria para usarlo.

Otra característica por la que me he decantado por Django, aunque no sea única de él, es su compatibilidad con bases de datos relacionales de forma nativa, cosa que facilitara el uso de estas en el proyecto.

### 2.3.4 Scrapy

#### Qué es el Web Scraping?

Web scraping, también conocido como web extraction o web harvesting, es una técnica de extracción de datos desestructurados de la World Wide web (WWW) y guardarlos de forma estructurada en una base de datos o en un sistema de ficheros en formato XML, JSON o CSV para su posterior recuperación o análisis. Generalmente, los datos web son adquiridos mediante el uso de Hyper-text Transfer Protocol (HTTP) o a través de un navegador web, ya sea de forma manual o automática mediante web crawlers, herramientas diseñadas con este propósito, siendo capaces de convertir páginas web enteras en información bien estructurada. [21] [22]

Debido a la gran cantidad de datos que son generados constantemente en la WWW, web scraping es considerado una forma eficiente y poderosa de amasar big data.

Web scraping puede ser usado en una gran variedad de entornos, como la recolección de comentarios en redes sociales, listado de la propiedad inmobiliaria o en este caso el monitoreo y comparación de los niveles de los ríos y datos pluviométricos.

#### Procedimiento básico en Web Scraping

El proceso de recolección de datos de Internet se puede dividir en tres procesos secuenciales, el estudio de la pagina sobre la que trabajar, adquirir los recursos web y, luego, organizar la información deseada. 2.2


El primer paso consiste en mirar la estructuración de la web para seleccionar aquellos datos que queramos extraer, comprobando los recursos HTML, CSS y viendo si hace uso de JavaScript. Para realizar el segundo paso de adquisición de los recursos, el proceso empieza con los programas de web scraping enviando un request, ya sea mediante GET o POST, a la página web deseada. Una vez el request sea recibido y procesado por la web, esta enviará los recursos solicitados al programa. Después, pasaríamos al tercer paso, en el que analizaríamos los recursos obtenidos y los filtraríamos de tal forma que nos quedásemos únicamente con la información que nos sea necesaria. Finalmente almacenaríamos la información obtenida para su posterior análisis.

#### Qué es Scrapy?

Scrapy es un framework asíncrono para web crawling y web scraping gratuito y de código abierto. Por defecto proporciona todas las herramientas necesarias para realizar la tarea de extracción, procesado y estructurado de los datos adquiridos, además de dar la opción de extender funcionalidades en caso necesario, haciéndolo extremadamente versátil. [23]

---

<sup>2</sup>[https://www.researchgate.net/figure/Web-Scraping-Adapted-from-Krotov-and-Tennyson-2018\\_fig1\\_324907302](https://www.researchgate.net/figure/Web-Scraping-Adapted-from-Krotov-and-Tennyson-2018_fig1_324907302)

Figura 2.2: Web Scraping <sup>2</sup>

Pensado para navegar entre webs y extraer información de forma estructurada de ellas, Scrapy es usado para múltiples propósitos, por ejemplo, el minado de datos o la monitorización y análisis de datos.

### Por qué Scrapy?

A la hora de buscar herramientas para web scraping en Python obtuve tres alternativas principales, BeautifulSoup, Selenium y Scrapy.

La primera es una librería de parseo de HTML y XML, que, aunque podría haberme servido para mi propósito inicialmente, a la larga su sencillez hubiera sido más un problema que una ayuda.

La segunda por el contrario, no es una herramienta para hacer web scraping como tal y se centra en la automatización de la navegación web como entorno de pruebas. Debido a esto, no es una herramienta que haya usado para el web scraping, pero si que ha sido usada junto con Scrapy para navegar entre webs y sacar los datos de estas.

Scrapy fue elegida gracias a la flexibilidad y versatilidad que proporciona a la hora de trabajar, pudiendo crear proyectos sencillos en cuestión de minutos con las herramientas base proporcionadas o investigar como trabajar con estas herramientas y crear proyectos complejos que satisfagan tus necesidades de la manera que desees. Esto implica que la curva de aprendizaje de Scrapy sea mayor que la que puede tener BeautifulSoup sobre todo al inicio, llegando a parecer abrumador. A su vez, Scrapy tiene el mejor rendimiento entre las tres. [17]

Finalmente, cabe mencionar que Scrapy no dispone de rotación de IP, renderizado JavaScript, ni geolocalización como pueden tener las alternativas de pago, cosa que no es un impedimento para llevar a cabo el proyecto.

## 2.4 Base de Datos

### 2.4.1 Relacional vs No Relacional

### 2.4.2 PostGreSQL

### 2.4.3 Por qué PostGreSQL?

Para este proyecto disponemos de los siguientes datos obtenidos de distintas páginas web:

- Nivel (m)
- Caudal ( $m^3/s$ )
- Precipitación (mm)
- Temperatura ( $^{\circ}C$ )
- Humedad (%)
- Radiación ( $W/m^2$ )

A su vez, dispondremos de la fecha y hora en la que se hicieron la lectura de los datos, junto con los códigos y coordenadas de las estaciones sobre las cuales obtenemos los datos.

### 3.1 Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es el Servicio Meteorológico Nacional y Autoridad Meteorológica del Estado, siendo su objetivo es la monitorización y predicción de fenómenos meteorológicos.

AEMET dispone de una API de obtención de datos llamada AEMET OpenData la cual no usaremos pues muchos de los datos que se obtienen de esta manera no nos son útiles.

Como se ve en la imagen [3.1](#), dentro de la web podemos encontrar de forma accesible múltiples datos relacionados con la meteorología tomados cada hora, de los cuales seleccionaremos únicamente temperatura, precipitación y humedad, puesto que los datos relacionados con el viento o la presión atmosférica no son tan relevantes para este proyecto.

Actualizado: martes, 09 mayo 2023 a las 16:22 hora oficial  
 Ind. climatológico: 9263X - Altitud (m): 572  
 Latitud: 42°46'34"N - Longitud: 1°31'57"O - Posición: Ver localización  
 Municipio: Aranguren (Navarra) - Ver predicción

Exportar a excel Exportar a csv

Fecha y hora oficial	Temp. (°C)	V. vien. (km/h)	Dir. viento	Racha (km/h)	Dir. racha	Prec. (mm)	Presión (hPa)	Tend. (hPa)	Humedad (%)
09/05/2023 16:00	14.6	5	→	18	↘	0.0			88.0
09/05/2023 15:00	14.6	8	→	15	↘	0.4			89.0
09/05/2023 14:00	14.0	4	→	18	→	0.2			88.0
09/05/2023 13:00	13.7	9	→	26	↘	0.0			85.0
09/05/2023 12:00	13.7	6	↗	11	↑	0.0			73.0
09/05/2023 11:00	13.9	3	↑	6	↗	0.0			69.0
09/05/2023 10:00	14.0	0	-	4	→	0.0			66.0
09/05/2023 09:00	13.3	0	-	3	↙	0.0			69.0
09/05/2023 08:00	10.5	0	-	10	↙	0.0			80.0
09/05/2023 07:00	8.8	5	↙	9	↙	0.0			76.0
09/05/2023 06:00	8.7	7	↙	9	↙	0.0			77.0
09/05/2023 05:00	9.0	3	↙	8	↙	0.0			85.0
09/05/2023 04:00	9.1	4	↙	8	↙	0.0			84.0
09/05/2023 03:00	9.3	5	↙	9	↙	0.0			83.0
09/05/2023 02:00	10.2	2	↓	9	↙	0.0			78.0
09/05/2023 01:00	10.5	3	↙	10	↙	0.0			81.0
09/05/2023 00:00	11.2	5	↙	8	↙	0.0			84.0
08/05/2023 23:00	12.2	4	↙	10	↙	0.0			81.0
08/05/2023 22:00	14.0	0	-	9	↖	0.0			73.0
08/05/2023 21:00	16.8	4	↓	10	↘	0.0			60.0
08/05/2023 20:00	19.2	6	↘	23	↘	0.0			48.0
08/05/2023 19:00	20.4	12	↘	27	→	0.0			40.0
08/05/2023 18:00	22.1	16	→	31	→	0.0			36.0
08/05/2023 17:00	22.1	16	→	34	→	0.0			37.0

Lineas por página 50 Página 1 de 1

Figura 3.1: Página Aemet

## 3.2 El Agua en Navarra

En esta página encontraremos los datos tanto del nivel de los ríos como de su caudal en los últimos 15 días en periodos de 10 minutos, siendo una de las fuentes principales de datos.

La sección de aforos en la página 3.2 muestra un mapa de Navarra y esta estructurada en 6 regiones, Norte, Arga, Ega, Ebro alto, Ebro bajo y Aragón, accediendo a cada región nos aparece el mapa de la región dándonos acceso a todas las estaciones en la zona.

Una vez dentro de la estación tendremos la posibilidad de observar los datos, primeramente en forma de gráfica y en caso de quererlo en forma numérica, pero no se puede acceder a los datos numéricos sin antes haber visitado la versión gráfica 3.3.

Debido a este problema, para la obtención de los datos primero cargamos la web gráfica y le pasamos un script JavaScript para pulsar el botón que finalmente nos da acceso a los datos deseados.



Figura 3.2: Página El Agua en Navarra



Figura 3.3: Error datos numéricos en El Agua en Navarra

### 3.3 MeteoNavarra

En la página de meteorología y climatología de Navarra encontramos una gran sección de estaciones de las cuales poder obtener datos.

De entre los dos tipos de estaciones disponibles, automática y manual, únicamente tomamos los datos de las estaciones automáticas, esto se debe a que las manuales solo proveen datos diarios de la temperatura máxima, mínima y de la precipitación acumulada. Esto hace que no dispongamos de ningún dato hasta que finalice el día, cosa que no es viable si lo que se propone es predecir cambios radicales en un periodo de tiempo reducido.

Las estaciones automáticas proporcionan tanto datos en periodos de diez minutos como datos diarios, siguiendo el mismo razonamiento que con las estaciones manuales no tomamos los datos diarios y, entre los actualizados cada diez minutos tomamos la temperatura, humedad relativa, radiación global y precipitación en un periodo de dos días.

### 1. Parámetros

#### Parámetros 10 minutos

- ☒ Temperatura
- ☒ Humedad relativa
- ☒ Radiación global
- ☐ Insolación
- ☒ Precipitación
- ☐ Velocidad viento 10 m
- ☐ Dirección viento 10 m
- ☐ Velocidad racha máxima 10 m
- ☐ Dirección racha máxima 10 m
- ☐ Velocidad viento 2 m
- ☐ Dirección viento 2 m
- ☐ Velocidad racha máxima 2 m
- ☐ Dirección racha máxima 2 m
- ☐ Desviación dirección viento 10 m
- ☐ Desviación dirección viento 2 m
- ☐ Desviación velocidad 10 m
- ☐ Desviación velocidad 2 m
- ☐ Humectación hoja (resistencia)
- ☐ Radiación Solar PAR acumulada 10min
- ☐ Temperatura suelo

Datos en **horario solar**.

### 2. Fechas

**hoy**      **ayer**

Desde

Hasta (excluido)

#### Parámetros Diarios

- ☐ Temperatura media
- ☐ Temperatura máxima
- ☐ Temperatura mínima
- ☐ Humedad relativa med.
- ☐ Humedad relativa máx.
- ☐ Humedad relativa mín.
- ☐ Precipitación acumulada
- ☐ Radiación global
- ☐ Insolación total
- ☐ Velocidad media viento 10 m
- ☐ Dirección viento 10 m (MODA)
- ☐ Velocidad racha máx 10 m
- ☐ Dirección racha máx 10 m
- ☐ Velocidad media viento 2 m
- ☐ Dirección viento 2 m (MODA)
- ☐ Velocidad racha máx 2 m
- ☐ Dirección racha máx 2 m
- ☐ Radiación PAR diaria acumulada
- ☐ Temperatura media suelo

Figura 3.4: Datos MeteoNavarra







## Conclusiones y Trabajo Futuro



## Referencias

- [1] C. Dierbach, “Python as a first programming language,” *Journal of Computing Sciences in Colleges*, vol. 29, no. 3, pp. 73–73, 2014.
- [2] “Python 3.11.3 Documentation general python faq.” <https://docs.python.org/3/faq/general.html>. Accessed: 2023-04-07.
- [3] L. E. Borges, *Python para desenvolvedores: aborda Python 3.3*. Novatec Editora, 2014.
- [4] M. F. Krafft, *The Debian system: concepts and techniques*. No Starch Press, 2005.
- [5] R. Hertzog and R. Mas, *The Debian Administrator's Handbook: Debian Jessie From Discovery To Mastery*. Freexian, 2015.
- [6] “Debian Project Documentation a brief history of debian.” <https://www.debian.org/doc/manuals/project-history/index.en.html>. Accessed: 2023-04-12.
- [7] “Debian Project Documentation our philosophy: Why we do it and how we do it.” <https://www.debian.org/intro/philosophy.en.html>. Accessed: 2023-04-12.
- [8] R. P. Pollei, *Debian 7: System Administration Best Practices*. Packt Publishing, 2013.
- [9] “Debian Project Documentation what does free mean?.” <https://www.debian.org/intro/free.en.html>. Accessed: 2023-04-12.
- [10] “GNU About Free Software Documentation what is free software?.” <https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html>. Accessed: 2023-04-12.
- [11] “Debian Project Documentation debian social contract version 1.2 ratified on october 1st, 2022..” [https://www.debian.org/social\\_contract.en.html](https://www.debian.org/social_contract.en.html). Accessed: 2023-04-12.

- [12] “Debian Project Documentation what is the partners program?.” <https://www.debian.org/partners/index.en.html>. Accessed: 2023-04-12.
- [13] “Debian Project Documentation how to donate to the debian project.” <https://www.debian.org/donations.en.html>. Accessed: 2023-04-12.
- [14] “Debian Project Documentation reasons to use debian.” [https://www.debian.org/intro/why\\_debian.en.html](https://www.debian.org/intro/why_debian.en.html). Accessed: 2023-04-12.
- [15] D. Ghimire, “Comparative study on python web frameworks: Flask and django,” 2020.
- [16] “Python Documentation web frameworks for python.” <https://wiki.python.org/moin/WebFrameworks>. Accessed: 2023-04-12.
- [17] D. Glez-Peña, A. Lourenço, H. López-Fernández, M. Reboiro-Jato, and F. Fdez-Riverola, “Web scraping technologies in an api world,” *Briefings in bioinformatics*, vol. 15, no. 5, pp. 788–797, 2014.
- [18] “Django Documentation design philosophies.” <https://docs.djangoproject.com/en/3.0/misc/design-philosophies/>. Accessed: 2023-04-12.
- [19] M. Alchin, *Pro Django*. Apress, 2013.
- [20] A. Ravindran, *Django Design Patterns and Best Practices*. Packt Publishing Ltd, 2015.
- [21] B. Zhao, “Web scraping,” *Encyclopedia of big data*, pp. 1–3, 2017.
- [22] V. Krotov and L. Silva, “Legality and ethics of web scraping,” 2018.
- [23] H. Yang, “Design and implementation of data acquisition system based on scrapy technology,” in *2019 2nd International Conference on Safety Produce Informatization (IICSPI)*, pp. 417–420, IEEE, 2019.

## Glosario

parabras, 1

SATA, 1





```
1      public void mostrarTodasNotas(){
2          int a = 1;
3          System.out.println("Estas son todas las notas que hay
4                          guardadas.");
5          for(int j=0; j<lista_notas.size(); j++){
6              System.out.print(a+"-");
7              System.out.println(lista_notas.get(j).toString());
8              a++;
9          }
10     }
```

Código A1: Mostrar notas.