

Figma API Playground - Secret Documentation

Dokumen ini khusus untuk folder figma-api-playground. Tidak membahas environment FUT Automation utama.

Catatan keamanan: dokumen ini tidak memuat nilai token/password asli. Nilai asli harus diberikan lewat password manager, secret manager, atau environment lokal yang aksesnya terbatas.

Secret key yang dibutuhkan

- FIGMA_PLAYGROUND_PASSWORD - password login lokal untuk membuka playground. Default development: admin. Untuk pemakaian bersama, set nilai sendiri lewat environment sebelum menjalankan python app.py.
- FIGMA_PLAYGROUND_STORE - optional path untuk local saved-project store. Default: data/session_store.local.json. Biarkan lokal dan jangan dipush.
- Figma Personal Access Token - token dari akun Figma yang punya akses read ke file target. Token ini dimasukkan lewat form browser, bukan disimpan di source code.
- Figma File URL atau File Key - identitas file Figma yang akan dibaca. Ini bukan secret sekuat token, tetapi tetap sebaiknya tidak diumbar bila file internal.

Local session store

Path default: figma-api-playground/data/session_store.local.json

Fungsi: menyimpan saved Figma entries lokal, termasuk token Figma yang pernah dimasukkan lewat UI.

Status repository: file/folder ini harus selalu di-ignore dan tidak boleh dipush. Laptop lain harus mulai dengan store lokal kosong.

Token handling

- Saat Load & Save File, token dipakai untuk memanggil Figma Files API dan disimpan lokal di data/session_store.local.json agar bisa reuse saved project di mesin yang sama.
- Saat Render Sections atau Render Frames, token dan file key dipakai untuk memanggil Figma Images API.
- Snapshot JSON tidak menyimpan token. Snapshot bisa membaca struktur, tetapi render image tetap butuh token aktif.
- Request render dan load file tetap dapat terkena rate limit Personal Access Token Figma.

Yang harus disembunyikan di git

- .env - environment lokal jika dibuat untuk playground.
- .env.* - variasi environment lokal.
- data/ - token/session store lokal playground.
- figma-snapshot-*.json dan *.snapshot.json - snapshot lokal dari file Figma.
- *.key, *.pem, *.secret, *.secrets - file secret/key.

- *.sqlite, *.sqlite3, *.db - database/runtime lokal.

Rule .gitignore di figma-api-playground

.env

.env.*

!.env.example

data/

**/data/

figma-snapshot-*.json

*.snapshot.json

*.key, *.pem, *.secret, *.sqlite, *.db

Checklist sebelum push dari folder figma-api-playground

- Jalankan: git status --short
- Pastikan data/session_store.local.json dan data/session_store.json tidak muncul.
- Pastikan .env atau file secret lokal tidak muncul.
- Pastikan tidak ada token Figma asli di app.py, README.md, templates, atau PDF dokumentasi.
- Jika token pernah terlanjur masuk commit, revoke/rotate token tersebut dari Figma.

Template serah terima secret

- FIGMA_PLAYGROUND_PASSWORD: diberikan lewat password manager atau environment lokal.
- Figma Personal Access Token: dibuat oleh masing-masing user atau dibagikan lewat channel aman sesuai policy tim.
- Figma File URL/File Key: berikan hanya ke user yang memang punya akses ke file Figma tersebut.