

ProxyKit 技术文档

GitHub 代理资源自动化管理系统

Arkove

May 11, 2026

Contents

1 项目概述	2
2 仓库结构	2
3 目录用途说明	3
3.1 icons	3
3.2 qx/rewrite	3
3.3 loon/plugins	3
3.4 surge/modules	4
3.5 egeron/modules	4
3.6 incoming	4
4 GitHub Raw 链接	4
5 Script Hub 转换原理	4
5.1 Loon 转换	4
5.2 Surge 转换	5
6 Egeron YAML 模块	5
7 自动化系统	5
7.1 auto-publish.ps1	5
7.2 import-script.ps1	5
8 导入脚本流程	6
9 自动后台运行	6
10 GitHub 同步机制	6
11 注意事项	6
11.1 禁止移动现有文件	6
11.2 优先保持路径稳定	7
12 当前系统能力	7
13 未来可扩展方向	7
14 总结	8

1 项目概述

ProxyKit 是一个基于 GitHub 的代理资源管理系统，用于统一管理：

1. 图标资源
2. Quantumult X Rewrite
3. Loon Plugin
4. Surge Module
5. Egern Module
6. 自动 GitHub 同步
7. Script Hub 转换分发

系统核心目标：

1. 建立统一资源仓库
2. 避免依赖第三方仓库
3. 提供长期稳定链接
4. 自动化资源导入
5. 自动化 GitHub 发布

2 仓库结构

当前仓库结构如下：

```
ProxyKit
  icons

  loon
    plugins
    scripts
    rules

  qx
    rewrite
    scripts
    filter

  egern
    modules
    scripts
    rules

  surge
    modules
    scripts
    rules

  incoming
```

```
README.md
auto-publish.ps1
import-script.ps1
new-egern-module.ps1
start-hidden.vbs
```

3 目录用途说明

3.1 icons

统一图标目录。

所有 App 图标、品牌图标、功能图标统一存放于：

```
icons
```

推荐命名规则：

1. 使用英文
2. 使用小写
3. 不使用空格
4. 不使用中文

示例：

```
sparkmail.png
sleepcycle.png
goodnotes.png
server.png
```

3.2 qx/rewrite

Quantumult X Rewrite 规则目录。

保存：

```
.conf
```

文件。

示例：

```
qx/rewrite/sparkmail.conf
```

Raw 链接：

```
https://raw.githubusercontent.com/Arkove/ProxyKit/main/qx/rewrite/sparkmail.conf
```

3.3 loon/plugins

Loon Plugin 转换入口。

实际文件一般不手动存储。

主要通过 Script Hub 动态转换。

3.4 surge/modules

Surge Module 转换入口。

同样通常通过 Script Hub 动态转换。

3.5 egerm/modules

Egerm YAML 模块目录。

示例：

```
egerm/modules/sparkmail.yaml
```

3.6 incoming

自动监听目录。

未来可用于：

1. 自动拖入模块
2. 自动分类
3. 自动 Git Push

4 GitHub Raw 链接

GitHub Raw 直链格式：

```
https://raw.githubusercontent.com/{用户名}/{仓库}/main/{路径}
```

示例：

```
https://raw.githubusercontent.com/Arkove/ProxyKit/main/icons/sparkmail.png
```

5 Script Hub 转换原理

Script Hub 使用：

```
http://script.hub/file/_start_/
```

作为转换入口。

核心机制：

1. 输入原始 Rewrite
2. 指定目标客户端
3. 动态生成插件

5.1 Loon 转换

示例：

```
http://script.hub/file/_start_/https://raw.githubusercontent.com/Arkove/ProxyKit/main/qx/rewrite/sparkmail.conf/_end_/sparkmail.plugin?type=qx-rewrite&target=loon-plugin
```

5.2 Surge 转换

示例:

```
http://script.hub/file/_start_/https://raw.
githubusercontent.com/Arkove/ProxyKit/main/qx/rewrite/
sparkmail.conf/_end_/sparkmail.sgmodule?type=qx-rewrite&
target=surge-module
```

6 Egern YAML 模块

Egern 使用 YAML 模块格式。

典型结构:

```
name: Spark Mail会员
description: Spark Mail会员
icon: https://raw.githubusercontent.com/Arkove/ProxyKit/
main/icons/sparkmail.png

scriptings:
- generic:
name: Spark Mail会员
script_url: https://raw.githubusercontent.com/Arkove/
ProxyKit/main/qx/rewrite/sparkmail.conf
```

7 自动化系统

当前系统包含两个核心自动化脚本:

7.1 auto-publish.ps1

功能:

1. 自动监听 icons
2. 自动监听 incoming
3. 自动 Git Push
4. 自动后台运行
5. 自动开机启动

7.2 import-script.ps1

功能:

1. 自动下载 Rewrite
2. 自动保存到 qx/rewrite
3. 自动生成 Egern YAML
4. 自动 Git Push
5. 自动生成 Script Hub 链接

8 导入脚本流程

标准命令：

```
.\import-script.ps1 `
-Name "Spark Mail会员" `
-ScriptUrl "https://raw.githubusercontent.com/89996462/
Quantumult-X/main/ycdz/SparkMail.js" `
-IconFile "sparkmail.png" `
-FileName "sparkmail"
```

执行后自动完成：

1. 下载 JS
2. 保存 Rewrite
3. 生成 YAML
4. Git Push
5. 输出四端链接

9 自动后台运行

系统使用：

```
start-hidden.vbs
```

实现后台静默运行。

原理：

1. 隐藏 PowerShell
2. 自动启动 auto-publish.ps1
3. 开机自动执行

10 GitHub 同步机制

标准同步流程：

```
git add .
git commit -m "message"
git push
```

当前系统已自动化。

11 注意事项

11.1 禁止移动现有文件

以下路径一旦公开：

```
icons/*
qx/rewrite/*
egern/modules/*
```

不得随意移动。
否则：

1. Script Hub 链接失效
2. 客户端订阅失效
3. 图标链接失效

11.2 优先保持路径稳定

资源仓库最重要原则：

路径稳定优先于目录美观

12 当前系统能力

目前 ProxyKit 已具备：

1. GitHub CDN
2. 自动图标托管
3. 自动脚本导入
4. Script Hub 转换
5. Egerm YAML 自动生成
6. PowerShell 自动同步
7. 后台静默运行
8. Windows 开机自启

13 未来可扩展方向

未来可继续扩展：

1. 自动生成 README
2. 自动生成订阅索引
3. 自动生成 JSON API
4. 自动 Web 面板
5. 自动 Telegram 发布
6. 自动图标压缩
7. 自动重复检测

14 总结

ProxyKit 当前已经不仅是普通 GitHub 仓库。
实际上已经形成：

代理资源自动化托管平台

系统核心价值：

1. 统一管理
2. 长期稳定
3. 自动同步
4. 多客户端兼容
5. 低维护成本