TestFlow API — documentação HTTP v2

Version 0.0.1-SNAPSHOT

Índice

1. Projetos
   1.1. Criar projeto
   1.2. Listar projetos
   1.3. Buscar projeto
   1.4. Atualizar projeto
   1.5. Excluir projeto
   1.6. Projeto inexistente
2. Pastas
   2.1. Criar pasta raiz ou subpasta
   2.2. Listar pastas raiz do projeto
   2.3. Listar subpastas diretas
   2.4. Consultar árvore completa
   2.5. Buscar pasta por ID
   2.6. Atualizar pasta
   2.7. Excluir pasta
   2.8. Mover pasta
   2.9. Projeto inexistente

Esta versão documenta as rotas atuais de Project e Folder. Os exemplos HTTP são gerados pelos testes de controller com Spring REST Docs.

1. Projetos

1.1. Criar projeto

```HTTP
POST /projects HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Content-Length: 18
Host: localhost:8080

{"name":"Projeto"}
```

Campos da requisição:

Path	Type	Description
`name`	`String`	Nome do projeto

Resposta:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 69

{"id":"16a64ddb-4760-403e-abf9-1159faf960ed","projectName":"Projeto"}
```

Path	Type	Description
`id`	`String`	ID único do projeto
`projectName`	`String`	Nome do projeto

1.2. Listar projetos

```
GET /projects HTTP/1.1
Host: localhost:8080
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 145

[{"id":"a207e1f2-da30-46b1-8bb2-b626596a2c80","projectName":"Projeto A"},{"id":"0bdf9e89-9e32-44e5-b146-7d8ebbd6a892
```

Path	Type	Description
`[].id`	`String`	ID único do projeto
`[].projectName`	`String`	Nome do projeto

1.3. Buscar projeto

```
GET /projects/f16dc07b-c020-4f91-957a-3cd23c469c49 HTTP/1.1
Host: localhost:8080
```

Table 1. /projects/{id}

Parameter	Description
`id`	ID do projeto

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 69

{"id":"f16dc07b-c020-4f91-957a-3cd23c469c49","projectName":"Projeto"}
```

Path	Type	Description
`id`	`String`	ID único do projeto
`projectName`	`String`	Nome do projeto

1.4. Atualizar projeto

```
HTTP
PUT /projects/8580c5c9-e3b8-4c02-87bf-cee4be82a148 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Content-Length: 32
Host: localhost:8080

{"newName":"Projeto atualizado"}
```

Table 2. /projects/{id}

Parameter	Description
`id`	ID do projeto

Path	Type	Description
`newName`	`String`	Novo nome do projeto

```
HTTP
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 80

{"id":"8580c5c9-e3b8-4c02-87bf-cee4be82a148","projectName":"Projeto atualizado"}
```

Path	Type	Description
`id`	`String`	ID único do projeto
`projectName`	`String`	Nome atualizado do projeto

1.5. Excluir projeto

```
HTTP
DELETE /projects/43b550ea-4b0b-4a7f-9e09-5b45651aa5d6 HTTP/1.1
Host: localhost:8080
```

Table 3. /projects/{id}

Parameter	Description
`id`	ID do projeto

```
HTTP/1.1 204 No Content
```

1.6. Projeto inexistente

```
GET /projects/5ce55342-ac08-4f46-9d31-3293e659e9f5 HTTP/1.1
Host: localhost:8080
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: text/plain;charset=ISO-8859-1
Content-Length: 81

Projeto com id ProjectId[id=5ce55342-ac08-4f46-9d31-3293e659e9f5] não encontrado!
```

2. Pastas

Todas as rotas de pasta estão no escopo de um projeto. Uma pasta cujo ID não pertença ao projeto indicado é tratada como não encontrada.

2.1. Criar pasta raiz ou subpasta

`parentFolderId` igual a `null` cria uma pasta raiz. Para criar uma subpasta, envie o ID da pasta pai.

```
POST /projects/ace52be6-c95e-4f2e-8f67-d9b6f49b3892/folders HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Content-Length: 37
Host: localhost:8080

{"name":"Raiz","parentFolderId":null}
```

Parâmetros do caminho:

Table 4. /projects/{projectId}/folders

Parameter	Description
`projectId`	ID do projeto dono da pasta

Campos da requisição:

Path	Type	Description
`name`	`String`	Nome da pasta
`parentFolderId`	`Null`	ID da pasta pai; null cria uma pasta raiz

Resposta:

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
Content-Length: 132

{"id":"8c8ffddd-0853-46f4-93c6-5a5f86270b06","name":"Raiz","projectId":"ace52be6-c95e-4f2e-8f67-d9b6f49b3892","paren
```

Path	Type	Description
`id`	`String`	ID da pasta criada
`name`	`String`	Nome da pasta
`projectId`	`String`	ID do projeto
`parentFolderId`	`Null`	ID da pasta pai ou null para uma pasta raiz

2.2. Listar pastas raiz do projeto

```
GET /projects/07e6bc01-4664-4450-a579-63e3e7fc3605/folders HTTP/1.1
Host: localhost:8080
```

Table 5. /projects/{projectId}/folders

Parameter	Description
`projectId`	ID do projeto

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 134

[{"id":"6ddd9495-6114-48b1-9df3-4252543aabf1","name":"Raiz","projectId":"07e6bc01-4664-4450-a579-63e3e7fc3605","parer
```

Path	Type	Description
`[].id`	`String`	ID da pasta raiz
`[].name`	`String`	Nome da pasta
`[].projectId`	`String`	ID do projeto
`[].parentFolderId`	`Null`	Sempre null para pastas raiz

2.3. Listar subpastas diretas

```
HTTP
GET /projects/b9b38573-769e-4141-8f3c-83a4124222e4/folders/969bae76-849e-4ded-a400-649737bd4ac7/subfolders HTTP/1.1
Host: localhost:8080
```

Table 6. /projects/{projectId}/folders/{parentFolderId}/subfolders

Parameter	Description
`projectId`	ID do projeto
`parentFolderId`	ID da pasta pai

```
HTTP
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 169

[{"id":"8cc785bb-47ab-496f-bbc0-ef534ad52728","name":"Filha","projectId":"b9b38573-769e-4141-8f3c-83a4124222e4","par
```

Path	Type	Description
`[].id`	`String`	ID da subpasta
`[].name`	`String`	Nome da subpasta
`[].projectId`	`String`	ID do projeto
`[].parentFolderId`	`String`	ID da pasta pai

2.4. Consultar árvore completa

Retorna todas as pastas do projeto em forma hierárquica. Cada item contém uma lista recursiva `children`.

```
HTTP
GET /projects/09d5ad27-da77-40a4-a634-5e84025e953c/folders/tree HTTP/1.1
Host: localhost:8080
```

Table 7. /projects/{projectId}/folders/tree

Parameter	Description
`projectId`	ID do projeto

```
HTTP
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 329

[{"id":"65fd835d-1146-4b47-964b-0406e4746b49","name":"Raiz","projectId":"09d5ad27-da77-40a4-a634-5e84025e953c","pare
```

Path	Type	Description
`[].id`	`String`	ID da pasta
`[].name`	`String`	Nome da pasta
`[].projectId`	`String`	ID do projeto
`[].parentFolderId`	`Null`	ID da pasta pai ou null para uma raiz
`[].children`	`Array`	Lista recursiva de subpastas

2.5. Buscar pasta por ID

```HTTP
GET /projects/6d7314c0-3d50-472c-ad91-9f076006e10f/folders/a80f3507-b7bb-4b2f-b416-085db5e14251 HTTP/1.1
Host: localhost:8080
```

Table 8. /projects/{projectId}/folders/{folderId}

Parameter	Description
`projectId`	ID do projeto
`folderId`	ID da pasta

```HTTP
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 133

{"id":"a80f3507-b7bb-4b2f-b416-085db5e14251","name":"Pasta","projectId":"6d7314c0-3d50-472c-ad91-9f076006e10f","parer
```

Path	Type	Description
`id`	`String`	ID da pasta
`name`	`String`	Nome da pasta
`projectId`	`String`	ID do projeto
`parentFolderId`	`Null`	ID da pasta pai ou null

2.6. Atualizar pasta

```HTTP
PUT /projects/7c4cf1e3-039f-4ed3-998a-65efbe539dce/folders/b676974b-4802-496a-8a62-7779f02f7eef HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Content-Length: 24
Host: localhost:8080

{"newName":"Atualizada"}
```

Table 9. /projects/{projectId}/folders/{folderId}

Parameter	Description
`projectId`	ID do projeto
`folderId`	ID da pasta

Path	Type	Description
`newName`	`String`	Novo nome da pasta

```HTTP
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 138

{"id":"b676974b-4802-496a-8a62-7779f02f7eef","name":"Atualizada","projectId":"7c4cf1e3-039f-4ed3-998a-65efbe539dce",
```

Path	Type	Description
`id`	`String`	ID da pasta
`name`	`String`	Nome atualizado da pasta
`projectId`	`String`	ID do projeto
`parentFolderId`	`Null`	ID da pasta pai ou null

2.7. Excluir pasta

```HTTP
DELETE /projects/03e7b4e6-eeae-4c41-b6d2-d8708b465c62/folders/cdc15654-6c83-40e7-9444-20a6b8f194ae HTTP/1.1
Host: localhost:8080
```

Table 10. /projects/{projectId}/folders/{folderId}

Parameter	Description
`projectId`	ID do projeto
`folderId`	ID da pasta

```HTTP
HTTP/1.1 204 No Content
```

2.8. Mover pasta

Envie o UUID do novo pai em `parentFolderId`; envie `null` para mover a pasta para a raiz do projeto.

```
HTTP
PATCH /projects/4a884e7a-7c9d-43c2-91b0-554ed5ab3ea1/folders/b2cc56cc-1c62-46df-9d26-31212eeb0b73/parent HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Content-Length: 23
Host: localhost:8080

{"parentFolderId":null}
```

Table 11. /projects/{projectId}/folders/{folderId}/parent

Parameter	Description
`projectId`	ID do projeto
`folderId`	ID da pasta a mover

Path	Type	Description
`parentFolderId`	`Null`	ID da nova pasta pai; null move a pasta para a raiz

```
HTTP
HTTP/1.1 204 No Content
```

2.9. Projeto inexistente

As consultas de raízes, árvore e subpastas respondem `404 Not Found` quando o projeto informado não existe.

```
HTTP
GET /projects/458121fe-59ac-43ea-838e-da4fe813f211/folders HTTP/1.1
Host: localhost:8080
```

```
HTTP
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: text/plain;charset=ISO-8859-1
Content-Length: 81

Projeto com id ProjectId[id=458121fe-59ac-43ea-838e-da4fe813f211] não encontrado!
```