Documentação do CRUD de Projetos da API do TestFlow

Índice

1. Criar projeto 1
2. Listar projetos 2
3. Buscar projeto por identificador 2
4. Atualizar projeto 3
5. Excluir projeto 4

Esta documentação descreve as operações disponíveis para gerenciamento de projetos.

1. Criar projeto

Requisição:

```
POST /projects HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Content-Length: 38
Host: localhost:8080

{"projectName":"Projeto documentado"}
```

Campos da requisição:

Path	Type	Description
`projectName`	`String`	Nome do projeto

Resposta:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 81

{"id":"d244a57a-9e18-41c4-913b-0ff60db6802a","projectName":"Projeto documentado"}
```

Campos da resposta:

Path	Type	Description
id	String	Identificador único do projeto
projectName	String	Nome do projeto

2. Listar projetos

Requisição:

```
GET /projects HTTP/1.1
Host: localhost:8080
```

Resposta:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 395

[{"id":"e7dac596-ee70-4484-85dc-6d1461968427","projectName":"Projeto
listado"},{"id":"d244a57a-9e18-41c4-913b-0ff60db6802a","projectName":"Projeto
documentado"},{"id":"2d757157-1cbd-4a16-acd4-
051a26a9ed07","projectName":"TestFlow"},{"id":"5750dd9b-777d-44a3-b934-
7107d36bc014","projectName":"Projeto atualizado"},{"id":"b47a4fd3-817e-4f35-ba48-
10f54006f393","projectName":"Detalhes do projeto"}]
```

Campos da resposta:

Path	Type	Description
[].id	String	Identificador único do projeto
[].projectName	String	Nome do projeto

3. Buscar projeto por identificador

Requisição:

```
GET /projects/b47a4fd3-817e-4f35-ba48-10f54006f393 HTTP/1.1
Host: localhost:8080
```

Parâmetros do caminho:

Table 1. /projects/{id}

Parameter	Description
id	Identificador único do projeto

Resposta:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 81

{"id":"b47a4fd3-817e-4f35-ba48-10f54006f393","projectName":"Detalhes do projeto"}
```

Campos da resposta:

Path	Type	Description
`id`	`String`	Identificador único do projeto
`projectName`	`String`	Nome do projeto

4. Atualizar projeto

Requisição:

```
PUT /projects/5750dd9b-777d-44a3-b934-7107d36bc014 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Content-Length: 33
Host: localhost:8080

{"newName":"Projeto atualizado"}
```

Parâmetros do caminho:

Table 2. /projects/{id}

Parameter	Description
`id`	Identificador único do projeto

Campos da requisição:

Path	Type	Description
`newName`	`String`	Novo nome do projeto

Resposta:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 80

{"id":"5750dd9b-777d-44a3-b934-7107d36bc014","projectName":"Projeto atualizado"}
```

Campos da resposta:

Path	Type	Description
`id`	`String`	Identificador único do projeto
`projectName`	`String`	Nome atualizado do projeto

5. Excluir projeto

Requisição:

```
DELETE /projects/4ee1d11e-bef5-489b-a98f-a2fbe6b8f7c6 HTTP/1.1
Host: localhost:8080
```

Parâmetros do caminho:

Table 3. /projects/{id}

Parameter	Description
`id`	Identificador único do projeto

Resposta:

```
HTTP/1.1 204 No Content
```