


TP 5 : Création d'un espace administrateur et abonné

Pour poursuivre notre site, nous allons maintenant prévoir une partie permettant à l'administrateur de se connecter au site pour accéder à des options non visibles par les visiteurs du site (par ex : le menu Ajouter une recette, le bouton modifier)

- La première étape consiste à créer un formulaire de création de compte
 - Créer une table **users** dans la base de données



Columns	
id	int Primary Key
identifiant	varchar(100)
password	varchar(100)
mail	varchar(100)
create_time	datetime Cr...
isAdmin	tinyint(1)

Détail de la table users

- Créer un dossier **User** dans **Views**
- Créer le modèle associé **User** dans **Models** sur le modèle de **Recette**
- Créer une vue **inscription.php** dans ce dossier avec le formulaire associé

```
<h1>Inscription</h1>
<form action="?c=User&a=inscrire" method="post">
  <div class="mb-3">
    <label for="identifiant" class="form-label">Identifiant</label>
    <input type="text" class="form-control" name="identifiant" id="identifiant"
required>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label for="mail" class="form-label">Adresse mail</label>
    <input type="email" class="form-control" name="mail" id="mail" required>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label for="pwd" class="form-label">Mot de passe</label>
    <input type="password" class="form-control" name="pwd" id="pwd" required>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <button type="submit" class="btn btn-primary" id="enregistrer">Enregistrer</button>
  </div>
</form>
```

- Créer une vue **enregistrement.php** dans le dossier **User** pour afficher la réussite de l'enregistrement

```
<div class="alert alert-success">L'ajout de l'utilisateur à été effectué avec
succès</div>
<a href="?c=home" class="btn btn-primary">Retour à l'accueil</a>
```

- Créer le contrôleur **UserController.php** avec une fonction **inscription** qui permet d'afficher la vue **inscription.php**

- Créer aussi la fonction **enregistrer** dans ce même contrôleur. **NB** : pour le mot de passe, merci d'utiliser **password_hash(\$pwd,PASSWORD_DEFAULT)** pour encoder le mot de passe dans la base de données
- Modifier le menu de navigation afin d'intégrer 2 boutons : **Inscription** et **Connexion**



```
<!-- menu de navigation -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary justify-content-between">
  <ul class="navbar-nav">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href='?c=home'>Accueil</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href='?c=Recette&a=index'>Recettes</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href='?c=Contact&a=ajouter'>Contact</a>
    </li>
    <?php if(isset($_SESSION['identifiant'])) {?>
      <div class="vr"></div>
      <li class="nav-item dropdown">
        <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-
toggle="dropdown" aria-expanded="false">
          Bienvenue <?php echo $_SESSION['identifiant'];?>
        </a>
        <ul class="dropdown-menu">
          <li><a class="nav-link" href='?c=User&a=profil'>Mon profil</a></li>
          <li><a class="nav-link" href='?c=Recette&a=ajouter'>Ajouter une
recette</a></li>
        </ul>
      </li>
    </li>
    <?php } ?>
  </ul>
  <ul class="navbar-nav">
    <li class="nav-item">
      <a class="btn btn-outline-dark" href='?c=User&a=inscription'>Inscription</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="btn btn-outline-dark" href='?c=User&a=connexion'>Connexion</a>
    </li>
  </ul>
</nav>
```

- Créer l'utilisateur suivant :
 - Identifiant : admin
 - Mail : contact@lacosina.fr
 - Password : azerty
- Modifier le contenu de la base de données, mettre l'utilisateur **admin** en tant qu'administrateur (**isAdmin = 1**)
- Créer un formulaire de connexion :
 - Créer une vue **connexion.php** dans le dossier **User** avec le formulaire associé

```

<h1>Connexion</h1>
<form action="?c=User&a=connecter" method="post">
  <div class="mb-3">
    <label for="identifiant" class="form-label">Identifiant</label>
    <input type="text" class="form-control" name="identifiant" id="identifiant"
required>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label for="pwd" class="form-label">Mot de passe</label>
    <input type="password" class="form-control" name="pwd" id="pwd" required>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <button type="submit" class="btn btn-primary" id="connexion">Se connecter</button>
  </div>
</form>

```

- Créer la fonction connexion dans le contrôleur **UserController.php**
- Créer aussi la fonction **verifieConnexion** qui permet de vérifier la connexion de l'utilisateur :
 - Récupération des données du formulaire
 - Requête de vérification de l'identifiant
 - Vérification de l'existence de l'utilisateur et du mot de passe associé à l'aide de la fonction **password_verify**
 - Si c'est le cas, revenir à la **page d'accueil**, sinon afficher le message d'erreur suivant : **Identifiant ou mot de passe incorrect.**
- Tester la connexion avec un mot de passe incorrect ou correct
- Il reste désormais à garder la connexion active, effectivement maintenant que la connexion est fonctionnelle, celle-ci n'a pas d'effet car il faut activer le principe des sessions pour enregistrer la connexion de l'utilisateur :
 - Dans le fichier **index.php**, ajouter au début du fichier la fonction **session_start()** pour initialiser la gestion des sessions
 - Dans ma fonction **verifieConnexion** du fichier **UserController.php**, au moment où les identifiants sont vérifiés, ajouter l'id, l'identifiant, et le mail de l'utilisateur connecté dans la session :

```

// Fonction permettant de vérifier la connexion d'un utilisateur
function verifieConnexion() {
  // récupération des données de formulaire
  $identifiant = $_POST['identifiant'];
  $pwd = $_POST['pwd'];

  // requête de vérification de l'identifiant
  // on cherche l'utilisateur par son identifiant
  // attention au piège, il faut utiliser findBy pour récupérer l'utilisateur
  // car find a besoin de l'id, par contre, findBy renvoie un tableau d'utilisateurs
  // et on prend le alors que le premier utilisateur trouvé d'où le [0]
  $user = $this->userModel->findBy(['identifiant' => $identifiant])[0];

  // si l'utilisateur existe et le mot de passe est correct
  if($user && password_verify($pwd, $user['password'])) {
    // définition des variables de session
    $_SESSION['id'] = $user['id'];
    $_SESSION['identifiant'] = $user['identifiant'];
    $_SESSION['mail'] = $user['mail'];
  }
}

```


- Changer le bouton **Connexion** en **Déconnexion** et enlever le bouton **Inscription** si l'utilisateur est connecté

```


<ul class="navbar-nav">
  <?php if(isset($_SESSION['identifiant'])) { ?>
    <li class="nav-item">
      <a class="btn btn-outline-dark" href='?c=User&a=deconnexion'>Déconnexion</a>
    </li>
  <?php } else { ?>
    <li class="nav-item">
      <a class="btn btn-outline-dark" href='?c=User&a=inscription'>Inscription</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="btn btn-outline-dark" href='?c=User&a=connexion'>Connexion</a>
    </li>
  <?php } ?>
</ul>

```

- Créer la fonction **deconnexion** dans le contrôleur **UserController.php**, celle-ci permet de supprimer la session à l'aide de la fonction **session_destroy()** puis redirige vers l'accueil
- Nous allons modifier le menu, suivant si une personne est connectée ou pas :
 - Menu version connectée :



- Menu version déconnecté :



- Il faut aussi prévoir que la **modification** des recettes ne peut se faire que si un utilisateur est connecté
- Créer la vue **profil.php** dans le dossier **User** : elle affichera le nom et le mail de l'utilisateur actuellement connecté (avec une image par défaut : profil.png)

Profil de l'utilisateur : admin



Identifiant : admin

Email : contact@lacosina.fr

[Retour à l'accueil](#)

Profil de l'utilisateur

```
<h1>Profil de l'utilisateur : <span id='profil_identifiant_titre'><?php echo
$user['identifiant']; ?></span></h1>
<div class="row">
  <div class="col">
    " class="card-img-top">
  </div>
  <div class="col">
    <p><b>Identifiant : </b><span id='profil_identifiant' data-id="<?php
    echo $user['id']; ?>" contenteditable="true"><?php echo
    $user['identifiant']; ?></span></p>
    <p><b>Email : </b><span id='profil_mail' data-id="<?php echo
    $user['id']; ?>" contenteditable="true"><?php echo
    $user['mail']; ?></span></p>
  </div>
</div>
<hr>
<div id="boutons">
  <button id="bouton_modifier_profil" class="btn btn-primary d-
  none">Modifier le profil</button>
  <a href="?c=home" class="btn btn-primary">Retour à l'accueil</a>
</div>
```

- Une dose de Javascript pour finir :
 - Renommer le fichier **front.js** en **recipes.js**
 - Créer le fichier **users.js**
 - Les intégrer dans le fichier **header.php**
 - Le bouton de modification de profil a pour classe **d-none** (pour **display:none**), il est donc caché à l'ouverture de la page
 - Le fichier **users.js**, doit permettre d'afficher le bouton de modification quand l'identifiant ou le mail est modifié

```

// Écoute le chargement du DOM
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {

    // Sélection du profil identifiant (contenu modifiable)
    let profil_identifiant = document.getElementById('profil_identifiant');
    // Sélection du profil mail (contenu modifiable)
    let profil_mail = document.getElementById('profil_mail');
    // Sélection du bouton de modification
    let modifier_profil = document.getElementById('bouton_modifier_profil');

    // Ajoute un écouteur d'événements pour afficher le bouton de modification
    // lorsque le contenu du profil est modifié
    profil_identifiant.addEventListener('input', (event) => {
        modifier_profil.classList.remove('d-none'); // Affiche le bouton de
modification
    });

    // Ajoute un écouteur d'événements pour afficher le bouton de modification
    // lorsque le contenu du profil est modifié
    profil_mail.addEventListener('input', (event) => {
        modifier_profil.classList.remove('d-none'); // Affiche le bouton de
modification
    });

});

```

- Créer un nouvel utilisateur :
 - Identifiant : robert
 - Mail : robert@jmail.com
 - Mdp : roro87