

TP4

Prenons modèle relationnel suivant :

```
JOUEUR (idJoueur, nom, âge, nationalité)
GROUPE (idGroupe, #idJoueur)
JEUX (idJeux, titre)
PARTIE (#idGroupe, #idJeux, datePartie, score)
AVGSCORE (#idJoueur, scoreMaxAvg)
```

Explications :

Ce modèle décrit un système de gestion de jeux multi-joueurs.
Chaque jeu se joue en groupe de plus d'un joueur, la partie est donc jouée pour un groupe de joueurs.
Un joueur peut faire partie de plusieurs groupes.
La table AVGSCORE contient la moyenne des meilleurs scores d'un joueur tous jeux confondus.

1. Créez les tables et les contraintes de cette base.
Quel problème remarquez-vous ? Comment le résoudre ?
Insérez les données avec le script fourni.
2. Écrire un script permettant d'identifier les parties qui se sont jouées à un seul joueur. Pour chacune de ces parties vous générerez et afficherez dans la console la commande DELETE permettant d'effacer la partie.
3. Écrire la commande INSERT permettant de remplir la table AVGSCORE en considérant qu'elle est vide.
4. Écrire le déclencheur de mise à jour de la table AVGSCORE en cas d'insertion d'une nouvelle partie. Vous annulerez l'insertion des parties si l'INSERT se fait sur plusieurs lignes.