```
┌─────────────────────────┐
│       Serializable      │
├─────────────────────────┤
│                         │
├─────────────────────────┤
│                         │
└─────────────────────────┘
            △
            │
┌─────────────────────────┐
│ com.sterlite.cal.ivr.valueobject. │
│       BaseRequest       │
├─────────────────────────┤
│                         │
├─────────────────────────┤
│ +   String getIpAddress()       │
│ +   void setIpAddress(String    │
│     ipAddress)                  │
│ +   String toString()           │
└─────────────────────────┘
            △
            │
```

com.sterlite.cal.ivr.valueobject.
MakeDebitPaymentInfo

- + String getAccountCurrency Alias()
- + void setAccountCurrencyAlias (String accountCurrencyAlias)
- + String getReceivableChannel Alias()
- + void setReceivableChannel Alias(String receivableChannel Alias)
- + String getReceivableChannel Name()
- + void setReceivableChannel Name(String receivableChannelName)
- + Date getPaymentDate()
- + void setPaymentDate (Date paymentDate)
- + String getPaymentCurrency Alias()
- + void setPaymentCurrencyAlias (String paymentCurrencyAlias)
- + String getStaffCurrencyAlias()
- + void setStaffCurrencyAlias (String staffCurrencyAlias)
- + String getStaffId()
- + void setStaffId(String staffId)
- + String getStaffName()
- + void setStaffName(String staffName)
- + String getDescription()
- + void setDescription (String description)
- + String getDocumentAlias()
- + void setDocumentAlias (String documentAlias)
- + BaseReceivableMethod getReceivableMethod()
- + void setReceivableMethod (BaseReceivableMethod receivable Method)
- + List< DebitAccountInfo > getAccountList()
- + void setAccountList (List< DebitAccountInfo > accountList)
- + ReceivableCustomData getReceivableCustomData()
- + void setReceivableCustom Data(ReceivableCustomData receivableCustomData)
- + String getManualReceiptNumber()
- + void setManualReceiptNumber (String manualReceiptNumber)
- + String getReasonAlias()
- + void setReasonAlias (String reasonAlias)
- + Long getTenantId()
- + void setTenantId(long tenantId)
- + String toString()