

HTML 模板

修改默认模板

新建 `src/pages/document.ejs` , umi 约定如果这个文件存在, 会作为默认模板, 内容上需要保证有 `<div id="root"></div>` , 比如:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Your App</title>
</head>
<body>
  <div id="root"></div>
</body>
</html>
```

html

配置模板

模板里可通过 `context` 来获取到 umi 提供的变量, `context` 包含:

- `route` , 路由对象, 包含 `path`、`component` 等
- `config` , 用户配置信息
- `publicPath` ^{2.1.2+} , webpack 的 `output.publicPath` 配置
- `env` , 环境变量, 值为 `development` 或 `production`
- 其他在路由上通过 `context` 扩展的配置信息

模板基于 `ejs` 渲染, 可以参考 <https://github.com/mde/ejs> 查看具体使用。

比如输出变量,

```
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="<%= context.publicPath %>favicon.png" />
```

html

比如条件判断,

≡ UmiJS

```
<% } else {%>
  <h2>开发环境</h2>
<% } %>
```

针对特定页面指定模板

WARNING

此功能需开启 `exportStatic` 配置，否则只会输出一个 html 文件。

TIP

优先级是：路由的 `document` 属性 > `src/pages/document.ejs` > umi 内置模板

配置路由的 `document` 属性。

比如约定式路由可通过注释扩展 `document` 属性，路径从项目根目录开始找，

```
/**
 * document: ./src/documents/404.ejs
 */
```

js

然后这个路由就会以 `./src/documents/404.ejs` 为模板输出 HTML。

在 [GitHub](#) 上编辑此页 [↗](#)

Last Updated: 2018/10/16 下午3:06:10

← [配置](#)

[Module Processor](#) →