

UmiJS

配置

配置文件

umi 允许在 `.umirc.js` 或 `config/config.js`（二选一，`.umirc.js` 优先）中进行配置，支持 ES6 语法。

为简化说明，后续文档里只会出现 `.umirc.js`。

比如：

```
export default {  
  base: '/admin/',  
  publicPath: 'http://cdn.com/foo',  
  plugins: [  
    ['umi-plugin-react', {  
      dva: true,  
    }],  
  ],  
};
```

js

具体配置项详见[配置](#)。

.umirc.local.js

`.umirc.local.js` 是本地的配置文件，**不要提交到 git**，所以通常需要配置到 `.gitignore`。如果存在，会和 `.umirc.js` 合并后再返回。

UMI_ENV

可以通过环境变量 `UMI_ENV` 区分不同环境来指定配置。

举个例子，

≡ UmiJS

```
// .umirc.cloud.js
export default { b: 'cloud', c: 'cloud' };

// .umirc.local.js
export default { c: 'local' };
```

不指定 `UMI_ENV` 时, 拿到的配置是:

```
{
  a: 1,
  b: 2,
  c: 'local',
}
```

指定 `UMI_ENV=cloud` 时, 拿到的配置是:

```
{
  a: 1,
  b: 'cloud',
  c: 'local',
}
```

在 [GitHub](#) 上编辑此页 [↗](#)

Last Updated: 2018/9/28 下午1:11:21

← [在页面间跳转](#)

[HTML 模板](#) →