Ticketera

Login bonito y esqueletos para probar

El login con el estilo final, y los wireframes de cada pantalla con notas de qué envía cada formulario a Java.

Pág. 2 · Login

Diseño final con el estilo rosa empolvado, más su estado de error.

Pág. 3–7 · Admin

Login, Panel, Artículos, Recompensas e Historial en versión esqueleto.

Pág. 8–10 · Sam

Inicio, Tienda e Historial en versión esqueleto.

Ticketera



Junta tickets, canjea cariño.

Gana tickets por las cosas lindas que haces y cámbialos por premios que valen la pena.

¡Hola de nuevo!

Ingresa para ver tus tickets

Usuario o contraseña incorrectos

Usuario

sam

Contraseña

••••••••

Recordarme

¿Olvidaste tu contraseña?

Entrar →

Solo para dos personas · **Admin** y **Sam**

Foco: borde rosa + aro suave

Error: aviso terracota arriba

Hover en Entrar: sube 2px

Ojo: muestra u oculta la contraseña

Ticketera

Inicia sesión

Usuario

sam

Contraseña

••••••••

Entrar

Usuario o contraseña incorrectos

Cómo funciona

Form → `POST /login`
campos: `usuario`, `contrasena`

Si es correcto: guarda el usuario y su `rol` en la sesión.
Rol **admin** → Panel.
Rol **usuario** → Inicio.

Si falla: vuelve al login y muestra el mensaje rojo.

Sin sesión, cualquier página redirige aquí.

"Cerrar sesión" → `/logout` (invalida la sesión).

Tabla `usuarios`: guarda la contraseña con hash, nunca en texto plano.

Ticketera **Panel** Artículos Recompensas Historial Cerrar sesión

Panel

Saldo de Sam: 120 tickets

Dar o quitar tickets

(•) Dar ( ) Quitar

Cantidad

10

Motivo

Ej: lavó los platos

Registrar

Últimos movimientos

Fecha	Motivo	Cantidad
03/11	Lavó los platos	+10
02/11	Llegó tarde	−5
28/10	Canje: Cena sorpresa	−60

Cómo funciona

Form → `POST /movimientos`
campos: `tipo`, `cantidad`, `motivo`

Si `tipo = "quitado"`, guarda la cantidad en negativo.

Saldo = `SELECT SUM(cantidad) FROM movimientos`

Últimos movimientos: `ORDER BY fecha DESC LIMIT 5`

Solo entra el rol **admin**. Si es Sam → redirigir a Inicio.

Ticketera Panel **Artículos** Recompensas Historial Cerrar sesión

Artículos

Nuevo artículo

Nombre Ej: Desayuno

Precio 30

Descripción Opcional

Guardar artículo

Lista de artículos

Nombre	Precio	Acciones
Cena sorpresa	60	Editar precio Quitar
Película a elección	40	Editar precio Quitar
Café de la mañana	15	Editar precio Quitar
1 hora de videojuegos	25	Editar precio Quitar

Cómo funciona

Todo va a `POST /articulos` con un campo oculto `accion`.

`crear` → INSERT
`editarPrecio` → UPDATE precio
`quitar` → UPDATE activo = false

No borres artículos: así no se rompe el historial de canjes viejos.

La lista solo muestra `activo = true`.

Ticketera Panel Artículos **Recompensas** Historial Cerrar sesión

Recompensas

Nueva recompensa

Nombre

Ej: Noche de pizza

Tickets necesarios

100

Bono

0

Crear recompensa

Recompensas activas

Recompensa	Tickets	Bono	Acción
Postre favorito	50	0	Entregar
Masaje de 20 min	80	0	Entregar
Racha de 7 días	100	+25	Entregar
Paseo de fin de semana	200	0	Entregar

Cómo funciona

`POST /recompensas` con `accion = crear` o `entregar`

Entregar → INSERT en `entregas`.

Si `bono > 0`, además INSERT en `movimientos` (+bono, tipo `recompensa`).

Ticketera Panel Artículos Recompensas **Historial** Cerrar sesión

Historial

Tipo: Todos ▾ Filtrar

Fecha	Tipo	Motivo	Cantidad
03/11	dado	Lavó los platos	+10
02/11	quitado	Llegó tarde	−5
01/11	dado	Ayudó con la mudanza	+30
30/10	recompensa	Racha de 7 días	+25
28/10	canje	Cena sorpresa	−60

Recompensas entregadas

Fecha	Recompensa
30/10	Racha de 7 días
22/10	Postre favorito

Cómo funciona

`GET /historial?tipo=…`
todos, dado, quitado, canje, recompensa

Ordenar por `fecha DESC`.

Recompensas entregadas: `JOIN` entre `entregas` y `recompensas`.

Ticketera **Inicio** Tienda Historial Cerrar sesión

Hola, Sam

Tu saldo: 120 tickets

Recompensas

Recompensa	Necesitas	Estado
Elegir el plan del sábado	100	¡Lista!
Paseo de fin de semana	200	Te faltan 80
Noche de karaoke	150	Te faltan 30

Últimos movimientos

Fecha	Motivo	Cantidad
03/11	Lavaste los platos	+10
02/11	Llegaste tarde	−5
28/10	Canjeaste: Cena sorpresa	−60

Cómo funciona

Estado = si `saldo >= necesarios` → "¡Lista!", si no → "Te faltan " + (necesarios − saldo)

Solo lectura: Sam no puede dar ni quitar tickets.

Solo entra el rol **usuario**.

Tienda

Tu saldo: 120 tickets

Artículo	Precio	Acción
Cena sorpresa	60	Canjear
Película a elección	40	Canjear
Café de la mañana	15	Canjear
1 hora de videojuegos	25	Canjear
Regalo sorpresa	90	Canjear
Viaje de fin de semana	300	Te faltan 180

Cómo funciona

Form → `POST /canjear`
campo oculto: `articuloId`

En Java: verificar `saldo >= precio`.
Si alcanza → INSERT en movimientos (−precio, tipo `canje`).
Si no → error.

Antes de enviar: `confirm("¿Canjear Cena sorpresa?")` en JavaScript.

Si no alcanza, el botón va con `disabled`.

Ticketera Inicio Tienda **Historial** Cerrar sesión

Historial

Ver: Todos ▾ Filtrar

Fecha	Motivo	Cantidad
03/11	Lavaste los platos	+10
02/11	Llegaste tarde	−5
01/11	Ayudaste con la mudanza	+30
30/10	Recompensa: Racha de 7 días	+25
28/10	Canjeaste: Cena sorpresa	−60

Cómo funciona

Mismo `/historial` que el admin, pero Sam solo ve sus movimientos.

Filtro: Todos / Ingresos (`cantidad > 0`) / Salidas (`cantidad < 0`).