Ticketera

Login bonito y esqueletos para probar

El login con el estilo final, y los wireframes de cada pantalla con notas de qué envía cada formulario a Java.

Pág. 2–3 · Login
Diseño final con su estado de error, y la versión esqueleto.

Pág. 4–8 · Admin
Panel con canjes pendientes, Usuarios, Artículos, Recompensas e Historial.

Pág. 9–11 · Cliente
Inicio, Tienda e Historial, con el estado de cada canje.

Pág. 12 · Base de datos
Las 5 tablas con sus columnas y conexiones.

Ticketera



Junta tickets, canjea cariño.

Gana tickets por las cosas lindas que haces y cámbialos por premios que valen la pena.

¡Hola de nuevo!

Ingresa para ver tus tickets

Usuario o contraseña incorrectos

Usuario

sam

Contraseña

••••••••

Recordarme

¿Olvidaste tu contraseña?

Entrar →

Solo para dos personas · **Admin** y **Sam**

Foco: borde rosa + aro suave

Error: aviso terracota arriba

Hover en Entrar: sube 2px

Ojo: muestra u oculta la contraseña

Ticketera

Inicia sesión

Usuario

sam

Contraseña

••••••••

Entrar

Usuario o contraseña incorrectos

Cómo funciona

Form → `POST /login`
campos: `nombre`, `contrasena`

Buscar en `Usuario` por nombre y comparar el hash de la contraseña.

Si `activo = 0`, no lo deja entrar aunque la contraseña esté bien.

Si entra: guarda `idUsuario` y `rol` en la sesión.
admin → Panel · **cliente** → Inicio.

Sin sesión, cualquier página redirige aquí.
"Cerrar sesión" → `/logout`.

Ticketera **Panel** Usuarios Artículos Recompensas Historial Cerrar sesión

Panel

Cliente: Sam ▾ NUEVO **Saldo: 120 tickets**

Dar o quitar tickets

(•) Dar ( ) Quitar

Cantidad

10

Motivo

Ej: lavó los platos

Registrar

Canjes pendientes NUEVO

Fecha	Artículo	Acción
05/11	Película a elección	Marcar cumplido
04/11	Café de la mañana	Marcar cumplido

Si no hay pendientes: "No hay canjes por cumplir".

Últimos movimientos

Fecha	Motivo	Cantidad
05/11	Canje: Película a elección	−40
03/11	Lavó los platos	+10
02/11	Llegó tarde	−5

Cómo funciona

Selector: `SELECT ... FROM Usuario WHERE rol = 'cliente' AND activo = 1`. El admin nunca aparece.

Dar/quitar → `POST /movimientos` `idUsuario` (del selector), `tipo`, `cantidad`, `motivo`. Si es "quitado", se guarda en negativo.

En Java: revisar que el destinatario sea **cliente**.

Pendientes: `WHERE tipo = 'canje' AND estado = 'pendiente'`

Marcar cumplido → `POST /canjes` (`idMovimiento`)
`UPDATE ... SET estado = 'cumplido', fechaCumplido = NOW()`

Ticketera Panel **Usuarios** Artículos Recompensas Historial Cerrar sesión

Usuarios NUEVO

Nuevo cliente

Nombre de usuario

Ej: sam

Contraseña temporal

••••••••

Crear cliente

El rol se pone solo como "cliente". Solo el admin puede crear usuarios: no hay registro público.

Clientes

Usuario	Saldo	Estado	Acción
sam	120	Activo	Desactivar
lucia	35	Activo	Desactivar
prueba	0	Inactivo	Reactivar

Cómo funciona

Todo va a `POST /usuarios` con `accion`.

`crear` → INSERT con `rol = 'cliente'` y la contraseña con hash
`desactivar` → `activo = 0`
`activar` → `activo = 1`

No se borra al cliente: así su historial queda intacto.

Si el nombre ya existe (es UQ), mostrar "Ese usuario ya existe".

El primer admin se crea a mano una vez con un INSERT en MySQL.

Ticketera Panel Usuarios **Artículos** Recompensas Historial Cerrar sesión

Artículos

Nuevo artículo

Nombre Ej: Desayuno

Precio 30

Descripción Opcional

Guardar artículo

Lista de artículos

Nombre	Precio	Estado	Acciones
Cena sorpresa	60	En tienda	Editar precio · Quitar
Película a elección	40	En tienda	Editar precio · Quitar
1 hora de videojuegos	25	En tienda	Editar precio · Quitar
Café de la mañana	15	Quitado	Reactivar · NUEVO

Cómo funciona

Todo va a `POST /articulos` con `accion`.

`crear` → INSERT
`editarPrecio` → UPDATE precio
`quitar` → `activo = 0`
`activar` → `activo = 1`

El nombre es UQ: si ya existe, mostrar "Ya existe, puedes reactivarlo".

La tienda del cliente solo muestra `activo = 1`. Aquí el admin ve todos.

Ticketera Panel Usuarios Artículos **Recompensas** Historial Cerrar sesión

Recompensas

Nueva recompensa

Nombre Ej: Noche de pizza

Tickets necesarios 100

Bono 0

Crear recompensa

Entregar a: Sam ▾ NUEVO

Recompensa	Tickets	Bono	Acciones
Postre favorito	50	0	Entregar Quitar
Masaje de 20 min	80	0	Entregar Quitar
Racha de 7 días	100	+25	Entregar Quitar
Paseo de fin de semana	200	0	Reactivar NUEVO

Cómo funciona

`POST /recompensas` con `accion`: crear, entregar, quitar, activar.

Entregar → INSERT en `Entrega` (`idRecompensa`, `idUsuario` del selector).

Si `bono > 0`, además INSERT en `Movimiento` (+bono, tipo `recompensa`).

Las recompensas no tienen "pendiente": el admin las da en el momento.

Ticketera Panel Usuarios Artículos Recompensas **Historial** Cerrar sesión

Historial

Cliente: Sam ▾ **Tipo:** Todos ▾ Filtrar

Fecha	Tipo	Motivo	Cantidad	Estado
05/11	canje	Película a elección	−40	Pendiente
03/11	dado	Lavó los platos	+10	
02/11	quitado	Llegó tarde	−5	
30/10	recompensa	Bono: Racha de 7 días	+25	
28/10	canje	Cena sorpresa	−60	Cumplido 28/10

Recompensas entregadas

Fecha	Recompensa
30/10	Racha de 7 días
22/10	Postre favorito

Cómo funciona

`GET /historial?idUsuario=…&tipo=…`

La columna Estado solo se llena en los canjes.

Recompensas entregadas: `JOIN` entre `Entrega` y `Recompensa`, filtrando por cliente.

Ordenar por `fecha DESC`.

Ticketera **Inicio** Tienda Historial Cerrar sesión

Hola, Sam

Tu saldo: 120 tickets

Recompensas

Recompensa	Necesitas	Estado
Elegir el plan del sábado	100	¡Lista!
Paseo de fin de semana	200	Te faltan 80
Noche de karaoke	150	Te faltan 30

Mis canjes por cumplir NUEVO

Artículo	Estado
Película a elección	Pendiente
Café de la mañana	Pendiente

Últimos movimientos

Fecha	Motivo	Cantidad
05/11	Canjeaste: Película a elección	−40
03/11	Lavaste los platos	+10
02/11	Llegaste tarde	−5

Cómo funciona

Todo usa el `idUsuario` de la sesión: el cliente solo ve lo suyo.

Estado de recompensa: si `saldo >= necesarios` → "¡Lista!", si no → "Te faltan " + (necesarios − saldo).

Canjes por cumplir: `tipo = 'canje' AND estado = 'pendiente'`

Solo lectura: el cliente no puede dar ni quitar tickets.

Ticketera Inicio **Tienda** Historial Cerrar sesión

Tienda

Tu saldo: 120 tickets

Artículo	Precio	Acción
Cena sorpresa	60	Canjear
Película a elección	40	Canjear
1 hora de videojuegos	25	Canjear
Regalo sorpresa	90	Canjear
Viaje de fin de semana	300	Te faltan 180

Al apretar Canjear NUEVO

¿Canjear Cena sorpresa?

Se descontarán 60 tickets. Quedará **pendiente** hasta que te lo cumplan.

Cancelar **Sí, canjear**

Cómo funciona

Solo muestra artículos con `activo = 1`.

Form → `POST /canjear`
campo oculto: `idArticulo`

En Java: verificar `saldo >= precio`.
Si alcanza → INSERT en Movimiento (−precio, tipo `canje`, `estado = 'pendiente'`).

La confirmación puede ser un `confirm()` de JavaScript al inicio, y luego un `<dialog>` bonito.

Si no alcanza, el botón va con `disabled`.

Ticketera Inicio Tienda **Historial** Cerrar sesión

Historial

Ver: Todos ▾ Filtrar

Fecha	Motivo	Cantidad	Estado NUEVO
05/11	Canjeaste: Película a elección	−40	Pendiente
03/11	Lavaste los platos	+10	
02/11	Llegaste tarde	−5	
01/11	Ayudaste con la mudanza	+30	
30/10	Bono: Racha de 7 días	+25	
28/10	Canjeaste: Cena sorpresa	−60	Cumplido 28/10

Cómo funciona

Mismo `/historial` que el admin, pero con el `idUsuario` de la sesión.

Filtro: Todos / Ingresos (`cantidad > 0`) / Salidas (`cantidad < 0`).

Estado solo en canjes: Pendiente o Cumplido con su `fechaCumplido`.

Las 5 tablas

Usuario	
idUsuario	**INT · PK AI**
nombre	VARCHAR(50) · NN UQ
contrasena	VARCHAR(100) · NN
rol	ENUM('admin','cliente') · NN
activo	TINYINT(1) · NN · 1

Articulo	
idArticulo	**INT · PK AI**
nombre	VARCHAR(100) · NN UQ
descripcion	VARCHAR(255)
precio	INT · NN UN
activo	TINYINT(1) · NN · 1

Recompensa	
idRecompensa	**INT · PK AI**
nombre	VARCHAR(100) · NN UQ
ticketsNecesarios	INT · NN UN
bono	INT · NN UN · 0
activo	TINYINT(1) · NN · 1

Movimiento	
idMovimiento	**INT · PK AI**
idUsuario → Usuario	INT · NN · FK
idArticulo → Articulo	INT · FK · vacío si no es canje
cantidad	INT · NN · sin UN (lleva negativos)
motivo	VARCHAR(150)
tipo	ENUM('dado','quitado','canje','recompensa') · NN
fecha	DATETIME · NN · CURRENT_TIMESTAMP
estado	ENUM('pendiente','cumplido') · solo canjes
fechaCumplido	DATETIME · solo canjes

Entrega	
idEntrega	**INT · PK AI**
idRecompensa → Recompensa	INT · NN · FK
idUsuario → Usuario	INT · NN · FK
fecha	DATETIME · NN · CURRENT_TIMESTAMP

```
Usuario ──< Movimiento >── Articulo
Usuario ──< Entrega >── Recompensa
( ──< se lee "uno tiene muchos" )
```

Para recordar

PK = id único de la fila · **NN** = no vacío · **UQ** = no se repite · **UN** = solo positivos · **AI** = se numera solo

El **saldo** no se guarda: `SELECT SUM(cantidad) FROM Movimiento WHERE idUsuario = ?`

Nada se borra: se usa `activo = 0` para no romper el historial.

Las reglas de rol (el admin da, el cliente recibe y canjea) se validan en **Java**.

Las columnas azules las crean las flechas 1:n en Workbench.