Ticketera

Login bonito y esqueletos para probar

El login con el estilo final, y los wireframes de cada pantalla con notas de qué envía cada formulario a Java.

Pág. 2–3 · Login
Diseño final con su estado de error, y la versión esqueleto.

Pág. 4–8 · Admin
Panel con canjes pendientes, Usuarios, Artículos, Recompensas e Historial.

Pág. 9–11 · Cliente
Inicio, Tienda e Historial, con el estado de cada canje.

Pág. 12 · Base de datos
Las 5 tablas con sus columnas y conexiones.

Ticketera



Junta tickets, canjea cariño.

Gana tickets por las cosas lindas que haces y cámbialos por premios que valen la pena.

¡Hola de nuevo!

Ingresa para ver tus tickets

Usuario o contraseña incorrectos

Usuario

sam

Contraseña

••••••••

Recordarme

¿Olvidaste tu contraseña?

Entrar →

Solo para dos personas · **Admin** y **Sam**

Foco: borde rosa + aro suave

Error: aviso terracota arriba

Hover en Entrar: sube 2px

Ojo: muestra u oculta la contraseña

Ticketera

Inicia sesión

Usuario

sam

Contraseña

••••••••

Entrar

Usuario o contraseña incorrectos

Cómo funciona

Form → `POST /login`
campos: `nombre`, `contrasena`

Buscar en `Usuario` por nombre y comparar el hash de la contraseña.

Si `activo = 0`, no lo deja entrar aunque la contraseña esté bien.

Si entra: guarda `idUsuario` y `rol` en la sesión.
admin → Panel · **cliente** → Inicio.

Sin sesión, cualquier página redirige aquí.
"Cerrar sesión" → `/logout`.

Ticketera **Panel** Usuarios Artículos Recompensas Historial Cerrar sesión

Panel

Cliente: Sam ▾ NUEVO **Saldo: 120 tickets**

Dar o quitar tickets

(•) Dar ( ) Quitar

Cantidad

10

Motivo

Ej: lavó los platos

Registrar

Canjes pendientes NUEVO

Fecha	Artículo	Acción
05/11	Película a elección	Marcar cumplido
04/11	Café de la mañana	Marcar cumplido

Si no hay pendientes: "No hay canjes por cumplir".

Últimos movimientos

Fecha	Motivo	Cantidad
05/11	Canje: Película a elección	−40
03/11	Lavó los platos	+10
02/11	Llegó tarde	−5

Cómo funciona

Selector: `SELECT ... FROM Usuario WHERE rol = 'cliente' AND activo = 1`. El admin nunca aparece.

Dar/quitar → `POST /movimientos` `idUsuario` (del selector), `tipo`, `cantidad`, `motivo`. Si es "quitado", se guarda en negativo.

En Java: revisar que el destinatario sea **cliente**.

Pendientes: `WHERE tipo = 'canje' AND estado = 'pendiente'`

Marcar cumplido → `POST /canjes` (`idMovimiento`)
`UPDATE ... SET estado = 'cumplido', fechaCumplido = NOW()`

Ticketera Panel **Usuarios** Artículos Recompensas Historial Cerrar sesión

Usuarios NUEVO

Nuevo cliente

Nombre de usuario

Ej: sam

Contraseña temporal

••••••••

Crear cliente

El rol se pone solo como "cliente". Solo el admin puede crear usuarios: no hay registro público.

Clientes

Usuario	Saldo	Estado	Acción
sam	120	Activo	Desactivar
lucia	35	Activo	Desactivar
prueba	0	Inactivo	Reactivar

Cómo funciona

Todo va a `POST /usuarios` con `accion`.

`crear` → INSERT con `rol = 'cliente'` y la contraseña con hash
`desactivar` → `activo = 0`
`activar` → `activo = 1`

No se borra al cliente: así su historial queda intacto.

Si el nombre ya existe (es UQ), mostrar "Ese usuario ya existe".

El primer admin se crea a mano una vez con un INSERT en MySQL.

Ticketera Panel Usuarios **Artículos** Recompensas Historial Cerrar sesión

Artículos

Nuevo artículo

Nombre Ej: Desayuno

Precio 30

Descripción Opcional

Guardar artículo

Lista de artículos

Nombre	Precio	Estado	Acciones
Cena sorpresa	60	En tienda	Editar precio · Quitar
Película a elección	40	En tienda	Editar precio · Quitar
1 hora de videojuegos	25	En tienda	Editar precio · Quitar
Café de la mañana	15	Quitado	Reactivar · NUEVO

Cómo funciona

Todo va a `POST /articulos` con `accion`.

`crear` → INSERT
`editarPrecio` → UPDATE precio
`quitar` → `activo = 0`
`activar` → `activo = 1`

El nombre es UQ: si ya existe, mostrar "Ya existe, puedes reactivarlo".

La tienda del cliente solo muestra `activo = 1`. Aquí el admin ve todos.

Ticketera Panel Usuarios Artículos **Recompensas** Historial Cerrar sesión

Recompensas CAMBIÓ

Lo que el cliente gana por **hacer algo**: tickets, una actividad o las dos cosas.

Nueva recompensa

Qué hay que hacer Ej: Lavar los platos

Premio (actividad, opcional) Ej: Masaje de 20 min

Tickets 0

Crear recompensa

Entregar a: Sam ▾

Qué hay que hacer	Premio	Tickets	Acciones
Lavar los platos	—	+10	Entregar Quitar
Cocinar toda la semana	Masaje de 20 min	0	Entregar Quitar
Sacar buena nota	Postre favorito	+30	Entregar Quitar
Ayudar con la mudanza	—	+30	Reactivar

Cómo funciona

`POST /recompensas` con `accion`: crear, entregar, quitar, activar.

Cada recompensa puede dar **tickets**, una **actividad** (premio) o las dos. Si no da tickets, `tickets = 0`.

Entregar → INSERT en `Entrega` (`idRecompensa`, `idUsuario` del selector).

Si `tickets > 0`, además INSERT en `Movimiento` (+tickets, tipo `recompensa`, motivo = la acción).

No tienen "pendiente": el admin las entrega cuando el cliente ya cumplió.

Ticketera Panel Usuarios Artículos Recompensas **Historial** Cerrar sesión

Historial

Cliente: Sam ▾ **Tipo:** Todos ▾ Filtrar

Fecha	Tipo	Motivo	Cantidad	Estado
05/11	canje	Película a elección	−40	Pendiente
03/11	dado	Lavó los platos	+10	
02/11	quitado	Llegó tarde	−5	
30/10	recompensa	Sacar buena nota	+30	
28/10	canje	Cena sorpresa	−60	Cumplido 28/10

Recompensas entregadas

Fecha	Qué hizo	Premio	Tickets
30/10	Sacar buena nota	Postre favorito	+30
22/10	Cocinar toda la semana	Masaje de 20 min	0

Cómo funciona

`GET /historial?idUsuario=…&tipo=…`

La columna Estado solo se llena en los canjes.

Recompensas entregadas: `JOIN` entre `Entrega` y `Recompensa`, filtrando por cliente.

Ordenar por `fecha DESC`.

Ticketera Inicio Tienda Historial Cerrar sesión

Hola, Sam

Tu saldo: 120 tickets

Te falta poco para… CAMBIÓ

Artículo	Precio	Estado
Cena sorpresa	60	¡Ya puedes!
Noche de karaoke	150	Te faltan 30
Paseo de fin de semana	200	Te faltan 80

Mis canjes por cumplir

Artículo	Estado
Película a elección	Pendiente
Café de la mañana	Pendiente

Cómo ganar NUEVO

Si haces esto…	Te ganas
Lavar los platos	+10 tickets
Cocinar toda la semana	Masaje de 20 min
Sacar buena nota	+30 tickets y Postre favorito

Cómo funciona

Todo usa el `idUsuario` de la sesión: el cliente solo ve lo suyo.

Te falta poco: artículos activos ordenados por precio. Si `saldo >= precio` → "¡Ya puedes!", si no → "Te faltan " + (precio − saldo).

Cómo ganar: `SELECT * FROM Recompensa WHERE activo = 1`

Canjes por cumplir: `tipo = 'canje' AND estado = 'pendiente'`

Los últimos movimientos se ven en Historial.

Ticketera Inicio **Tienda** Historial Cerrar sesión

Tienda

Tu saldo: 120 tickets

Artículo	Precio	Acción
Cena sorpresa	60	Canjear
Película a elección	40	Canjear
1 hora de videojuegos	25	Canjear
Regalo sorpresa	90	Canjear
Viaje de fin de semana	300	Te faltan 180

Al apretar Canjear NUEVO

¿Canjear Cena sorpresa?

Se descontarán 60 tickets. Quedará **pendiente** hasta que te lo cumplan.

Cancelar **Sí, canjear**

Cómo funciona

Solo muestra artículos con `activo = 1`.

Form → `POST /canjear`
campo oculto: `idArticulo`

En Java: verificar `saldo >= precio`.
Si alcanza → INSERT en Movimiento (−precio, tipo `canje`, `estado = 'pendiente'`).

La confirmación puede ser un `confirm()` de JavaScript al inicio, y luego un `<dialog>` bonito.

Si no alcanza, el botón va con `disabled`.

Ticketera Inicio Tienda **Historial** Cerrar sesión

Historial

Ver: Todos ▾ Filtrar

Fecha	Motivo	Cantidad	Estado NUEVO
05/11	Canjeaste: Película a elección	−40	Pendiente
03/11	Lavaste los platos	+10	
02/11	Llegaste tarde	−5	
01/11	Ayudaste con la mudanza	+30	
30/10	Recompensa: Sacar buena nota	+30	
28/10	Canjeaste: Cena sorpresa	−60	Cumplido 28/10

Cómo funciona

Mismo `/historial` que el admin, pero con el `idUsuario` de la sesión.

Filtro: Todos / Ingresos (`cantidad > 0`) / Salidas (`cantidad < 0`).

Estado solo en canjes: Pendiente o Cumplido con su `fechaCumplido`.

Las 5 tablas

Usuario

idUsuario	INT · PK AI
nombre	VARCHAR(50) · NN UQ
contrasena	VARCHAR(100) · NN
rol	ENUM('admin','cliente') · NN
activo	TINYINT(1) · NN · 1

Articulo

idArticulo	INT · PK AI
nombre	VARCHAR(100) · NN UQ
descripcion	VARCHAR(255)
precio	INT · NN UN
activo	TINYINT(1) · NN · 1

Recompensa

idRecompensa	INT · PK AI
accion	VARCHAR(100) · NN UQ
premio	VARCHAR(100) · opcional
tickets	INT · NN UN · 0
activo	TINYINT(1) · NN · 1

Movimiento

idMovimiento	INT · PK AI
idUsuario → Usuario	INT · NN · FK
idArticulo → Articulo	INT · FK · vacío si no es canje
cantidad	INT · NN · sin UN (lleva negativos)
motivo	VARCHAR(150)
tipo	ENUM('dado','quitado','canje','recompensa') · NN
fecha	DATETIME · NN · CURRENT_TIMESTAMP
estado	ENUM('pendiente','cumplido') · solo canjes
fechaCumplido	DATETIME · solo canjes

Entrega

idEntrega	INT · PK AI
idRecompensa → Recompensa	INT · NN · FK
idUsuario → Usuario	INT · NN · FK
fecha	DATETIME · NN · CURRENT_TIMESTAMP

```
Usuario ──< Movimiento >── Articulo
Usuario ──< Entrega >── Recompensa
( ──< se lee "uno tiene muchos" )
```

Para recordar

PK = id único de la fila · **NN** = no vacío · **UQ** = no se repite · **UN** = solo positivos · **AI** = se numera solo

El **saldo** no se guarda: `SELECT SUM(cantidad) FROM Movimiento WHERE idUsuario = ?`

Nada se borra: se usa `activo = 0` para no romper el historial.

Las reglas de rol (el admin da, el cliente recibe y canjea) se validan en **Java**.

Las columnas azules las crean las flechas 1:n en Workbench.