



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 0.5A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 30V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
 - 4、Contact Resistance: 30mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 100MΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 200V AC/minute
 - 7、Material:Wafer LCP,UL94V-0
- PIN Brass Tin-plated
Solder tad Phosphoric bronzeTin-plated

版本 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN
A/1	2022/08/21	新版本	

PCB LAYOUT

PIN	DIM (mm)			PIN	DIM (mm)		
	A	B	C		A	B	C
02AB	0.80	1.90	3.80	12AB	8.80	9.90	11.80
03AB	1.60	2.70	4.60	13AB	9.60	10.70	12.60
04AB	2.40	3.50	5.40	14AB	10.40	11.50	13.40
05AB	3.20	4.30	6.20	15AB	11.20	12.30	14.20
06AB	4.00	5.10	7.00	16AB	12.00	13.10	15.00
07AB	4.80	5.90	7.80	17AB	12.80	13.90	15.80
08AB	5.60	6.70	8.60	18AB	13.60	14.70	16.60
09AB	6.40	7.50	9.40	19AB	14.40	15.50	17.40
10AB	7.20	8.30	10.20	20AB	15.20	16.30	18.20
11AB	8.00	9.10	11.00				

GENERAL TOLERANCE		制图	张迎春	料号	0801-nAB	版本	A/1
X.X±0.25	X.±2°	DRAWING	2022、08、20	PART NO.	0.8立贴	REV.	
X.XX±0.20		审核	钱岳生	品名	WAFER SMT TYPE	页次	1/1
X.XXX±0.10		CHECK	2022、08、21	TITLE		SHEET	
		核准	张名	客户料号			
		APPROVAL	2022、08、22	CUTM. NO.			
		单位	MM	比例	1:1	深圳市品翔科技有限公司	
		UNITS		SCALE			