

Chapitre 7 : SQL Avancé Oracle ©

INF3080 BASES DE DONNÉES (SGBD)

Guy Francoeur

Aucune reproduction sans autorisation

3 septembre 2019

UQÀM | **Département d'informatique**

- ▶ Les droits de lecture sont accordés aux étudiants inscrits au cours INF3080-030 A2019 uniquement;
- ▶ Aucun droit pédagogique ou reproduction n'est accordé sans autorisation;

Table des matières

1. Au dernier cours

2. SQL Avancé

- la clause WHERE

- la clause IN

- la clause BETWEEN

- la clause LIKE

- la clause GROUP BY

- la clause HAVING

- la clause ORDER BY

- la clause DISTINCT

3. Clé - Auto incrément

Table des matières

1. Au dernier cours

2. SQL Avancé

- la clause WHERE

- la clause IN

- la clause BETWEEN

- la clause LIKE

- la clause GROUP BY

- la clause HAVING

- la clause ORDER BY

- la clause DISTINCT

3. Clé - Auto incrément

- ▶ Questions, précisions, ...




Table des matières

1. Au dernier cours

2. SQL Avancé

Contraintes

Jointures

la clause WHERE

la clause IN

la clause BETWEEN

la clause LIKE

groupement

la clause GROUP BY

la clause HAVING

la clause ORDER BY

sous-requêtes

sans doublons

la clause DISTINCT

3. Clé - Auto incrément


Les contraintes sont des règles qui limitent (ajoutent de la précision) les données qui seront maintenues dans une colonne.

- ▶ Clé primaire - *Primary Key*;
- ▶ Clé unique - *Unique Key*;
- ▶ Clé étrangère - *Referential integrity*;
- ▶ Validation - *Check option*;
- ▶ Base;

Contrainte - modèle entité association

Connexion:

Une table qui contient les informations pour qu'un usager puisse se connecter au système.




Session :

Une table qui garde les informations nécessaire pour garantir un usage sécuritaire du système.

Historique:

Une fois que la session est terminée, les informations seront bougées (moved) dans la table Historique.
Nous maintenons l'information de façon anonyme. pLangue est aussi maintenu mais sans contrainte d'intégrité.

Historique



Sécurité :

Une table qui contient les demandes de rappels de mot de passe.
Nous voulons savoir quand l'Usager a fait une demande en plus de certaines informations utiles.

Contrainte - exemple

```
SQL> CREATE TABLE Langue (  
    pLangue          NUMBER NOT NULL ,  
    cLangue          VARCHAR2(50) NULL  
);  
  
ALTER TABLE Langue  
    ADD CONSTRAINT  XPKLangue PRIMARY KEY (pLangue);  
  
CREATE UNIQUE INDEX XPKLangue ON Langue  
(pLangue    ASC);
```

```
SQL> CREATE TABLE Langue (  
    pLangue          NUMBER NOT NULL ,  
    cLangue          VARCHAR2(50) NULL ,  
    CONSTRAINT XPKLangue PRIMARY KEY (pLangue)  
);  
  
CREATE UNIQUE INDEX XPKLangue ON Langue  
(pLangue    ASC);
```

Contrainte intégrité et validation - exemple

Version avec ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT
Aussi une contrainte de validation associé à la table

```
SQL> CREATE TABLE Usager (  
  pUsager          NUMBER NOT NULL ,  
  cUsager          VARCHAR2(50) NULL ,  
  pLangue          NUMBER NULL , -- NULL FK?  
  cRue             VARCHAR2(50) NULL ,  
  cMobile          VARCHAR2(50) NULL ,  
  bActif           NUMERIC(1) NOT NULL ,  
  CONSTRAINT Validation_Rule_234 CHECK (bActif IN (0, 1)), --  
  CONSTRAINT XPKUsager PRIMARY KEY (pUsager)  
);  
  
ALTER TABLE Usager  
  ADD (CONSTRAINT R_4 FOREIGN KEY (pLangue)  
  REFERENCES Langue (pLangue));
```

Contrainte intégrité et validation - exemple

- ▶ La clé primaire associé à la colonne;
- ▶ La contrainte d'intégrité (fk) lors de la création de la table;
- ▶ La contrainte de validation est associée à une colonne lors de la création de la table.

```
SQL> CREATE TABLE Usager (  
  pUsager      NUMBER NOT NULL PRIMARY KEY, -- ici  
  cUsager      VARCHAR2(50) NULL ,  
  pLangue      NUMBER NULL ,  
  cRue         VARCHAR2(50) NULL ,  
  cMobile      VARCHAR2(50) NULL ,  
  bActif       NUMERIC(1) NOT NULL CHECK (bActif IN (0, 1)), --  
  CONSTRAINT R_4 FOREIGN KEY (pLangue)  
    REFERENCES Langue (pLangue)  
);
```

Contrainte - PRIMARY KEY

L'instruction *PRIMARY KEY* lors de la création de la table a un effet double celle-ci :

- ▶ ajoute la contrainte clé primaire sur la table;
- ▶ crée un objet index unique sur la colonne de la table;
- ▶ des noms générique seront attribués;

```
SQL> CREATE TABLE Langue (  
    pLangue          NUMBER NOT NULL PRIMARY KEY  
    , cLangue        VARCHAR2(50) NULL  
    --, CONSTRAINT XPKLangue PRIMARY KEY (pLangue)  
);  
  
--CREATE UNIQUE INDEX XPKLangue ON Langue  
--(pLangue ASC);
```

filtres, jointure - la clause WHERE

- ▶ Utilisé pour lier des tables;
- ▶ Utilisé pour filtrer des données;
- ▶ Pourquoi est-il utile d'appliquer un filtre ?

```
SQL> SELECT pLangue FROM Langue WHERE pLangue=1;
```

```
SQL> SELECT u.* FROM Usager u, Langue l  
WHERE u.pLangue = l.pLangue  
AND pLangue=1;
```

filtres, jointure - la clause IN

La clause la plus simple qui exprime très bien la théorie des ensembles.

```
SQL> SELECT u.*  
FROM Usager u  
WHERE pLangue IN (2,3);
```

```
SQL> SELECT u.*  
FROM Usager u  
WHERE pLangue NOT IN (2,3);
```

filtres, jointure - la clause WHERE

Un filtre avec la clause BETWEEN

- ▶ Utilisé pour définir des intervalles;
- ▶ Utilisé avec les type date ou entier;

```
SQL> SELECT u.cUsager, l.cLangue
FROM Usager u, Langue l
WHERE u.pLangue = l.pLangue
AND l.pLangue BETWEEN 1 AND 3;
```


filtres, jointure - la clause WHERE

Un filtre avec la clause LIKE

- Utilisé avec les chaînes de caractères;

```
SQL> SELECT u.cUsager, l.cLangue
FROM Usager u, Langue l
WHERE u.pLangue = l.pLangue
AND cLangue LIKE 'A%';
```

Sommaire des opérateurs qui sont utilisés

- ▶ IN, NOT, LIKE, BETWEEN
- ▶ >, <, <=, >=, =, <>
- ▶ IS [NOT] NULL, IS [NOT] TRUE | FALSE
- ▶ AND, OR, ()

groupement - la clause GROUP BY

- ▶ Utilisé pour grouper les données afin de faire des sommaires;
- ▶ Pourquoi est-il utile d'utiliser le groupement ?

```
SQL> SELECT cLangue, sum(1) C1, count(*)  
FROM Usager u, Langue l  
WHERE u.pLangue = l.pLangue  
GROUP BY cLangue;
```

groupement - la clause HAVING

- ▶ Utilisé afin d'ajouter un filtre sur une fonction de groupement;
- ▶ Joue un rôle similaire à la clause WHERE;

```
SQL> SELECT cLangue, sum(1) C1, count(*)  
FROM Usager u, Langue l  
WHERE u.pLangue = l.pLangue  
GROUP BY cLangue  
HAVING count(*) > 1;
```

tri - la clause ORDER BY

- ▶ Utilisé pour ordonner notre projection selon un ordre précis;
- ▶ Il est possible d'utiliser l'index dans la projection;

```
SQL> SELECT cLangue, sum(bActif), count(*)  
FROM Usager u, Langue l  
WHERE u.pLangue = l.pLangue  
GROUP BY cLangue  
HAVING count(*) > 1  
ORDER BY 3;
```

```
SQL> SELECT cLangue, sum(bActif), count(*)  
FROM Usager u, Langue l  
WHERE u.pLangue = l.pLangue  
GROUP BY cLangue  
HAVING count(*) > 1  
ORDER BY cLangue, 3;
```

Une sous-requête dans l'opérateur IN (). La projection de la sous-requête est ce qui sera évalué par IN (...). Ce qui veut dire que les valeurs retournées (projetées) par la sous-requête sont celles prises en compte.

```
SQL> SELECT u.*  
FROM Usager u  
WHERE pLangue IN (  
    SELECT pLangue  
    FROM Langue  
    WHERE cLangue IN ('Francais','Anglais')  
);
```

Une sous-requête (est ci-bas une projection) qui retourne un nombre filtré de tuples afin de créer une jointure avec une autre entité. La sous-requête produit $R1'$ qui sera utilisée dans une jointure avec $R2$.

- ▶ $R1 = l, R2 = u$
- ▶ $R1' = \Pi_{pLangue, cLangue} (\sigma_{pLangue=1} R1)$
- ▶ $R = \Pi_{cUsager, cLangue} (R1' \bowtie_{pLangue, pLangue} R2)$

```
SQL> SELECT u.cUsager, l.cLangue
FROM Usager u,
      (SELECT pLangue, cLangue FROM Langue WHERE pLangue > 1) l
WHERE u.pLangue=l.pLangue;
```

projection - avec la clause DISTINCT

Le DISTINCT joue un rôle similaire au GROUP BY. Son avantage est qu'il est court à écrire. DISTINCT élimine les doublons dans une requête simple sans GROUP BY. Il liste les combinaisons uniques de tuples ceci en évaluant tous les attributs.

```
SQL> SELECT DISTINCT u.bActif, l.cLangue
FROM Usager u,
      (SELECT pLangue, cLangue FROM Langue WHERE pLangue > 1) l
WHERE u.pLangue=l.pLangue
ORDER BY 2,1;
```


Aide mémoire

Structure d'une requête SQL (* optionnel *)

- ▶ SELECT < attribut | valeur | fonction > [,]
- ▶ FROM < table | view | sous-requête > [,]
- ▶ * WHERE condition *
- ▶ * GROUP BY attribut *
- ▶ * HAVING condition *
- ▶ * ORDER BY nombre | attribut *
- ▶ ;

```
SELECT < attribut | valeur | fonction > [,]  
FROM < table | view | sous-requête > [,]  
[ WHERE condition ]  
[ GROUP BY attribut ]  
[ HAVING condition ]  
[ ORDER BY nombre (index colonne) | attribut ] ;
```

Table des matières

1. Au dernier cours

2. SQL Avancé

- la clause WHERE

- la clause IN

- la clause BETWEEN

- la clause LIKE

- la clause GROUP BY

- la clause HAVING

- la clause ORDER BY

- la clause DISTINCT

3. Clé - Auto incrément

Auto incrément - avec ALWAYS

Il est utile d'avoir des clés sur chacune de nos tables. Mais comment savoir quelle est la prochaine clé à insérer ? Plusieurs techniques sont disponibles :

- ▶ Avec une IDENTITY (version 12c)
- ▶ Avec une fonction SEQUENCE.nextval
- ▶ Avec une SEQUENCE dans les gâchettes (trigger)

```
SQL> CREATE TABLE Langue (  
  pLangue NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,  
  cLangue VARCHAR(50) NULL  
);  
SQL> INSERT INTO Langue (cLangue) VALUES ('Espagnol');  
SQL> COMMIT;
```

Une erreur survient si vous tentez de mettre une valeur dans la colonne.

Auto-incrément - BY DEFAULT

```
SQL> CREATE TABLE Langue (  
    pLangue NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,  
    cLangue VARCHAR(50) NULL  
);  
SQL> INSERT INTO Langue (cLangue) VALUES ('Cantonais');  
SQL> COMMIT;
```

Vous pouvez spécifier votre propre valeur. Dans le cas où vous ne spécifier rien le nombre sera généré. Vous ne pouvez pas spécifier NULL dans la colonne, une erreur surviendra.

Auto-incrément - BY DEFAULT ON NULL

```
SQL> CREATE TABLE Langue (  
    pLangue NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY,  
    cLangue VARCHAR(50) NULL  
);  
SQL> INSERT INTO Langue (pLangue, cLangue)  
VALUES (NULL, 'Mandarin');  
SQL> COMMIT;
```

La valeur NULL sera changé en nombre lors de l'insertion.

Auto-incrément - avec SEQUENCE

```
SQL> CREATE SEQUENCE seq_Langue START WITH 10  
INCREMENT BY 2 CACHE 20;  
SQL> INSERT INTO Langue (pLangue, cLangue)  
VALUES (seq_Langue.nextval, 'Danois');  
SQL> COMMIT;
```

- ▶ START WITH
- ▶ INCREMENT BY
- ▶ CACHE
- ▶ etc.

... sont aussi disponible avec auto-incrément **IDENTITY**.