

```
%include "utils.nasm"
```

```
section .data
    c equ 16
    n equ 12
    V equ 8
```

NOTA: è come se facessi SET{elementi}. Contare il numero di elementi distinti non equivale a contare il numero di elementi per cui la loro occorrenza è 1 .

```
section .data
global distinct
```

```
distinct:
```

```
    push ebp
    mov ebp,esp
    pushad
```

```
    mov eax,[ebp+V]
    mov edx,[ebp+n]
```

```
    xor cx,cx ; contatore
    xor esi,esi ; indice
```

```
ciclo:
```

```
    cmp esi, edx
    jge fine
    mov bx,[eax+esi*2] ; bx <-- V[i]
```

```
    xor edi, edi
```

```
ciclo2:
```

```
    ; j = [0 ... i]
    cmp edi,esi ; EDI (secondo indice ) è maggiore del primo indice significa che è la
    ;edi >=esi prima volta che vedo quell'elemento quindi lo conto
    jge distinti
    cmp bx,[eax+edi*2] altrimenti sto guardando a quelli indietro il mio indice corrente, quindi devo
    ;bx == [eax+edi*2] controllare se l'ho già trovato
    je avanti ; se l'ho già incontrato vado al prossimo elemento (incrementando l'indice del for più esterno)
    inc edi ; altrimenti incremento i del ciclo più interno)
    jmp ciclo2
```

```
distinti:
```

```
    inc cx
```

```
avanti:
```

```
    inc esi
    jmp ciclo
```

```
fine:
```

```
    mov edx,[ebp+c]
    mov [edx],cx
    popad
    pop ebp
    ret 12
```