

Soluzione ASSEMBLY:

MAIN

```
%include 'utils.nasm'

section .data
    V dw
    n equ ($-V)/2

section .bss
    W1 resw n
    W2 resw n

section .text
    extern proc
    global _start
_start:

    ; CARICAMENTO PARAMETRI
    push W2
    push W1
    push n
    push V

    ; CHIAMATA A FUNZIONE
    call proc

    ; CICLO STAMPA W1
    xor EDI, EDI
ciclo_w1:
    cmp EDI, n
    jge avanti
    printw word [W1 + EDI*2]
    inc EDI
    jmp ciclo_w1

    ; CICLO STAMPA W2
avanti:
    xor EDI, EDI
ciclo_w2:
    cmp EDI, n
    jge esci
    printw word [W2 + EDI*2]
    inc EDI
    jmp ciclo_w2

    ; USCITA
esci:
    exit 0
```

PROCEDURA

```
section .data
    V equ 8
    n equ 12
    W1 equ 16
    W2 equ 20

section .text
    global proc
proc:
    push EBP
    MOV EBP, ESP
    pushad

    ; LETTURA PARAMETRI
    mov ESI, [EBP + n]
    mov EAX, [EBP + V]
    mov EBX, [EBP + W1]
    mov ECX, [EBP + W2]

    ; INIZIALIZZAZIONE DI W1 e W2
    xor EDI, EDI
ciclo_init:
    cmp EDI, ESI
    jge avanti
    mov [EBX + EDI*2], word 0
    mov [ECX + EDI*2], word 0
    inc EDI
    jmp ciclo_init

    ; RIEMPIMENTO W1 e W2
avanti:
    xor EDI, EDI
ciclo:
    cmp EDI, ESI
    jge esci
    mov DX, [EAX + EDI * 2]
    cmp DX, 0
    jl negativo
    mov [EBX], DX
    add EBX, 2
    inc EDI
    jmp ciclo
negativo:
    mov [ECX], DX
    add ECX, 2
    inc EDI
    jmp ciclo

esci:
    popad
    pop EBP
    ret 16
```