

# Xerox<sup>®</sup> WorkCentre<sup>®</sup> 6515 Equipo multifuncional a color



Especificaciones del sistema	WorkCentre® 6515N	WorkCentre® 6515DN	WorkCentre® 6515DNI
<b>Velocidad a una cara</b> A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm	Hasta 30 ppm color y blanco y ne Hasta 28 ppm color y blanco y ne Hasta 24 ppm color y blanco y ne	gro	
<b>Velocidad a doble cara</b> A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm	N/A	Hasta 19 ppm color y blanco y Hasta 18 ppm color y blanco y Hasta 17 ppm color y blanco y	negro
Ciclo de trabajo mensual <sup>1</sup>	Hasta 50.000 páginas/mes		
Volumen promedio de impresión mensual recomendado <sup>2</sup>	Hasta 3.000 páginas		
Procesador	1,05 GHz		
Memoria	2 GB		
Conectividad	10/100/1000Base-T Ethernet USB 3.0 de alta velocidad		10/100/1000Base-T Ethernet USB 3.0 de alta velocidad Wi-Fi 802.11n Wi-Fi Direct <sup>®</sup>
Especificaciones del dispositivo			
Requerimientos eléctricos			
Norteamérica	Voltaje: 120 VCA +/- 10 % Frecuencia: 60 Hz +/- 3 Hz, 12A		
Europa	Voltaje: 220-240 VCA +/- 10 %, Frecuencia: 50 Hz +/- 3 Hz, 6A		
Consumo de energía			
Operαción <sup>4</sup>	120 V: Máximo de 350 vatios 220 V: Máximo de 370 vatios		
Modo espera⁴	120 V: Máximo de 51 vatios 220 V: Máximo de 52 vatios		
Modo apagado <sup>4</sup>	120 V: Máximo de 0,2 vatios 220 V: Máximo de 0,3 vatios		
Modo de inactividad <sup>4</sup>	120 V: Máximo de 1,1 vatios 220 V: Máximo de 1,2 vatios		
Calentamiento (a partir del modo de inactividad)	En sólo 27 segundos		

### Xerox<sup>®</sup> WorkCentre<sup>®</sup> 6515 Equipo multifuncional a color

Condiciones ambientales				
Rango de temperatura requerido Almacenamiento En funcionamiento	-20°C α 40°C 5°C α 32°C			
Humedad relativa requerida	15 % α 85 %			
Niveles de potencia acústica En funcionamiento En espera	6,84 B o menos 4,25 B o menos			
Niveles de potencia de sonido En funcionamiento En espera	52,5 dB(A) o menos 26,3 dB(A) o menos			
Dimensiones y pesos (sin empαque)	Ancho Profundidad Altura Peso			
WorkCentre 6515N, DN y DNI	420 mm	506 mm	155 metros	30,7 kg
Bandeja de papel de 550 hojas	420 mm	465 mm	150 mm	6,7 kg
Dimensiones y pesos (con empaque)	Ancho Profundidad Altura Peso			
WorkCentre <sup>®</sup> 6510N, DN y DNI	634 mm	580 mm	659 mm	36,2 kg
Bandeja de papel de 550 hojas	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Certificaciones				
Para ver la lista de certificaciones m	nás reciente, visite <mark>www.xe</mark> r	rox.com/OfficeCertificatio	ns.	

Para ver la lista de certificaciones mas reciente, visite www.xerox.com/OfficeCertifications.			
Impresión	Impresión		
Tiempo de salida de la primera impresión	En sólo 12 segundos color y blanco y negro		
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp		
Lenguajes de descripción de página	Adobe <sup>®</sup> Postscript <sup>®</sup> 3 <sup>™</sup> PCL <sup>®</sup> 5e, 6 PDF TIFF		
Área de impresión máxima	Hasta 4 mm del borde del papel		
Funciones de impresión	Hojas "banner" Impresión de folletos Cubiertas/Separadores Modo Borrador Ajustar a la página Varias en 1 Superposiciones Simulaciones de color sólido con Calibración de color PANTONE® Impresión personal Impresión de prueba Clasificación de RAM Ejecutar en negro Impresión guardada Impresión protegida Marcas de agua		
Impresión desde la unidad USB	Permite la impresión local desde un puerto USB tipo A Admite la impresión directa desde la computadora a través del puerto USB Tipo B Formatos de archivos compatibles PDF, JPEG, TIFF, XPS		
Sistemas operativos	Windows <sup>®</sup> , 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS <sup>®</sup> versión 10.10 y superior Citrix <sup>®</sup> Redhat <sup>®</sup> Enterprise Linux <sup>®</sup>		

### Xerox<sup>®</sup> WorkCentre<sup>®</sup> 6515 Equipo multifuncional a color

Capacidad de fuentes	IBM <sup>®</sup> AIX <sup>®</sup> 5 HP-UX <sup>®</sup> 11iv2 Oracle <sup>®</sup> Solaris 9, 10 Fedora Core 12-15 SUSE <sup>®</sup> 136 fuentes de PostScript 88 fuentes de PCI
Xerox <sup>®</sup> Mobile Express Driver <sup>®</sup>	Hace que sea fácil para los usuarios móviles encontrar, usar y administrar los dispositivos Xerox <sup>®</sup> y distintos a Xerox <sup>®</sup> en cada nueva ubicación. Al conectarse a una nueva red, Mobile Express Driver <sup>®</sup> encontrará automáticamente las impresoras disponibles y le proporciona información sobre su estado y capacidad. Guarde una lista de impresoras "favoritas" para cada ubicación, guarde las configuraciones de impresión de la aplicación para usarlas en cualquier impresora en cualquier red y reduzca en gran medida las llamadas de soporte móvil a TI.
Xerox <sup>®</sup> Global Print Driver <sup>®</sup>	Un controlador de impresión auténticamente universal que permite que los administradores de TI instalen, actualicen y administren dispositivos Xerox <sup>®</sup> y distintos a Xerox <sup>®</sup> desde un solo controlador. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que reduce la cantidad de llamadas de soporte y simplifica la administración de los servicios de impresión.
Copia	
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a doble cara con capacidad para 50 hojas
Tamaño de escáner de documentos	Placa: Hasta A4 DADF: 216 x 356 mm
Velocidad a una cara	Blanco y negro Hasta 21 cpm (copias por minuto) / A4 / 210 x 297 mm Color: Hasta 13 cpm (copias por minuto) / A4 / 210 x 297 mm
Velocidad a doble cara	Blanco y negro Hasta 9 cpm (copias por minuto) / A4 / 210 x 297 mm Color: Hasta 8 cpm (copias por minuto) / A4 / 210 x 297 mm
Tiempo de salida de la primera copia	En sólo 12 segundos desde el cristal de exposición
Caras (entrada: salida)	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1
Cantidad	1 α 999
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Reducción/ampliación	Acercamiento y alejamiento variables de 25 % a 400 % en incrementos de 1 %
Simultaneidad	Escaneado e impresión simultáneos
Funciones de copiado	Supresión automática del fondo Copiado de libros Copiado de libros con borrado central Clasificación Control de oscuridad Borrado de bordes Copiado de tarjetas de identificación Desplazamiento de la imagen Varias en 1 Tipo original: Reducir/Ampliar (25 %-400 %) Copia de muestra Nitidez

Escaneado	
Capacidad	Color y blanco y negro

Simultaneidad	Escaneado mientras el sistema imprime una copia o realiza trabajos de impresión de red, o mientras transfiere el escaneado a la red o trabajos de fax	
Velocidad de entrada - Blanco y negro	Hasta 37 ppm A4 (210 x 297 mm)	
Velocidad de entrada - Color	Hasta 21 ppm A4 (210 x 297 mm)	
Resolución	Óptica: 600 x 600 ppp	
Profundidad de bit:	24 bits color/8 bits escala de grises	
Área de escaneado máximo	Placa: Hasta A4 Alimentador de documentos: Hasta 216 x 356 mm	
Protocolo de red	FTP SMTP SMB/SMB2	
Formatos de archivos	JPG TIFF de página única y múltiples páginas PDF PDF analizable con OCR integrado	
Compatibilidad con controlador de escaneado	WIA TWAIN	
Destinos de escaneado compatibles	Escaneado a correo electrónico (libreta de direcciones local o integración LDAP) Escaneado a red (a través de FTP/SMB) Escaneado a dispositivo de memoria USB Escaneado a correo electrónico (SMTP) Escaneado a WSD Escaneado a aplicación (red TWAIN) Escaneado a WIA (Escaneado WSD) Escaneado a Mac 10.9 o posterior (Red/Mac ICA) Escaneado a computadora de red (SMB/FTP) Escaneado a múltiples destinos en un solo trabajo de escaneado	
Fax <sup>5</sup>		
Velocidad de fax	33,6 Kbps	
Memoria	4 MB	
Resolución	Hasta 400 x 400 ppp	
Compresión	MH/MR/MMR/JBIG	
Funciones de fax	Envío múltiple (hasta 200 destinos) Inicio demorado (hasta 24 horas) Libreta de direcciones de fax (hasta 200 marcados rápidos) Reenvío de fax al correo electrónico Reenvío de fax e impresión local Recepción de fax por demanda Rechazo de fax basura Recepción de fax protegida	

Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles		
Apple <sup>®</sup> AirPrint <sup>®</sup>	Imprima en forma directa correos electrónicos, fotos y documentos importantes de oficina desde su iPhone <sup>®</sup> o iPad <sup>®</sup> de Apple sin necesidad de descargar software, instalar controladores y conectar cables. Por medio de la función AirPrint, el iPhone o iPad identifica y se conecta de forma automática al dispositivo con AirPrint habilitado a través de la red Wi-Fi de su oficina.	

Google Cloud Print™	Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la red, habilitando a los usuarios a imprimir las aplicaciones que usan todos los días desde sus teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles Chromebook™ y cualquier otro dispositivo conectado a la red.	
Certificación Mopria <sup>®</sup>	La certificación Mopria le asegura que podrá imprimir de manera inalámbrica desde su teléfono inteligente, tableta u otros medios móviles compatibles con Mopria (Android) instantánea y fácilmente.	
"Plug-in" Xerox <sup>®</sup> Print Service para Android™ (Gratis en la Tienda Google Play™)	El "plug-in" Xerox <sup>©</sup> Print Service para dispositivos con Android KitKat (4.4 o superior) acelera la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de terceros o controladores de impresión adicionales. Podrá imprimir fotos, páginas web y documentos fácilmente cuando su dispositivo móvil esté conectado a impresoras o equipos multifuncionales mediante una red inalámbrica. Un robusto conjunto de opción de impresión incluye impresión a 2 caras, engrapado y liberación segura de código. Se puede descargar gratis de la tienda de Google Play™.	
Aplicación Xerox <sup>®</sup> Mobile Link (Gratis en la tienda Google Play™ y en la tienda de aplicaciones de Apple <sup>®</sup> )	La Aplicación Xerox <sup>®</sup> Mobile Link le permite escanear, enviar correos electrónicos y faxes desde su teléfono o tableta al conectarlos con nuestros equipos multifuncionales y enviar datos al almacenamiento en la nube e imprimir datos desde el almacenamiento en la nube. Es fácil crear flujos de trabajo de un solo toque con Mobile Link entre un dispositivo móvil y un equipo multifuncionales. Si se usa una dirección manual o identificación de código QR para emparejar, el descubrimiento automático del dispositivo facilita encontrar y emparejar u n dispositivo móvil con un equipo multifuncionales Xerox <sup>®</sup> cercano.	
Adaptador para Xerox <sup>©</sup> Wireless Print Solutions (Opcional)	El adaptador para Xerox <sup>®</sup> Wireless Print Solutions conecta fácilmente a su impresora o equipo multifuncionales Xerox <sup>®</sup> con modernos flujos de trabajo móviles y de escritorio, independientemente del entorno de su oficina. Para obtener más información, visite www.xerox.com/WPSA.	
Xerox <sup>®</sup> Workplace Suite y Xerox <sup>®</sup> Workplace Cloud	Las Soluciones Xerox <sup>®</sup> Workplace mejoran la productividad y reducen los costos con una solución modular de gestión de. impresión y movilidad. Controle y gestione su parque de impresoras habilitando la productividad móvil con flujos de trabajo simplificados, conveniencia y seguridad – para cualquier impresora en cualquier lugar. Las Soluciones Xerox <sup>®</sup> Workplace ofrecen flexibles opciones de licencia para adecuarse a empresas de cualquier tamaño, además de la capacidad de ampliarse a medida de su crecimiento.  • Xerox <sup>®</sup> Workplace Suite En sitio, su servidor  • Xerox <sup>®</sup> Workplace Cloud Preparación sencilla, administración en la nube Para obtener más información sobre Xerox <sup>®</sup> Workplace Suite y Xerox <sup>®</sup> Workplace Cloud, visite www.xerox.com/Mobility.	
Seguridad		
Funciones de seguridad	Compatibilidad simultánea con HTTP y HTTPS IPsec Autentificación 802.1x S/MIME Filtrado de IP Impresión protegida Recepción de fax protegida SNMP v3 LDAP (SASL) Autenticación de red Autentificación Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS)	
Manipulación del papel		
Alimentador de documentos		
Capacidad <sup>3</sup>	Alimentador automático de documentos a doble cara de una pasada (DADF): 50 hojas	
Tamaños	Tamaños Personalizados: 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm	
Pesos	60 α 125 g/m²	
Bandeja especial		
Capacidad <sup>3</sup>	50 hojas	
Tamaños	Tamaños Personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
Pesos	60 a 220 g/m²	
Tipos de material de impresión	Bond Simple Cartulina para tarjetas Personalizado Sobres Cartulina para tarjetas brillante	

	1	
	Con perforaciones Etiquetas Con membrete Cartulina para tarjetas ligera Cartulina para tarjetas ligera brillante Previamente impreso Reciclado	
Bandeja 1		
Capacidad <sup>3</sup>	250 hojas	
Tamaños	Tamaños personalizados: de 76 :	x 147 mm a 216 x 356 mm
Pesos	60 a 176 g/m²	
Tipos de material de impresión	Bond Simple Cartulina para tarjetas Personalizado Sobres Cartulina para tarjetas brillante Con perforaciones Etiquetas Con membrete Cartulina para tarjetas ligera Cartulina para tarjetas ligera brillante Previamente impreso Reciclado	
Bandeja 2 opcional		
Capacidad <sup>3</sup>	550 hojas	
Tamaños	Tamaños Personalizados: 76 x 19	91 mm a 216 x 356 mm
Pesos	60 a 176 g/m²	
Tipos de material de impresión	Bond Simple Cartulina para tarjetas Personalizado Cartulina para tarjetas brillante Con perforaciones Con membrete Cartulina para tarjetas ligera Cartulina para tarjetas ligera Previamente impreso Reciclado	
Capacidad total		
Capacidad estándar del dispositivo <sup>3</sup>	300 hojas	
Capacidad total del dispositivo <sup>3</sup>	850 hojas	
Salida del papel		
Capacidad de salida³	150 hojas	
A 2 caras automático	N/A Estándar	
Gestión de dispositivos		
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD SMB SMTP, Secure SMTP LDAP, Secure LDAP Bonjour <sup>®</sup> / AirPrint <sup>®</sup> FTP La mayoría de los protocolos que no están en uso se pueden inhabilitar	
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS	

## Xerox<sup>®</sup> WorkCentre<sup>®</sup> 6515 Equipo multifuncional a color

Web Xerox CentreWare®	
	<ul> <li>Una aplicación de servidor basada en la Web para los administradores de red que permite la administración de dispositivos basada en el explorador Web desde cualquier estación de trabajo, ya sea que ejecute Windows o UNIX o cualquier otro sistema operativo.</li> <li>Funciona con cualquier impresora administrada por SNMP de cualquier fabricante</li> <li>Proporciona ayuda con las instalaciones y descubrimiento de dispositivos, verificaciones de estado y solución de problemas y actualizaciones de dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos.</li> </ul>
Xerox <sup>®</sup> Embedded Web Server (S	ervidor web integrado Xerox) - Integrated Device Web Page (Página web de dispositivo integrado)
Estado del dispositivo	<ul> <li>Contenido/estado de la bandeja</li> <li>Estado de los consumibles</li> <li>Facturación/Uso</li> <li>Vínculos rápidos</li> </ul>
Envío de trabajos	Archivos listos para impresión (PS, PCL <sup>®</sup> , PDF, XPS, JPEG)
Administración de dispositivos	Permite la configuración simple y la instalación remota de las opciones de configuración y administración del dispositivo
Exploradores	Microsoft <sup>®</sup> Internet Explorer 11 Microsoft Edge <sup>™</sup> 38 Mozilla <sup>™</sup> Firefox <sup>®</sup> 48 Apple <sup>®</sup> Safari <sup>®</sup> 9.1 Google Chrome <sup>™</sup> 52
Servicios de impresión a distancio	
Xerox <sup>®</sup> Automated Metre Readings (AMR)	Automatiza el proceso de recolectar y enviar lecturas del contador para dar seguimiento y facturar el uso del dispositivo Xerox <sup>®</sup> . Elimina la necesidad de participación del usuario final que consume tiempo y garantiza que las lecturas del contador se envíen a Xerox a tiempo.
Xerox <sup>®</sup> Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Hace pedidos automáticamente de consumibles para los dispositivos de salida Xerox <sup>®</sup> con base en el uso real, lo que elimina la necesidad de administrar manualmente el inventario de consumibles.
Soporte de localización de fallas y diagnóstico	Ofrece una manera rápida (y gratis) de resolver problemas potenciales y recibir asistencia y automatizar el proceso de localización de fallas/reparación. Los datos de diagnóstico se envían a Xerox, lo que permite resolver problemas más rápido con mayor tiempo de funcionamiento.
Qué hay en la caja	
	<ul> <li>Equipo multifuncional a color WorkCentre<sup>®</sup> 6515</li> <li>Cartuchos de impresión de capacidad estándar: uno de cada uno (cian, magenta, amarillo) con capacidad para 1.000 impresiones<sup>6</sup>; negro: con capacidad para 1.500 impresiones<sup>6</sup></li> <li>Disco compacto (CD) Software and Documentation (con Guía del usuario, Guía de instalación rápida, Guías de seguridad, regulación y reciclado, controladores de impresión y garantía)</li> <li>Guía de instalación</li> <li>Guías de uso rápidas</li> <li>Cable de alimentación</li> <li>Cable para fax</li> </ul>


Consumibles y accesorios	Capacidad	Número de la parte
Consumibles		
Cartuchos de impresión de capacidad extra alta	Cian: 4.300 Páginas estándar <sup>6</sup> Magenta: 4.300 Páginas estándar <sup>6</sup> Amarillo: 4.300 Páginas estándar <sup>6</sup>	106R03693 106R03694 106R03695
Cartuchos de impresión de alta capacidad	Negro 5.500 Páginas estándar <sup>6</sup> Cian: 2.400 Páginas estándar <sup>6</sup> Magenta: 2.400 Páginas estándar <sup>6</sup> Amarillo: 2.400 Páginas estándar <sup>6</sup>	106R03488 106R03485 106R03486 106R03487
Cartuchos de impresión de capacidad estándar	Negro: 2.500 Páginas estándar <sup>6</sup> Cian: 1.000 Páginas estándar <sup>6</sup> Magenta: 1.000 Páginas estándar <sup>6</sup>	106R03484 106R03481 106R03482

	Amarillo: 1.000 Páginas estándar <sup>6</sup>	106R03483
Unidades de imagen	Negro: 48.000 Páginas <sup>7</sup> Cian: 48.000 Páginas <sup>7</sup> Magenta: 48.000 Páginas <sup>7</sup> Amarillo: 48.000 Páginas <sup>7</sup>	108R01420 108R01417 108R01418 108R01419
Cartucho de residuos	30.000 Páginas <sup>7</sup>	108R01416
Accesorios		
Bandeja de papel de 550 hojas		097S04765
Adaptador de red inalámbrica		497K16750
Gabinete (incluye base con ruedas)		097S04994

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido reqularmente.

Devuelva los consumibles de impresión agotados a través del programa de recolección/reuso/reciclado de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite www.xerox.com/About-Xerox/Recycling.

Para más información, visítenos en www.xerox.com.





Producción mensual normal esperada.

Las capacidades de papel se basan en papel de 75 g/m², las capacidades variarán con papeles de diferente peso.

Estados de energía definidos por los requisitos del Programa ENERGY STAR® para equipos de imágenes.

Requiere una línea telefónica analógica.

Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de conformidad con ISO/IEC 19798. El rendimiento variará de acuerdo con la imagen, cobertura de área y modo de impresión

Páginas aproximadas. Rendimiento declarado sobre la base de páginas de tamaño carta/A4 de 75 g/m²). El rendimiento variará con base en el tipo, tamaño, peso, orientación y patrones de uso del papel.