ЛДСП 16 — КОРПУС

Кухня угловая 4000 × 1800 × 2630 — по позициям

Корпус — ЛДСП 16; задняя стенка ХДФ 3 мм накладная (боковины и горизонты = глубина корпуса − 3, ХДФ = габарит корпуса − 4). Нижние и колонны — глубина 560 (зазор 22 у стены), верхние — 330, угловой верхний — 560. Дно и крыша — между боковинами, у нижних вместо крыши 2 царги 100. Съёмные полки −2 по длине, глубина −20. Фасады: основная стена — МДФ 18 эмаль, правая — шпон 18, зазор 2. Ящики Firmax Smartline NL 500 — дно и задние стенки посчитаны по формулам (LW − 75) × (NL − 24), (LW − 87) × h: сверить с каталогом Firmax до раскроя. Кромка ПВХ: Д — длина, Ш — ширина; 2 — 2 мм, 0,4 — 0,4 мм.

№	Деталь	Длина	Ширина	Кол.	Кромка	м²	Примечание
1. Пенал-витрина 400							
1	Боковина	2400	557	2	Д1 2	2.67	левая закрывается панелью эмаль
2	Дно	350	557	1	Д1 2	0.19	
3	Крыша	350	557	1	Д1 2	0.19	
4	Полка на стыке дверей (H=1300)	350	557	1	Д1 2	0.19	неподвижная (конфирматы)
2. Модуль 600 — 2 ящика							
5	Боковина	780	557	2	Д1 2	0.87	вырезы под профиль Gola верх и средний
6	Дно	568	557	1	Д1 2	0.32	
7	Царга (вместо крыши)	568	100	2	Д1 0,4	0.11	передняя за профилем Gola, задняя
8	Ящик Firmax: дно	493	476	2	—	0.47	проверить по каталогу Firmax Smartline
9	Ящик Firmax (средний борт): задняя стенка	481	84	1	Д1 0,4	0.04	по каталогу Firmax
10	Ящик Firmax (высокий борт): задняя стенка	481	167	1	Д1 0,4	0.08	по каталогу Firmax
3. Модуль 600 под варочную — 2 ящика							
11	Боковина	780	557	2	Д1 2	0.87	вырезы под профиль Gola верх и средний
12	Дно	568	557	1	Д1 2	0.32	
13	Царга (вместо крыши)	568	100	2	Д1 0,4	0.11	передняя за профилем Gola, задняя
14	Ящик Firmax: дно	493	476	2	—	0.47	проверить по каталогу Firmax Smartline
15	Ящик Firmax (средний борт): задняя стенка	481	84	1	Д1 0,4	0.04	по каталогу Firmax
16	Ящик Firmax (высокий борт): задняя стенка	481	167	1	Д1 0,4	0.08	по каталогу Firmax
4. Модуль 600 — 2 ящика + скрытый							
17	Боковина	780	557	2	Д1 2	0.87	вырезы под профиль Gola верх и средний
18	Дно	568	557	1	Д1 2	0.32	
19	Царга (вместо крыши)	568	100	2	Д1 0,4	0.11	передняя за профилем Gola, задняя
20	Ящик Firmax: дно	493	476	2	—	0.47	проверить по каталогу Firmax Smartline
21	Ящик Firmax (средний борт): задняя стенка	481	84	1	Д1 0,4	0.04	по каталогу Firmax
22	Ящик Firmax (высокий борт): задняя стенка	481	167	1	Д1 0,4	0.08	по каталогу Firmax
23	Внутренний ящик: дно	493	476	1	—	0.23	скрытый, внутри верхнего ящика
24	Внутренний ящик: задняя стенка	481	84	1	Д1 0,4	0.04	
25	Внутренний ящик: лицевая панель	562	90	1	Д1 2	0.05	размер по каталогу Firmax
6. Модуль 600 под мойку							
26	Боковина	780	557	2	Д1 2	0.87	вырез под профиль Gola верх
27	Дно	568	557	1	Д1 2	0.32	влагостойкий коврик/поддон
28	Царга передняя	568	100	1	Д1 0,4	0.06	задней царги нет — коммуникации
7. Глухой угол 600 (под столешницей)							
29	Стойка-опора столешницы	780	557	1	Д1 2	0.43	у стены справа; корпуса нет

ЛДСП 16 — КОРПУС

Кухня угловая 4000 × 1800 × 2630 — по позициям

Корпус — ЛДСП 16; задняя стенка ХДФ 3 мм накладная (боковины и горизонты = глубина корпуса − 3, ХДФ = габарит корпуса − 4). Нижние и колонны — глубина 560 (зазор 22 у стены), верхние — 330, угловой верхний — 560. Дно и крыша — между боковинами, у нижних вместо крыши 2 царги 100. Съёмные полки −2 по длине, глубина −20. Фасады: основная стена — МДФ 18 эмаль, правая — шпон 18, зазор 2. Ящики Firmax Smartline NL 500 — дно и задние стенки посчитаны по формулам (LW − 75) × (NL − 24), (LW − 87) × h: сверить с каталогом Firmax до раскроя. Кромка ПВХ: Д — длина, Ш — ширина; 2 — 2 мм, 0,4 — 0,4 мм.

№	Деталь	Длина	Ширина	Кол.	Кромка	м²	Примечание
8. Верхний 600 — 2 полки							
30	Боковина	980	327	2	Д1 2	0.64	
31	Дно	568	327	1	Д1 2	0.19	
32	Крыша	568	327	1	Д1 2	0.19	
33	Полка съёмная	566	307	2	Д1 2	0.35	
9. Верхний 600 под вытяжку							
34	Боковина	980	327	2	Д1 2	0.64	
35	Дно	568	327	1	Д1 2	0.19	вырез под встраиваемую вытяжку — по паспорту
36	Крыша	568	327	1	Д1 2	0.19	
37	Полка над вытяжкой (вырез под воздуховод)	568	327	1	Д1 2	0.19	неподвижная (конфирматы)
10. Верхний 600 — 2 полки							
38	Боковина	980	327	2	Д1 2	0.64	
39	Дно	568	327	1	Д1 2	0.19	
40	Крыша	568	327	1	Д1 2	0.19	
41	Полка съёмная	566	307	2	Д1 2	0.35	
11. Верхний 600 — сушка + полка							
42	Боковина	980	327	2	Д1 2	0.64	
43	Дно	568	327	1	Д1 2	0.19	
44	Крыша	568	327	1	Д1 2	0.19	
45	Полка съёмная	566	307	1	Д1 2	0.17	
12. Угловой верхний 580 + планка 20							
46	Боковина	980	557	2	Д1 2	1.09	
47	Дно	548	557	1	Д1 2	0.31	
48	Крыша	548	557	1	Д1 2	0.31	
49	Полка съёмная	546	537	2	Д1 2	0.59	
50	Брусок под планку	980	50	1	—	0.05	
13. Колонна холодильника 600							
51	Боковина	2400	557	2	Д1 2	2.67	
52	Дно	568	557	1	Д1 2	0.32	
53	Крыша	568	557	1	Д1 2	0.32	
54	Полка над холодильником (отсек 450)	568	557	1	Д1 2	0.32	неподвижная (конфирматы)

ЛДСП 16 — КОРПУС

Кухня угловая 4000 × 1800 × 2630 — по позициям

Корпус — ЛДСП 16; задняя стенка ХДФ 3 мм накладная (боковины и горизонты = глубина корпуса − 3, ХДФ = габарит корпуса − 4). Нижние и колонны — глубина 560 (зазор 22 у стены), верхние — 330, угловой верхний — 560. Дно и крыша — между боковинами, у нижних вместо крыши 2 царги 100. Съёмные полки −2 по длине, глубина −20. Фасады: основная стена — МДФ 18 эмаль, правая — шпон 18, зазор 2. Ящики Firmax Smartline NL 500 — дно и задние стенки посчитаны по формулам (LW − 75) × (NL − 24), (LW − 87) × h: сверить с каталогом Firmax до раскроя. Кромка ПВХ: Д — длина, Ш — ширина; 2 — 2 мм, 0,4 — 0,4 мм.


№	Деталь	Длина	Ширина	Кол.	Кромка	м²	Примечание
14. Колонна духовки + СВЧ 600							
55	Боковина	2400	557	2	Д1 2	2.67	
56	Дно	568	557	1	Д1 2	0.32	
57	Крыша	568	557	1	Д1 2	0.32	
58	Полка под духовку	568	557	1	Д1 2	0.32	неподвижная (конфирматы)
59	Полка под СВЧ	568	557	1	Д1 2	0.32	неподвижная (конфирматы)
60	Полка над СВЧ	568	557	1	Д1 2	0.32	неподвижная (конфирматы)
61	Полка съёмная	566	537	2	Д1 2	0.61	
62	Ящик Firmax: дно	493	476	1	—	0.23	проверить по каталогу Firmax Smartline
63	Ящик Firmax (высокий борт): задняя стенка	481	167	1	Д1 0,4	0.08	по каталогу Firmax
15. Цоколь, планки 130, торцы							
64	Цоколь основной стены	3382	98	1	Д1 2	0.33	можно из 2 частей; за профилем фасадов
65	Цоколь колонн с вырезами под решётки	1200	98	1	Д1 2	0.12	2 вент. решётки
	ИТОГО			**87**	**кромка 2 мм: 55.5 м; 0,4 мм: 7.8 м**	**27.62**	**+10–15 % на раскрой**

ЭСКИЗЫ ДЕТАЛЕЙ ЛДСП

номера — как в таблице ЛДСП


кромка 2 мм кромка 0,4 мм Д1 — нижняя длинная сторона эскиза, Д2 — верхняя, Ш1 — левая, Ш2 — правая

1. Боковина




1 поз. · 2 шт
кромка: Д1 2

2. Дно




1 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

3. Крыша




1 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

4. Полка на стыке дверей (H=1300)




1 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

5. Боковина




2 поз. · 2 шт
кромка: Д1 2

6. Дно




2 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

7. Царга (вместо крыши)




2 поз. · 2 шт
кромка: Д1 0,4

8. Ящик Firmax: дно




2 поз. · 2 шт
кромка: —

9. Ящик Firmax (средний борт): задняя стенка




2 поз. · 1 шт
кромка: Д1 0,4

10. Ящик Firmax (высокий борт): задняя стенка




2 поз. · 1 шт
кромка: Д1 0,4

11. Боковина




3 поз. · 2 шт
кромка: Д1 2

12. Дно




3 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

13. Царга (вместо крыши)




3 поз. · 2 шт
кромка: Д1 0,4

14. Ящик Firmax: дно




3 поз. · 2 шт
кромка: —

15. Ящик Firmax (средний борт): задняя стенка




3 поз. · 1 шт
кромка: Д1 0,4

16. Ящик Firmax (высокий борт): задняя стенка




3 поз. · 1 шт
кромка: Д1 0,4

17. Боковина




4 поз. · 2 шт
кромка: Д1 2

18. Дно




4 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

19. Царга (вместо крыши)




4 поз. · 2 шт
кромка: Д1 0,4

20. Ящик Firmax: дно




4 поз. · 2 шт
кромка: —

21. Ящик Firmax (средний борт): задняя стенка




4 поз. · 1 шт
кромка: Д1 0,4

22. Ящик Firmax (высокий борт): задняя стенка




4 поз. · 1 шт
кромка: Д1 0,4

23. Внутренний ящик: дно




4 поз. · 1 шт
кромка: —

24. Внутренний ящик: задняя стенка




4 поз. · 1 шт
кромка: Д1 0,4

25. Внутренний ящик: лицевая панель




4 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

26. Боковина




6 поз. · 2 шт
кромка: Д1 2

27. Дно




6 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

28. Царга передняя




6 поз. · 1 шт
кромка: Д1 0,4

29. Стойка-опора столешницы




7 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

30. Боковина




8 поз. · 2 шт
кромка: Д1 2

31. Дно




8 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

32. Крыша




8 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

33. Полка съёмная




8 поз. · 2 шт
кромка: Д1 2

34. Боковина




9 поз. · 2 шт
кромка: Д1 2

35. Дно



9 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

36. Крыша




9 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

ЭСКИЗЫ ДЕТАЛЕЙ ЛДСП

номера — как в таблице ЛДСП


кромка 2 мм кромка 0,4 мм Д1 — нижняя длинная сторона эскиза, Д2 — верхняя, Ш1 — левая, Ш2 — правая

37. Полка над вытяжкой (вырез под воздуховод)



9 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

38. Боковина



10 поз. · 2 шт
кромка: Д1 2

39. Дно



10 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

40. Крыша




10 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

41. Полка съёмная



10 поз. · 2 шт
кромка: Д1 2

42. Боковина



11 поз. · 2 шт
кромка: Д1 2

43. Дно



11 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

44. Крыша



11 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

45. Полка съёмная




11 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

46. Боковина



12 поз. · 2 шт
кромка: Д1 2

47. Дно



12 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

48. Крыша




12 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

49. Полка съёмная




12 поз. · 2 шт
кромка: Д1 2

50. Брусок под планку



12 поз. · 1 шт
кромка: —

51. Боковина



13 поз. · 2 шт
кромка: Д1 2

52. Дно



13 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

53. Крыша




13 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

54. Полка над холодильником (отсек 450)




13 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

55. Боковина




14 поз. · 2 шт
кромка: Д1 2

56. Дно




14 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

57. Крыша




14 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

58. Полка под духовку




14 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

59. Полка под СВЧ




14 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

60. Полка над СВЧ




14 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

61. Полка съёмная




14 поз. · 2 шт
кромка: Д1 2

62. Ящик Firmax: дно



14 поз. · 1 шт
кромка: —

63. Ящик Firmax (высокий борт): задняя стенка




14 поз. · 1 шт
кромка: Д1 0,4

64. Цоколь основной стены



15 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

65. Цоколь колонн с вырезами под решётки



15 поз. · 1 шт
кромка: Д1 2

ХДФ 3 — ЗАДНИЕ СТЕНКИ

Кухня угловая 4000 × 1800 × 2630 — по позициям

Корпус — ЛДСП 16; задняя стенка ХДФ 3 мм накладная (боковины и горизонты = глубина корпуса − 3, ХДФ = габарит корпуса − 4). Нижние и колонны — глубина 560 (зазор 22 у стены), верхние — 330, угловой верхний — 560. Дно и крыша — между боковинами, у нижних вместо крыши 2 царги 100. Съёмные полки −2 по длине, глубина −20. Фасады: основная стена — МДФ 18 эмаль, правая — шпон 18, зазор 2. Ящики Firmax Smartline NL 500 — дно и задние стенки посчитаны по формулам (LW − 75) × (NL − 24), (LW − 87) × h: сверить с каталогом Firmax до раскроя. Кромка ПВХ: Д — длина, Ш — ширина; 2 — 2 мм, 0,4 — 0,4 мм.

№	Деталь	Длина	Ширина	Кол.	Кромка	м²	Примечание
1. Пенал-витрина 400							
1	Задняя стенка	2396	378	1	—	0.91	накладная, отступ 2 мм по контуру
2. Модуль 600 — 2 ящика							
2	Задняя стенка	776	596	1	—	0.46	накладная, отступ 2 мм по контуру
3. Модуль 600 под варочную — 2 ящика							
3	Задняя стенка	776	596	1	—	0.46	накладная, отступ 2 мм по контуру
4. Модуль 600 — 2 ящика + скрытый							
4	Задняя стенка	776	596	1	—	0.46	накладная, отступ 2 мм по контуру
6. Модуль 600 под мойку							
5	Задняя стенка (нижняя часть)	300	596	1	—	0.18	сверху открыто под сифон и трубы
8. Верхний 600 — 2 полки							
6	Задняя стенка	976	596	1	—	0.58	накладная, отступ 2 мм по контуру
9. Верхний 600 под вытяжку							
7	Задняя стенка	976	596	1	—	0.58	накладная, отступ 2 мм по контуру
10. Верхний 600 — 2 полки							
8	Задняя стенка	976	596	1	—	0.58	накладная, отступ 2 мм по контуру
11. Верхний 600 — сушка + полка							
9	Задняя стенка	976	596	1	—	0.58	накладная, отступ 2 мм по контуру
12. Угловой верхний 580 + планка 20							
10	Задняя стенка	976	576	1	—	0.56	накладная, отступ 2 мм по контуру
13. Колонна холодильника 600							
11	Задняя стенка	2396	596	1	—	1.43	накладная, отступ 2 мм по контуру
14. Колонна духовки + СВЧ 600							
12	Задняя стенка	2396	596	1	—	1.43	накладная, отступ 2 мм по контуру
	ИТОГО			**12**		**8.22**	**+10–15 % на раскрой**

ФАСАДЫ МДФ 18 ЭМАЛЬ (основная стена)

Кухня угловая 4000 × 1800 × 2630 — по позициям

Корпус — ЛДСП 16; задняя стенка ХДФ 3 мм накладная (боковины и горизонты = глубина корпуса − 3, ХДФ = габарит корпуса − 4). Нижние и колонны — глубина 560 (зазор 22 у стены), верхние — 330, угловой верхний — 560. Дно и крыша — между боковинами, у нижних вместо крыши 2 царги 100. Съёмные полки −2 по длине, глубина −20. Фасады: основная стена — МДФ 18 эмаль, правая — шпон 18, зазор 2. Ящики Firmax Smartline NL 500 — дно и задние стенки посчитаны по формулам (LW − 75) × (NL − 24), (LW − 87) × h: сверить с каталогом Firmax до раскроя. Кромка ПВХ: Д — длина, Ш — ширина; 2 — 2 мм, 0,4 — 0,4 мм.

№	Деталь	Длина	Ширина	Кол.	Кромка	м²	Примечание
1. Пенал-витрина 400							
1	Боковина декоративная (до пола)	2500	600	1	—	1.50	ЭМАЛЬ, видимая сторона
2. Модуль 600 — 2 ящика							
2	Фасад ящика нижний	598	380	1	—	0.23	
3	Фасад ящика верхний	598	320	1	—	0.19	
3. Модуль 600 под варочную — 2 ящика							
4	Фасад ящика нижний	598	380	1	—	0.23	
5	Фасад ящика верхний	598	320	1	—	0.19	под варочной — проверить отступ под панель
4. Модуль 600 — 2 ящика + скрытый							
6	Фасад ящика нижний	598	380	1	—	0.23	
7	Фасад ящика верхний	598	320	1	—	0.19	
5. ПММ 600 встраиваемая							
8	Фасад ПММ	598	740	1	—	0.44	крепится к двери ПММ, корпуса нет
6. Модуль 600 под мойку							
9	Дверь	598	740	1	—	0.44	
8. Верхний 600 — 2 полки							
10	Дверь	598	978	1	—	0.58	
9. Верхний 600 под вытяжку							
11	Дверь	598	978	1	—	0.58	
10. Верхний 600 — 2 полки							
12	Дверь	598	978	1	—	0.58	
11. Верхний 600 — сушка + полка							
13	Дверь	598	978	1	—	0.58	
15. Цоколь, планки 130, торцы							
14	Планка 130 над пеналом	400	130	1	—	0.05	
15	Планка 130 возврат пенал → верхние	250	130	1	—	0.03	
16	Планка 130 над верхними	2400	130	1	—	0.31	до сушки
17	Планка 130 загиб к стене	350	130	1	—	0.05	после сушки
	ИТОГО			**17**		**6.42**	**+10–15 % на раскрой**

ФАСАДЫ ШПОН 18 (правая стена)

Кухня угловая 4000 × 1800 × 2630 — по позициям

Корпус — ЛДСП 16; задняя стенка ХДФ 3 мм накладная (боковины и горизонты = глубина корпуса − 3, ХДФ = габарит корпуса − 4). Нижние и колонны — глубина 560 (зазор 22 у стены), верхние — 330, угловой верхний — 560. Дно и крыша — между боковинами, у нижних вместо крыши 2 царги 100. Съёмные полки −2 по длине, глубина −20. Фасады: основная стена — МДФ 18 эмаль, правая — шпон 18, зазор 2. Ящики Firmax Smartline NL 500 — дно и задние стенки посчитаны по формулам (LW − 75) × (NL − 24), (LW − 87) × h: сверить с каталогом Firmax до раскроя. Кромка ПВХ: Д — длина, Ш — ширина; 2 — 2 мм, 0,4 — 0,4 мм.

№	Деталь	Длина	Ширина	Кол.	Кромка	м²	Примечание
12. Угловой верхний 580 + планка 20							
1	Дверь	578	978	1	—	0.57	
2	Планка (фальш) 20	980	20	1	—	0.02	на брусок ЛДСП
13. Колонна холодильника 600							
3	Фасад нижний	598	714	1	—	0.43	на дверь холодильника (полозья в комплекте)
4	Фасад верхний (цельный)	598	1680	1	—	1.00	на дверь холодильника; закрывает и отсек 450
14. Колонна духовки + СВЧ 600							
5	Фасад ящика под духовкой	598	454	1	—	0.27	профиль Gola над ним
6	Дверь верхняя (цельная 920)	598	916	1	—	0.55	над СВЧ, внутри 2 полки
15. Цоколь, планки 130, торцы							
7	Торцевая панель правая (до пола)	2500	600	1	—	1.50	ШПОН
8	Планка 130 правая стена	1800	130	1	—	0.23	над угловым и колоннами
9	Планка 130 возврат на торце	600	130	1	—	0.08	
	ИТОГО			**9**		**4.65**	**+10–15 % на раскрой**

СТЕКЛО И АЛЮМИНИЕВЫЕ РАМКИ (заказ отдельно)

Кухня угловая 4000 × 1800 × 2630 — по позициям

Корпус — ЛДСП 16; задняя стенка ХДФ 3 мм накладная (боковины и горизонты = глубина корпуса − 3, ХДФ = габарит корпуса − 4). Нижние и колонны — глубина 560 (зазор 22 у стены), верхние — 330, угловой верхний — 560. Дно и крыша — между боковинами, у нижних вместо крыши 2 царги 100. Съёмные полки −2 по длине, глубина −20. Фасады: основная стена — МДФ 18 эмаль, правая — шпон 18, зазор 2. Ящики Firmax Smartline NL 500 — дно и задние стенки посчитаны по формулам (LW − 75) × (NL − 24), (LW − 87) × h: сверить с каталогом Firmax до раскроя. Кромка ПВХ: Д — длина, Ш — ширина; 2 — 2 мм, 0,4 — 0,4 мм.

№	Деталь	Длина	Ширина	Кол.	Кромка	м²	Примечание
1. Пенал-витрина 400							
1	Дверь — стекло в алюминиевой раме	1196	380	2	—	0.91	рамка чёрная/алюм., стекло 4 мм; петли под рамку
2	Полка стеклянная, закалённое 6 мм	348	527	6	—	1.10	шлифованная кромка; держатели для стекла
	ИТОГО			**8**		**2.01**	**+10–15 % на раскрой**

СТОЛЕШНИЦА

Кухня угловая 4000 × 1800 × 2630 — по позициям

Корпус — ЛДСП 16; задняя стенка ХДФ 3 мм накладная (боковины и горизонты = глубина корпуса − 3, ХДФ = габарит корпуса − 4). Нижние и колонны — глубина 560 (зазор 22 у стены), верхние — 330, угловой верхний — 560. Дно и крыша — между боковинами, у нижних вместо крыши 2 царги 100. Съёмные полки −2 по длине, глубина −20. Фасады: основная стена — МДФ 18 эмаль, правая — шпон 18, зазор 2. Ящики Firmax Smartline NL 500 — дно и задние стенки посчитаны по формулам (LW − 75) × (NL − 24), (LW − 87) × h: сверить с каталогом Firmax до раскроя. Кромка ПВХ: Д — длина, Ш — ширина; 2 — 2 мм, 0,4 — 0,4 мм.

№	Деталь	Длина	Ширина	Кол.	Кромка	м²	Примечание
15. Цоколь, планки 130, торцы							
1	Столешница	3600	600	1	—	2.16	3600 × 600 × 40, материал по выбору; вырезы под мойку и варочную
	ИТОГО			**1**		**2.16**	**+10–15 % на раскрой**