## **Función SI.ERROR**

La función SI.ERROR permite interceptar y controlar errores en una fórmula. Se utiliza en conjunto con otras fórmulas o funciones anidadas, devolviendo un valor alternativo en el caso que el resultado de la fórmula o función se evalúe como un error. De lo contrario, devuelve el resultado de la fórmula. Sintaxis:

=SI.ERROR(valor; valor\_si\_error)

Argumentos:


**Valor** Es el argumento donde busca un error.

**Valor\_si\_error** Es el valor que se devuelve si la fórmula se evalúa como un error. Los tipos de error que la función evalúa son los siguientes:


| Tipo de error | Significado  |  |
|---------------|--|--|
| #iDIV/0!      | División por cero  |  |
| #iNULO!       | Aparece cuando la intersección de dos rangos no existe. Por ejemplo la fórmula =F3:G9 I9:J15 (la intersección se expresa con un espacio en blanco entre dos rangos).             |  |
| #iNUM!        | Se indica como argumento de una función un valor no numérico, cuando Excel espera que sea un número.   |  |
| #iREF!        | Referencia a una dirección que se ha eliminado.<br>Por ejemplo se ha borrado la hoja <b>Ventas</b> y existe una<br>fórmula que la referencia =Ventas!A3*B7.                      |  |
| #iVALOR!      | VALOR! Existe algo incorrecto en la escritura de la fórmula o en las celdas a las que hace referencia. Por ejemplo multiplicar una celda con texto por otra que tiene un número. |  |
| #¿NOMBRE?     | <b>EXNOMBRE?</b> Nombre Desconocido. Se puede referir a un nombre de función que no existe en Excel o a un nombre de rango inexistente que se referencia en la fórmula.          |  |
| #N/A          | Aparece cuando en una función de búsqueda o referencia no se encuentra ninguna coincidencia exacta en el rango de búsqueda.  |  |

## **Ejemplos:**

Corregir una fórmula para que muestre 0 en vez de el error #iDIV/0!



 Corregir los posibles errores en una hoja donde se busquen valores en una tabla para realizar una factura.



| 13 | TABLA DE PRODUCTOS |              |        |  |
|----|--------------------|--------------|--------|--|
| 15 | CODIGO             | ARTÍCULO     | PRECIO |  |
| 16 | 100-1              | Lápiz        | 1,00 € |  |
| 17 | 100-2              | Bolígrafo    | 2,00 € |  |
| 18 | 100-3              | Bloc         | 4,00 € |  |
| 19 | 100-4              | Cuaderno A   | 1,50 € |  |
| 20 | 100-5              | Cuaderno B   | 3,00 € |  |
| 21 | 100-6              | Gomas borrar | 1,20 € |  |
| 22 | 100-7              | Sacapuntas   | 2,00€  |  |
| 23 | 100-8              | Resma papel  | 5,00 € |  |
| 24 | 100-9              | Rotulador    | 2,50 € |  |

Las celdas que dependen de aquellas que muestran un valor de error, mostrarán el mismo error que aquellas celdas a las cuales referencian, propagándose el mismo. Es por ello que es importante corregir el error desde el origen.