

Función COINCIDIR

La función **COINCIDIR** permite conocer la posición relativa o exacta de un elemento (según el tipo de coincidencia deseada), en un rango tipo lista (es decir, de una sola fila o columna) en lugar del elemento en sí.

Sintaxis:

COINCIDIR(valor_buscado; rango; [tipo_de_coincidencia])

Donde:

Valor_buscado se refiere al valor que se desea buscar en el rango. Puede ser un valor (número, texto o valor lógico) o una referencia de celda a un número, texto o valor lógico. Si el valor buscado es un texto, no se distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Rango Es el rango de celdas donde se realiza la búsqueda.

Tipo_de_coincidencia: Permite indicar cómo se desea hacer coincidir el valor_buscado con los valores del rango donde se busca. Tiene tres posibles valores:

1 (predeterminado)	Para usar esta opción, los valores del argumento rango se deben colocar en orden ascendente, (...-2, -1, 0, 1, 2...; A-Z, FALSO, VERDADERO). De no hallar el valor_buscado , muestra la posición del mayor valor que es menor o igual al mismo.
-1	Para usar esta opción, los valores del argumento rango se deben colocar en orden descendente (VERDADERO, FALSO, Z-A; ... 2, 1, 0, -1, -2, ...). De no hallar el valor_buscado , muestra la posición del menor valor que es mayor o igual al mismo.
0	Muestra la posición del valor_buscado en el rango . Los valores del argumento rango pueden estar en cualquier orden. De no hallar el valor_buscado , muestra el mensaje de error #N/A .

Si el argumento **tipo_de_coincidencia** es 0 y el valor buscado es una cadena de texto, se pueden utilizar los caracteres comodín signo de interrogación (?) y asterisco (*) en el argumento **valor_buscado**.

Un signo de interrogación coincide con cualquier carácter individual; un asterisco coincide con cualquier secuencia de caracteres.

Si se desea buscar un signo de interrogación o un asterisco real, se escribe una tilde (~) antes del carácter.



Ejemplos:

=COINCIDIR("Tarragona" ; {"Barcelona";"Tarragona";"Girona";"Lleida"} ; 0)

Devuelve el número **2**, que representa la posición de Tarragona en la lista.

=COINCIDIR("*nes" ; {"Manzanas";"Peras";"Limones";"Fresas"} ; 0)

Busca en la lista cualquier texto que termine en **nes** con lo cual, devuelve el número **3**.

=COINCIDIR("A-?01" ; {"B-500";"A-101";"C-200";"D-501"} ; 0)

Busca en la lista un texto que comience con **A-** tenga cualquier carácter en la posición 3 y termine en **01** con lo cual, devuelve el número **2**.

Uno de los usos más comunes de la función **COINCIDIR** es el de proporcionar un valor para el argumento fila o columna de la función **INDICE**.