

Mòdul 0613: Desenvolupament web en entorn servidor
Activitat 1: L'entorn, els errors i les primeres pàgines

Arnau Pardo

INDEX

<i>Exercici 1: L'entorn</i>	3
<i>Exercici 2: Els sis errors</i>	4
<i>Exercici 3: La fitxa de personatge</i>	6
<i>Exercici 4: Preguntes</i>	8

Exercici 1: L'entorn

La resta de l'activitat depèn d'aquesta part: si el servidor no et mostra els errors, l'Exercici 2 serà impossible.

- Obre el `phpinfo()` i omple la següent taula:

Dada	El meu valor
Fitxer <code>php.ini</code> carregat (ruta completa)	<code>/Applications/MAMP/bin/php/php8.3.30/conf</code>
Versió de PHP	PHP Version 8.3.30
Servidor web	Apache/2.4.66
Document root	<code>/Applications/MAMP/htdocs</code>
<code>display_errors</code>	ON
<code>error_log</code> (ruta)	<code>/Applications/MAMP/logs/php_error.log</code>

- Deixa `display_errors` a On, `log_errors` a On i `error_reporting` a `E_ALL`. Reinicia el servidor.

```
log_errors = On
display_errors = On
error_reporting = E_ALL
```

- Fes una captura del `phpinfo()` on es vegi `display_errors` a On i enganxa aquí la captura:

<code>display_errors</code>	On	On
-----------------------------	----	----

- Crea un fitxer de proves que provoqui un error a posta, carrega'l i enganxa aquí la línia que ha aparegut al fitxer de `log.e`

```
ex07 > 🐞 error.php
1  <?php
2      echo $error;
3
```

Warning: Undefined variable \$error in /Applications/MAMP/htdocs/M0613/classe/exercicis_php/ex07/error.php on line 2

```
[25-Sep-2026 09:55:09 UTC] PHP Warning: Undefined variable $error in /Applications/MAMP/htdocs/M0613/classe/exercicis_php/ex07/error.php on line 2
```

Exercici 2: Els sis errors

El següent fitxer tiquet.php hauria de mostrar el tiquet d'una compra, però té sis errors. N'hi ha de tres tipus:

- de sintaxi: PHP no arrenca i t'indica una línia;
- d'execució: la pàgina comença a sortir i s'atura a mitges;
- de lògica: la pàgina es veu bé, però el que mostra no és correcte.

```
<?php
/**
 * Aquest fitxer té 6 errors. Alguns aturen la pàgina, altres no.
 * Abans de començar, assegura't que veus els errors: si la pàgina
 * surt en blanc, revisa la configuració de l'Exercici 1.
 */

const IVA = 0.21;

botiga = 'Tienda Molona';

$producte = 'Producto to flama'

$preu = 34.90;
$unitats = 2;

$subtotal = $preu * $unitats;
$importIva = $subtotal * $IVA;
$total = $subtotal + $importIva;
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Tiquet</title>
</head>
```

```

<body>
  <h1><? echo $botiga; ?></h1>

  <p>Producte: <?= $producte ?></p>
  <p>Unitats: <?= $unitats ?></p>

  <?php
    echo '<p>Preu unitari: ' + $preu + ' EUR</p>';
    echo '<p>Subtotal: $subtotal EUR</p>';
    ?>

    <p>IVA: <?= $importIva ?> EUR</p>
    <p>Total: <?= $total ?> EUR</p>
</body>
</html>

```

Arregla'ls d'un en un, recarregant la pàgina després de cada canvi, i documenta'ls a la següent taula: número, tipus, línia, què deia PHP (o "res") i com l'has resolt.

Quan acabis, el tiquet ha de mostrar el nom de la botiga, el producte, les unitats, el preu unitari, el subtotal, l'IVA i el total, tot amb valors correctes. Comprova que el subtotal de 2 unitats a 34,90 EUR són 69,80 EUR.

Una fila per error, en l'ordre en què els has anat trobant.

#	Tipus	Línia	Què deia PHP (o "res")	Com l'he resolt
1	sintaxi	10	Parse error: syntax error, unexpected token "=" in...	Poniendo \$ porque es lo que le faltaba para funcionar a la variable
2	sintaxi	12	Parse error: syntax error, unexpected variable "\$preu" in..	Aunque en el php ponga que es error de \$preu realmente falta el ; al final de la linea 13
3	execució	18	Undefined variable \$IVA in...	En el codigo IVA es una constante va sin \$ ya que se usa eso unicamente para variables osea que lo quitamos
4	lògica	34	Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + float in...	Para solucionar esto temenos que cambiar de la line 34 + por . para concatenarlo

5	logica	35	res	Para resolver el error este temenos que o poner “ o ‘ simples con . para concatenar la variable debido a que solo con ‘ se come la variable
6	logica	34 35	res	El error el number format debido a

Atenció: dos dels errors no donen cap missatge. Per trobar-los has de comprovar els números amb la calculadora i llegir la pàgina amb atenció, no només mirar si es veu.

Exercici 3: La fitxa de personatge

Crea des de zero el fitxer `fitxa_personatge.php`, que mostri la fitxa d'un personatge d'un joc inventat per tu.

Les dades del personatge (nom, classe, nivell...) te les inventes tu; el que s'avalua és com les organitzes i com les calcules.

Què ha de tenir:

#	Requisit
1	Cinc constants amb les regles del joc: nom del joc, vida màxima, experiència necessària per nivell, força màxima i percentatge de vida per sota del qual el personatge està ferit
2	Variables amb les dades del personatge: nom, classe, nivell, vida actual, força actual, experiència i atac base per exemple
3	Càlculs: percentatge de vida, percentatge de força, experiència que li falta per pujar de nivell, poder d'atac (creix amb el nivell)
4	Els percentatges es mostren arrodonits a un decimal
5	Un echo amb cometes dobles que inclogui una variable dins del text
6	Un echo amb cometes simples i concatenació amb el punt
7	Les barres de vida i de força: l'amplada va dins de l'atribut <code>style</code> de l'HTML de l'etiqueta <code></code> i la calcula PHP. La resta de valors, amb l'etiqueta d'imprimir
8	Comentaris que expliquin cada bloc i cap warning al log

Comprovacions que has de fer:

- Canvia la vida actual i comprova que el percentatge i l'amplada de la barra es refan sols. /
- Baixa la vida per sota del llindar i comprova que l'estat canvia. /
- Mira el codi font amb Ctrl+U: no hi ha d'haver ni rastre de codi PHP, i dins de l'atribut style hi ha d'haver un número./
- Mira el log: no hi ha d'haver cap warning ni cap notice.

Exemple visual de fitxa_personatge.php i ajuda amb el codi:

REGNE DE LOS CHACHIS

Fitxa de personatge

Antonia la Molona

GUERRERA · NIVELL 7

Vida

24 / 100 (24 %)

Força

38 / 50 (76 %)

Poder d'atac

26

Experiència

6450 / 7000

Li falten

550 punts per pujar de nivell

Ferit

Fitxa generada el 23/09/2026 15:08 · PHP 8.3.14

```
.barra { background: #E1E8E8; border-radius: 99px; height: 14px; overflow:
hidden; margin-bottom: 1rem; }
.barra span { display: block; height: 100%; border-radius: 99px; }
.barra .vida { background: #C2661F; }
.barra .mana { background: #02736F; }
```

```
<!-- Un valor de PHP dins d'un atribut HTML: l'amplada de la barra
      es calcula sola a partir del percentatge de vida. -->
      <div class="barra"><span class="vida" style="width: <?=
$percentatgeVida ?>% "></span></div>
```

Atenció: no pots fer servir if ni bucles ni l'operador ternari: encara no els hem vist. Tot el que necessites es pot fer amb variables, constants, operadors.

Exercici 4: Preguntes

Respon amb les teves paraules i en tres o quatre línies cadascuna.

- Per què `display_errors` ha d'estar a Off en producció? Què es fa, llavors, per saber què ha fallat?
En production se pone `display_errors` debido a que si muestran los erros puede filtrar informacion interna por eso se guarda la informacion de errores en un log "`php_error.log`"
- Explica la diferència entre cometes simples i dobles amb un exemple teu, diferent del de classe.
Con las comillas dobles es posible interpretar las variables dentro de php por ejemplo(`echo "La vida actual es $vida_actual";`). En cambio con comillas simples la variable no se interpreta por lo que tendríamos que hacerlo concatenando (`echo 'La vida actual es ' . $vida_actual;`)
- Posa un exemple de dada del `fitxa_personatge.php` que hagi de ser una constant i un altre que hagi de ser una variable, i justifica per què.
Las constantes deberían ser los datos que entendemos que van a ser un límite como `VIDA_MAXIMA` o `FORCA_MAXIMA` y que no queremos que se modifiquen mientras se está ejecutando el programa. En cambio las variables son datos que pueden ir cambiando durante la ejecución del juego como `vida_actual` o `nivell` debido a que el personaje puede sufrir un ataque y disminuir su vida o subir de nivel y aumentar su nivel