

Flujo de Trabajo: Lanzamiento y Prueba de Página Web

Entorno: Fase Inicial / MVP (Producto Mínimo Viable)
Objetivo: Validar componentes, enlaces y arquitectura básica.

1. Introducción al Flujo Inicial

Cuando una página web acaba de empezar y se encuentra en etapa de prueba, el flujo de trabajo debe centrarse en la estabilidad, la correcta redirección de enlaces (HTML básicos) y el procesamiento correcto de interacciones mínimas antes de escalar la infraestructura.

2. Arquitectura de Prueba: Disparador y Ejecutor

Para esta fase de prueba simplificada, implementamos una lógica básica basada en eventos:

Componente	Evento / Acción de Prueba	Resultado Esperado
Disparador (Trigger)	El usuario interactúa con la página (ej. clic en un enlace HTML básico o subida de un archivo de prueba).	Se genera una petición HTTP o un payload JSON inicial.
Servicio Ejecutor	Un microservicio o función serverless (FaaS) recibe los datos.	Procesa la solicitud, valida la estructura y guarda un registro de éxito.

3. Lista de Verificación para la Fase de Prueba

- **Estructura HTML:** Comprobar que todos los enlaces internos usando rutas relativas funcionan correctamente.
- **Descargas directas:** Verificar que los elementos con el atributo *download* fuercen la bajada de archivos sin romper la navegación.
- **Aislamiento de Entorno:** Asegurar que las pruebas no afecten a ninguna base de datos de producción real.
- **Manejo de Errores:** Si el ejecutor falla, comprobar que el disparador reciba un código de estado adecuado (ej. HTTP 500) o reintente el evento de forma controlada.