

Començat el	dissabte, 19 d'abril 2025, 12:32
Estat	Acabat
Completat el	dissabte, 19 d'abril 2025, 12:40
Temps emprat	7 minuts 44 segons

**Pregunta 1**

Correcte

Puntuat sobre 1,00

**CODE REVIEW****Distributed execution: Erlang file *groupy.erl***

(do not use additional blanks/spaces in your answers)

```
-module(groupy).
-export([start/2, stop/0]).

start(Module, Sleep) ->
    spawn('w1@127.0.0.1', fun()->
        register(a, worker:start("P1", Module, Sleep))
    end) ,
    spawn('w2@127.0.0.1', fun()->
        register(b, worker:start("P2", Module, {a, 'w1@127.0.0.1'}
Sleep))
    end) ,
    spawn('w3@127.0.0.1', fun()->
        register(c, worker:start("P3", Module, {b, 'w2@127.0.0.1'}
Sleep))
    end) ,
    spawn('w4@127.0.0.1', fun()->
        register(d, worker:start("P4", Module, {c, 'w3@127.0.0.1'}
Sleep))
    end) ,
    spawn('w5@127.0.0.1', fun()->
        register(e, worker:start("P5", Module, {d, 'w4@127.0.0.1'}
Sleep))
    end) .

stop() ->
    stop({a, 'w1@127.0.0.1'}),
    stop({b, 'w2@127.0.0.1'}),
    stop({c, 'w3@127.0.0.1'}),
    stop({d, 'w4@127.0.0.1'}),
    stop({e, 'w5@127.0.0.1'}).

stop(Name) ->
    if is_tuple(Name) ->
        Name ! stop;
    true ->
        case whereis(Name) of
            undefined ->
                ok;
            Pid ->
                Pid ! stop
        end
    end.
end.
```

