Bachelorproefvoorstelling van grafenkleuringen

A computational approach for variants of coloring planar graphs

Arne Claerhout
Begeleiders: Jorik Jooken Jan Goedgebeur

KU Leuven Kulak

Academiejaar 2025 – 2026

Overzicht

1 Inleiding

2 Literatuur

3 Methodologie

4 Planning

5 Vragen

Onderzoeksprobleem

1. Kunnen we een algoritme ontwerpen voor het kleuren van vlakke grafen dat minstens even snel is als de bestaande kleuringsalgoritmes voor algemene grafen en dat efficiënt uitgebreid kan worden voor verschillende grafenkleuringsproblemen?

Onderzoeksprobleem

1. Kunnen we een algoritme ontwerpen voor het kleuren van vlakke grafen dat minstens even snel is als de bestaande kleuringsalgoritmes voor algemene grafen en dat efficiënt uitgebreid kan worden voor verschillende grafenkleuringsproblemen?
2. In welke mate kan dit algoritme helpen om vermoedens rond grafenkleuringsproblemen te ontkrachten of bevestigen?

Onderzoeksprobleem

1. Kunnen we een algoritme ontwerpen voor het kleuren van vlakke grafen dat minstens even snel is als de bestaande kleuringsalgoritmes voor algemene grafen en dat efficiënt uitgebreid kan worden voor verschillende grafenkleuringsproblemen?
2. In welke mate kan dit algoritme helpen om vermoedens rond grafenkleuringsproblemen te ontkrachten of bevestigen?

- Knoopkleuringen van vlakke grafen
- Chromatische getallen

Grafenkleuringen

- Proper colouring

Grafenkleuringen

- Proper colouring



Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
  - Proper colouring
  - “Oneven” kleur

Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
  - Proper colouring
  - “Oneven” kleur



Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
  - Proper colouring
  - “Oneven” kleur



Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
- Conflict free colouring (CF)

Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
- Conflict free colouring (CF)
  - 4 opsplitsingen
  - Proper $\longleftrightarrow$ Improper



Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
- Conflict free colouring (CF)
  - 4 opsplitsingen
  - Proper $\longleftrightarrow$ Improper
  - Open $\longleftrightarrow$ Closed



Naamgeving

- Proper $\rightarrow$ p
- Improper $\rightarrow$ i
- Open neighbourhood $\rightarrow$ o
- Closed neighbourhood $\rightarrow$ c
- pCFo, pCFc, iCFo, iCFc

Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
- Conflict free colouring (CF)
- Unique-Maximum colouring (UM)

Andere kleuringen

- Proper colouring
- Odd colouring
- Conflict free colouring (CF)
- Unique-Maximum colouring (UM)
  - 4 opsplitsingen
  - Proper $\longleftrightarrow$ Improper
  - Open $\longleftrightarrow$ Closed
  - pUMo, pUMc, iUMo, iUMc



Chromatische getallen

- $\chi(\mathcal{P})$, $\chi_O(\mathcal{P})$, $\chi_{pCFo}(\mathcal{P})$, $\ldots$ ($\mathcal{P}$ de klasse van vlakke grafen)
- Apart per kleuring
- Minimaal benodigd aantal kleuren om een willekeurige graaf binnen de klasse van de vlakke grafen te kunnen kleuren.
- Bijvoorbeeld: K_4 heeft 4 kleuren bij klassieke kleuring $\implies \chi(\mathcal{P}) \geq 4$.
  Daarna ook bewijs voor volstaan van 4 kleuren.

Literatuur

- Brengen resultaten samen en bewijzen nieuwe grenzen[1,2,3]
- Formuleren vermoedens[1,2]

---

[1] Igor Fabrici e.a. *Proper conflict-free and unique-maximum colorings of planar graphs with respect to neighborhoods*. Feb 2022. DOI: 10.48550/arXiv.2202.02570

[2] Mirko Petruševski en Riste Škrekovski. "Colorings with neighborhood parity condition". In: *Discrete Applied Mathematics* 321 (2022), p. 385–391. ISSN: 0166-218X. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dam.2022.07.018. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166218X22002803

[3] Jan Petr en Julien Portier. *Odd chromatic number of planar graphs is at most 8*. Jan 2022. DOI: 10.48550/arXiv.2201.12381

Vermoedens

Odd colouring

Bewezen grenzen:

$5 \leq \chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) \leq 8$

Vermoedens

Odd colouring

Bewezen grenzen:

$5 \leq \chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) \leq 8$

$\rightarrow$

Vermoedens:

$\chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) = 5$

Vermoedens

Odd colouring

Bewezen grenzen:

$5 \leq \chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) \leq 8$

$\rightarrow$

Vermoedens:

$\chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) = 5$

Proper colourings

Bewezen grenzen:

$6 \leq \chi_{\mathrm{pCFo}}(\mathcal{P}) \leq 8$

$\chi_{\mathrm{pCFc}}(\mathcal{P}) = 4$

$6 \leq \chi_{\mathrm{pUMo}}(\mathcal{P}) \leq 10$

$6 \leq \chi_{\mathrm{pUMc}}(\mathcal{P}) \leq 8$

Vermoedens

Odd colouring

Bewezen grenzen:		*Vermoedens:*
$5 \leq \chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) \leq 8$	$\rightarrow$	$\chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) = 5$

Proper colourings

Bewezen grenzen:		*Vermoedens:*
$6 \leq \chi_{\mathrm{pCFo}}(\mathcal{P}) \leq 8$		$\chi_{\mathrm{pCFo}}(\mathcal{P}) = 6$
$\chi_{\mathrm{pCFc}}(\mathcal{P}) = 4$	$\rightarrow$	
$6 \leq \chi_{\mathrm{pUMo}}(\mathcal{P}) \leq 10$		$\chi_{\mathrm{pUMo}}(\mathcal{P}) \leq 7$
$6 \leq \chi_{\mathrm{pUMc}}(\mathcal{P}) \leq 8$		$\chi_{\mathrm{pUMc}}(\mathcal{P}) = 6$

Vermoedens 2

Improper colourings

Bewezen grenzen:

$$4 \leq \chi_{\mathrm{iCFo}}(\mathcal{P}) \leq 5$$

$$3 \leq \chi_{\mathrm{iCFc}}(\mathcal{P}) \leq 4$$

$$5 \leq \chi_{\mathrm{iUMo}}(\mathcal{P}) \leq 10$$

$$4 \leq \chi_{\mathrm{iUMc}}(\mathcal{P}) \leq 6$$

Vermoedens 2

Improper colourings

Bewezen grenzen:		*Vermoedens:*
$4 \leq \chi_{\mathrm{iCFo}}(\mathcal{P}) \leq 5$		$\chi_{\mathrm{iCFo}}(\mathcal{P}) = 4$
$3 \leq \chi_{\mathrm{iCFc}}(\mathcal{P}) \leq 4$	$\rightarrow$	$\chi_{\mathrm{iCFc}}(\mathcal{P}) = 3$
$5 \leq \chi_{\mathrm{iUMo}}(\mathcal{P}) \leq 10$		$\chi_{\mathrm{iUMo}}(\mathcal{P}) = 5$
$4 \leq \chi_{\mathrm{iUMc}}(\mathcal{P}) \leq 6$		$\chi_{\mathrm{iUMc}}(\mathcal{P}) = 4$

- Conjecture van $\chi_{\mathrm{iCFc}}(\mathcal{P})$ is al weerlegd[4].
- $\chi_{\mathrm{iCFc}}(\mathcal{P}) = 4$

[4] Lukáš Málik. *Conflict-free colouring of planar graphs [online]*. Bakalářská práce. SUPERVISOR: prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.. 2023 [cit. 2025-11-26]. URL: https://theses.cz/id/u5w3fx/.

Methodologie

- Backtracking
- Houd mogelijke kleuren bij

Methodologie

- Backtracking
- Houd mogelijke kleuren bij

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.

Threats to validity

- Implementatiefouten
- Vergelijken tussen implementaties

Planning

- Optimaliseren
- Patronen in maximaliserende grafen (grafen met groot chromatisch getal) zoeken
  - Gadgets voor het weerleggen van vermoedens zoeken
- Algoritme laten lopen
- Bewijzen correctheid naïef algoritme
- Verslag schrijven


VRAGEN?