Vraag 2: AppInventor

```
when Button Bereken1 - Click
initialize global (Lijst1) to | O make a list
                                     lizard
                                                        initialize local (waarde) to
                                     fuzzy
                                                            for each item in list | get global Lijst2 •
                                     branch
                                                                            get item get waarde
                                     magic
                                                                                          get waarde
                                                                                                         get item
                                      align
                                      bang
                                                                             get litem -
                                                                                       > get waarde
                                      abnormality
                                                                                             get waarde -
initialize global Lijst2 to 6 make a list 67
                                                                                             get waarde
                                      4
                                      0
                                                                      set LabelOutput1
                                                                                         Text to get waarde
                                      5
                                                                                          select list item list | get global Lijst1
                                                                              Text to
                                                                                                    index 20
                                                                                                                      get waarde •
      when Button_Bereken2 Click
           initialize local (getal) to
                                        35
              initialize local (tijdelijk) to
                                         0
               initialize local (teller) to
                                get getal
                                                              get global Lijst2
                                         select list item list
                                                      index
                                                               get teller -
                     set tijdelijk to
                                                get tijdelijk
                                   get tijdelijk -
                                                      et teller
                                                              get tijdelijk
                                          get getal
                set LabelOutput1 . Text to
                                                     get teller
                set LabelOutput2 *
                                      Text to
                                                      select list item list | get global Lijst1 =
                                                                  index 🌗
                                                                           get getal ·
```

- a. Welke inhoud wordt geplaatst in LabelOutputl na klikken op Button_Berekenl?
- b. Welke inhoud wordt geplaatst in LabelOutput2 na klikken op Button_Bereken1?
- c. Welke inhoud wordt geplaatst in LabelOutputl na klikken op Button_Bereken2?
- d. Welke inhoud wordt geplaatst in LabelOutput2 na klikken op Button_Bereken2?

2a	2c	
2b	2d	