

React + TypeScript + Tailwind + Vite projekt létrehozása (lépésről lépésre)

Ez a dokumentum bemutatja, hogyan hozz létre egy működő projektet a következő stackkel: - React - TypeScript - Tailwind CSS - Vite

1. Projekt létrehozása Vite segítségével

Terminálban futtasd:

```
npm create vite@latest my-app -- --template react-ts
```

Ez létrehoz egy új React + TypeScript projektet `my-app` néven.

Navigálj be a projekt mappába:

```
cd my-app
```

Telepítsd a csomagokat:

```
npm install
```

2. Tailwind CSS telepítése és beállítása

Telepítés

```
npm install -D tailwindcss@3.4.1 postcss@8 autoprefixer@10  
npx tailwindcss init -p
```

Tailwind konfigurálása (`tailwind.config.js`)

```
/** @type {import('tailwindcss').Config} */  
export default {  
  content: [  
    "./index.html",  
    "./src/**/*.{js,ts,jsx,tsx}",  
  ],  
  theme: {  
    extend: {},  
  },  
}
```

```
  plugins: [],  
}
```

PostCSS konfigurálása (`postcss.config.js`)

```
export default {  
  plugins: {  
    tailwindcss: {},  
    autoprefixer: {},  
  },  
}
```

CSS fájl frissítése (`src/index.css`)

Töröld ki a meglévő tartalmat és írd be:

```
@tailwind base;  
@tailwind components;  
@tailwind utilities;
```

3. Indítsd el a projektet

```
npm run dev
```

Ez elindítja a fejlesztői szerveret a `http://localhost:5173` címen.

Ha az alkalmazásban látod a React projektet és a Tailwind osztályok is működnek (pl. `text-blue-600` stb.), akkor sikeresen beállítottad a környezetet.

4. Gyors teszt: `App.tsx`

```
function App() {  
  return (  
    <div className="text-3xl font-bold text-blue-600 p-4">  
      Helló Tailwind + React + TS! 🚀  
    </div>  
  );  
}  
  
export default App;
```

Készen vagy! Most már elkezdheted az érdemi fejlesztést. 🏠