Jegyzőkönyv – Hrenyo Áron

Adatbázisrendszerek II.

3. Gyakorlat

2026.03.04.

I. Task
Projekt név: NEPTUNKOD_JDBC1
Csomagnév: neptunkod
Az előző feladat folytatásaként oldja meg a következő feladatokat: Auto tábla.
0. Beolvasás konzolról
a.) Hozzuk létre a ConsoleMethods osztályt a projektbe!:
b.) Készítsen a Program osztályba objektumot!
ConsoleMethods cm = new ConsoleMethods();

1. Beszúró metódus készítése a DbMethods osztályba!
a.) Hozzon létre a DbMethods osztályba egy Insert() metódust.
Rekord beszúrása a táblába
b.) A Program osztályban hívja meg az Insert() metódust, majd vigyen fel a Autó táblába egy rekordot.
Futtassa a Program osztályba a main() metódust, majd rekord adatait szúrja be a táblába!
INSERT INTO Auto VALUES ('ZZZ-206', 'Toyota CHR', 'fehér', 1,
100000, 109);
c.) Futtassa a Program osztályba a fő metódust!

2. Rekord törlése a táblából
a.) Hozza létre a DbMethods osztályba a DeleteData() metódust!
b.) A Program osztályba hozza létre a metódushívást, amely a rendszám alapján törli a rekordot!
DbMethods.DeleteData(rendszam);
c.) Futtassa a Program osztály a main()!

3. Rekord módosítása
Készítsen egy olyan metódust (UpdateData), mellyel egy paraméterként megadott rendszámú rekordban módosítani tudjuk az ár értékét, egy szintén paraméterként megadott értékre.
a.) A DbMethods osztályba készítse el a módosítás kódját!
b.) A Program osztályba hozza létre az UpdateData() metódushívást, amely a rendszám alapján módosítja az autó árát a rekordba!
String rendszam = cm.ReadData("Kérem a rendszámot:");
String ar = cm.ReadData("Kérem az új árat: ");
c.) Futtassa a Program osztály a main()!

I. Task

a)

```java
package zlejst;

import java.util.Scanner;

public class ConsoleMethods {

    private final Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    // A Scanner osztálynak meghívjuk a konstruktorát
    // mely megkapja a System.in bemenetet - ez a billentyűzet

    // String-et kér a usertől
    public String readString(String message) { // ez lesz a kiírt üzenet
        System.out.println(message);
        return scanner.nextLine().trim(); // teljes sort olvas be, eltávolítja a szóközt
    }

    public int readInt(String message) {
        while (true) {
            System.out.println(message);
            String line = scanner.nextLine().trim();
            // beolvassa, amit a user beirt, és levágja a szóközt

            try {
                return Integer.parseInt(line); // átalakítjá számmá, ha nem szám - hiba
            } catch (NumberFormatException e){
                System.out.println("Hibás szám, próbáld újra!");
            }
        }
    }



}

```

b)

```java
package zlejst;

public class Program {

    public static void main(String[] args) {

        ConsoleMethods cm = new ConsoleMethods();
        DbMethods.Register();

        while (true) {
            System.out.println("\nAUTÓ ADATBÁZIS ");
            System.out.println("1 - Új rekord beszúrás");
            System.out.println("2 - Ár módosítás rendszám alapján");
            System.out.println("3 - Törlés rendszám alapján");
            System.out.println("4 - Összes adat listázása");
            System.out.println("0 - Kilépés");

            int choice = cm.readInt("Választás: ");

            switch (choice) {
            case 1:
                String rendszam = cm.readString("Kérem a rendszámot:");
                String tipus = cm.readString("Kérem a típust:");
```

1. Beszúró metódus készítése a DbMethods osztályba

2. Rekord törlése a táblából

3. Rekord módosítása