# Rockchip Linux Mediaserver 介绍

文件标识: RK-SM-YF-361

发布版本: V0.0.2

日期: 2020-09-03

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有© 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

#### 前言

#### 概述

本文主要描述了mediaserver应用各个模块的使用说明。

## 产品版本

芯片名称	内核版本
RV1109	Linux 4.19
RV1126	Linux 4.19
RK1808	Linux 4.4
RK1806	Linux 4.4

## 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

#### 修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2020-04-28	V0.0.1	vicent	初始版本
2020-09-03	V0.0.2	Ruby	更新公司名称和格式调整

#### Rockchip Linux Mediaserver 介绍

- 1. 整体介绍
  - 1.1 应用说明
  - 1.2 使用方法
- 2. 代码模块说明
  - 2.1 目录结构
  - 2.2 配置说明
    - 2.2.1 ipc-display.conf
    - 2.2.2 记录Pipe间排列组合顺序的节点:
    - 2.2.3 记录Flow间排列组合顺序的节点:
    - 2.2.4 flow\_index 参数
    - 2.2.5 flow名称
    - 2.2.6 flow参数
    - 2.2.7 stream参数

## 1. 整体介绍

## 1.1 应用说明

mediaserver 建立pipe的概念,对单个或者多个通路的media stream进行配置重组,同时提供IPC通信接口,可与web等界面交互。

开发者可通过简单配置,实现下面这些功能的排列组合:

- 1. 文本流读取、摄像头设备采集、音频设备采集。
- 2. 音频/视频频编码。
- 3. rtsp/rtmp/阿里云推流、云对讲功能、图片上传。
- 4. 视频文件录制、拍照、音频播放。
- 5. 支持rockface、rockx、rga等filter插件。
- 6. 可与web交互

## 1.2 使用方法

mediaserver [-c config] [-d / -D] [-s / -S] [-h]

- -c: 指定通路配置文件路径
- -d: 表示不使用dbserver
- -D: 表示使用dbserver里面的默认配置
- -s: 表示dbus注册在system bus上
- -S: 表示dbus注册在session bus上


示例:

使用IPC产品, 带屏显: mediaserver -c /oem/usr/shared/mediaserver/rv1109/ipc-display.conf

使用IPC产品,不带屏显: mediaserver-c/oem/usr/shared/mediaserver/rv1109/ipc.conf

## 2. 代码模块说明

## 2.1 目录结构



## 2.2 配置说明


配置文件使用json格式。

Pipe表示一路独立的多媒体通道。

Flow表示一路多媒体通道中的一个Source/IO/Sink单元。

Stream表示FLow使用的处理方法。

## 2.2.1 ipc-display.conf



## 2.2.2 记录Pipe间排列组合顺序的节点:

```
Pipe x: 多媒体通道的ID
```

#### 2.2.3 记录Flow间排列组合顺序的节点:

Flow\_x: 在当前多媒体通道中Source/IO/Sink单元的ID flow index: 记录flow类型 stream类型、上下级flow名称

flow\_name: 记录flow名称 flow\_param: 记录flow参数 stream\_param: 记录stream参数

## 2.2.4 flow\_index 参数

fix resolution: 是否固定分辨率,不被数据库更改

flow\_index\_name: flow名称加ID, 防止当前pipe有多个同类型flow

flow type: flow类型

stream\_id: 流ID: 0: mian stream; 1: sub stream; 2 third stream

stream\_type: 流类型

upflow\_index\_name: 上一级flow名称

. . .

#### 2.2.5 flow名称

name: 当前flow名称

## 2.2.6 flow参数

name: 当前flow使用的stream/filter/encoder名称

input\_data\_type: 输入buffer类型 output\_data\_type: 输出buffer类型

. . .

## 2.2.7 stream参数

device: 设备节点 frame\_num: 缓存帧数 height: 分辨率高

use\_libv412: 使用libv412

v412\_capture\_type: 摄像头采集类型

v412\_mem\_type: 分配内存类型 virtual\_height: 分辨率虚高 virtual\_width: 分辨率虚宽

width: 分辨率宽

. . .