

## Fuente Lavaojos

### Ficha Técnica



#### CARACTERISTICAS

**CODIGO:** FL1

**MODELO:** Fuente

**COLOR:** Plata

**UNIDAD DE EMPAQUE:** Pza.

#### Descripción Ampliada

El lavaojos consiste en dos chorros fijos dirigidos hacia la posición de los ojos, con flujo suficientemente suave y aireadores terminales para evitar daño a la vista. Los cabezales están protegidos contra polvos con tapones expulsados automáticamente a la apertura del chorro de agua controlada por una manilla (queda abierta) ancha y señalada con la palabra "empuje", bien ubicada para facilitar su localización, activación y el sostenimiento perdurable del caudal hasta que este cerrado manualmente de forma voluntaria.

#### Normativa Referencial para la Concepción

- Z-358.1-1998 de los Estados Unidos

#### Recomendaciones para la Instalación

Los equipos deben instalarse a menos de 10 segundos de los sitios de accidente; requiere de una toma de agua clara de 1/2" que garantice una salida con un mínimo de flujo de agua de 1.5 Lts/min.(0.4gpm); (se recomienda colocar un filtro purificador antes de la conexión) y utilizar un conector universal para facilitar el montaje.

El equipo debe colocarse a no menos de 3,8 cm (33") y no mas de 114,3 cm (45") de altura con respecto al suelo y mínimo de 15,3cm (6") de cualquier obstrucción.