

/*

Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de León
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Estructuras de datos
Lunes y miércoles 7:00 a 8:45
viernes 7:00 a 7:50
Alumno: Villagomez Magaña Maximo Javier
Tarea
Fecha: 11/3/2026

*/

Operación	Descripción
addElt	Agrega un nuevo elemento al conjunto. Si el elemento ya existe, no se realiza ningún cambio para mantener la unicidad.
remElt	Elimina un elemento específico del conjunto si este se encuentra presente.
toEmpty	Remueve todos los elementos del conjunto, dejándolo en un estado de conjunto vacío.
size	Devuelve un valor entero que representa la cardinalidad (cantidad de elementos) del conjunto.
hasElt	Determina si el conjunto carece de elementos. Devuelve true si es un conjunto vacío.
contains	Verifica si un elemento específico pertenece al conjunto actual.

Operación	Descripción
union	Crea un nuevo conjunto que contiene todos los elementos de dos conjuntos sin repetir duplicados.
intersection	Genera un conjunto con los elementos que están presentes simultáneamente en ambos conjuntos.
difference	Crea un conjunto con los elementos que están en el primer conjunto, pero no en el segundo.
subSet	Verifica si todos los elementos del conjunto A están contenidos dentro del conjunto B.