

KAMUS DATA — Chatbot WhatsApp BBPPT

Tabel `organizations`

Menyimpan daftar organisasi yang nomornya memicu handover ke human agent.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID Organisasi	Primary key unik (UUID) yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap organisasi dalam sistem.
name	Nama Organisasi	Nama lengkap organisasi yang terdaftar pada sistem.
description	Deskripsi	Keterangan singkat mengenai organisasi (opsional).
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data organisasi pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data organisasi diperbarui.

Tabel `users`

Menyimpan data semua pengguna terdaftar yang berinteraksi dengan chatbot melalui WhatsApp.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID Pengguna	Primary key unik (UUID) yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap pengguna dalam sistem.
phone	Nomor Telepon	Nomor telepon WhatsApp pengguna yang bersifat unik dan menjadi identitas utama.
name	Nama Pengguna	Nama lengkap pengguna sebagaimana terdaftar dalam sistem.
role	Peran Pengguna	Kategori pengguna yang

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
		menentukan perilaku bot. Nilai: organization, internal, atau external.
organization_id	ID Organisasi	Foreign key ke tabel organizations. Bernilai null jika pengguna bukan dari organisasi terdaftar.
is_active	Status Aktif	Penanda boolean (true/false) untuk menunjukkan apakah pengguna aktif atau telah dinonaktifkan.
metadata	Metadata Tambahan	Data tambahan dalam format JSON untuk menyimpan informasi dinamis seperti preferensi pengguna.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pengguna pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data pengguna diperbarui.

Tabel `human_agents`

Menyimpan data petugas internal yang melayani percakapan kategori organization.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID Petugas	Primary key unik (UUID) untuk mengidentifikasi setiap petugas.
name	Nama Petugas	Nama lengkap petugas yang menangani percakapan.
phone	Nomor Telepon Petugas	Nomor telepon petugas yang bersifat unik.
is_online	Status Online	Penanda boolean apakah petugas sedang online dan siap menerima percakapan.
max_chats	Maksimum Percakapan	Jumlah maksimum percakapan paralel yang

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
active_chats	Percakapan Aktif	dapat ditangani petugas. Jumlah percakapan yang sedang aktif ditangani saat ini.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data petugas pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data petugas diperbarui.

Tabel `knowledge_categories`

Menyimpan kategori untuk mengorganisir dokumen pengetahuan.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID Kategori	Primary key unik (UUID) untuk mengidentifikasi setiap kategori pengetahuan.
name	Nama Kategori	Nama kategori, contoh: “Layanan Kalibrasi”, “Prosedur Pengujian”.
description	Deskripsi	Penjelasan ringkas mengenai cakupan kategori (opsional).
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data kategori pertama kali dibuat.

Tabel `knowledge_documents`

Menyimpan dokumen-dokumen yang menjadi basis pengetahuan chatbot.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID Dokumen	Primary key unik (UUID) untuk mengidentifikasi setiap dokumen pengetahuan.
title	Judul Dokumen	Judul atau nama dokumen pengetahuan.
file_path	Lokasi Berkas	Path absolut atau URL

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
		tempat berkas dokumen disimpan.
file_type	Tipe Berkas	Jenis berkas dokumen, contoh: pdf, docx, txt.
file_size_bytes	Ukuran Berkas	Ukuran berkas dokumen dalam satuan bytes.
category_id	ID Kategori	Foreign key ke tabel knowledge_categories.
access_level	Tingkat Akses	Menentukan siapa yang dapat mengakses dokumen. Nilai: public (umum) atau internal_only (khusus internal).
status	Status Dokumen	Status pemrosesan dokumen. Nilai: processing, active, atau archived.
content_hash	Hash Konten	Hash SHA-256 dari konten dokumen untuk deteksi duplikasi.
uploaded_by	Diunggah Oleh	Foreign key ke tabel users yang menunjukkan pengguna pengunggah dokumen.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat dokumen pertama kali diunggah.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali dokumen diperbarui.

Tabel conversations

Menyimpan setiap sesi percakapan WhatsApp antara pengguna dengan chatbot atau petugas.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID Percakapan	Primary key unik (UUID) untuk mengidentifikasi setiap sesi percakapan.
user_id	ID Pengguna	Foreign key ke tabel users yang menunjukkan

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
user_phone	Nomor Telepon Pengguna	pengguna percakapan. Nomor WhatsApp pengguna pada saat percakapan terjadi (snapshot).
wa_id	ID WhatsApp	Identifier percakapan dari Meta Cloud API.
user_role	Peran Pengguna	Snapshot dari peran pengguna pada saat percakapan dibuka.
status	Status Percakapan	Status saat ini. Nilai: bot_active (ditangani bot), human_active (ditangani petugas), atau closed (selesai).
assigned_agent	Petugas Tertugas	Foreign key ke tabel human_agents. Bernilai null jika belum ada handover.
started_at	Waktu Mulai	Timestamp saat percakapan dimulai.
ended_at	Waktu Selesai	Timestamp saat percakapan ditutup. Bernilai null jika masih berlangsung.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data percakapan diperbarui.

Tabel `conversation_messages`

Menyimpan setiap pesan dalam sebuah percakapan untuk keperluan audit dan riwayat.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID Pesan	Primary key unik (UUID) untuk mengidentifikasi setiap pesan.
conversation_id	ID Percakapan	Foreign key ke tabel conversations.
wa_message_id	ID Pesan WhatsApp	Identifier pesan dari Meta Cloud API.
sender_type	Tipe Pengirim	Asal pesan. Nilai: user, bot, atau human_agent.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
sender_id	ID Pengirim	UUID pengirim (mengacu ke <code>users.id</code> atau <code>human_agents.id</code> sesuai <code>sender_type</code>).
content	Isi Pesan	Konten teks pesan.
message_type	Tipe Pesan	Jenis pesan. Nilai: <code>text</code> , <code>image</code> , <code>document</code> , dan sebagainya.
media_url	URL Media	URL berkas media bila pesan berupa lampiran.
status	Status Pengiriman	Status pengiriman pesan, contoh: <code>sent</code> , <code>delivered</code> , <code>read</code> .
metadata	Metadata Tambahan	Data tambahan dalam format JSON, misalnya hasil klasifikasi NLP.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat pesan dikirim atau diterima.

Tabel `api_credentials`

Menyimpan kredensial untuk autentikasi antar service di lingkungan microservices.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID Kredensial	Primary key unik (UUID) untuk setiap kredensial.
service	Nama Layanan	Nama service yang menggunakan kredensial, contoh: <code>messaging-gateway</code> .
api_key	API Key	Kunci API unik yang digunakan untuk autentikasi service.
is_active	Status Aktif	Penanda boolean apakah kredensial masih berlaku.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat kredensial pertama kali dibuat.
expires_at	Waktu Kedaluwarsa	Timestamp masa berlaku kredensial. Bernilai null bila tidak ada batas waktu.

Tabel `wa_config`

Menyimpan konfigurasi WhatsApp Business API (Meta Cloud).

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
<code>id</code>	ID Konfigurasi	Primary key unik (UUID) untuk setiap konfigurasi WA.
<code>phone_number_id</code>	ID Nomor Telepon	Phone Number ID dari WhatsApp Business akun Meta.
<code>business_account_id</code>	ID Akun Bisnis	WhatsApp Business Account ID dari Meta Developer Dashboard.
<code>access_token</code>	Token Akses	Permanent access token untuk mengakses WhatsApp Cloud API.
<code>webhook_verify_token</code>	Token Verifikasi Webhook	Token kustom untuk verifikasi webhook saat handshake dengan Meta.
<code>app_secret</code>	App Secret	App secret untuk validasi tanda tangan webhook (X-Hub-Signature-256).
<code>is_active</code>	Status Aktif	Penanda apakah konfigurasi sedang digunakan.
<code>created_at</code>	Waktu Dibuat	Timestamp saat konfigurasi dibuat.
<code>updated_at</code>	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali konfigurasi diperbarui.